

Hafta 2 – Bilgisayar Virüsleri ve Güvenlik Modelleri

Tarih	25.09.2026
Öğrenme çıktısı	ÖÇ.1 (yaygın yazılım güvenlik açıklarını tanımlar ve sınıflandırır)
Süre	3 saat (3 × 50 dakika)
Ön bilgi	Hafta 1 (CIA, saldırgan modeli, STRIDE, saldırı ağacı); C'de dosya okuma; PowerShell ya da Linux terminalinde <code>cd</code> , <code>ls</code>
Uygulamalar	code/week-02 – 14 demo; Windows (MSVC), WSL ve Linux'ta çalışır

Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz

- Zararlı yazılımları** (virüs, solucan, truva atı, fidye yazılımı, rootkit, bot) davranışlarına göre ayırmak ve bir virüsün üç parçasını (bulaştırıcı, tetikleyici, yük) bir örnekte göstermek.
- Bir zararlının **neden ve nasıl gizlendiğini** (şifreleme, oligomorfizm, polimorfizm, metamorfizm) açıklamak ve bunun imza tabanlı tespiti neden zorlaştırdığını çalışan bir demoda görmek.
- Karşı önlemleri** (imza, sezgisel, davranış tabanlı tespit, kum havuzu, emülasyon) ve her birinin yanlış pozitif/negatif sınırlarını tartışmak.
- Bir erişim politikasını **erişim denetim matrisi** ile yazmak; **DAC / MAC / RBAC** farkını söylemek.
- Bell–LaPadula, Biba ve Clark–Wilson** modellerinin kurallarını ve neyi (gizlilik/bütünlük) koruduğunu bir simülatörde göstermek; **Unix ve Windows** erişim modelleriyle bağ kurmak.
- Bir zafiyeti **CWE** ailesine eşlemek, **CWE Top 25 / OWASP Top 10 / MASVS** listelerinin işlevini açıklamak.
- Bir açığa **CVSS v3.1** taban puanı vermek (v4.0 farkını bilmek) ve **CVE** kimliğiyle ilişkilendirmek.
- Zafiyet yaşam döngüsünü** (keşif → ifşa → yama → kamuya açılma) ve **sorumlu ifşayı** anlatmak.

Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)

Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:10	Isınma	Geçen hafta özeti; "kötü yazılım nedir, virüs mü her şey?" tartışması
0:10–0:35	1–4	Zararlı yazılım tarihçesi, anatomisi, türleri; salgın modeli – Demo 09
0:35–0:50	5–7	Gizlenme ve karşı önlemler – Demo 01, 02, 07, 08 ; olay incelemeleri
0:50–1:00	Ara	
1:00–1:30	8–9	Saldırı ağaçları – Demo 04 ; denetim kaydı – Demo 10, 11
1:30–1:50	10–12	Erişim denetimi ve biçimsel modeller – Demo 03, 14 (sınıf etkinliği)
1:50–2:00	Ara	
2:00–2:20	12	Unix ve Windows modelleri – Demo 12, 13, 06
2:20–2:50	13–16	CWE / OWASP / MASVS / CVE / CVSS / yaşam döngüsü – Demo 05 , sınıf etkinliği
2:50–3:00	17–24	Kontrol listesi, projeye katkı (S4), kendini sına; kalan alıştırma öğrenciye

Laboratuvarı önceden hazırlayın

Demolar hem **Windows** (Visual Studio 2022 Community, MSVC) hem **WSL/Linux** (GCC) üzerinde derlenir. Tek bir kaynak, iki platform: SHA-256 ve AES için Windows'ta işletim sisteminin Bcrypt kütüphanesi, Linux'ta OpenSSL kullanılır (`code/common/cen429_kripto.h`); Windows'ta ayrıca OpenSSL kurmanız gerekmez.

```
git clone https://github.com/ucoruh/cen429-secure-programming.git
cd cen429-secure-programming\code
.\build.ps1
cd week-02\01-imza-tarayici ; .\demo.ps1

sudo apt install -y build-essential cmake libssl-dev python3
git clone https://github.com/ucoruh/cen429-secure-programming.git
cd cen429-secure-programming/code && ./build.sh
cd week-02\01-imza-tarayici && sh demo.sh
```

Visual Studio ile: **Dosya > Aç > Klasör** → `code` → üstten **Windows (MSVC)** ya da **WSL (GCC)** yapılandırmasını seçin → **Derle > Tümünü Derle**. TOCTOU demosu (Demo 6) yalnız WSL/Linux'ta çalışır.

⚠ Etik kural — bu hafta özellikle önemli

Bu hafta zararlı yazılımı **kavramsal** olarak öğreniyoruz. **Hiçbir demoda gerçek zararlı yazılım, kendini çoğaltan kod, dosya silme/şifreleme ya da ağ saldırısı yoktur.** Bütün demolar yalnız kendi klasörlerinde, yönetici yetkisi olmadan çalışan **güvenli benzetimlerdir** (oyuncak bir dosya biçimi, bir simülatör, bir hesap makinesi). Öğrendiklerinizi **yalnız kendi bilgisayarınızda ve verilen demolar üzerinde** deneyin. Zararlı yazılım yazmak, yaymak ya da başkasının sistemine bulaştırmak suçtur.

1. Bu haftanın büyük resmi: tehdit, model, sınıflandırma


Geçen hafta güvenliğin dilini kurduk: varlık, tehdit, zafiyet, risk; saldırgan modeli; STRIDE ve saldırı ağacı. Bu hafta o dilin üç sütununu dolduruyoruz:

🔍 Kısa tarihçe: zararlı yazılım ve güvenlik modelleri

- **1949** — von Neumann **kendini çoğaltan** otomata teorisini kurar: virüs fikrinin matematiksel kökü.
- **1971** — Creeper (ilk deneysel solucan) · **1986** Brain (ilk PC virüsü) · **1988 Morris Worm** internetin büyük kısmını durdurur ve güvenliği gündeme oturtur.
- **1973–1977** — **Bell–LaPadula** (gizlilik) ve **Biba** (bütünlük) erişim modelleri; **1987** Clark–Wilson (ticari bütünlük).
- **1999** → **2006** — ortak sınıflandırma dili: **CVE** (somut açık), **CWE** (zayıflık türü), **CVSS** (ciddiyet puanı).

Yani "zararlıyı tanıma" ve "erişimi modelleme" iki ayrı koldur; bu hafta ikisini birden görüyoruz.

- **Tehdit tarafı — zararlı yazılım:** Saldırganın en görünür aracı olan kötü yazılımı türlere ayıracağız (virüs, solucan, truva atı, fidye yazılımı) ve **nasıl gizlendiğini** göreceğiz. Çünkü bir savunmayı tasarlarken "bize karşı ne var?" sorusunun cevabının bir kısmı budur.
- **Savunma tarafı — güvenlik modelleri:** "Kim neye erişebilir?" sorusunu rastgele değil, **biçimsel bir modelle** yanıtlamayı öğreneceğiz (erişim matrisi, DAC/MAC/RBAC, Bell–LaPadula, Biba, Clark–Wilson). Bu modeller, işletim sistemlerinin (Unix, Windows) izin mimarisinin temelidir.
- **Ortak dil — sınıflandırma:** Bir açığı bulduğumuzda onu herkesin anladığı bir dille adlandırmalı ve ciddiyetini ölçebilmeliyiz. Bunun için **CWE** (açık türü), **CVE** (belirli açık), **CVSS** (ciddiyet puanı) ve **OWASP/MASVS** (öncelik listeleri) vardır.



Bu üçü birbirine bağlıdır: zararlı yazılımı tanımadan ona karşı model kuramaz, modeli kurmadan kalan açıkları göremez, açıkları ortak bir dille adlandırmadan da hangi tehdide öncelik vereceğinizi bilemezsiniz.

**Bu dersin bakış açısı**

Klasik "virüs dersi" antivirüs kullanmayı öğretir. Biz **programcı** gözüyle bakıyoruz: bir zararlının gizlenme yöntemi (polimorfizm, entropi) ile bizim kendi kodumuzu **koruma** yöntemimiz (kod gizleme, şifreli sabitler — 9. ve 11. hafta) çoğu zaman **aynı tekniklerdir**. Saldıran ve savunan aynı kutudan alet çıkarır; fark, niyet ve bağlamdadır.

2. Zararlı yazılım nedir? Kısa bir tarih

Zararlı yazılım (malware, "malicious software"), sahibinin izni ve bilgisi dışında zarar vermek, veri çalmak, kaynak kullanmak ya da kontrolü ele geçirmek için yazılmış her programdır. "Virüs" günlük dilde bunların hepsi için kullanılır; oysa virüs yalnızca **bir türdür**. Ayrımı görmek için önce birkaç dönüm noktasına bakalım.

Yıl	Olay	Türü	Neden önemli?
1971	Creeper	Deneyisel solucan	ARPANET'te kendini kopyalayan ilk deneyisel program ("I'm the creeper")
1984	Fred Cohen'in tanımı	Kuram	Bilgisayar virüsünün ilk biçimsel tanımı ve "tam tespit imkânsızdır" kanıtı
1986	Brain	Önyükleme sektörü virüsü	İlk yaygın PC virüsü; disketin önyükleme sektörüne bulaşır
1988	Morris solucanı	Solucan	İnternette kendi kendine yayılan ilk büyük olay; binlerce makineyi yavaşlattı
1999	Melissa	Makro virüsü	Word belgeleri ve e-posta ile hızla yayıldı
2000	ILOVEYOU	Solucan/truva	E-posta ekiyle milyonlarca makineyi etkiledi; sosyal mühendislik gücü
2001	Code Red	Solucan	Web sunucusundaki bir taşma açığına kullanıp bellekte yayıldı
2008	Conficker	Solucan/bot	Milyonlarca makineden bir botnet kurdu
2010	Stuxnet	Hedefli solucan	Endüstriyel denetleyicileri (PLC) hedef aldı; devlet destekli sofistike saldırının simgesi
2013+	CryptoLocker	Fidye yazılımı	Dosyaları şifreleyip fidye isteme modelini yaygınlaştırdı
2017	WannaCry	Fidye + solucan	Bir ağ açığıyla kendi kendine yayılan fidye yazılımı; dünya çapında hastane/şirket etkiledi
2017	NotPetya	Yıkıcı (silici)	Fidye gibi görünüp aslında veriyi kalıcı yok eden, çok büyük ekonomik zarar veren saldırı

” Fred Cohen (1984) ve tespit sınırının kanıtı

Cohen, bir virüsü "kendini (belki değiştirerek) başka programlara kopyalayabilen program" olarak tanımladı ve önemli bir teorik sonuç gösterdi: **"Bu program bir virüs mü?" sorusunu her durumda doğru cevaplayan genel bir algoritma yazmak imkânsızdır** (durma probleminden indirgenir). Pratik sonucu şudur: hiçbir antivirüs %100 tespit edemez; her yöntemin yanlış pozitifleri (temizi yakalama) ve yanlış negatifleri (zararlıyı kaçırma) vardır. Bu hafta bunu [Demo 01](#)'de kendi gözümüzle göreceğiz.

i Terim: 'in the wild' (doğada)

Bir zararlının gerçek kullanıcıların bilgisayarlarında dolaştığı, yalnız laboratuvarında değil sahada yayıldığı durum. Bu derste **hiçbir** doğadaki örnekle çalışmayız; yalnız kavramları ve güvenli benzetimleri kullanırız.

” Gerçek olay: WannaCry (2017) — bir haftada bir programcı dersi

WannaCry, üç farklı konuyu tek olayda birleştirdiği için öğreticidir. (1) **Yayılma**: bir ağ dosya paylaşım protokolündeki bir taşma açığı (EternalBlue) kullanarak, kullanıcı hiçbir şey yapmadan, **solucan** gibi yayıldı — yani bu hafta göreceğimiz taşma sınıfı (Hafta 1) doğrudan bir solucanın motoru oldu. (2) **Yük**: ulaştığı makinelerde dosyaları **şifreleyerek** fidye istedi; işte bu yükün bıraktığı iz, [Demo 2](#)'de göreceğimiz **entropi sıçramasıdır**. (3) **Yama boşluğu**: Kullanılan açığın yaması saldırıdan **haftalar önce** yayımlanmıştı; buna rağmen güncellememiş yüz binlerce makine (hastaneler, fabrikalar dahil) etkilendi. Programcı için üç ders: taşma açıkları teoride kalmaz, savunma davranışa da bakmalı, ve yama yayımlamak yeterli değildir — uygulanması gerekir. Bu üç iş parçası bu haftanın tam da omurgasıdır.


3. Zararlı yazılımın anatomisi ve türleri

Bir virüsün üç parçası

Bir virüsü anlamanın en kolay yolu onu üç işleve ayırmaktır. Bir hastalık benzetmesiyle:

Parça	İngilizcesi	İşi	Hastalık benzetmesi
Bulaştırıcı	infection mechanism	Kendini başka bir taşıyıcıya kopyalar	Virüsün hücreye girip çoğalması
Tetikleyici	trigger / logic bomb	"Ne zaman etkinleşeyim?" koşulu (tarih, sayaç, olay)	Kuluçka süresi
Yük	payload	Asıl zararı yapan kısım (veri sil, çal, şifrele)	Semptomlar

Her üç parça da bulunmak zorunda değildir: yükü olmayan, yalnız yayılan bir virüs de vardır (yine de kaynak tüketir ve bir zafiyettir). Tetikleyici koşulu bekleyen ve sonra patlayan koda **mantık bombası** (logic bomb) denir.



Türleri: yayılma biçimine göre

Zararlı yazılımları en yararlı biçimde **nasıl yayıldıklarına ve ne yaptıklarına** göre ayırırız:

Kendini **başka bir programa ya da dosyaya** iliş­tirir; çalışması için o taşıyıcının çalıştırılması (kullanıcı tarafından) gerekir.

Alt türleri:

- **Program (dosya) virüsü:** Çalıştırılabilir dosyalara (.exe , ELF) bulaşır; dosya çalışınca virüs de çalışır.
- **Makro virüsü:** Ofis belgelerinin (Word, Excel) içindeki makro diline yazılır; belge açılınca çalışır. 1999'da Melissa böyle yayıldı. Bugün de "makroları etkinleştir" tuzağı bir saldırı yoludur.
- **Önyükleme sektörü virüsü:** Diskin ilk sektörüne (boot sector / MBR) bulaşır; bilgisayar açılırken işletim sisteminden önce çalışır. 1986'daki Brain böyleydi. Modern UEFI Secure Boot bu sınıfı büyük ölçüde zorlaştırdı.

Kendi başına, **taşıyıcıya ve kullanıcı etkileşimine ihtiyaç duymadan** ağ üzerinden yayılır. Genellikle bir ağ servisindeki bir açığı (ör. taşma) kullanır. Morris (1988), Code Red (2001), WannaCry (2017) böyle yayıldı. Solucanın tehlikesi **yayılma hızıdır**: dakikalar içinde yüz binlerce makineye ulaşabilir.

Yararlı ya da masum bir programmış gibi görünüp arka planda zarar veren yazılımdır. **Kendini kopyalamaz**; kullanıcının onu isteyerek çalıştırmasına güvenir (sosyal mühendislik). "Bedava oyun" ya da "sahte güncelleme" çoğu zaman truva atıdır.

Kullanıcının dosyalarını **şifreleyip** çözme anahtarı için para isteyen yük türüdür. Solucan gibi yayılan (WannaCry) ya da truva atı gibi bulaşan türleri vardır. [Demo 02](#)'de fidye yazılımının bıraktığı **entropi izini** güvenle göreceğiz — hiçbir dosyayı gerçekten şifrelemeden.

- **Rootkit:** Kendini ve diğer zararlıları işletim sisteminden **gizler** (dosya, süreç, ağ bağlantısı listelerinden siler). Tespiti en zor sınıftır.
- **Bot / botnet:** Uzaktan komut alan makineler ağı; DDoS, spam, kripto madenciliği için kullanılır.
- **Casus yazılım (spyware) / reklam yazılımı (adware):** Veri toplar ya da reklam gösterir.
- **Silici (wiper):** Fidye gibi görünüp veriyi **kalıcı yok eder** (NotPetya). Amaç para değil, yıkımdır.



Sınıfta hızlı ayırım (3 dakika)

Aşağıdakiler hangi tür? (Cevaplar gizli kutuda.)

1. E-posta ekindeki "fatura.pdf.exe" açılınca çalışıp adres defterindeki herkese kendini yollar.
2. Bir web sunucusundaki taşma açığını kullanıp internetteki savunmasız sunuculara kendi kendine bulaşır.
3. "Ücretsiz video oynatıcı" kurulunca arka planda tarayıcı parolalarını dışarı gönderir.
4. Açılan dosyaları şifreler ve ekrana "ödeme yapın" notu bırakır.



Cevaplar



1. Solucan/truva karışımı (kullanıcı açar → yayılır) · 2. Solucan · 3. Truva atı (+ casus yazılım) · 2. Fidyeye yazılımı.

4. Solucanlar ne kadar hızlı yayılır? Salgın modeli

Bir solucanın tehlikesini belirleyen şey, yükünden çok **hızlıdır**. Yama yayımlamak, imza dağıtmak, ağ kuralı yazmak saatler, bazen günler alır; solucan ise dakikalar içinde doymunluğa ulaşabilir. Bu hızı sezgiyle değil, hesapla görmek için epidemiyolojiden ödünç alınan basit bir model kullanılır.


SI modeli: duyarlı ve enfekte

Ağdaki savunmasız makineleri iki gruba ayırırız: **duyarlı** (S, henüz bulaşmamış) ve **enfekte** (I). Her enfekte makine birim zamanda rastgele adresleri tarar; taradığı adres duyarlı bir makineye denk gelirse onu da enfekte eder. Enfekte makine sayısı i , toplam savunmasız makine sayısı N ise:

$$i(t + dt) = i(t) + \text{beta} * i(t) * (1 - i(t) / N) * dt$$

- $\text{beta} * i(t)$: enfekte makine ne kadar çoksa, o kadar hızlı taranır (büyüme **üsteldir**).
- $(1 - i(t) / N)$: duyarlı makineler azaldıkça isabet olasılığı düşer (büyüme **doyar**).

Sonuç, S biçimli bir eğridir: uzun ve sessiz bir açılış evresi, ardından ani bir patlama, sonra doymunluk. Açılış evresi savunmacının tek fırsat penceresidir; patlama başladığında insan hızında tepki artık yetişmez.



Gerçek sayılar

Olay	Giriş yolu	Hız
Code Red (Temmuz 2001)	IIS .ida arabellek taşması (CVE-2001-0500)	19 Temmuz'da ~359.000 sunucu; ikiye katlanma ~37 dakika
SQL Slammer (Ocak 2003)	SQL Server çözümleme hizmeti, UDP 1434, tek 404 baytlık paket (CVE-2002-0649)	İlk dakikada ~8,5 saniyede ikiye katlandı; ~10 dakikada savunmasız makinelerin ~%90'ı

Slammer'ı bu kadar hızlı yapan iki şey vardı: tek bir UDP paketi yeterliydi (bağlantı kurma beklemesi yok) ve hedef bulmak için ağı olabildiğince hızlı tarıyordu. İronik biçimde, ilk dakikadan sonra yavaşlamasının nedeni savunma değil, **ağ bant genişliğinin dolmasıydı**.

Demo 09 — Solucan salgın simülasyonu

Demo 09 · [code/week-02/09-salgin-simulasyonu](#) · yalnız hesaplama, ağ yok

Program yukarıdaki SI denklemini adım adım hesaplar ve üç senaryonun eğrisini ASCII grafik olarak çizer: Code Red benzeri (yavaş rastgele tarama), Slammer benzeri (hızlı rastgele tarama) ve **hitlist** (saldırgan önceden hazırladığı 10.000 hedefle başlar). Hiçbir ağ işlemi yapmaz, hiçbir dosya yazmaz.

```
cd code\week-02\09-salgin-simulasyonu
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-02/09-salgin-simulasyonu
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış; Windows'ta aynı)

```
Senaryo: Slammer benzeri (rastgele tarama, hızlı UDP)
N=75000 savunmasız i0=1 ikilenme=8.50 s
  zaman      enfekte      oran
    54 s         78      0.1% |.....|
   1.5 dk       1430     1.9% |#.....|
   2.1 dk      19700    26.3% |#####.....|
   2.4 dk      45601    60.8% |#####.....|
   2.7 dk      65251    87.0% |#####....|
   3.3 dk      74429    99.2% |#####|
-> %90 doyunluk:    2.7 dk

KARSILASTIRMA (%90 doyunluga ulasma):
Code Red benzeri : 48013 s (~13.3 saat)
Slammer benzeri  : 165 s (~2.7 dakika)
Hitlist          : 50 s (~0.8 dakika)
```

Çıktıyı okurken üç şeye bakın:

- Açılış evresi:** Slammer benzeri senaryoda ilk 54 saniyede yalnız 78 makine enfekte. Grafikte hiçbir şey görünmüyor; oysa bir buçuk dakika sonra patlama başlıyor. "Şimdilik az" demek, üstel büyümede en pahalı yanılgıdır.

2. **Hız (`beta`)**: Aynı modelde yalnız tarama hızını artırmak, doyumluk süresini **saatlerden dakikalara** indiriyor. Bu yüzden solucana karşı savunma otomatik olmak zorundadır: güvenlik duvarı kuralı, ağ bölümlenmesi, önceden uygulanmış yama.
3. **Hitlist**: Saldırgan açılış evresini önceden hazırladığı hedef listesiyle atlarsa, savunmacının zaten dar olan fırsat penceresi tamamen kapanır.

✓ Programcıya ders

Yayılma hızını programcı belirlemez; ama **ilk bulaşmayı mümkün kılan hatayı** programcı yapar. Code Red, Slammer ve Blaster'ın hepsi ağdan gelen veriyi sınır denetimi yapmadan bir arabelleğe kopyalayan kod sayesinde yayıldı. Solucan çağında tek bir taşma hatası, dakikalar içinde yüz binlerce makine demektir. Ayrıca: dinlediğiniz her ağ portu bir saldırı yüzeyidir; kullanılmayan hizmeti hiç açmamak en ucuz önlemdir.

? Kendiniz deneyin


`salgin.c` içindeki `beta` değerini yarıya indirin (ör. yama oranı yüksek bir ağ ya da tarama hızını sınırlayan bir güvenlik duvarı). Doyumluk süresi nasıl değişiyor? Hitlist senaryosunda `10` 'ı `100`'e indirince fark ne kadar kalıyor?

5. Yayılma ve gizlenme: nasıl fark edilmez?

Bir virüs yakalanmamak için sürekli **değişmeye** çalışır. Bunun dört aşamalı bir merdiveni vardır; her basamak imza tabanlı tespiti biraz daha zorlaştırır:

Yöntem	Ne değişir?	Antivirüs ne yapar?
Şifreleme (encrypted)	Gövde her kopyada farklı anahtarla şifreli; çözücü sabit kalır	Sabit çözücüyü imzalar
Oligomorfizm	Çözücünün birkaç (onlarca) farklı biçimi var	Tüm çözücü biçimlerini imzalar
Polimorfizm	Çözücü her kopyada yeniden üretilir (sonsuz varyasyon), gövde şifreli	Çözemeye çalışır (emülasyon)
Metamorfizm	Şifreleme yok ; kodun tamamı her kopyada yeniden yazılır (kayıt değişimi, çöp kod, komut değiştirme)	Davranışa bakar; çok zor

Önemli fikir şudur: **şifreli gövde her kopyada bambaşka görünür ama çözüldüğünde hep aynıdır**. İşte bu yüzden şifreli/paketli içeriğin bir belirtisi vardır: **yüksek entropi** (bkz. [Demo 02](#)). Polimorfik virüste değişen çözücü de sonunda gövdeyi çözmek zorundadır; savunma tam bu noktaya — **emülasyona** — dayanır.



Demo 01 — İmza, polimorfizm, sezgisel analiz, emülasyon

Demo 01 · [code/week-02/01-imza-tarayici](#) · **Kitap: Tarif 12.1**

Dört tarama yönteminin nasıl çalıştığını **ve nerede yetersiz kaldığını** çalışan kodla gösterir. Gerçek zararlı yazılım **yoktur**. Bunun yerine bu demo için uydurulmuş, **çalıştırılmayan** bir "KAPSÜL" veri biçimi kullanılır: sihirli başlık + bir "çözücü" komut satırı + (düz ya da karıştırılmış) gövde. Bu yapı gerçek şifreli/polimorfik zararlıların iskeletini taklit eder ama içinde yalnız zararsız metin vardır.

Kapsül biçimi (tamamen zararsız, kendi uydurduğumuz oyuncak biçim):

```
KAPSUL/1
COZUCU: ALGO=xs32 TOHUM=1a2b3c4d UZUNLUK=3782 COZ
<3782 bayt karıştırılmış gövde...>
```

Örnek üretici altı dosya yazar: yakalanmış bir örnek (`ornek_a.bin`), onun **tek bayt farklı** bir kopyası ve **aynı gövdenin** farklı anahtar/çözücülerle üç "polimorfik" kopyası. Şimdi her yöntemi sırayla deneyelim:

Derleyip çalıştırın (`code/` içinde `.\build.ps1` ya da `./build.sh` , sonra demo klasöründe):

```
cd code\week-02\01-imza-tarayici ; .\demo.ps1

cd code/week-02/01-imza-tarayici && sh demo.sh
```

Adım 2 — Hash (özet) imzası. Dosyanın SHA-256 özetini veritabanındaki bir özetle karşılaştırır.

demo — Adım 2

```
ADIM 2 - Hash (ozet) imzasi: birebir ayni dosyayi yakalar
temiz.txt          TEMIZ          sha256=ce1f848e3795ae86...
ornek_a.bin        YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A
ornek_a_1bayt.bin  TEMIZ          sha256=a4220c8a0a41a9ff...
^ Tek bir bayt degisince ozet bambaska: hash imzasi atlatildi.
```

Hash imzası **kesindir ama kırılındır**: tek bir bayt değişince özet tamamen değişir (çığ etkisi). Bu yüzden saldırgan dosyaya anlamsız bir bayt eklemekle bile hash imzasını atlatır.

Adım 3 — Desen (bayt dizisi) imzası. Dosyanın içinde bilinen bir bayt dizisinin geçip geçmediğine bakar.

demo — Adım 3

```
ADIM 3 - Desen (bayt dizisi) imzasi: kucuk degisikliklere dayanikli
ornek_a.bin        YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A
ornek_a_1bayt.bin  YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A
poli_1.bin         YAKALANDI      Ornek.Cozucu.xs32
poli_2.bin         YAKALANDI      Ornek.Cozucu.xs32
poli_3.bin         TEMIZ
^ poli_1 ve poli_2 cozucu deseniyle yakalandi; cozucusu
degisen poli_3 hic yakalanamadi.
```

Desen imzası tek bayt değişikliğine dayanıklıdır ve **çözücü kodunu** imzalayarak `poli_1` / `poli_2` 'yi yakalar. Ama çözücüsü de değişmiş olan `poli_3` (başka algoritma, farklı komut sırası) hiç yakalanamaz — işte **polimorfizmin** imza tabanlı tespiti karşısındaki gücü budur.

Adım 4 — Aynı gövde, farklı anahtar. Üç polimorfik kopyanın ilk gövde baytları:

demo — Adım 4

```
poli_1.bin  ilk 16 govde bayti: 6f 57 bc 28 e2 81 dd 85 87 e1 f4 3d ...
poli_2.bin  ilk 16 govde bayti: 83 b7 07 06 d8 38 3d 53 27 06 bc e8 ...
poli_3.bin  ilk 16 govde bayti: bd 2c 85 32 f4 1f 3a 57 7f 6b 08 c0 ...
```

Üçü de **aynı zararsız gövdeyi** taşır ama baytları tamamen farklıdır. Bir imza yazmak imkânsıza yakındır.

Adım 5 — Sezgisel (heuristic) analiz. İmza yoksa **şüpheli özelliklere** puan verir: yüksek entropi (+50), gövdeden önce çalışan çözücü kod (+30), anlamsız "çöp" komutlar (+20).

demo – Adım 5

```

temiz.txt          TEMİZ          puan= 0 H=4.29
ornek_a.bin        TEMİZ          puan= 0 H=4.71
poli_1.bin         SUPHELI        puan= 80 H=7.95 entropi cozucu
poli_3.bin         SUPHELI        puan=100 H=7.95 entropi cozucu cop-komut
arsiv.bin          SUPHELI        puan= 50 H=7.88 entropi
^ arsv.bin zararsiz yuksek-entropili dosya: YANLIS POZITIF.
  ornek_a.bin ise sezgisel olarak gozden kacti (yanlis negatif).

```

Sezgisel analiz polimorfik kopyaları imza olmadan yakaladı — ama iki hata yaptı: zararsız, yüksek entropili bir dosyayı (arsiv.bin) **şüpheli** işaretledi (**yanlış pozitif**) ve düz gövdeli ornek_a.bin'i kaçırdı (**yanlış negatif**). İşte Cohen'in dediği belirsizlik burada.

Adım 6 – Emülasyon. Kapsülün çözücüsünü **güvenli bir "sanal makinede"** çalıştırır (gerçek makine kodu değil, 6 komutluk oyuncak bir dil), çözülen gövdeyi yeniden desenle tarar:

demo – Adım 6

```

temiz.txt          TEMİZ          kapsul degil
ornek_a.bin        YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A | cozucu yok (düz govde)
poli_1.bin         YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A | 5 komut, 0 BOS, xs32
poli_2.bin         YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A | 5 komut, 0 BOS, xs32
poli_3.bin         YAKALANDI      Ornek.MaviKedi.A | 8 komut, 4 BOS, lcg8
arsiv.bin          TEMİZ          kapsul degil

```

Emülasyon **hepsini** yakaladı: gövdeyi çözünce üç polimorfik kopya da aynı imzaya döndü. Gerçek antivirüsler de şüpheli dosyayı yalıtılmış bir sanal ortamda "çalıştırıp" çözülmüş halini tarar. Bu güçlüdür ama pahalıdır ve zararlı bunu anlarsa (anti-emülasyon) gizlenebilir.

✓ Ders

Tek bir yöntem yetmez. Modern korumalar **katmanlıdır**: hash (hızlı, kesin) → desen (dayanıklı) → sezgisel (imzasız) → emülasyon/kum havuzu (derin) → davranış izleme (çalışırken). Her katman bir öncekinin kaçırdığını yakalamak içindir — tıpkı geçen haftaki **derinlemesine savunma** gibi.

🔧 Sahada nasıl uygulanır?

Kendi kodunuzu koruma açısından madalyonun öbür yüzü: bir mobil ödeme uygulaması, tersine mühendisliği zorlaştırmak için hassas dizeleri ve sabitleri **şifreli** tutar, kullanım anında çözer. Yani meşru bir yazılım da "şifreli gövde + çözücü" desenini kullanır (9. ve 11. hafta). Fark, bunun sizin varlığını koruması; virüste ise imzadan kaçmasıdır. Bir güvenlik değerlendiricisi tam bu yüzden **yüksek entropili bölgeleri** arar: "burada şifreli bir şey var, çözücü nerede, anahtarı nasıl buluyor?"

⚡ Sık yapılan hata

"İmza veritabanım güncel, o hâlde güvendedim" düşüncesi. İmza tabanlı tespit **yalnız bilinen** zararlıyı yakalar; polimorfik/metamorfik ya da hiç görülmemiş (zero-day) bir örnek imzayı atlatır. Bu yüzden savunma imzayla **başlar ama bitmez**.

6. Karşı önlemler: nasıl yakalarız?

Yukarıdaki demoda dört yöntemi gördük. Şimdi bütün karşı önlem ailesini toparlayalım:

Yöntem	Nasıl çalışır?	Güçlü yanı	Zayıf yanı
İmza tabanlı	Bilinen zararlının özeti/deseni aranır	Hızlı, düşük yanlış pozitif	Bilinmeyeni ve polimorfiği kaçıır
Sezgisel (heuristic)	Şüpheli özelliklere puan verilir	İmzasız yeni örnekleri bulur	Yanlış pozitif/negatif üretir
Davranış tabanlı	Program çalışırken yaptıkları izlenir (dosya şifreleme, kanca, ağ)	Gizlenmeye dirençli	Zararın bir kısmı olabilir; kaçınma teknikleri var
Kum havuzu (sandbox)	Şüpheli dosya yalıtılmış ortamda çalıştırılır	Gerçek davranışı görür	Yavaş; zararlı "sanal makinedeyim" diye anlayıp uyuyabilir
Emülasyon	Kod, kumhavuzu gibi ama daha hafif bir simülatörde adımlanır	Çözücüyü açar	Anti-emülasyon teknikleriyle atlatılabilir
İtibar / bulut	Dosyanın yaygınlığı, kaynağı, imzası sorgulanır	Hızlı yayılan tehdide iyi	Gizlilik ve bağlantı gerektirir

Modern uç nokta koruma (EDR/XDR) bunların hepsini birleştirir ve özellikle **davranışa** ağırlık verir. Örneğin "kısa sürede yüzlerce dosyayı okuyup yüksek entropili haliyle geri yazan süreç" neredeyse kesin bir fidye yazılımı belirtisidir — dosyaların **içine bakmadan**, yalnız davranıştan.



Sahada nasıl uygulanır? — savunma ve saldırı aynı alet kutusu

Bir zararlının gizlenmek için kullandığı teknikler ile meşru bir yazılımın **kendini korumak** için kullandığı teknikler çoğu zaman aynıdır. Bir mobil ödeme kütüphanesi, tersine mühendisliği yavaşlatmak için hassas dizeleri şifreli tutar ve çalışma anında çözer (Hafta 9, 11); bu tam da polimorfik bir zararlının "şifreli gövde + çözücü" desenidir. Fark **niyet ve bağlamdadır**: biri sizin varlığınızı korur, diğeri imzadan kaçır. Bu yüzden bir güvenlik değerlendiricisi ikili dosyanızda yüksek entropili bölgeler gördüğünde "burada şifreli bir şey var" der ve doğal soruyu sorar: çözücü nerede, anahtarı nereden alıyor, anahtar bellekte ne kadar açık kalıyor? Aynı entropi ölçümü, hem bir antivirüsün "paketli mi?" sorusunun hem de bir değerlendiricinin "korumanız gerçek mi?" sorusunun aracıdır. Bu simetriyi görmek, dönem boyunca işleyeceğimiz koruma yöntemlerinin neden hem saldırganı hem savunmacıyı ilgilendirdiğini açıklar.

Demo 02 — Entropi ölçer: şifreli/paketli içerik nasıl anlaşılır?



Demo 02 · `code/week-02/02-entropi` · Kitap: Tarif 12.1

Shannon entropisini (0 = tekdüze, 8 = rastgele bit/bayt) kendi dosyalarımız üzerinde ölçer. Hiçbir dosyaya dokunmaz, yalnız okur.

$$H = - \sum_{b=0}^{255} p(b) \log_2 p(b)$$

Burada $p(b)$, b baytının dosyadaki görülme olasılığıdır. Düz metin az sayıda karakteri sık kullanır (düşük H); şifreli/sıkışık veri tüm baytları eşit kullanır ($H \approx 8$).

```
cd code\week-02\02-entropi ; .\demo.ps1

cd code/week-02/02-entropi && sh demo.sh
```

Örnek dosyalar iki platformda da aynı biçimde üretilir (harici araç gerekmez): tekdüze, düz metin, makine kodu benzeri sentetik veri, AES-256-GCM ile şifreli ve rastgele dosyalar.

demo — Adım 1 ve 2

```
ADIM 1 - Farkli turde dosyalarin entropisi (0 = tekduze, 8 = rastgele)
tekduze.txt      4096  0.00 |.....| tekduze
belge.txt        3360  4.17 |#####.....| dusuk
kod.bin          2048  6.23 |#####.....| orta
sifreli.bin      3376  7.95 |#####| YUKSEK
rastgele.bin     4096  7.95 |#####| YUKSEK
```

```
ADIM 2 - Ayni icerik uc halde: duz -> makine-kodu-benzeri -> sifreli
belge.txt        3360  4.17 |#####.....| dusuk
kod.bin          2048  6.23 |#####.....| orta
sifreli.bin      3376  7.95 |#####| YUKSEK
^ Sifreli ve rastgele veri entropiye bakarak AYIRT EDILEMEZ.
```

İki önemli sonuç: (1) Entropi tek başına "zararlı mı?" sorusunu **yanıtlamaz** — şifreli, sıkıştırılmış ve rastgele veri hep 8'e yakındır; bir `.zip` ya da `.png` de öyle. Düz metin düşük (~ 4), derlenmiş makine kodu orta (~ 6) çıkar. (2) Ama **beklenmedik yerde** yüksek entropi bir ipucudur. Adım 3 bunu gösterir: bir metnin ortasına gizlenmiş şifreli bölüm, pencereli taramada "sıcak bölge" olarak ortaya çıkar — paketlenmiş programlarda da tipik olan "küçük açıcı kod + yüksek entropili gövde" deseni.

demo — Adım 3 (kısaltılmış)

```
1024- 1535  4.14 |#####.....| dusuk
1536- 2047  7.56 |#####..| YUKSEK <-- gizli bölge
2048- 2559  7.66 |#####..| YUKSEK
3072- 3583  4.17 |#####.....| dusuk
```



Değerlendirici nasıl test eder?

Bir güvenlik laboratuvarı, ikili dosyanızı bölümlere ayırıp her bölümün entropisini ölçer. `.text` (kod) bölümü beklenenden çok yüksekse "burası paketli/şifreli" der ve açıcıyı arar. Sizin projenizde şifreli sabitler kullanıyorsanız bu normaldir; ama **anahtarın** düşük entropili ve tahmin edilebilir bir yerde durması bir bulgudur. Yani "şifreledim, bitti" yetmez; anahtarın nerede durduğu kritiktir (3. ve 11. hafta).

Sınıf etkinliği 1 — Yöntemleri kıyasla (10 dakika)

Demo 01'i açık tutun. Üç grup, üç soruyu tartışıp bir cümleyle yanıtlasın:

1. Bir saldırgan yalnızca **hash** imzası kullanan bir antivirüsü nasıl atlatır? (En ucuz yol nedir?)
2. **Desen** imzasını atlatmak neden daha pahalıdır? Polimorfizm burada ne sağlar?
3. **Emülasyonu** atlatmak için zararlı ne yapabilir? (İpucu: "sanal makinedeyim" nasıl anlar?)

Demo 07 — Kural tabanlı tespit: küçük bir kural motoru

İmza tabanlı tespitin gelişmiş biçimi, tek bir bayt dizisi yerine **kural** kullanmaktır. Sektörde bunun en yaygın aracı YARA'dır: bir kural birkaç **dizge** (metin ya da joker içeren onaltılık desen) ve bu dizgeler üzerinde bir **koşul** tanımlar. Demo 07, bu fikri sıfırdan yazılmış küçük bir motorla ve yalnız **kendi uydurduğumuz zararsız desenlerle** gösterir.

Demo 07 · `code/week-02/07-kural-motoru` · kendi zararsız desenlerimiz

Kural dosyası (`kurallar.txt`) beş kural içerir. Örneğin:

```
kural Kelime_Baglam {
  dizge $a = "indir"
  dizge $b = "calistir"
  dizge $sihir = "KAPSUL/1"
  kosul ($a and $b) and $sihir
}
```

Motor her dosyada her dizgenin kaç kez geçtiğini sayar, sonra koşulu (`and` , `or` , `not` , sayım, "n of them") değerlendirir. Onaltılık desenlerde `??` herhangi bir baytla eşleşir (joker).

```
cd code\week-02\07-kural-motoru
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-02/07-kural-motoru
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış; Windows'ta aynı)

```
ADIM 2 – Bes dosyayi bes kuralla tara
temiz.txt      (eslesme yok)
kilavuz.txt    Kelime_Cifti
kapsul.bin     Kapsul_Bicimi, Isaret_Hex, Kelime_Cifti, Kelime_Baglam
varyant.bin    Isaret_Hex
notlar.txt     Cok_Tekrar
```

```
ADIM 3 – Yanlis pozitif: zararsiz kilavuz neden eslesti?
Kelime_Cifti    $a=1 $b=1 -> ESLESTI
Kelime_Baglam   $a=1 $b=1 $sihir=0 -> -
^ Kelime_Cifti kelimelere bakti, BAGLAMA bakmadi: YANLIS POZITIF.
```

```
ADIM 4 – Degistirilmis varyant: joker (??) ne kazandirdi?
Kapsul_Bicimi   $sihir=1 $coz=0 -> -
Isaret_Hex      $h=1 -> ESLESTI
```

```
ADIM 5 – Kural dosyasi da girdidir: bozuk dosya reddedilir
satir 4: metin bos, uzun ya da kapanmamis
kural dosyasi REDDEDILDI (hatali ya da eksik)
```

Bu demodan çıkan dört ders:

1. **Dar kural kaçırır, geniş kural yanlış alarm verir.** `Kelime_Cifti` yalnız iki kelimeye baktığı için zararsız bir kılavuzu da yakaladı (yanlış pozitif). Aynı kelimeleri **bağlamla** (`$sihir`) birleştiren `Kelime_Baglam` bu hatayı yapmadı. Kural yazmak, hassasiyet ile kapsam arasında denge kurmaktır.
2. **Joker, değişen parçayı tolere eder.** `varyant.bin` tanıdık yapısını bozduğu için `Kapsul_Bicimi` kuralını atlattı; ama değişken baytları `??` ile atlayan onaltılık desen onu yine yakaladı. Polimorfizme karşı kural yazarken değişmeyen iskeleti hedeflemek gerekir.
3. **Kural motoru da bir ayırıştırıcıdır.** Kural dosyası dışarıdan gelir; motor bozuk bir dosyayı kabul etseydi, tespit aracının kendisi saldırı yüzeyi olurdu. Demo, hatalı satırı yakalayıp dosyayı **tamamen reddediyor** (varsayılan ret). Güvenlik araçlarındaki ayırıştırma hataları gerçek dünyada defalarca istismar edilmiştir.
4. **Kural, bilinen şeyi yakalar.** Hiç görülmemiş bir zararlı için kural yoktur; bu yüzden kural tabanlı tespit sezgisel ve davranış tabanlı yöntemlerle birlikte kullanılır.

Demo 08 — Bütünlük izleme: beyaz liste mantığı

Kara liste "kötü olanı tanı" der; **beyaz liste** ise "iyi olanı tanı, geri kalan her şeyden şüphelen" der. Bütünlük izleme bunun dosya düzeyindeki biçimidir: sistem bilinen iyi durumdayken her dosyanın kriptografik özeti bir **manifeste** yazılır; sonra düzenli olarak yeniden hesaplanıp karşılaştırılır. Tripwire gibi araçlar, uygulama beyaz listeleri (Windows'ta AppLocker/WDAC) ve işletim sistemlerinin kod imzalama denetimleri aynı fikre dayanır.

Demo 08 · `code/week-02/08-butunluk-izleme` · Tarif 12.2'nin güncel hali

Program demo klasöründeki örnek dosyalar için SHA-256 manifesti yazar, manifesti ayrı tutulan bir anahtarla **HMAC-SHA256** ile mühürler, sonra değişiklikleri `TAMAM`, `DEGISTI`, `SILINDI`, `YENI` olarak raporlar. Özet ve HMAC için `code/common/cen429_kripto.h` kullanılır (Linux'ta OpenSSL, Windows'ta BCrypt). Kitap aynı işi CRC32 ile yapıyordu; CRC kasıtlı değişikliğe karşı koruma sağlamaz.

```
cd code\week-02\08-butunluk-izleme
.\demo.ps1
```



```
cd code/week-02/08-butunluk-izleme
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış; HMAC anahtarları her çalıştırmada rastgele)

```
ADIM 4 - Benzetim: bir 'saldırgan' dosyalara dokunur
TAMAM    ayar.conf          fa747caed81475dc...
DEGISTI  kutuphane.bin      c603d7c61459... -> 64b8f2b2c00e... (49->65 B)
SILINDI  veri.txt           (manifestte var, klasorde yok)
YENI     gizli.bin          6eb16b9b1e293479... (taban çizgisinde yok)
SONUC: 3 sapma bulundu -> incele!

ADIM 5 - Saldırgan izini ortmek icin manifesti de yeniden yazar
TAMAM    gizli.bin          6eb16b9b1e293479...
TAMAM    kutuphane.bin      64b8f2b2c00effa2...
SONUC: butunluk korunmus (4 dosya)
^ Manifest korunmazsa izleyici KANDIRILIR: hepsi TAMAM gorunuyor.

ADIM 6 - Ama muhur (HMAC) anahtarsiz yeniden uretilemez
MUHUR GECERSIZ: manifest anahtarsiz biri tarafından
degistirilmis -> manifeste GUVENME
```

Demonun asıl dersi 5. ve 6. adımlardadır: **özet değişikliği yakalar, ama beklenen değerler de korunmalıdır**. Dosyaları değiştirebilen biri manifesti de değiştirebiliyorsa izleyici "her şey yolunda" der. Çözüm, manifesti anahtarlı bir özetle (HMAC) ya da dijital imzayla mühürlemek ve anahtar izlenen dosyalarla aynı yerde tutmamaktır. Karşılaştırma da sabit zamanlı yapılır; aksi halde süre farkı doğru baytların sayısını sızdırabilir.



Sahada nasıl uygulanır?

Aynı ilke 6. haftada **çalışma zamanı bütünlük denetimi** olarak geri gelecek: yüksek güvenlik gerektiren bir uygulama kendi kod bölümünün özetini çalışırken hesaplar ve derleme sonrasında gömülen beklenen değerle karşılaştırır. Beklenen değer nereden ve nasıl saklandığı, denetimin kendisi kadar önemlidir.



Değerlendirici nasıl test eder?

Bağımsız bir değerlendirici önce izlenen bir dosyayı değiştirip tespit edilip edilmediğine bakar; sonra beklenen değerleri (manifest, gömülü özet) de değiştirerek denetimin kendisini atlatmaya çalışır. İkinci test geçilemiyorsa bütünlük denetimi yalnız kazaya karşı koruyordur, saldırıya karşı değil.

7. Olay incelemeleri: hangi programlama hatası, hangi önlem?

Tarihteki büyük salgınların neredeyse hepsi, bir **programlama ya da yapılandırma hatasının** üzerine kurulmuştur. Aşağıdaki tabloda her olayı zararının ne yaptığıyla değil, **içeri nasıl girdiğiyle** okuyoruz; çünkü bu dersin konusu o giriş kapısını kapatmaktır.

Olay	İçeri giriş yolu	Hata sınıfı	Programcı ne yapmalıydı?
Morris solucanı (2 Kasım 1988)	<code>fingerd</code> 'de <code>gets()</code> ile 512 baytlık tampona sınırsız okuma; <code>sendmail</code> 'de açık bırakılmış DEBUG kipi; <code>rsh / rexec</code> güven ilişkileri; parola tahmini	CWE-120 / CWE-242, CWE-489, CWE-287, CWE-521	Sınır denetimli okuma (<code>fgets</code>); hata ayıklama kodunu sürümde bırakmamak; adres tabanlı güvene dayanmamak; parola politikası
Code Red (Temmuz 2001)	IIS <code>.ida</code> işleyicisinde arabellek taşması (CVE-2001-0500)	CWE-120	Ağ girdisinin uzunluğunu kopyalamadan önce doğrulamak; kullanılmayan işleyiciyi kapatmak
SQL Slammer (Ocak 2003)	SQL Server çözümleme hizmetine tek UDP paketiyle yığın taşması (CVE-2002-0649)	CWE-121	Sınır denetimi; gerekmeyen hizmeti dışarı açmamak; yamayı uygulamak (yama aylar önce vardı)
Blaster (Ağustos 2003)	Windows RPC/DCOM arabellek taşması (MS03-026, CVE-2003-0352)	CWE-120	Sınır denetimi; RPC portlarını ağ sınırında engellemek
Conficker (Kasım 2008)	Server hizmetinde yol işleme taşması (MS08-067, CVE-2008-4250); zayıf parolalar	CWE-119, CWE-521	Güvenli dize işleme; güçlü kimlik doğrulama; otomatik yama
Stuxnet (2010)	Kısayol (<code>.lnk</code>) dosyasının görüntülenmesiyle kod yükleme (CVE-2010-2568) ve üç sıfıncı gün açığı daha; çalınmış sürücü imzaları	Güvenilmeyen içerikten kod yükleme; imza anahtarlarının korunmaması	Görüntüleme sırasında kod çalıştırmamak; imza anahtarlarını donanımda (HSM) korumak
WannaCry (12 Mayıs 2017)	SMBv1 sunucusunda bellek bozulması (EternalBlue, CVE-2017-0144); yama 14 Mart 2017'de yayımlanmıştı	Girdi doğrulama / bellek güvenliği	Ayrıştırıcıda sınır denetimi; eski protokolü kapatmak; yamayı iki ay bekletmemek
NotPetya (27 Haziran 2017)	Bir muhasebe yazılımının güncelleme sunucusu üzerinden dağıtım; ardından EternalBlue/EternalRomance ve kimlik bilgisi toplama ile yanal hareket	CWE-494 (bütünlüğü doğrulanmayan kod indirme)	Güncellemeleri imzalamak ve imzayı istemcide doğrulamak; güncelleme altyapısını korumak
SUNBURST (Aralık 2020)	Bir izleme yazılımının derleme ortamına sızılıp imzalı bir kütüphanenin içine arka kapı eklenmesi; ~18.000 müşteri etkilendi	Tedarik zinciri: derleme ortamı güvenliği	Derleme ortamını korumak, tekrarlanabilir derleme, derleme çıktısını kaynakla karşılaştırmak (5. haftadaki SBOM ve bütünlük konusu)

Tabloyu yukarıdan aşağı okuyunca bir eğilim görülür: 1988–2008 arasındaki salgınların çoğu **tek bir arabellek taşmasıyla** yayıldı. 2017'den sonra ise giriş kapısı giderek **güncelleme ve derleme süreçlerine** kaydı: saldırgan kodu kırmak yerine, kodun kullanıcıya ulaştığı yolu ele geçirdi. Bu dersin iki ucu buradan çıkar: bir yanda sınır denetimi ve güvenli bellek yönetimi (1. ve 4. hafta), öbür yanda imzalı güncelleme, bütünlük doğrulaması ve tedarik zinciri güvenliği (3., 5. ve 10. hafta).

⚠ Yama gecikmesi

WannaCry'n kullandığı açığın yaması, salgından iki ay önce yayımlanmıştı; Slammer'inki de aylar öncesinden vardı. Kendi yazılımınız için bunun anlamı şudur: güncelleme mekanizması güvenlik özelliğinin bir parçasıdır. Güncellemesi zor, yavaş ya da kullanıcıya bağlı olan bir ürün, düzeltilmiş hataları bile aylarca açık tutar.

? Tartışma

Office, 2022'den beri internetten gelen belgelerdeki makroları varsayılan olarak engelliyor. Bu karar, Melissa ve ILOVEYOU gibi eski salgınların hangi zayıflığını kapatıyor? Varsayılan ayarın güvenlik üzerindeki etkisi neden kullanıcı eğitiminden daha büyüktür?

8. Saldırı ağaçları

Saldırı ağacını geçen hafta çizmiştik; bu hafta **niceliğe** döneceğiz. Kök, saldırganın hedefidir; dallar ona ulaşma yollarıdır. **VEYA** düğümünde bir dal yeter, **VE** düğümünde hepsi gerekir. Her yaprağa bir **maliyet** (gün-adam, ekipman, uzmanlık) yazarsak, ağacı aşağıdan yukarı çözerek **en ucuz saldırıyı** bulabiliriz:

- VEYA düğümü: çocukların **en ucuzu** (saldırganın işine gelen).
- VE düğümü: çocukların **toplamı** (hepsi gerektiği için).

Demo 04 — Saldırı ağacı maliyet hesaplayıcı

i Demo 04 · `code/week-02/04-saldiri-agaci`

Girintiyle yazılmış bir saldırı ağacını okur, her düğümün en ucuz maliyetini hesaplar ve savunulacak en zayıf zinciri yazar. Hiçbir saldırı yapmaz; yalnız sayı toplar.

Windows: `cd code\week-02\04-saldiri-agaci ; .\demo.ps1` · WSL/Linux: `cd code/week-02/04-saldiri-agaci && sh demo.sh` (önce `code/` içinde bir kez derleyin).

demo — Adım 1 (kısaltılmış)

```
[VEYA] Odeme anahtarini ele gecir (maliyet=2)
[VE] Yerel veritabanini kopyala ve coz [hepsi gerekir] (maliyet=9)
[VEYA] Kullanım anında bellekten oku [biri yeter] (maliyet=2)
      Hata ayıklayıcı ile bellekten oku (maliyet=2)
[VE] Sunucu ile telefon arasında dinle [hepsi gerekir] (maliyet=15)

EN UCUZ SALDIRI = 2 birim. ... en zayıf nokta:
-> Kullanım anında bellekten oku -> Hata ayıklayıcı ile bellekten oku
```

En ucuz yol **2 birim**: bellekteki anahtarı okumak. İkinci ağaç, bu dala **RASP** (hata ayıklayıcı ve kanca algılama — 6. hafta) eklendiğinde ne olduğunu gösterir:

demo — Adım 2 (kısaltılmış)

```
[VEYA] Odeme anahtarini ele gecir (maliyet=8)
[VEYA] Kullanım anında bellekten oku [biri yeter] (maliyet=8)
Bellek dokumu (rastgele silme'yi as) (maliyet=8)
EN UCUZ SALDIRI = 8 birim.
```

Savunma, en ucuz saldırıyı **2'den 8'e** çıkardı; en zayıf nokta değişti. Bu, güvenlik yatırımını **sayıyla** gerekçelendirmenin yoludur: "Şu önlem, en ucuz saldırıyı 4 kat pahalılaştırıyor." VE düğümleri saldırıyı birden çok katmanlı birlikte kırmaya zorlar — derinlemesine savunmanın niceliksel karşılığı.

Projeye bağlantı

Dönem projenizin **S4** bölümünde bir saldırı ağacı çizeceksiniz. Bu demonun girdi biçimini kullanıp kendi ağacınızı yazın; en ucuz yolu bulun ve oraya hangi önlemin en çok maliyet eklediğini gösterin.

9. Güvenlik denetim kaydı: kanıt olarak günlük

Saldırı ağacı "saldırgan nereden gelir?" sorusunu sorar; **denetim kaydı** (audit log) ise "geldi mi, ne yaptı?" sorusunu cevaplar. Bir olaydan sonra neyin olduğunu anlamanın, sorumluyu bulmanın ve bir daha olmasını önlemenin tek yolu güvenilir kayıttır. Kitap bu konuyu Tarif 13.11'de işler; oradaki öneriler bugün de geçerlidir, yalnız araçlar güncellenmiştir.

Ne kaydedilir, ne asla kaydedilmez?

Kaydet	Asla kaydetme
Kimlik doğrulama denemeleri (başarılı ve başarısız), kim, ne zaman, nereden	Parola, PIN, oturum belirteci, özel anahtar
Yetki değişiklikleri, rol atamaları, ayar değişiklikleri	Kart numarasının tamamı, kimlik numarası gibi kişisel veriler (gerekirse maskeleyin)
Hassas işlemler (ödeme onayı, veri dışı aktarma, silme)	Şifreli verinin çözülmüş hali
Güvenlik denetimlerinin sonucu (imza hatası, bütünlük hatası, RASP uyarısı)	Hata ayıklama çıktısı (sürüm derlemesinde tamamen kaldırılır)

Kayıt, bir saldırının da okuyabileceği varsayılararak tasarlanır. Günlüğe yazılan her sır, günlük dosyasına erişen herkese verilmiş demektir. Bu yüzden öğretim üyesinin yöntemlerinden biri, sürüm derlemesinde hata ayıklama günlüğünü koddan tamamen çıkarmaktır: kapalı bir bayrakla susturulmuş günlük kodu ikili dosyada kalır ve hem dizgeleriyle bilgi sızdırır hem de yeniden açılabilir.

Demo 10 — Günlük enjeksiyonu (CWE-117)

Günlük satırı çoğu zaman kullanıcıdan gelen bir alan içerir: kullanıcı adı, dosya adı, istek yolu. Bu alan **satır sonu** (`\n`, `\r`) ya da **terminal kontrol karakteri** (ESC dizileri) içeriyorsa, saldırı günlükte hiç yaşanmamış bir olayı yazdırabilir ya da gerçek bir satırı ekranda gizleyebilir.

Demo 10 · `code/week-02/10-gunluk-enjeksiyonu` · CWE-117

Program dört örnek girdiyle bir giriş denetimi günlüğü yazar: biri normal, biri satır sonuyla sahte bir `admin ... BASARILI` satırı ekleyen, biri ESC dizisiyle satırın bir kısmını ekranda silen, biri de aşırı uzun. Önce güvensiz, sonra güvenli sürüm çalışır. Dosyalar yalnız demo klasöründeki `calisma/` altına yazılır.

```
cd code\week-02\10-gunluk-enjeksiyonu
.\demo.ps1

cd code/week-02/10-gunluk-enjeksiyonu
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısıtlanmış)

```
ADIM 1 - GUVENSIZ gunluk: alan denetlenmeden yaziliyor
DENETIM giris kullanıcı=ayse sonuc=BASARISIZ
DENETIM giris kullanıcı=kayra
DENETIM giris kullanıcı=admin sonuc=BASARILI sonuc=BASARISIZ
DENETIM giris kullanıcı=deniz^[2K^Mgizli sonuc=BASARISIZ
ADIM 2 - Sahte satiri say:
Gunluk: 4 satir; sahte 'admin BASARILI' satiri: 1
ADIM 3 - GUVENLI gunluk: kacislama + sinir + sabit bicim dizgesi
DENETIM giris kullanıcı=kayra\x0A2026-... kullanıcı=admin ...
DENETIM giris kullanıcı=deniz\x1B[2K\x0Dgizli sonuc=BASARISIZ
DENETIM giris kullanıcı=AAAAAAAAAAAAAAAA... sonuc=BASARISIZ
ADIM 4 - Sahte satiri say (guvenli):
Gunluk: 4 satir; sahte 'admin BASARILI' satiri: 0
```

Güvensiz sürümde üç girdi dört satır üretti: `kayra` adının içine gizlenmiş satır sonu, günlüğe **hiç gerçekleşmemiş bir yönetici girişi** ekledi. Bu günlüğü okuyan bir yönetici ya da otomatik uyarı sistemi yanlış bir olaya tepki verir; gerçek saldırı ise güvültünün arasında kaybolur. Güvenli sürüm üç şey yapar:

1. **Kaçışlama:** yazdırılamayan her bayt (`\n`, `\r`, ESC) `\xNN` biçiminde yazılır; her girdi tek satır kalır.
2. **Sınır:** alan belirli bir uzunlukta kırılır (`...`); günlük dosyası bir girdiyle şişirilemez.
3. **Sabit biçim dizgesi:** alan hiçbir zaman `printf / syslog` 'un biçim dizgesi olarak verilmez. Kitabın Tarif 13.11'de uyardığı `syslog(LOG_INFO, kullanıcı_girdisi)` hatası bir **biçim dizgesi açığıdır** (CWE-134; 4. haftada ayrıntılı): doğrusu `syslog(LOG_INFO, "%s", kullanıcı_girdisi)`.

Değerlendirici nasıl test eder?

Kullanıcı adı, dosya adı gibi günlüğe düşen her alana satır sonu, ESC dizisi ve `%n / %x` gibi biçim belirteçleri koyar; sonra günlüğü açıp satır sayısının arttığına, ekranın bozulduğuna ya da programın çöktüğüne bakar. Ayrıca günlük dosyalarında parola, anahtar ve kişisel veri arar.

Kurcalamaya dayanıklı günlük

Enjeksiyonu önlemek günlüğün **doğru** yazılmasını sağlar; ama sisteme sızan bir saldırganın izini silmek için günlüğü **sonradan değiştirmesini** engellemez. Günlüğün değiştirilemez olması gerekmez; değiştirildiğinin **fark edilmesi** yeterlidir. Bunun iki klasik yolu vardır:

- **Özet zinciri:** her kayıt bir önceki kaydın özetini içerir. Ortadan bir kaydı değiştirmek, sonraki bütün kayıtların zincirini bozar. Ancak saldırgan bütün zinciri baştan hesaplayabilir; anahtar yoktur.
- **HMAC zinciri ve anahtar evrimi:** her kayıt anahtarlı bir özetle mühürlenir; üstelik anahtar her kayıttan sonra tek yönlü bir fonksiyonla **evrilir** ve eski anahtar silinir (Schneier–Kelsey, 1999). Saldırgan makineyi ele geçirdiği anda yalnız **o anki** anahtarı bulur; ondan geriye, önceki kayıtları mühürleyen anahtarlara dönemez. Böylece ele geçirmeden önceki kayıtlar korunur (ileriye güvenlik).

Doğrulayıcı, başlangıç anahtarını ayrı ve güvenli bir yerde (çevrimdışı) tutar ve zinciri baştan yeniden hesaplayarak her kaydı doğrular.

Demo 11 — Kurcalamaya dayanıklı günlük: HMAC zinciri ve anahtar evrimi



Demo 11 · `code/week-02/11-kurcalamaya-dayanikli-gunluk` · Tarif 13.11'in güncel hali

Program aynı altı kayıtlık günlüğü iki kez üretir: biri **anahtar evrimli**, biri **statik anahtarlı**. Her kayıt sıra numarası ve HMAC-SHA256 taşır (`code/common/cen429_kripto.h`). Ardından dört saldırı dener: kayıt değiştirme, kayıt silme, sıra değiştirme ve ele geçirilen anahtarla geçmişi yeniden yazma. Kayıtlar sentetiktir; dosyalar yalnız demo klasöründe oluşur.

```
cd code\week-02\11-kurcalamaya-dayanikli-gunluk
.\demo.ps1

cd code/week-02/11-kurcalamaya-dayanikli-gunluk
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış)

```
ADIM 2 - Sağlam gunlugu dogrula (evrim):
#1 seq=1 "cuzdan acildi" MAC:OK
...
>>> SONUC: gunluk BUTUNLUKLU (tum kayitlar dogrulandi).
ADIM 3 - Ham kurcalama: seq=4 mesajini degistir (MAC eski)
#4 seq=4 "odeme onaylandi tutar=9999" MAC:BOZUK
>>> SONUC: gunluk KURCALANMIS (dogrulama basarisiz).
ADIM 4 - Kayit SILME: seq=5 silinir
#5 seq=6 "oturum kapandi" MAC:BOZUK SIRA:BOZUK
```

Kayıt değiştirildiğinde MAC tutmuyor; kayıt silindiğinde hem MAC hem sıra numarası bozuluyor. Demonun son adımları asıl farkı gösterir: saldırgan makinede bulunduğu anahtarla günlüğü yeniden yazmaya çalıştığında, **statik anahtarlı** günlükte bütün geçmişi yeniden mühürleyip doğrulayıcıyı kandırabilir; **anahtar evrimli** günlükte ise yalnız ele geçirme anından sonraki kayıtlara dokunabilir, çünkü önceki anahtarlar artık hiçbir yerde yoktur.



Kural

Günlüğe kullanıcı verisini kaçışlayarak ve sınırlayarak yazın; sırları asla yazmayın; günlüğü anahtarlı bir zincirle mühürleyin, anahtarı her kayıttan evriltin ve eski anahtarı silin; doğrulama anahtarını günlüğün bulunduğu makinede tutmayın. Mümkünse kayıtları anında ayrı bir günlük sunucusuna gönderin: saldırganın ulaşamadığı kopya en güçlü kanıttır.

**Sahada nasıl uygulanır?**

Mobil ödeme gibi uygulamalarda cihaz üzerindeki günlük en az tutulur ve hassas alan içermez; güvenlik olayları (bütünlük hatası, hata ayıklayıcı algılama) sunucuya raporlanır. 6. haftada göreceğimiz RASP önlemlerinin "raporlama" ayağı budur.

10. Erişim denetimi: kim, neye, ne yapabilir?

Şimdi savunma tarafına geçiyoruz. Güvenliğin en temel sorularından biri: "**Bu özne, bu nesne üzerinde bu işlemi yapabilir mi?**" Bunu üç kavramla düzenleriz:

- **Özne (subject):** işlemi yapan (kullanıcı, süreç).
- **Nesne (object):** üzerinde işlem yapılan (dosya, kayıt, bellek).
- **Hak/izin (right):** yapılabilen işlem (oku, yaz, çalıştır).

Erişim denetim matrisi

En genel model, satırların özne, sütunların nesne olduğu ve her hücrede izinlerin yazdığı bir **matristir**:

	odeme_anah_tari	gunluk
uygulama	—	yaz
kutuphane	oku, yaz	yaz
saldirgan	—	—

Bu matris kavramsaldır; gerçekte iki biçimde saklanır:

- **Erişim denetim listesi (ACL):** Matris **sütun sütun** saklanır — her nesne "bana kimler erişebilir" listesini tutar. Unix dosya izinleri ve Windows DACL böyledir.
- **Yetenek (capability):** Matris **satır satır** saklanır — her özne "nelere erişebilirim" biletlerini tutar.

DAC, MAC, RBAC

Model	Kim karar verir?	Örnek	Güçlü/zayıf
DAC (isteğe bağlı)	Nesnenin sahibi izinleri belirler	Unix <code>chmod</code> , Windows DACL	Esnek; ama sahip yanlış izin verirse ya da bir program kandırılırsa ("confused deputy") sızıntı olur
MAC (zorunlu)	Sistem/politika belirler; sahip değiştiremez	Bell–LaPadula, Biba, SELinux	Katı, sızıntıyı sistemsel önler; yönetimi zor
RBAC (rol tabanlı)	İzinler rollere verilir, kullanıcılar role atanır	"Muhasebeci" rolü	Ölçeklenir; büyük kurumların standart yöntemi

Gerçek sistemler bunları **birlikte** kullanır: DAC sahibin isteğini, MAC sistemin zorunlu sınırını, RBAC de yönetim kolaylığını sağlar. Etkin karar genellikle **hepsinin kesişimidir** ("hem sahip izin vermeli hem sistem politikası izin vermeli").

Demo 03 — Erişim matrisi ve model simülatörü (bölüm 8 ile birlikte)

Bu demoyu bir sonraki bölümde biçimsel modellerle birlikte çalıştıracacağız; ama ilk adımı **salt DAC matrisidir**:

Windows: `cd code\week-02\03-erisim-modeli ; .\demo.ps1` · WSL/Linux: `cd code/week-02/03-erisim-modeli && sh demo.sh`.

demo — Adım 0 (salt DAC)

```
ADIM 0 - Salt DAC (erisim denetim matrisi): karar sahibin izninde
kutuphane(D ) OKU odeme_anahtari(D ) DAC:VAR ... => IZIN
uygulama(D ) OKU odeme_anahtari(D ) DAC:yok ... => RED
saldirgan(D ) OKU odeme_anahtari(D ) DAC:yok ... => RED
^ uygulama OKU odeme_anahtari: matriste yok -> RED (en az ayricalik)
```

Matriste hakkı olmayan hiçbir özne erişemez — **en az ayricalık** ilkesinin doğrudan uygulaması. Uygulamanın bile ödeme anahtarına doğrudan erişimi yoktur; yalnız güvenlik kütüphanesi erişebilir.

11. Biçimsel güvenlik modelleri

DAC "sahip ne derse o" der; ama bu bir sızıntıyı **sistemsel** olarak önleyemez. Örneğin gizli bir belgeyi okuyabilen bir program, o bilgiyi herkese açık bir dosyaya yazabilir — DAC buna engel değildir. **Zorunlu (MAC)** modeller tam bu boşluğu kapatır. Üç klasik modeli göreceğiz.

Bell–LaPadula (BLP) — gizlilik

1973'te askeri gizlilik için tasarlandı. Nesnelere ve öznelere **gizlilik seviyeleri** verilir (Genel < Gizli < Çok Gizli). İki kural:

- **Basit güvenlik özelliği ("yukarı okuma yok")**: Bir özne, kendi seviyesinden **daha gizli** bir nesneyi **okuyamaz**. (Memur çok gizli belgeyi göremez.)
- **Yıldız (*) özelliği ("aşağı yazma yok")**: Bir özne, kendi seviyesinden **daha az gizli** bir nesneye **yazamaz**. (General, çok gizli bilgiyi genel bir belgeye yazıp sızdıramaz.)


Özetle BLP "read down, write up" der: aşağıyı oku, yukarı yaz. Amacı **gizliliği** korumaktır.

Biba — bütünlük

1977'de Biba, BLP'yi **tersine çevirdi**. Bu kez seviyeler **güvenilirlik/bütünlük** düzeyidir (Dış < Uygulama < Çekirdek). Kurallar simetrikler:

- **"Aşağı okuma yok"**: Bir özne, kendinden **daha az güvenilir** bir nesneyi **okuyamaz**. (İş mantığı, doğrulanmamış dış girdiye doğrudan güvenmez.)
- **"Yukarı yazma yok"**: Bir özne, kendinden **daha güvenilir** bir nesneye **yazamaz**. (Ağdan veri alan bileşen, imzalı yapılandırmayı bozamaz.)

Yani Biba "read up, write down" der ve **bütünlüğü** korur: kirli veri, temiz veriyi bozamaz.



İki model, ters yön

BLP "gizli bilgi aşağı sızmasın" der (yukarı okumayı, aşağı yazmayı yasaklar). Biba "kirli bilgi yukarı çıkmasın" der (aşağı okumayı, yukarı yazmayı yasaklar). Bir veri hem gizli hem güvenilir olmalıysa (ikisi birden), o veri yalnız **kendi seviyesinde** işlenebilir — bu, çoğu pratik tasarımın vardığı sonuçtur.

Clark–Wilson — ticari bütünlük

1987'de Clark ve Wilson, banka gibi **ticari** sistemler için farklı bir bütünlük modeli önerdi. Askeri seviyeler yerine **iyi biçimli işlemler** ve **görev ayrılığı** üzerine kuruludur:

- **Kısıtlı veri öğeleri (CDI)**: Bütünlüğü korunması gereken veriler (hesap bakiyesi).

- **Dönüşüm yordamları (TP):** CDI'yi yalnız **onaylı, iyi biçimli işlemler** değiştirebilir (doğrudan yazma yok). Örneğin bakiye ancak "para yatır/çek" yordamıyla değişir.
- **Bütünlük doğrulama yordamları (IVP):** Verinin tutarlı olduğunu düzenli olarak denetler ("borç = alacak").
- **Görev ayrılığı (separation of duty):** İşlemi başlatan ile onaylayan farklı kişilerdir.

Clark–Wilson'ın ruhu bugünkü yazılıma doğrudan geçer: **veriye doğrudan değil, doğrulanmış işlemlerle dokun; kritik adımı tek kişiye/tek yola bağlama**. Geçen haftaki "ayrıcılıkların ayrılması" ilkesinin biçimsel halidir.

Sahada nasıl uygulanır? – modellerin kod karşılığı

Bu modeller soyut görünse de günlük kodda karşılıkları vardır. **Biba** ilkesi, "dışarıdan gelen veriye doğrudan güvenme" demektir; pratikte bu, her dış girdiyi **güvenilmez** kabul edip doğrulama katmanından geçirmektir (Hafta 1'deki girdi doğrulama). **Bell–LaPadula**'nın "aşağı yazma yok" kuralı, bir mobil ödeme kütüphanesinde "hassas bir anahtarı, daha az korunan bir günlüğe ya da panoya (clipboard) yazma" yasağına dönüşür – sırların yanlışlıkla düşük güvenli bir kanala sızmasını önler. **Clark–Wilson**'ın "iyi biçimli işlem" fikri, bir bakiyeyi ya da işlem sayacını **doğrudan** güncellemek yerine yalnız denetlenen bir fonksiyon üzerinden değiştirmektir; sayacın atlanması ya da geri sarılması bu sayede tek bir yerde engellenebilir.

Değerlendirici nasıl test eder? – erişim ve yetki

Bir bağımsız değerlendirici, kodunuzda "kim neye erişebiliyor?" sorusunu somutça sınar: en az ayrıcalık gerçekten uygulanmış mı, yoksa her bileşen gereğinden fazla yetkiyle mi çalışıyor? Bir bileşen düşürülse (compromise) diğerlerine ne kadar ulaşabilir (yanal hareket)? Hassas bir işlem tek bir bayrağa/tek bir dala mı bağlı – yani bir baytı değiştirerek atlatılabilir mi? Bu sorular doğrudan sizin **arayüz ve varlık tablonuza** (S3, S5) ve **saldırgan modelinize** (S4) bakılarak yanıtlanır; listede olmayan bir yetki yolu, denetlenmeyen bir yol demektir.

Model	Yıl	Korur	Ana fikir
Bell–LaPadula	1973	Gizlilik	Yukarı okuma yok, aşağı yazma yok
Biba	1977	Bütünlük	Aşağı okuma yok, yukarı yazma yok
Clark–Wilson	1987	Bütünlük (ticari)	İyi biçimli işlem + görev ayrılığı + denetim

Demo 03 – Modelleri karşılaştır

demo – Adım 1 (Bell–LaPadula)

```
memur (Gene) OKU operasyon(CokG) DAC:VAR BLP:RED ... => RED
general(CokG) YAZ ilan (Gene) DAC:VAR BLP:RED ... => RED
^ memur OKU operasyon: yukari okuma -> RED (gizli bilgiyi goremez)
  general YAZ ilan: asagi yazma -> RED (sizinti onlenir)
```

demo – Adım 2 (Biba)

```

aglayici(Dis ) YAZ kayıt      (Uygu) ... BIBA:RED  => RED
islemci(Uygu) OKU gelen      (Dis ) ... BIBA:RED  => RED
^ aglayici YAZ kayıt: yukari yazma -> RED (kirli veri temizi bozmasin)
  islemci OKU gelen: asagi okuma -> RED (guvenilmez girdiye guvenme)

```

Dikkat edin: DAC her iki durumda da **VAR** (sahip izin vermiş); zorunlu modeli devreye sokan **sistemdir**. Etkin karar DAC VE MAC olduğu için, sahip izin verse bile model reddedebilir. Politika dosyalarını (politika-gizlilik.txt , politika-butunluk.txt) açıp kendi kurallarınızı yazabilirsiniz.

Sınıf etkinliği 2 – Modeli seç (10 dakika)

Aşağıdaki sistemlerde hangi model uygundur, neden?

1. Bir hastanenin hasta kayıtları (kimse yetkisi olmadan **görmemeli**).
2. Bir uçağın uçuş kontrol yazılımı (dışarıdan gelen veri kritik komutları **bozmamalı**).
3. Bir bankanın hesap defteri (yalnız onaylı işlemlerle **değişmeli**, kayıt tutulmalı).

✓ **Cevaplar**

1. Bell-LaPadula (gizlilik) · 2. Biba (bütünlük) · 3. Clark-Wilson (iyi biçimli işlem + denetim).

12. Unix ve Windows erişim denetimi modelleri

Bu klasik modeller kâğıt üzerinde kalmadı; işletim sistemlerinin izin mimarisi onların pratik halidir.

Unix modeli (Tarif 2.1)

Unix, DAC'ı **kullanıcı/grup kimlikleri** ve **izin bitleriyle** uygular. Her sürecin üç kimliği vardır: **effective** (izin denetimlerinde kullanılan), **real** (gerçek sahip) ve **saved** (geçici düşürüp geri almak için). Her dosyanın üç grup izin biti vardır — sahip, grup, diğerleri — her birinde oku/yaz/çalıştır:

```
-rwxr-x---  sahip: rxw  grup: r-x  diğ erleri: ---
|  |  |
|  |  | diğ erleri (herkes): izin yok
|  |  | grup: oku + ç alıştır
|  |  | sahip: oku + yaz + ç alıştır
|  |  | dosya türü (- = normal dosya)
```

Ek olarak **setuid/setgid** bitleri (program, sahibinin yetkisiyle çalışır) ve **sticky** biti (/tmp gibi paylaşılan dizinlerde başkasının dosyasını silememe) vardır. **setuid root** bir program, çalıştıran kim olursa olsun **root yetkisiyle** çalışır – güçlü ama tehlikeli; geçen haftaki "en az ayrıcalık" bu yüzden kritiktir.

**TOCTOU: Unix erişim denetiminin klasik tuzağı**

Bir program "bu dosyaya yazmam güvenli mi?" diye **önce denetleyip sonra açarsa**, iki işlem arasında saldırgan dosyayı bir sembolik bağla değiştirebilir. Buna **TOCTOU** (Time-Of-Check, Time-Of-Use; **CWE-367**) denir. Kitabın Tarif 2.3'ü tam bu yarışı anlatır. [Demo 06](#)'da bunu güvenle göreceğiz.

Windows modeli (Tarif 2.2)

Windows daha ayrıntılı bir **ACL** modeli kullanır. Her nesnenin (dosya, kayıt defteri anahtarı, mutex) bir güvenlik tanımlayıcısı vardır. İki liste bulunur:

- **DACL** (Discretionary ACL): **erişim** kurallarını tutar — kim ne yapabilir. Bir dizi **ACE** (erişim denetim girdisi) içerir; her ACE bir **SID** (kullanıcı/grup kimliği), bir hak ve "izin ver / reddet" bilgisidir.
- **SACL** (System ACL): **denetim** kurallarını tutar — hangi erişimler günlüğe yazılsın.

Önemli bir tuzak: **NULL DACL** (hiç girdisi olmayan liste) "herkese tam yetki" demektir — asla iyi bir fikir değildir. Windows en iyi eşleşen ACE'yi seçer; "reddet" girdileri genellikle "izin ver"den önce değerlendirilir.

Kavram	Unix	Windows
Kimlik	UID / GID	SID
İzin taşıyıcı	Mod bitleri (rwx × 3)	DACL içindeki ACE'ler
Denetim (audit)	syslog (harici)	SACL (yerleşik)
"Herkese açık" tehlikesi	<code>chmod 777</code>	NULL DACL
Yetki yükseltme	<code>setuid</code>	Öykünme (impersonation), token

Modern Windows ayrıca **bütünlük seviyeleri** (Mandatory Integrity Control) ve **AppContainer** ile Biba'ya benzer zorunlu sınırlar ekler — yani biçimsel modeller pratikte hâlâ yaşıyor.

Demo 06 — TOCTOU yarış durumu**Demo 06 · `code/week-02/06-toctou` · CWE-367 · Kitap: Tarif 2.3**

Bir "günlük yazıcısı", yazmadan önce "hedef güvenli mi?" diye denetler. **Güvensiz** sürüm önce `lstat()` ile bakıp sonra `fopen()` ile açar; iki işlem arasında hedef bir sembolik bağla değiştirilirse başka dosyaya yazar. **Güvenli** sürüm `O_NOFOLLOW` ile açar ve sembolik bağı reddeder. Her şey demo klasöründeki `calisma/` altında olur; hiçbir sistem dosyasına dokunulmaz.

WSL / Linux (bu demo yalnız burada çalışır): `cd code/week-02/06-toctou && sh demo.sh` (önce `code/` içinde `./build.sh`). Windows'ta `.\demo.ps1` WSL'de nasıl çalıştıracağınızı yazar.

demo (kısaltılmış)

```
ADIM 1 – GUVENSIZ surum: once denetle, sonra ac (yaris acigi)
guvensiz: 'SAHTE-KAYIT-...' -> calisma/gunluk.txt (yazildi)
--- Sonuc: gizli_hedef.txt icerigi ---
    iceride onemli veri var
    SAHTE-KAYIT-tarafimizca-eklendi
>>> SALDIRI BASARILI: yaziyi baska dosyaya yonlendirdik!
```

```
ADIM 2 – GUVENLI surum: O_NOFOLLOW ile tek adimda ac
reddedildi: hedef sembolik bag (O_NOFOLLOW)
>>> Saldiri engellendi: gizli_hedef.txt bozulmadi.
```

✓ Kural

Denetim ile kullanımı **tek atomik adımda** yapın: dosyayı `O_NOFOLLOW / O_EXCL` ile açın ve **açık tanıtıcı (fd) üzerinden** çalışın; adla (path) tekrar tekrar işlem yapmayın. Geçici dosya için `mkstemp` kullanın (CWE-377). Bu, "önce `access()` sonra `open()`" kalıbının yerine geçer.

Demo 12 — Windows erişim denetimi algoritması: ACE'ler nasıl değerlendirilir?

Windows bir nesneye erişim isteğini, isteyen sürecin **erişim belirtecindeki** SID'leri (kullanıcı ve gruplar) nesnenin **DACL**'indeki ACE'lerle **sırayla** karşılaştırarak değerlendirir (Tarif 2.2). Kural basit ama sonuçları şaşırtıcıdır:

1. ACE'ler **listedeki sırayla** incelenir; belirteçte olmayan SID'e ait ACE atlanır.
2. İstenen haklardan birini içeren bir **RET** ACE'i eşleşirse istek hemen reddedilir.
3. **İZİN** ACE'leri istenen hakları biriktirir; hepsi verilince istek kabul edilir.
4. Liste biter ve haklar hâlâ eksikse istek reddedilir (**varsayılan ret**).
5. **Kanonik sıra**: açık RET → açık İZİN → miras RET → miras İZİN. Windows'un araçları ACE'leri bu sırayla yazar; elle ya da hatalı kodla bozulan sıra, RET'in hiç okunmamasına yol açabilir.
6. **NULL DACL** (hiç DACL yok) herkese her hakkı verir; **boş DACL** (ACE'siz) kimseye hiçbir hak vermez. Nesnenin sahibi ise DACL ne derse desin izinleri okuyup değiştirebilir.

i Demo 12 · `code/week-02/12-ace-degerlendirme` · Tarif 2.2

Program bu algoritmayı sıfırdan uygular: senaryo dosyalarından belirteci (kullanıcı, gruplar, bütünlük seviyesi) ve nesneyi (sahip, etiket, DACL) okur, isteği adım adım değerlendirip hangi ACE'nin karar verdiğini yazar. Hiçbir sistem ayarına dokunmaz; saf hesaplamadır. Son adımda Windows'ta demonun **kendi** dosyasının gerçek ACL'ini `icacIs` ile, Linux'ta `stat` ile yalnız okuyarak gösterir.

```
cd code\week-02\12-ace-degerlendirme
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-02/12-ace-degerlendirme
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısıtlanmış; Windows'ta aynı)

```

== SENARYO: 1a - kitaptaki DACL, ayse Pazarlama uyesi ==
  1. RET Herkes      TAM
  2. IZIN Pazarlama  YAZ
  3. IZIN Herkes     OKU
Istek YAZ:
  ACE 1 RET Herkes    -> eslesti; YAZ reddedildi
=> RED (ACE 1: sonraki ACE'lere bakılmaz)
== SENARYO: 1b - ayni ACE'ler, IZIN once (kanonik degil) ==
  ACE 1 IZIN Pazarlama -> verildi YAZ (eksik: -)
=> IZIN (tum istenen haklar verildi)
== SENARYO: 2a - NULL DACL, istegi yapan yabanci bir hesap ==
=> IZIN (TEHLIKE: SAHIP_AL ve IZIN_YAZ dahil!)
== SENARYO: 2b - BOS DACL, ayni yabanci hesap ==
=> RED (eksik: OKU)
== SENARYO: 3b - kalitim kesildi (sil) ==
=> RED (liste bitti; eksik: OKU)

```

İlk iki senaryoda ACE'ler **aynıdır**, yalnız sırası farklıdır: kanonik sırada **ayse** reddedilir, bozuk sırada aynı istek kabul edilir. İkinci adım, programcılarının en sık yaptığı hatalardan birini gösterir: bir nesneye "herkes erişsin" diye güvenlik tanımlayıcısını **NULL** DACL ile oluşturmak, herkese yalnız okuma değil, **sahipliği alma ve izinleri değiştirme** hakkı da verir. Doğrusu, gerekli hakları açıkça veren bir DACL yazmaktır. Üçüncü adım kalıtımı gösterir: açık ACE'ler miras ACE'lerden önce değerlendirilir; kalıtımı kesip miras ACE'leri silmek, beklenmedik bir varsayılan rede yol açabilir.



Değerlendirici nasıl test eder?

Uygulamanın oluşturduğu dosya, kayıt defteri anahtarı, adlandırılmış kanal ve paylaşılan bellek nesnelerinin DACL'larını listeler (`icacIs`, `accesschk` gibi araçlarla); `Everyone / Users` için yazma hakkı, **NULL** DACL ve kanonik olmayan sıra arar.

Demo 13 – Unix izinleri, umask ve setuid tuzakları

Unix modelinin (Tarif 2.1) üç inceliği, gerçek hataların çoğunu açıklar:

- **İlk eşleşen sınıf karar verir.** Çekirdek önce "istek yapan dosyanın sahibi mi?" diye bakar; sahipse **yalnız** sahip bitleri geçerlidir, grup ve diğerleri bitlerine hiç bakılmaz. Sahip değil ama grup üyesiye yalnız grup bitleri, hiçbiri değilse diğerleri bitleri kullanılır.
- **umask**, yeni dosyanın izinlerini daraltır: `gerçek izin = istenen & ~umask`. `fopen()` her zaman `0666` ister; `umask 000` ise dosya **herkese yazılabilir** olur. Hassas dosya `open(..., 0600)` ile açılmalıdır (Tarif 2.7, 1. hafta).
- **setuid** program, çalıştıran kişinin değil **dosya sahibinin** yetkisiyle çalışır. Gerçek, etkin ve saklı kullanıcı kimliği ayrımını bilmeyen bir program, yetkisini "bıraktığını" sanırken saklı kimlik üzerinden geri alınabilir durumda bırakır (Tarif 1.3).



Demo 13 · `code/week-02/13-unix-izin-umask` · Tarif 2.1, 2.7, 1.3

Program önce çekirdeğin izin algoritmasını, `umask`'i, `setuid` kimlik geçişlerini ve yapışkan biti (sticky bit) **benzetimle** gösterir; gerçek `setuid` dosyası oluşturmaz, yönetici yetkisi istemez. Ardından aynı kuralları demo klasörünün `cikti/` alt klasöründe gerçek dosyalarla sınar, POSIX ACL'i gösterir ve sistemdeki `setuid` programları **yalnız listeler**. Windows'ta benzetim adımları aynen çalışır; ardından `umask`'ın Windows karşılığı olan **üst klasörden izin kalıtımı** `icacIs` ile gösterilir. Gerçek Unix adımları (`umask`, `chmod`, `ACL`) için betik WSL'i önerir.

```
cd code\week-02\13-unix-izin-umask
.\demo.ps1

cd code/week-02/13-unix-izin-umask
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış)

```
A) Cekirdek izin denetimi: ilk eslesen sinif karar verir
surec  istek dosya      sahip:grup  izinler    sinif -> karar
mehmet yaz  rapor.txt    ayse:muhasbe rw-r----- grup -> RED
ayse   oku  paradoks.txt ayse:muhasbe ---rwxrwx  sahip -> RED
zeynep oku  paradoks.txt ayse:muhasbe ---rwxrwx  diger  -> IZIN
^ ayse paradoks.txt'yi OKUYAMAZ: sahip sinifi secildi ve
  sahip bitleri '---'; grup/diger bitlerine hic bakilmaz.
B) umask: gercek izin = istenen & ~umask (Tarif 2.7)
istenen umask 000    umask 022    umask 077
0666    rw-rw-rw-   rw-r--r--   rw-----
C) setuid benzetimi: sahibi root olan setuid bir programi
ayse (uid 1001) calistiriyor. exec: etkin=sakli=0 olur.
seteuid(1001)                r/e/s=1001/1001/0 g=1001 tamam
```

paradoks.txt örneği sezgiye ters düşer: dosyanın sahibi olan ayse onu okuyamaz, ama hiç ilgisi olmayan zeynep okuyabilir. Kimlik doğrulamada "önce kim olduğuna bak, sonra yalnız o sınıfın kuralını uygula" mantığı, izinleri yazarken her sınıfı ayrı ayrı düşünmeyi gerektirir. Setuid adımı ise seteuid() ile yapılan geçici bırakmanın saklı kimliği 0 bıraktığını, yani yetkinin geri alınabileceğini gösterir; kalıcı bırakma için setresuid() ile üç kimliğin de değiştirilmesi ve sonucun doğrulanması gerekir.

Demo 14 — RBAC, görev ayrılığı ve Clark–Wilson

Clark–Wilson modelinin iki temel fikri **iyi biçimli işlem** (veriye yalnız sertifikalı işlemler dokunur) ve **görev ayrılığıdır** (bir işi başlatan onu onaylayamaz). RBAC ise yetkileri kişilere değil rollere verir; **statik görev ayrılığı** (SSD) bir kişinin çelişen iki role **atanmasını**, **dinamik görev ayrılığı** (DSD) ise aynı **oturumda** ikisini birden etkinleştirmesini yasaklar.



Demo 14 · code/week-02/14-rbac-clark-wilson · banka benzetimi

Program bir senaryo dosyasından rolleri, kullanıcıları, kısıtları, iki hesabı (CDI) ve sertifikalı işlemleri (TP) okur; sonra bir dizi isteği Clark–Wilson kurallarına (C1–C5, E1–E4) göre değerlendirir. 5.000 birimin üzerindeki havaleler ikinci bir kişinin onayını ister; **IVP** (bütünlük doğrulama işlemi) hesap toplamalarını defterle karşılaştırır.

```
cd code\week-02\14-rbac-clark-wilson
.\demo.ps1

cd code/week-02/14-rbac-clark-wilson
sh demo.sh
```

sh demo.sh — çıktı (kısaltılmış; Windows'ta aynı)

```

== 1 - RBAC: rol atama ve gorev ayriligi (SSD/DSD) ==
[01] ATA cem GISE
    SSD(GISE,ONAYCI): cem ikisini birden tasiamaz -> RED
[04] OTURUM deniz GISE,DENETCI
    DSD(GISE,DENETCI): ayni oturumda ikisi birden etkin olamaz -> RED
[05] OTURUM deniz DENETCI
    oturum acildi; etkin: DENETCI
== 2 - Clark-Wilson: CDI'ya yalniz sertifikali TP dokunur ==
== 3 - Gorev ayriligi: buyuk havaleye ikinci kisi onayi ==
[20] deniz IVP
    IVP defterden beklenen toplam 20250, bulunan 20250
== 4 - Hatali bir TP sertifikalanirsa IVP yakalar ==

```

Dördüncü adım modelin en öğretici yanıdır: sertifikacı hatalı bir işlemi sertifikalarsa, zorlama kuralları (E1–E4) bunu fark edemez, çünkü işlem "yetkili" görünmektedir. Hatayı yakalayan, bağımsız çalışan **IVP**'dir: toplamlar defterle tutmaz. Programcı için ders: yetki denetimi tek başına yetmez; verinin tutarlılığını ayrıca doğrulayan bir mekanizma gerekir.



Sahada nasıl uygulanır?

Ödeme sistemlerinde "dört göz" ilkesi (bir işlemi hazırlayan ile onaylayan farklı kişiler), anahtar yönetiminde "bölünmüş bilgi ve çift denetim" (tek kişinin anahtarın tamamını bilmemesi) ve günlük mutabakat işlemleri, Clark–Wilson'ın görev ayrılığı ve IVP fikirlerinin doğrudan karşılığıdır.

13. Yazılım güvenlik açıklarının sınıflandırılması: CWE

Bir açık bulduğunuzda onu **adlandırmalısınız** ki başkaları anlasın, tekrar bulunmasın ve önlem alınabilsin. İlk araç **CWE**'dir (Common Weakness Enumeration): MITRE'in yürüttüğü, **zayıflık türlerinin** numaralı kataloğu. CVE belirli bir ürünlerdeki belirli bir açıkları, CWE onun **türüdür**.

CWE	Zayıflık türü	Bu derste nerede?
CWE-787	Sınır dışına yazma	Hafta 1 Demo 03 (taşma)
CWE-125	Sınır dışından okuma	Heartbleed ailesi
CWE-89	SQL enjeksiyonu	Hafta 5
CWE-79	Siteler arası betik (XSS)	Web zafiyetleri
CWE-416	Serbest bırakılan belleğin kullanımı	Hafta 4
CWE-20	Yetersiz girdi doğrulama	Her hafta
CWE-367	TOCTOU yarış durumu	Bu hafta Demo 06
CWE-798	Gömülü (hardcoded) kimlik bilgisi	Hafta 3, 10
CWE-327	Zayıf/yanlış krypto kullanımı	Hafta 10
CWE-326	Yetersiz şifreleme gücü	Hafta 10, 11

CWE Top 25, o yıl en çok görülen ve en tehlikeli 25 zayıflığın listesidir; gerçek CVE verisinden, sıklık ve ciddiyet birleştirilerek hesaplanır. Bir güvenlik programının "önce neye bakmalıyım?" sorusuna iyi bir başlangıç cevabıdır. Yıllardır ilk sıralarda sınır dışı yazma (CWE-787), XSS (CWE-79) ve SQL enjeksiyonu (CWE-89) yer alır.



CWE hiyerarşiktir

CWE'ler ağaç gibi bağlıdır: **pillar** → **class** → **base** → **variant**. Örneğin çok genel bir "uygunsuz girdi doğrulama" (CWE-20) altında daha somut "yol geçişi" (CWE-22) ya da "OS komut enjeksiyonu" (CWE-78) bulunur. Bir bulguyu **mümkün olan en somut** CWE'ye eşlemek, düzeltmeyi de netleştirir.

Değerlendirici nasıl bakar? — zayıflık kategorileri → CWE

Bir güvenlik değerlendiricisi, ürününüzde belli **zayıflık ailelerini** arar ve her bulguyu bir CWE'ye bağlar. Tipik aileler ve karşılıkları:

Değerlendiricinin aradığı	Olası CWE
Sırların açıkta olması (gömülü anahtar, bellekte açık kalan sır)	CWE-798, CWE-316
Zayıf/yanlış kriptto (ECB, sertifikalanmamış, zayıf checksum)	CWE-327, CWE-326
Atlatılabilir RASP (tek noktaya bağlı kontrol, kancalanabilir tespit)	CWE-693 (koruma atlatma)
Kod/veri "lifting" (whitebox tablosunu oracle olarak kaçırma)	CWE-collection: koruma yetersizliği
Loglama sızıntısı (sürümde kalan log, ipucu veren hata kodu)	CWE-532, CWE-209

Sizin dönem projenizin **S4** tablosunda her tehdidi böyle bir CWE'ye bağlayacaksınız.

14. OWASP Top 10 ve MASVS

CWE tüm zayıflıkları kataloglar; **OWASP** ise bunları belirli alanlarda **öncelik listelerine** ve **doğrulama standartlarına** çevirir.

- **OWASP Top 10:** Web uygulamalarında en kritik on risk kategorisi (ör. erişim denetimi kırılması, kriptto hataları, enjeksiyon, güvensiz tasarım). Bir **farkındalık** ve **öncelik** belgesidir; her madde birçok CWE'yi kapsar.
- **OWASP ASVS** (Application Security Verification Standard): "Güvenli sayılmak için hangi denetimleri geçmeli?" sorusunun web için ayrıntılı, seviyeli **kontrol listesidir**.
- **OWASP MASVS** (Mobile Application Security Verification Standard): Aynı fikrin **mobil** karşılığı. Bu ders mobil koruma ağırlıklı olduğundan MASVS bizim için özellikle önemlidir. Kategorileri (kısaca): STORAGE (depolama), CRYPTO, AUTH (kimlik doğrulama), NETWORK, PLATFORM, CODE (kod kalitesi), **RESILIENCE** (dayanıklılık — tersine mühendislik ve kurcalamaya karşı koruma). MASVS'in eşlik ettiği test kılavuzu **MASTG**'dir.

Belge	Kapsam	Türü
CWE / Top 25	Tüm yazılım	Zayıflık kataloğu / öncelik
OWASP Top 10	Web	Farkındalık / öncelik
OWASP ASVS	Web	Doğrulama standardı
OWASP MASVS + MASTG	Mobil	Doğrulama standardı + test kılavuzu

**Bu dersle bağ: MASVS-RESILIENCE**

Dönem boyunca işleyeceğimiz kod gizleme (9, 14. hafta), RASP (6. hafta) ve whitebox (11. hafta) konuları, doğrudan MASVS'in **RESILIENCE** kategorisinin karşılığıdır. Yani öğrendiğiniz her koruma, tanınmış bir standardın bir maddesine oturuyor.

**Sınıf etkinliği 3 – Bulguyu sınıfla (10 dakika)**

Aşağıdaki üç kısa bulguyu (a) bir CWE'ye, (b) mümkünse bir OWASP Top 10 / MASVS kategorisine eşleyin:

1. Bir mobil uygulama, sunucu sertifikasını hiç doğrulamıyor; sahte sertifika kabul ediliyor.
2. Kaynak koda gömülü, tüm kopyalarda aynı bir API anahtarı bulunuyor.
3. Kullanıcı adını doğrudan SQL sorgusuna ekleyen bir giriş formu var.

**Cevaplar**

1. CWE-295 (yanlış sertifika doğrulama) · OWASP A02 kriptoloji / MASVS-NETWORK. 2. CWE-798 (gömülü kimlik) · MASVS-STORAGE/CRYPTO. 3. CWE-89 (SQL enjeksiyonu) · OWASP A03 enjeksiyon.

15. CVE ve CVSS: hangi açık, ne kadar ciddi?

- **CVE** (Common Vulnerabilities and Exposures): **Belirli bir ürünlerdeki belirli bir açığın benzersiz kimliği**, ör. CVE-2014-0160 (Heartbleed). CVE bir **isim**'dir, ciddiyet değil. Bir CVE, bir ya da birden çok CWE türüne aittir.
- **CVSS** (Common Vulnerability Scoring System): Bir açığın **ciddiyetini** 0.0–10.0 arasında bir sayıya çeviren sistem. FIRST tarafından yürütülür. Üç grup metrik vardır: **Temel** (açığın kendi özellikleri, değişmez), **Zamansal** (sömürü kodu var mı, yama çıktı mı), **Çevresel** (sizin ortamınızda ne kadar önemli). Bu derste **Temel puana** odaklanacağız.

CVSS v3.1 Temel puanın sekiz metriği:

Metrik	Sorusu	Değerler
AV Saldırı vektörü	Nereden sömürülür?	Ağ / Bitişik ağ / Yerel / Fiziksel
AC Karmaşıklık	Ne kadar zor?	Düşük / Yüksek
PR Gereklilik ayrıcalık	Önceden yetki gerekir mi?	Yok / Düşük / Yüksek
UI Kullanıcı etkileşimi	Kurban bir şey yapmalı mı?	Yok / Gerekli
S Kapsam	Etki, açığın olduğu bileşeni aşıyor mu?	Değişmedi / Değişti
C / I / A Etki	Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik ne kadar bozulur?	Yüksek / Düşük / Yok

Demo 05 – CVSS v3.1 taban puan hesaplayıcı

Demo 05 · `code/week-02/05-cvss` (Python) · FIRST v3.1 formülleri

Bir CVSS vektörünü alıp taban puanı sıfırdan hesaplar; `test_cvss.py` sonucu FIRST belgesindeki bilinen değerlerle karşılaştırarak doğrular. Ağ isteği yapmaz; derleme gerektirmez (Python 3.8+).

Windows: `cd code\week-02\05-cvss ; .\demo.ps1` · WSL/Linux: `cd code/week-02/05-cvss && sh demo.sh`. Elle: `python3 cvss.py --ornekler` (Windows'ta `py -3 cvss.py --ornekler`).

demo – örnekler (kısaltılmış)

```
1) Uzaktan, kimlik gerektirmeyen tam ele gecirme
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
   TEMEL PUAN = 9.8 |#####| Kritik (Critical)

2) Aynı ama KAPSAM degisti (kutu disina cikan etki) -> daha yuksek
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
   TEMEL PUAN = 10.0 |#####| Kritik (Critical)

4) Yerel yetki yükseltme (cihaz saldirganin elinde) -> yuksek
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
   TEMEL PUAN = 7.8 |#####...| Yuksek (High)
```

Aynı etki (C:H/I:H/A:H) olsa bile, **uzaktan + kimliksiz** bir açık (9.8) **yerel + yetkili** bir açıktan (7.8) daha yüksek puan alır; kapsam değişince 10.0'a çıkar. Puanları ciddiyet bandına çeviririz:

Puan	Bant
0.0	Yok
0.1–3.9	Düşük
4.0–6.9	Orta
7.0–8.9	Yüksek
9.0–10.0	Kritik

CVSS v4.0 kısaca

2023'te gelen v4.0, v3.1'in bazı zayıflıklarını giderir: **Temel puan artık CVSS-B** olarak anılır; "kapsam" metriği kaldırılıp yerine **ayrı Zafiyet Etkisi (VC/VI/VA)** ve **Sonraki Sistem Etkisi (SC/SI/SA)** getirildi; sömürü olgunluğu (E) ve tehdit/çevre metrikleriyle **CVSS-BTE** hesaplanabiliyor. Amaç, gerçek riski daha iyi yansıtmaktır. Bu derste hesap makinesini v3.1 için yazdık çünkü sahada hâlâ en yaygın olan odur; v4.0'ın mantığı aynıdır, ağırlıklar farklıdır.



CVSS'in sık yapılan hatası

"CVSS 9.8, hemen yamalayalım; 4.0, beklesin." Temel puan **bağlamı bilmez**: 4.0'lık bir açık, tam sizin en değerli varlığınızın kapısıysa sizin için 9.8'den önemlidir. Bu yüzden **Çevresel** metrikler ve sizin **varlık tablonuz** (S5) vardır. Puan önceliklendirmeye başlangıçtır, son söz değildir.




Değerlendirici nasıl test eder? — bulgudan puana

Bir güvenlik laboratuvarı bir bulgu bulduğunda onu yalnız "kötü" diye bırakmaz; **tekrarlanabilir** biçimde derecelendirir. Önce bulguyu en somut **CWE**'ye eşler; sonra bir **CVSS** vektörü kurarken şu somut soruları sorar: saldırgan bunu ağdan mı yoksa yalnız cihaz elindeyken mi kullanabiliyor (AV)? Önceden bir yetki ya da kullanıcı etkileşimi gerekiyor mu (PR, UI)? Etki, açığın olduğu bileşende mi kalıyor yoksa dışına mı taşıyor (S)? Bu dersin bağlamında (program saldırganın cihazında çalışıyor) çoğu bulgu **yeral** (AV:L) çıkar; bu yüzden CVSS puanı düşse bile risk azalmaz — değerlendirici puanın yanına ****saldırı potansiyeli****ni (harcanan süre, uzmanlık, ekipman) da yazar. Sizin projenizde her bulguyu böyle CWE + CVSS + kısa gerekçeyle kaydedeceksiniz (S4, S16).

16. Zafiyet yaşam döngüsü ve sorumlu ifşa

Bir açık keşfedildiği andan kamuya açıldığı ana kadar bir **yaşam döngüsünden** geçer. Bu döngünün nasıl yönetildiği, kullanıcıların risk altında kaldığı süreyi belirler.



Anahtar kavramlar:

- **Zero-day (sıfırıncı gün):** Satıcının **henüz bilmediği** ya da yamasının olmadığı açık. En tehlikeli durum, çünkü savunma yoktur.
- **Sorumlu ifşa (coordinated disclosure):** Araştırmacı açığı **önce satıcıya** bildirir, makul bir süre (genellikle 90 gün) yama için bekler, sonra kamuya açıklar. Amaç, kullanıcıları korurken satıcıyı da harekete geçirmektir.
- **Tam ifşa (full disclosure):** Açığın hemen kamuya açıklanması. Satıcıyı zorlar ama kullanıcıları riske atar; tartışmalıdır.
- **Hata ödül programları (bug bounty):** Şirketlerin, açıkları sorumlu biçimde bildiren araştırmacılara ödül verdiği programlar. Sorumlu ifşayı teşvik eder.
- **Yama boşluğu (patch gap):** Yama yayınlandığı an açık **kamuya** açılır; herkes yamayı tersine mühendislikle inceleyip açığı öğrenebilir. Güncellemeyen kullanıcılar bu boşlukta savunmasızdır — WannaCry, yama çıktıktan **sonra** hâlâ güncellenmemiş makinelere yayıldı.



Sahada nasıl uygulanır?

Bir ürün ekibi için bu döngü bir **süreç**dir: açık bildirimlerini kabul eden bir kanal (`security.txt` , güvenlik e-postası), bir sorumlu, bir yama SLA'sı (ne kadar sürede düzeltilecek) ve bir sürüm/yama duyuru mekanizması. Bağımsız bir değerlendirme, ürünün yalnız kodunu değil bu **süreç**i de sorar: "Bir açık bildirilse ne olur, kim ne kadar sürede ne yapar?" Sizin projenizde bunu **geliştirme süreci** (S13) ve **raporlama politikası** (S12) bölümlerinde ele alacaksınız.

17. Sık yapılan hatalar ve kontrol listeleri

Bu hafta dört büyük konuyu birlikte işledik: zararlı yazılım ve tespit, saldırgan zihniyeti ve denetim kaydı, erişim denetimi modelleri, zafiyet sınıflandırma ve önceliklendirme. Aşağıda her küme için önce **en sık düşülen yanlışları**, sonra kendinizi sınavabileceğiniz bir **kontrol listesini** bulacaksınız. Hata maddelerinin her biri "neden yanlış?" sorusunun kısa cevabını da içerir; kontrol listesindeki her maddeyi bir arkadaşınıza **kendi cümlelerinizle** anlatabiliyorsanız o konuyu öğrenmişsiniz demektir.

Zararlı yazılım ve tespit



Sık yapılan hatalar

- **"Her zararlı bir virüstür."** Virüs yalnız bir türdür: bir taşıyıcıya iliştilir ve taşıyıcı çalışınca çalışır. Solucan taşıyıcı gerektirmez, truva atı kendini kopyalamaz. Türü yanlış koymak yanlış savunmayı seçtirir (solucana karşı ağ yaması, truva atına karşı kullanıcı eğitimi ve izin listesi).
- **"İmza veritabanım güncel, güvendedim."** İmza yalnız **bilineni** yakalar. Tek baytlık değişiklik özet imzasını, çözücüsü değişen polimorfik kopya desen imzasını atlatır (Demo 01).
- **"Yüksek entropi = zararlı."** Şifreli, sıkıştırılmış ve rastgele veri hep 8'e yakındır; `.zip` , `.png` , şifreli yedek de öyle. Entropi yalnız **beklenmedik yerde** anlamlı bir ipucudur (Demo 02).
- **"Kum havuzunda temiz çıktı, o hâlde temiz."** Zararlı sanal ortamı sezip uyuyabilir, tarih ya da kullanıcı etkileşimi bekleyebilir. Kum havuzu sonucu "bu koşullarda bir şey yapmadı" demektir, "zararsızdır" değil.
- **"Metamorfik zararlıyı emülasyon çözer."** Emülasyon, şifreli gövdenin çözüldüğü anı yakalar; metamorfik kodda çözülen sabit bir gövde yoktur. Burada davranış tabanlı tespit gerekir.
- **"%100 tespit eden bir ürün alırsınız."** Cohen'in sonucuna göre "bu program virüs mü?" sorusunu her durumda doğru yanıtlayan bir algoritma yoktur; her tespit yöntemi yanlış pozitif ile yanlış negatif arasında bir denge kurar.
- **"Bütünlük izlemesini düz SHA-256 listesiyle yaptım."** Saldırgan dosyayı değiştirdiği gibi listeyi de güncelleyebilir. Temel değerler anahtarlı (HMAC) ya da imzalı olmalı ve saldırganın erişemeyeceği yerde durmalıdır (Demo 08).
- **"Yama yayımlandı, iş bitti."** WannaCry'nin kullandığı açığın yaması saldırıdan yaklaşık iki ay önce çıkmıştı. Yama **uygulanana** kadar risk sürer; yayımlanan yama saldırganı da yol gösterir.

✓ Kontrol listesi – zararlı yazılım

- ✓ Virüs, solucan, truva atı, fidye yazılımı, rootkit, bot, casus yazılım ve siliciyi **yayılma** ve **amaç** ölçütüyle ayırabiliyorum.
- ✓ Bir virüsün bulaştırıcı, tetikleyici ve yük parçalarını bir senaryoda gösterebiliyorum.
- ✓ Şifreli → oligomorfik → polimorfik → metamorfik merdiveninde her basamağın neyi değiştirdiğini ve hangi tespiti zorlaştırdığını söyleyebiliyorum.
- ✓ Paketleyicinin ve anti-analiz tekniklerinin (sanal makine sezme, uyuma, hata ayıklayıcı sezme) amacını açıklayabiliyorum.
- ✓ Özet imzası, desen imzası, YARA kuralı, bulanık özet, sezgisel, davranış/EDR, kum havuzu, emülasyon ve izin listesinin **güçlü ve zayıf yanını** birer cümleyle söyleyebiliyorum.
- ✓ SI salgın modelinde ikilenme süresinin $\ln 2 / \beta$ olduğunu ve hedef listesinin (hitlist) açılış evresini neden kısalttığını gösterebiliyorum (Demo 09).
- ✓ Morris, Code Red, Slammer, Stuxnet, WannaCry, NotPetya ve SolarWinds olaylarının her birinden programcıya kalan **bir** dersi söyleyebiliyorum.

Saldırgan zihniyeti, saldırı ağaçları ve denetim kaydı

⚡ Sık yapılan hatalar

- **"Kullanıcı bizim uygulamamızı değiştiremez."** Tarif 12.1'in temel varsayımı tersidir: saldırgan cihazın donanımını, işletim sistemini ve araçlarını **tamamen** denetleyebilir. Koruma kırılmazlık değil, saldırının maliyetini yükseltmektir.
- **"Tek bir saldırgan modeli yeter."** Uzak saldırgan, aynı cihazdaki kötü amaçlı uygulama ve cihaz sahibi (beyaz kutu) saldırganın yetenekleri çok farklıdır. Model yazılmadan tehdit tablosu doldurulursa satırlar rastgele olur.
- **"Saldırı ağacında VE ile VEYA fark etmez."** VEYA düğümünde en ucuz çocuk, VE düğümünde çocukların **toplamı** alınır. Karıştırmak en ucuz yolu yanlış buldurur ve savunma parası yanlış dala gider.
- **"En pahalı dalı güçlendirelim."** Saldırgan en ucuz yolu seçer. Savunma, kökteki en ucuz yolu pahalılaştırmıyorsa en ucuz saldırının maliyeti hiç değişmez (Demo 04).
- **"Saldırı-savunma ağacında önlem eklemek yeter."** Her önlemin kendisi de atlatılabilir; önlem düğümünün altına onu aşma yollarını (karşı-karşı önlem) yazmadan hesap iyimser çıkar.
- **"Denetim kaydına her şeyi yazalım."** Parola, PIN, anahtar ve tam kart numarası kayda **asla** girmez (CWE-532). Kayıt, olayı yeniden kurmaya yetecek kadar bilgi taşır: kim, ne, ne zaman, nerede, sonuç.
- **"Kullanıcı adını olduğu gibi kayda yazdım."** İçinde satır sonu olan bir girdi sahte kayıt satırı üretir (CWE-117). Denetim karakterleri kaçışlanmalı ya da yapılandırılmış (alan alan) kayıt kullanılmalıdır.
- **"Kayıt dosyasının sonuna özet ekledim, kurcalama anlaşılır."** Anahtarsız özeti saldırgan yeniden hesaplar. HMAC zinciri araya ekleme ve değiştirmeyi yakalar; **sondan kesmeyi** yakalamak için son zincir değeri ayrıca (uzak sunucuda) tutulmalıdır (Demo 11, Tarif 13.11).

✓ Kontrol listesi — saldırgan ve denetim kaydı

- ✓ Tarif 12.1'deki beş doğrulama yaklaşımını (girdi, donanım, ağ, ortam, bütünlük) ve her birinin nasıl atlatıldığını sayabiliyorum.
- ✓ Projem için en az üç saldırgan modeli (yetenek, erişim, amaç) yazabiliyorum.
- ✓ Bir saldırı ağacını maliyet, olasılık ve "özel ekipman gerekir mi" öznitelikleriyle aşağıdan yukarı çözebiliyorum.
- ✓ Saldırı-savunma ağacında önlem ve karşı-karşı önlem düğümlerini gösterebiliyorum.
- ✓ SLE, ARO ve ALE ile bir önlemin yıllık net faydasını hesaplayabiliyorum.
- ✓ Değerlendiricinin aradığı zayıflık ailelerini (sırlar açıkta, zayıf krypto, atlatılabilir RASP, kod kaçırma, kayıt sızıntısı) somut CWE kimliklerine eşleyebiliyorum.
- ✓ Bir denetim kaydı satırında olması ve olmaması gerekenleri sayabiliyor, HMAC zincirinin neyi yakalayıp neyi yakalayamadığını söyleyebiliyorum.

Erişim denetimi ve güvenlik modelleri

⚡ Sık yapılan hatalar

- **"Önce `access()` , sonra `open()` ."** Arada bir yarış penceresi vardır (CWE-367) ve `access()` gerçek (real) kimliği, `open()` etkin (effective) kimliği sınar. Denetim ile kullanım tek atomik adımda olmalıdır (Tarif 2.3, Demo 06).
- **"Hata olursa izin verelim, kullanıcı mağdur olmasın."** Saltzer-Schroeder'in **güvenli varsayılan** ilkesi tersini söyler: politika okunamıyorsa cevap **ret** olmalıdır (CWE-636).
- **"Kimliği doğruladık, yetkiyi de doğrulamış olduk."** Kimlik doğrulama "sen kimsin?", yetkilendirme "bunu yapabilir misin?" sorusudur. 2025 CWE Top 25'te dördüncü sıradaki CWE-862 tam bu eksiklikler.
- **"BLP ile Biba aynı şeyi söyler."** Yönleri terstir: BLP gizlilik için yukarı okumayı ve aşağı yazmayı, Biba bütünlük için aşağı okumayı ve yukarı yazmayı yasaklar.
- **"NULL DACL ile boş DACL aynı."** NULL DACL **herkese tam erişim**, hiç ACE içermeyen boş DACL ise **kimseye erişim yok** demektir. İlki ciddi bir zafiyettir (CWE-732).
- **"ACE sırası önemli değil."** Windows ACE'leri sırayla değerlendirir ve ilk belirleyici girdide durur; kanonik sırada açık ret girdileri izinlerden önce gelir. Elle yanlış sıralanmış bir DACL, niyet edilen reddi etkisiz bırakabilir (Demo 12).
- **"`chmod 777` ile sorun çözüldü."** Sorun, izinlerin herkese açılmasıyla "çözülmez", büyütülür. Sırlar `0600` ile oluşturulmalı, `umask` programın başında bilinçli olarak ayarlanmalıdır (Tarif 2.7, Demo 13).
- **"RBAC kurduk, görev ayrılığı kendiliğinden gelir."** Aynı kişiye hem "iade başlat" hem "iade onayla" rolü verilirse RBAC görev ayrılığını sağlamaz; statik ya da dinamik görev ayrılığı kısıtı ayrıca tanımlanmalıdır (Demo 14).

✓ Kontrol listesi – erişim denetimi

- ✓ Saltzer–Schroeder'in sekiz tasarım ilkesini sayıp her birine bir kod örneği verebiliyorum.
- ✓ Başvuru izleyicisinin üç özelliğini (her erişimde çağırılma, kurcalanamazlık, doğrulanabilir küçüklük) biliyorum.
- ✓ Bir erişim matrisini ACL'ye ve yetenek listesine dönüştürüp iptal (revocation) açısından karşılaştırabiliyorum; HRU sonucunun ne dediğini biliyorum.
- ✓ DAC, MAC, RBAC ve ABAC'ı "kararı kim verir?" sorusuyla ayırabiliyorum.
- ✓ BLP, Biba, Clark–Wilson ve Chinese Wall kurallarını bir senaryoya uygulayabiliyorum.
- ✓ `ls -l` çıktısını, `setuid / sticky` bitlerini ve `umask` hesabını yorumlayabiliyorum (Tarif 2.1).
- ✓ Windows'ta belirteç, SID, DACL, SACL, ACE sırası, NULL DACL, bütünlük düzeyi ve UAC kavramlarını açıklayabiliyorum (Tarif 2.2).
- ✓ Mobil izin modelinin (uygulama başına kum havuzu, çalışma anı izinleri) en az ayrıcalıkla bağını kurabiliyorum.

Zafiyet sınıflandırma ve önceliklendirme

⚡ Sık yapılan hatalar

- **"CWE ile CVE aynı şey."** CWE bir zayıflık türüdür (CWE-125, sınır dışı okuma); CVE belirli bir ürünlerdeki belirli bir açığın kimliğidir (CVE-2014-0160, Heartbleed).
- **"En genel CWE'yi seçmek güvenlidir."** CWE-20 (girdi doğrulama) ya da CWE-693 gibi üst düzey girdiler düzeltmeyi anlatmaz. Kural: mümkün olan **en somut** (tercihen base düzeyi) girdiyi seçin.
- **"CVSS puanı risktir."** Temel puan açığın kendi özelliklerini ölçer; sizin varlığınızın değerini, istismar kodunun varlığını, sistemin internete açık olup olmadığını bilmez.
- **"Cihazdaki açıklar düşük puan alıyor, o hâlde önemsiz."** Beyaz kutu senaryolarında vektör çoğunlukla `AV:L` ve `PR:H` çıkar ve puan düşer. Oysa bu dersin saldırgan modeli tam da budur; puanın yanına saldırı potansiyeli ve varlık değeri yazılmalıdır.
- **"CVSS v3.1 vektörünü v4.0 hesap makinesine girerim."** v4.0'da Kapsam (S) yoktur; AT, VC/VI/VA ve SC/SI/SA metrikleri vardır ve UI üç değer alır (N/P/A). Vektörler birbirine çevrilmez, yeniden kurulur.
- **"EPSS yüksek, o hâlde CVSS de yüksektir."** EPSS istismar olasılığını (30 gün içinde), CVSS ciddiyeti ölçer; ikisi farklı sorulara cevap verir ve birlikte okunur.
- **"KEV'de yoksa istismar edilmeyordur."** KEV yalnız **kanıtlanmış** istismarları ve ölçütleri sağlayan (CVE kimliği, istismar kanıtı, açık düzeltme yönergesi) kayıtları içerir; listede olmamak güvenlik kanıtı değildir.
- **"OWASP Top 10 bir kontrol listesidir."** Top 10 bir farkındalık belgesidir; doğrulanabilir gereksinimler web için ASVS'de, mobil için MASVS ve MASTG'dedir.

✓ Kontrol listesi – sınıflandırma

- ✓ CWE soyutlama düzeylerini (pillar, class, base, variant) ve "en somut girdi" kuralını biliyorum.
- ✓ 2025 CWE Top 25'in ilk beşini ve listenin nasıl hesaplandığını (sıklık × ortalama CVSS) söyleyebiliyorum.
- ✓ OWASP Top 10:2025, ASVS 5.0 ve MASVS v2'nin işlevlerini ayırabiliyorum; MASVS'in sekiz kontrol grubunu sayabiliyorum.
- ✓ Bir bulguya CVSS v3.1 vektörü kurup puanı elle ya da Demo 05 ile hesaplayabiliyorum; v4.0 farklarını söyleyebiliyorum.
- ✓ CVSS, EPSS, KEV ve SSSVC'yi birlikte kullanarak bir yama sırası önerebiliyorum (Demo 16).
- ✓ Zafiyet yaşam döngüsünü, sıfırinci gün, n-gün ve yama boşluğu kavramlarını ve eşgüdümlü ifşayı anlatabiliyorum.

18. Dönem projesi: bu hafta (S4)

Geçen hafta güvenlik kılavuzunuzun **S4 – Tehdit modeli ve saldırgan modeli** bölümünün iskeletini kurdunuz: STRIDE ile tehditleri çıkardınız ve kaba bir saldırı tablosu yazdınız. Bu hafta o tabloyu bir değerlendiricinin okuyabileceği hâle getiriyorsunuz: her satır **ortak bir dille adlandırılacak** (CWE), **ölçülecek** (CVSS) ve en kritik varlık için **en ucuz saldırı yolu** bir saldırı ağacıyla gösterilecek.

📋 Bu hafta S4'e eklenecekler

- ✓ **Saldırgan modelleri tablosu:** en az üç model; her biri için yetenek, erişim ve amaç.
- ✓ **Tehdit tablosunun her satırına** en somut CWE kimliği, CVSS v3.1 vektörü ve taban puanı.
- ✓ Her satır için hangi saldırgan modelini varsaydığınız (vektör buna göre kurulur).
- ✓ En kritik varlığınız için **bir saldırı ağacı** (en az 8 yaprak), en ucuz yol ve bu yolu en çok pahalılaştıran önlem.
- ✓ Bir **öncelik sırası** ve gerekçesi: CVSS puanı + varlık değeri + saldırı ağacındaki yer.
- ✓ Kullandığınız üçüncü taraf bileşenlerde (ör. SQLite, OpenSSL) varsa ilgili gerçek CVE'ler ve bunların sizin sürümünüzü etkileyip etkilemediği.
- ✓ Sisteminiz için uygun erişim modelinin (DAC yeterli mi, RBAC ya da zorunlu sınır gerekir mi?) bir paragraflık gerekçesi.

Adım adım yöntem

1. **Saldırgan modellerini yazın.** Tehditten önce saldırganı tanımlayın; yoksa aynı tehdidi farklı satırlarda farklı varsayımlarla puanlarsınız. Bu dersin bağlamında en az şu üçü bulunmalıdır: uzak saldırgan, aynı cihazdaki kötü amaçlı uygulama ve cihaz sahibi (beyaz kutu) saldırgan.
2. **Tehditleri arayüzlerden çıkarın.** S3'teki arayüz tablonuzun her satırı (istemci–sunucu, uygulama–kütüphane, kütüphane–yerel veritabanı...) için STRIDE'nin altı harfini sorun. S5'teki her varlık en az bir tehditte görünmelidir; görünmüyorsa ya varlık gereksizdir ya tablo eksiktir.
3. **CWE eşleyin.** Tehdidin **kök nedenini** (zayıflığı) adlandırın, sonucunu değil. "Anahtar çalınır" bir sonuçtur; kök neden "anahtar kodun içine gömülü" (CWE-321/CWE-798) ya da "anahtar bellekte açık kalıyor" (CWE-316) olabilir. cwe.mitre.org'da girdinin "Mapping" notuna bakın: bazı üst düzey girdilerin eşlemede kullanılması önerilmez.

4. **CVSS vektörünü saldırgan modeline göre kurun.** Aynı zayıflık, uzak saldırıya AV:N, cihaz sahibinde AV:L/PR:H verir. Hangi modeli varsaydığınızı sütuna yazın. Puanı Demo 05 ile ya da FIRST'ün hesap makinesiyle hesaplayın ve vektörü **tam** yazın ki değerlendirici tekrarlayabilsin.
5. **Önlemleri ve bölümü bağlayın.** Her tehdidin önlemleri kılavuzun başka bir bölümünde anlatılır (S5, S7, S9, S10, S11, S12). Bölüm sütunu, S17 uyum matrisinin de temelidir.
6. **Önceliği gerekçelendirin.** Önceliği yalnız puana göre sıralamayın; saldırı ağacındaki en ucuz yol ve varlığın değeri birlikte karar verir. Gerekçeyi bir paragrafla yazın.

Tamamen doldurulmuş sentetik örnek

Aşağıdaki örnek, dersin ortak örnek mimarisi olan "**mobil ödeme uygulaması + güvenlik kütüphanesi**" için yazılmıştır. Uygulama; kullanıcı arayüzünü, sunucu ile iletişimi ve yerel veritabanını yönetir. Güvenlik kütüphanesi (native C) oturum anahtarlarını, tek kullanımlık ödeme anahtarları sayacılarını ve bütünlük/RASP denetimlerini taşır. Bütün değerler **uydurmadır**; tablo biçimini ve düşünme yolunu göstermek içindir.

S4.1 – Saldırgan modelleri

Kod	Model	Yetenek	Erişim	Amaç
SM1	Uzak saldırgan	Sunucu API'sine istek gönderir, uygulamayı indirip inceler	Yalnız ağ	Başkası adına işlem, veri toplama
SM2	Yakın ağ saldırganı	Sahte erişim noktası kurar, trafiği yönlendirir	Aynı yerel ağ	Oturumu ele geçirme, işlemi değiştirme
SM3	Cihazdaki kötü amaçlı uygulama	Normal izinlerle çalışır, root yok	Aynı telefon	Kayıt/dosya okuma, geçici dosyaya müdahale
SM4	Cihaz sahibi / beyaz kutu	Root, hata ayıklayıcı, kanca aracı, ikili yamalama	Cihazın tamamı	Anahtar çıkarma, korumaları atlatma, klonlama

S4.2 – Tehdit tablosu (CWE ve CVSS v3.1 eklenmiş)

Vektörlerin tamamı CVSS:3.1/ önekiyle okunur; puanlar Demo 05 ile hesaplanmıştır.

ID	Tehdit (STRIDE)	Varlık	Saldırgan / yol	CWE	CVSS v3.1 vektörü	Puan
T1	Oturum anahtarının kullanım anında bellekten okunması (I)	Oturum anahtarı (C, I)	SM4 · hata ayıklayıcı, bellek dökümü	CWE-316	AV:L/AC:L/P R:H/UI:N/S: U/C:H/I:N/A :N	4.4 Orta
T2	İkiliye gömülü API anahtarının çıkarılması (I)	Sunucu API anahtarı	SM1 · uygulamayı indir, dizeleri ara	CWE-798	AV:N/AC:L/P R:N/UI:N/S: U/C:L/I:L/A :N	6.5 Orta
T3	Sertifika doğrulanmadığı için araya girme (T, I)	İşlem mesajları, oturum belirteci	SM2 · sahte erişim noktası	CWE-295	AV:N/AC:H/P R:N/UI:N/S: U/C:H/I:H/A :N	7.4 Yüksek
T4	Kütüphane ikilisini yamalıyıp PIN/root denetimini atlatma (T, E)	Native kod bütünlüğü	SM4 · jne → jmp	CWE-693	AV:L/AC:L/P R:H/UI:N/S: U/C:N/I:H/A :N	4.4 Orta
T5	Sürüm derlemesinde kalan kayıta kart verisi ve belirteç (I)	Kart verisi (sentetik), oturum belirteci	SM3 · paylaşılan kayıt/hata raporu	CWE-532	AV:L/AC:L/P R:L/UI:N/S: U/C:H/I:N/A :N	5.5 Orta
T6	Yerel veritabanındaki kullanım sayacının geri sarılması (T)	Tek kullanımlık anahtar sayacı (I+)	SM4 · root ile SQLite düzenleme	CWE-642	AV:L/AC:L/P R:H/UI:N/S: C/C:N/I:H/A :N	6.0 Orta
T7	Sunucu API'sinde başka kullanıcının işlemine erişim (E)	İşlem geçmiş, makbuzlar	SM1 · kendi hesabıyla giriş + işlem numarasını değiştirme	CWE-639	AV:N/AC:L/P R:L/UI:N/S: U/C:H/I:N/A :N	6.5 Orta

ID	Tehdit (STRIDE)	Varlık	Saldırgan / yol	CWE	CVSS v3.1 vektörü	Puan
T8	Denetim kaydına satır sonuyla sahte kayıt ekleme (R)	Denetim kaydı (I)	SM1 · kullanıcı adı alanına \n	CWE-117	AV:N/AC:L/P R:N/UI:N/S: U/C:N/I:L/A :N	5.3 Orta
T9	Ödeme isteği bağlantısını ayrıştırırken sınır dışı yazma (E)	Kütüphane süreci, tüm varlıklar	SM1 · kötü niyetli bağlantı, kullanıcı açar	CWE-787	AV:N/AC:L/P R:N/UI:R/S: U/C:H/I:H/A :H	8.8 Yüksek



Tablodaki iki bilinçli tercih


T1 ve T4, PR:H ile puanlandı, çünkü root gerektirir. CVSS açısından bu doğrudur ve puan 4.4'e düşer. Ama bu dersin varsayımı "platform güvenilir değildir, saldırgan cihazın sahibi olabilir"dir; bu yüzden bu iki satır öncelik sırasında puanlarının gösterdiğinden **yukarıdadır**. **T6'da kapsam değişti (S:C)** kabul edildi: geri sarılan sayaç yalnız uygulamayı değil, tek kullanımlık anahtarı kabul eden sunucu tarafını (ayrı bir güvenlik otoritesini) de yanıltır.

S4.3 – Öncelik ve gerekçe (örnek paragraf)

Taban puana göre sıra T9 (8.8) → T3 (7.4) → T2/T7 (6.5) şeklindedir. Ancak "başkasının hesabından ödeme" hedefinin saldırı ağacı (S4.4) en ucuz yolun T7 (3 birim), ardından T3 (6 birim) olduğunu gösteriyor. T9'un istismarı yüksek uzmanlık gerektiriyor (ağaçta 9 birim). Bu yüzden öncelik sırası **T7 → T3 → T9 → T1** olarak belirlendi. T1 ve T4'ün düşük puanı, saldırgan modelimizde (SM4) root'un zaten saldırganın elinde olmasından kaynaklanır; bu iki tehdit, vize teslimindeki RASP ve güvenli silme önlemleriyle birlikte ele alınacaktır.

Saldırı ağacı (örnek)

Kök hedef: "**Başkasının hesabından ödeme yap.**" Yaprak maliyetleri örnek gün-adam eforudur. Parantez içindeki T numaraları, yaprağın tehdit tablosundaki satırıdır.



Aynı ağaç Demo 04'ün girdi biçimiyle (agac-s4.txt):

```

HEDEF: Baskasinin hesabından ödeme yap
  VE Calinti cihazla ödeme yap
    YAPRAK Ekran kilidini as          maliyet=6
    YAPRAK Uygulama PIN'ini as       maliyet=5
  VE Oturum anahtarini kopyala ve tasi
    VEYA Anahtari elde et
      YAPRAK Root + hata ayiklayici (T1) maliyet=4
      YAPRAK Yerel DB'yi kopyala ve coz maliyet=8
      YAPRAK Zararli baglantiyla kod (T9) maliyet=9
      YAPRAK Cihaz baglamayi as       maliyet=6
  VE Agda araya gir
    YAPRAK Sahte erisim noktasi kur maliyet=1
    YAPRAK Sertifika dogrulamasini as (T3) maliyet=2
    YAPRAK Oturum belirtecini yeniden oynat maliyet=3
  VE Sunucu API'sini kotuye kullan
    YAPRAK Kendi hesabiyla giris yap maliyet=1
    YAPRAK Islem numarasini degistir (T7) maliyet=2

```

Demo 04'ün hesap makinesiyle çalıştırdığımızda aldığımız çıktının sonu:

agac agac-s4.txt (son kısım)

```

EN UCUZ SALDIRI = 3 birim. Savunmacinin oncelikle kirmasi
gereken zincir (en zayif nokta):

-> Baskasinin hesabından ödeme yap (maliyet=3)
-> Sunucu API'sini kotuye kullan [hepsi gerekir] (maliyet=3)
  -> Kendi hesabiyla giris yap (maliyet=1)
  -> Islem numarasini degistir (T7) (maliyet=2)

```

Önlemleri sırayla uyguladığımızda en ucuz yol şöyle değişti (aynı program, yaprak maliyetleri güncellenerek):

Uygulanan önlem	Değişen yaprak	Yeni en ucuz yol	En ucuz saldırı
– (başlangıç)	–	Sunucu API'si (T7)	3
Nesne düzeyinde sahiplik denetimi	T7: 2 → 20	Ağda araya gir (T3)	6
Sertifika doğrulama + sabitleme	T3: 2 → 12	Oturum anahtarını taşı (T1)	10

Bu tablo S4'ün en güçlü kanıtıdır: iki önlem en ucuz saldırıyı **3'ten 10'a** çıkardı ve bir sonraki yatırımın nereye yapılacağını (bellekteki anahtar: RASP, güvenli silme, cihaz bağlama) sayıyla gösterdi. Dikkat edin: CVSS'e göre en ciddi satır olan T9 bu hedef için en ucuz yol değildir; iki aracın birlikte okunmasının nedeni budur.

Değerlendirme ölçütleri

S4 vize teslimindeki **güvenlik analizi** ölçütünün ana parçasıdır. Değerlendirmede aşağıdaki tablo kullanılır.

Ölçüt	Zayıf	Yeterli	İyi
Saldırgan modeli	Yok ya da tek cümle	Üç model, yetenekler yazılı	Her modelin erişim ve amacı açık; her tehdit satırı bir modele bağlı
Kapsam	Birkaç rastgele tehdit	Her arayüzde STRIDE uygulanmış	Her S5 varlığı en az bir tehditte; kapsam dışı bırakılanlar gerekçeli
CWE eşlemesi	Eksik ya da hep üst düzey girdiler	Her satırda bir CWE	En somut girdi; kök neden ile sonuç ayrılmış
CVSS	Yalnız puan, vektör yok	Tam vektör + puan	Vektör saldırı modeliyle tutarlı; tartışmalı metrikler (S, PR) gerekçeli
Saldırı ağacı	Yok ya da VE/VEYA hatalı	Doğru hesaplanmış, en ucuz yol belirtilmiş	Önlem öncesi/sonrası karşılaştırması ve bir sonraki yatırım önerisi
Öncelik	Yok	Puana göre sıralı	Puan, varlık değeri ve saldırı ağacı birlikte gerekçelendirilmiş
İzlenebilirlik	Önlem yok	Her satırda önlem	Önlem → kılavuz bölümü → S17 gereksinim kimliği zinciri kurulmuş



Yaygın proje hataları

Tabloya **sonucu** yazmak ("veri çalınır"), bütün satırlara aynı vektörü kopyalamak, CVSS puanını yazıp vektörü yazmamak, saldırı ağacında VE düğümünde en küçük çocuğu seçmek ve önlem sütununa "şifreleme" gibi tek sözcük yazmak (hangi algoritma, hangi anahtar, hangi bölüm?). Bir değerlendirici her satırı tekrar üretebilmelidir.

19. Sınıf etkinlikleri

Etkinlikler not verilmez; derste konuları pekiştirmek içindir. Her birinin süresi, grup düzeni ve beklenen çıktısı yazılıdır. Hangi etkinliğin hangi ders saatinde yapılacağı "Ders akışı" planındadır; yetişmeyenler öğrencinin kendi çalışmasına bırakılır.

Etkinlik 1 – Zararlıyı sınıfla, katmanı seç (12 dk · 3–4 kişilik gruplar)

Amaç: Tür ayrımını ve tespit katmanlarının sınırlarını birlikte kullanmak.

Adımlar:

1. Her gruba aşağıdaki altı senaryodan ikisi verilir (3 dk okuma).
2. Grup her senaryo için şu dört satırı doldurur: **tür** (virüs/solucan/truva atı/fidyе/rootkit/silici), **yayılma yolu**, **ilk yakalayacak katman** (özet, desen, YARA, sezgisel, davranış/EDR, kum havuzu, emülasyon, izin listesi) ve **o katmanın bu senaryodaki olası hatası** (yanlış pozitif mi, negatif mi?).
3. Her grup bir senaryoyu 1 dakikada sınıfa anlatır.

Senaryolar: (a) "fatura.pdf.exe" eki açılınca adres defterine kendini yollar; (b) internete açık bir hizmetteki taşma açığıyla kendi kendine yayılır; © "ücretsiz video oynatıcı" kurulunca tarayıcı parolalarını dışarı gönderir; (d) çekirdek sürücüsü olarak yüklenip kendi süreçlerini listelerden siler; (e) dosyaları şifreleyip not bırakır ama anahtarı hiç saklamaz; (f) bir yazılımın resmî güncellemesine derleme sırasında eklenmiş arka kapı.

Beklenen çıktı: Altı satırlık bir tablo. Örnek: (e) silici; yayılma ağ açığı ya da güncelleme; ilk yakalayan davranış/EDR ("kısa sürede çok dosyayı yüksek entropiyle yeniden yazma"); özet imzası yeni kopyada yanlış negatif verir.

Öğretim üyesi notu: (f) senaryosunda imza ve izin listesinin **ikisi de** başarısız olur, çünkü dosya geçerli imzalıdır; tedarik zinciri saldırısının neden korkutucu olduğunu burada tartışırın. (d) için "aynı ayrıcalıktaki bir tarayıcı kendisine yalan söyleyen çekirdeğe nasıl güvenir?" sorusunu sorun.

Etkinlik 2 – Saldırgan gibi düşün: saldırı ağacı düellosu (15 dk · iki gruplu eşleşme)

Amaç: Tarif 12.1'in "saldırganı küçümseme" ilkesini ve VE/VEYA hesabını uygulamak.

Adımlar:

1. Her grup 6 dakikada "sınav sisteminde notu değiştir" hedefi için en az 6 yapraklı bir saldırı ağacı çizer; yapraklara maliyet (gün-adam) yazar.
2. Gruplar ağaçlarını değiştirir. Karşı grup 4 dakikada **ağaçta olmayan ve daha ucuz** bir yol bulmaya çalışır (ör. içeriden biri, yedek dosyası, parola sıfırlama akışı).
3. Asıl grup, bulunan yolu ekleyip ağacı Demo 04 biçiminde yeniden yazar ve en ucuz yolu hesaplar.

Beklenen çıktı: İki sürüm ağaç ve "karşı grubun bulduğu yol en ucuz yolu kaç birim düşürdü?" sorusunun cevabı.

Öğretim üyesi notu: Öğrenciler hemen her zaman teknik dalları yazar, sosyal mühendislik ve süreç dallarını unutar. Bulunan yol eklenince kökün maliyeti genelde yarıya iner; "saldırı ağacı hiçbir zaman bitmiş değildir" sonucunu tahtaya yazın.

Etkinlik 3 – Matristen modele (15 dk · ikili)

Amaç: Aynı politikayı erişim matrisi, ACL, yetenek listesi ve BLP/Biba etiketleriyle ifade etmek.

Politika: Özneler `uygulama`, `kutuphane`, `raporlayici`; nesneler `oturum_anahtari`, `islem_kaydi`, `hata_raporu`.
Kütüphane anahtarı okur/yazar ve işlem kaydına yazar; uygulama işlem kaydını okur ve hata raporuna yazar; raporlayıcı yalnız hata raporunu okur.

Adımlar:

1. Erişim matrisini çizin (3 dk).
2. Matrisi ACL'lere (sütun sütun) ve yetenek listelerine (satır satır) dönüştürün (4 dk).
3. Nesnelere gizlilik düzeyi verin (`oturum_anahtari` : Gizli, diğerleri: Genel) ve özneleri etiketleyin. BLP'ye göre hangi hücre **ret** olur? (4 dk)
4. Biba için güvenilirlik düzeyi verin (`hata_raporu` dış kaynaklı: Düşük). Hangi hücre ret olur? (4 dk)

Beklenen çıktı: Dört küçük tablo ve bir cümle: "Kütüphane Gizli düzeydeyse Genel `islem_kaydi` na yazması BLP'nin *-özellikliğini ihlal eder; bu yüzden ya kayda yalnız gizli olmayan alanlar yazılır ya da kütüphane iki parçaya bölünür."

Öğretim üyesi notu: Çıkan çelişki kasıtlıdır: pratik sistemlerde "güvenilir özne" istisnası ya da bileşeni bölme gerekir. Demo 03'ün politika dosyasına aynı kuralları yazdırıp sonucu karşılaştırabilirsiniz.

Etkinlik 4 – Bulgudan yama sırasına (15 dk · 3 kişilik gruplar)

Amaç: CWE, CVSS, EPSS, KEV ve SSVC'yi tek kararda birleştirmek.

Bulgular (sentetik):

No	Bulgu	Sistem	EPSS	KEV
B1	Kütüphane ayrıştırıcısında uzunluk denetimi yok, uzaktan kod çalıştırma	İnternete açık	0,62	Evet
B2	Yönetim panelinde CSRF	Yalnız iç ağ	0,03	Hayır
B3	Kayıtta tam kart numarası	Tüm istemciler	0,01	Hayır
B4	Oturum çerezinde <code>Secure</code> bayrağı yok	İnternete açık	0,08	Hayır
B5	Sürücüde yerel yetki yükseltme	Çalışan bilgisayarları	0,41	Evet

Adımlar:

1. Her bulguya en somut CWE'yi yazın (3 dk).
2. Bir CVSS v3.1 vektörü kurup Demo 05 ile puanlayın (5 dk).
3. Önce yalnız CVSS'e göre, sonra EPSS ve KEV'i de hesaba katarak sıralayın (4 dk).
4. B1 ve B5 için SSVC karar noktalarını (istismar, otomatikleştirilebilirlik, teknik etki, görev yaygınlığı, kamu esenliği) doldurup Track/Track*/Attend/Act kararını yazın (3 dk).

Beklenen çıktı: İki sıralama ve farkın bir cümlelik açıklaması. B1 her iki sıralamada da birincidir; B5 CVSS'e göre ortarlarda kalabilir ama KEV'de olduğu için öne çıkar.

Öğretim üyesi notu: Olası CWE'ler: B1 CWE-787 (ya da CWE-120), B2 CWE-352, B3 CWE-532, B4 CWE-614, B5 CWE-269 ya da sürücüdeki kök nedene göre daha somut bir girdi. Tartışmayı "puan bir başlangıçtır, karar bağlamla verilir" cümlesine bağlayın (Demo 16).

Etkinlik 5 — Denetim kaydını kurcala (10 dk · ikili)

Amaç: HMAC zincirinin neyi yakaladığını ve neyi yakalayamadığını deneyerek görmek (Tarif 13.11).

Adımlar:

1. Demo 11'in ürettiği zincirli kayıt dosyasında bir satırdaki tutarı elle değiştirip doğrulayıcıyı çalıştırın. Hangi satırdan itibaren hata verdi?
2. Bir satırı silin, sonra bir satır ekleyin. Sonuç?
3. Son üç satırı silin (sondan kesme). Doğrulayıcı fark etti mi? Neden?
4. "Saldırgan HMAC anahtarını da ele geçirirse ne olur?" sorusuna iki önlem yazın.

Beklenen çıktı: Değiştirme, silme ve ekleme yakalanır; sondan kesme yalnız son zincir değeri ya da satır sayısı ayrıca (uzak sunucuda) tutuluyorsa yakalanır. Anahtar ele geçerse bütün zincir yeniden hesaplanabilir; önlem olarak kayıtların anında uzak sunucuya gönderilmesi ve her kayıttan sonra anahtarın tek yönlü bir fonksiyonla güncellenmesi (ileri güvenli anahtar evrimi) önerilir.

Öğretim üyesi notu: Tarif 13.11'in "syslog UDP ile şifresiz ve kimlik doğrulamasız gönderir" uyarısını burada hatırlatın; bugün TLS üzerinden syslog (RFC 5425) ve merkezi kayıt sistemleri kullanılır.

Etkinlik 6 — Kod okuma turnuvası (15 dk · 4 kişilik takımlar)

Amaç: Bu haftanın CWE'lerini kodda tanımak.

Adımlar:

1. Öğretim üyesi "Kod okuma alıştırmaları" bölümünden dört parçayı perdeye yansıtır (cevap kutuları kapalı).
2. Takımlar her parça için 2 dakikada kâğıda **CWE kimliği**, **bir cümlelik saldırı** ve **düzeltilme** yazar.
3. Puanlama: doğru CWE 2 puan (aynı ailede ama daha genel bir CWE 1 puan), çalışan saldırı 1 puan, doğru düzeltilme 2 puan.

Beklenen çıktı: Takım puan tablosu; en çok karıştırılan iki CWE'nin tahtaya yazılması.

Öğretim üyesi notu: İyi bir dörtlü: Okuma 1 (TOCTOU), Okuma 9 (fail-open), Okuma 13 (sınır dışı okuma), Java 3 (varsayılan ECB). Öğrenciler en sık CWE-20'yi "joker" olarak yazar; daha somut girdiyi sormadan tam puan vermeyin.

🔒 Etkinlik 7 – Olay otopsis (10 dk · 3–4 kişilik gruplar)

Amaç: Zararlı yazılım olaylarını sınıflandırma diliyle anlatmak.

Adımlar: Her grup bir olay seçer: Heartbleed, WannaCry ya da Log4Shell. Şu satırları doldurur: CVE, CWE, CVSS v3.1 puanı (NVD), açığın duyurulma tarihi, yamanın tarihi, yaygın istismarın tarihi, olayın programcıya dersi.

Beklenen çıktı (öğretim üyesi için kontrol):

Olay	CVE	CWE (NVD)	CVSS v3.1 (NVD)	Not
Heartbleed	CVE-2014-0160	CWE-125	7.5	Sınır dışı okuma; bellekten anahtar sızabilir
WannaCry (EternalBlue)	CVE-2017-0144	NVD bilgi yok	8.8	Yama MS17-010 (14.03.2017), saldırı 12.05.2017
Log4Shell	CVE-2021-44228	CWE-917 (Apache: CWE-20, 400, 502)	10.0	Kayıt kütüphanesinde ifade enjeksiyonu

Öğretim üyesi notu: Puanları NVD sayfasından birlikte açın; NVD ile ürün sahibinin (CNA) CWE eşleşmesinin farklı olabildiğini Log4Shell örneğinde gösterin.

20. Kod okuma alıştırmaları: zafiyeti bul

Aşağıdaki kod parçalarında birer zafiyet var. Türünü (CWE) ve düzeltmesini bulun; cevaplar gizli kutuda.

❓ Parça 1 – Erişim denetimi

```
/* Kullanıcının dosyaya erişimi var mı? */
if (access(dosya, W_OK) == 0) {
    FILE *f = fopen(dosya, "w");    /* ... */
    fprintf(f, "%s\n", kayit);
    fclose(f);
}
```

Bu kodun zafiyeti nedir? Hangi CWE? Nasıl düzeltilir?

✅ Cevap

CWE-367 (TOCTOU). `access()` ile `fopen()` arasında dosya bir sembolik bağla değiştirilebilir (bkz. Demo 06). Ayrıca `access()` **real** kimliği, `fopen()` **effective** kimliği kullanır – `setuid` programda ikisi farklıdır. Düzeltme: denetimi atlayıp `open(dosya, O_WRONLY|O_CREAT|O_NOFOLLOW, 0600)` ile açmak ve `fd` üzerinden çalışmak.

? Parça 2 – Bütünlük denetimi

```
uint32_t beklenen = 0x1a2b3c4d;
uint32_t bulunan = crc32(kod_bolgesi, boyut);
if (bulunan != beklenen)
    return HATA; /* kurcalanmış */
calistir();
```

Bir bütünlük (anti-tampering) denetimi. İki ciddi zayıflığı var; bulun.

✓ Cevap

(1) **CRC32 kriptografik değildir** (CWE-327/CWE-354): saldırgan kodu değiştirip CRC'yi eski değere döndürebilir (çakışma kolay). Kriptografik özet (SHA-256) ya da imza gerekir. (2) Denetim **tek bir dala** bağlı (`if`): saldırgan `jne`'yi `jmp`'a çevirerek denetimi atlar. Düzeltme: özet sonucunu **karar akışında** kullanmak (ör. anahtar türetmede), tek dala bağlamamak. (6. hafta.)

? Parça 3 – Erişim varsayılanı

```
struct kullanıcı k;
strncpy(k.ad, girdi, sizeof k.ad);
/* k.yonetici alanı hiç atanmadı */
if (k.yonetici) ver_yonetici_paneli();
```

Burada hangi ilke ihlal ediliyor?

✓ Cevap

Güvenli varsayılan ihlali (CWE-1188 / CWE-665: hatalı ilklendirme). `k.yonetici` ilklendirilmediği için yığındaki çöp değer sıfırdan farklı olabilir → istemeden yönetici. Düzeltme: `struct kullanıcı k = {0};` ya da `.yonetici = 0` ile **açıkça güvenli tarafta** başlamak.

21. Kendi başına çalış

Not verilmez; dersi pekiştirmek içindir. Hepsi `code/week-02` üzerinde, yalnız kendi bilgisayarınızda yapılır.

? Alıştırma 1 – Kolay: Dördüncü polimorfik kopya



Demo 01'de `ornek_uret.c`'ye bakın. `poli_3` başka bir algoritma kullanıyordu. Elle (metin düzenleyiciyle) bir kapsül dosyası yazıp `desen` yöntemine gösterin. Emülasyon onu yakalıyor mu?

İpucu



Kapsül biçimi: 1. satır `KAPSUL/1`, 2. satır çözücü komutları, sonra gövde. Emülasyon gövdeyi çözüp `MAVI-KEDI-42` işaretini ararsa yakalar.

? Alıştırma 2 – Kolay: Entropi eşiği



Demo 02'de kendi bilgisayarınızdan bir `.png`, bir `.zip` ve bir `.txt` dosyası ölçün. "Entropi 7,2'den büyükse şüpheli" kuralı hangi zararsız dosyaları yanlış işaretler?

✓ Beklenen sonuç



`.png` ve `.zip` sıkıştırılmış oldukları için 7,2'nin üstündedir → **yanlış pozitif**. Entropi tek başına yeterli bir ölçüt değildir; bağlamla (dosya türü, konum) birleştirilmelidir.

? Alıştırma 3 – Orta: BLP + Biba birlikte



Demo 03'te bir politika dosyasında `MODEL BLP+BIBA` yazın. Bir öznenin bir nesneyi **hem okuyup hem yazabilmesi** için seviyeleri nasıl ayarlamalısınız? Sonucu yorumlayın.

✓ Cevap



İkisinin aynı seviyede olması gerekir. BLP okuma için $os \geq ns$, yazma için $os \leq ns$ ister; Biba bunun tersini. İkisi birden ancak $os = ns$ olduğunda sağlanır. Sonuç: yüksek gizlilik + yüksek bütünlük gerektiren veri, yalnız **kendi seviyesinde** işlenir.

? Alıştırma 4 – Orta: Saldırı ağacında savunma



Demo 04'te `agac-odeme.txt`'i kopyalayıp "veritabanını çöz" dalını ucuzlatın (maliyetleri düşürün). En ucuz yol değişiyor mu? Bir savunmayı **nereye** koyarsanız en ucuz saldırıyı en çok pahalılaştırırsınız?

İpucu



En ucuz yol her zaman kökteki VEYA'nın en düşük maliyetli dalıdır. Savunmayı **o** dala eklemek en etkilidir; başka dala eklemek en ucuz yolu değiştirmez.

? Alıştırma 5 – Orta: CVSS metriklerinin etkisi

Demo 05'te `AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H` (9.8) vektöründe tek tek metrik değiştirip puanı gözleyin: `AV:N→L`, `PR:N→H`, `S:U→C`. Hangi değişiklik puanı en çok düşürür/artırır?

✓ Beklenen sonuç

`S:U→C` puanı artırır (kapsam genişler). `AV:N→L` ve `PR:N→H` düşürür (uzaktan+kimliksiz en tehlikeli durumdur). Bu, "cihaz saldırganın elindeyse (yerel erişim) puan düşse de sizin için risk azalmaz" tartışmasına iyi bir giriştir.

? Alıştırma 6 – Orta: TOCTOU gecikmesiz

Demo 06'da `saldiri.sh`'ten `export TOCTOU_GECIKME_US=...` satırını çıkarın (gecikmeyi 0 yapın). Güvensiz saldırı hâlâ tutuyor mu? Neden gerçek saldırganlar denemeyi otomatikleştirir?

✓ Beklenen sonuç

Gecikme olmadan yarışı yakalamak zorlaşır; saldırı bazen tutmaz. Gerçek saldırganlar bu yüzden **binlerce kez** dener – bir kez bile tutması yeterlidir. Yarış açıkları "her seferinde çalışmasa da otomatikleşince tehlikelidir."

? Alıştırma 7 – Zor: Metamorfizm nedir?

Polimorfizm gövdeyi şifreler, çözücüyü değiştirir. **Metamorfizmde** şifreleme yoktur; kodun **tamamı** her kopyada yeniden yazılır. Demo 01'in entropisine ne olurdu? İmza ve emülasyon hâlâ işe yarar mı?

🔥 İpucu

Metamorfik kodun entropisi normal kod gibi kalır (şifreli değil) → entropi ipucu vermez. Sabit bir "çözülmüş gövde" olmadığı için emülasyon da tek bir imzaya varamaz. Bu yüzden metamorfik zararlıya karşı **davranış tabanlı** tespit gerekir.

? Alıştırma 8 – Zor: Gerçek bir CVE'yi çöz

Bir açık kaynak kütüphanenin (kendi seçtiğiniz) bir CVE kaydını bulun. (a) Hangi CWE türü? (b) CVSS vektörünü Demo 05'e girip puanı doğrulayın. © Yama neyi değiştirmiş? (d) Bu bir "yama boşluğu" örneği mi?

22. Kendini sinama

? 1. Virüs, solucan ve truva atı arasındaki farkı birer cümleyle açıklayın.



Virüs kendini başka bir dosyaya iliş­tirir ve taşıyıcının çalıştırılmasına ihtiyaç duyar. **Solucan** kendi başına, kullanıcı etkileşimi olmadan ağ üzerinden yayılır. **Truva atı** masum görünüp arka planda zarar verir ve kendini kopyalamaz.

? 2. Bir virüsün üç parçası nedir? Hangisi 'ne zaman' sorusuna bakar?



Bulaştırıcı (kendini kopyalar), tetikleyici (koşul – "ne zaman"), yük (asıl zarar). "Ne zaman" sorusuna **tetikleyici** bakar; koşula bağlı patlayan koda mantık bombası denir.

? 3. Polimorfizm ile metamorfizm arasındaki fark nedir?



Polimorfizmde gövde şifrelidir ve **çözücü** her kopyada değişir; çözümlünce gövde hep aynıdır. Metamorfizmde şifreleme yoktur, kodun **tamamı** her kopyada yeniden yazılır. Metamorfik kod emülasyonla tek imzaya indirgenemez.

? 4. Yüksek entropi bir dosyanın zararlı olduğunu kanıtlar mı?



Hayır. Şifreli, sıkıştırılmış ve rastgele veri de yüksek entropilidir; `.zip` / `.png` gibi zararsız dosyalar da öyle. Entropi yalnız bir **ipucudur**; özellikle **beklenmedik yerde** yüksek entropi şüphe uyandırır.

? 5. İmza tabanlı tespitin iki temel sınırı nedir?



(1) Yalnız **bilinen** zararlıyı yakalar; hiç görülmemiş (zero-day) örneği kaçı­rır. (2) Polimorfik/metamorfik zararlı imzayı değiştirerek atlatır. Bu yüzden imza tek başına yetmez.

? 6. Emülasyon polimorfik virüsü nasıl yakalar? Sınırı nedir?



Şüpheli dosyayı yalıtılmış bir ortamda "çalıştırıp" çözücünün gövdeyi açmasını bekler, sonra açık gövdeyi imzalar. Sınırı: yavaş­tır ve zararlı "sanal makinedeyim" diye anlarsa (anti-emülasyon) davranışını saklayabilir.

? 7. DAC ile MAC arasındaki fark nedir? Bir örnek verin.



DAC'ta izinleri **nesnenin sahibi** belirler (Unix `chmod`); esnektir ama sızıntıyı sistemsel önleyemez. MAC'ta izinleri **sistem/politika** belirler ve sahip değiştiremez (Bell–LaPadula, SELinux); katıdır ama zorunlu sınır sağlar.

? 8. Bell–LaPadula'nın iki kuralı nedir ve neyi korur?

"Yukarı okuma yok" (kendinden gizli olanı okuyamaz) ve "aşağı yazma yok" (kendinden az gizli olana yazamaz).
Gizliliği korur: gizli bilgi aşağı sızamaz.

? 9. Biba, BLP'den nasıl ayrılır?

Biba **bütünlüğü** korur ve kuralları terstir: "aşağı okuma yok" (kirli veriye güvenme) ve "yukarı yazma yok" (temiz veriyi bozma). BLP gizlilik, Biba bütünlük içindir.

? 10. Clark–Wilson modelinin ana fikri nedir?

Kritik veriye (CDI) **doğrudan** değil, yalnız **onaylı, iyi biçimli işlemlerle** (TP) dokunulur; bütünlük düzenli olarak denetlenir (IVP) ve kritik işlem **görev ayrılığıyla** birden çok kişiye bölünür. Ticari (banka) bütünlük için tasarlanmıştır.

? 11. Unix'te setuid biti ne yapar? Neden tehlikelidir?

setuid bir programın, çalıştıran kim olursa olsun **dosya sahibinin** (çoğu zaman root) yetkisiyle çalışmasını sağlar. Tehlikelidir çünkü programdaki küçük bir açık doğrudan yetki yükseltmeye dönüşür; bu yüzden en az ayrıcalık ve ayrıcalığı erken düşürme kritiktir.

? 12. Windows'ta NULL DACL ne demektir ve neden tehlikelidir?

Hiç ACE'si olmayan bir DACL, nesneye **herkesin tam erişimini** verir (sahipliği devralma ve DACL değiştirme dahil). Bu, "herkese açık" ve kolayca kötüye kullanılabilir bir durumdur.

? 13. CWE ile CVE arasındaki fark nedir?

CWE zayıflığın **türüdür** (ör. SQL enjeksiyonu, CWE-89). **CVE** belirli bir ürünlerdeki belirli bir açığın **kimliğidir** (ör. Heartbleed, CVE-2014-0160). Bir CVE bir ya da birden çok CWE türüne aittir.

? 14. CVSS Temel puanı neyi ölçmez? Neden 4.0'lık bir açık sizin için 9.8'den önemli olabilir?

Temel puan **bağlamı** (sizin varlığınızın değeri, ortamınız) ölçmez; açığın kendi özelliklerini ölçer. Bir 4.0, tam sizin en değerli varlığınızı etkiliyorsa sizin için 9.8'lik bir başkasından önceliklidir. Bunun için Çevresel metrikler ve varlık tablonuz vardır.

? 15. Sorumlu ifşa (coordinated disclosure) nedir ve neden önemlidir?

Araştırmacının açığı önce **satıcıya** bildirip yama için makul bir süre (ör. 90 gün) beklemesi, sonra kamuya açıklamasıdır. Kullanıcıları korurken satıcıyı da harekete geçirir; tam ifşanın (hemen açıklama) riskini azaltır.

? 16. 'Zero-day' ve 'yama boşluğu' kavramlarını açıklayın.



Zero-day, satıcının bilmediği ya da yamasının olmadığı açıktır (savunma yoktur). **Yama boşluğu**, yama yayınlandıktan sonra herkesin yamayı inceleyip açığı öğrenebildiği; güncellemeyen kullanıcıların savunmasız kaldığı süredir.

? 17. MASVS-RESILIENCE bu dersin hangi konularıyla ilgilidir?



Tersine mühendislik ve kurcalamaya karşı dayanıklılıkla: kod gizleme (9, 14. hafta), RASP (6. hafta) ve whitebox kriptografi (11. hafta). Bu derste öğrendiğimiz korumalar doğrudan bu kategorinin karşılığıdır.

? 18. Bir güvenlik değerlendiricisi 'sırların açıkta olması' için hangi CWE'lere bakar?



Gömülü kimlik/anahtar için **CWE-798**, bellekte açık kalan hassas veri için **CWE-316**; bunları kaynak/ikili analizi ve bellek dökümüyle test eder (Hafta 1 Demo 02'deki gibi).

23. Quiz-1 tarzı örnek sorular

Quiz-1 (8. hafta) bu tarz kısa cevaplı ve kod okuma soruları içerir. Deneyin; cevapları yukarıdaki bölümlerden doğrulayın.

- Aşağıdaki türleri "kullanıcı etkileşimi gerektirir / gerektirmez" diye ikiye ayırın: virüs, solucan, truva atı, makro virüsü.
- CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N vektörünün taban puanını ve bandını yazın. (İpucu: tipik bir XSS. Demo 05 ile doğrulayın.)
- Bir sistemin "yetkisi olmayan kimse gizli belgeyi görmemeli" gereksinimi hangi modelle karşılanır? İki kuralını yazın.
- `access()` sonra `open()` kalıbının açığı nedir (CWE numarasıyla) ve tek satırlık düzeltmesi nedir?
- İmza tabanlı bir tarayıcının bir polimorfik örneği kaçırmasının nedeni nedir? Hangi yöntem bunu yakalar?

24. Kaynaklar ve ileri okuma

Ders kitabı — J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003:

- Tarif 2.1 (Unix erişim denetimi modeli), 2.2 (Windows erişim denetimi modeli)
- Tarif 2.3 (bir kullanıcının dosyaya erişimini denetleme; TOCTOU)
- Tarif 12.1 (yazılım korumasının sorunu — saldıran ve savunanın aynı yöntemleri kullanması)
- Tarif 13.11 (denetim günlükleme — SACL/syslog bağlamı)

Kitabın 2003 içeriğinin güncellenmesi

Kitabın erişim modeli anlatımı temelde geçerlidir; ancak Windows tarafı XP/2003 dönemine göre yazılmıştır. Bugün buna **Zorunlu Bütünlük Denetimi (MIC)** ve **AppContainer** (Biba benzeri zorunlu sınırlar) eklenir. Unix tarafında ise klasik izin bitlerinin yanına **POSIX ACL'leri**, **capabilities (CAP_*)** ve **SELinux/AppArmor** (MAC katmanları) gelmiştir.

Açık kaynaklar (adıyla anılabilir)

- F. Cohen, "Computer Viruses – Theory and Experiments", 1984 (virüs tanımı ve tespit sınırı).
- D. E. Bell, L. J. LaPadula, güvenlik modeli raporları, 1973 (gizlilik modeli).
- K. J. Biba, "Integrity Considerations for Secure Computer Systems", 1977 (bütünlük modeli).
- D. Clark, D. Wilson, "A Comparison of Commercial and Military Computer Security Policies", 1987.
- B. Schneier, "Attack Trees", 1999.
- MITRE **CWE** ve **CWE Top 25**; MITRE **CVE**; FIRST **CVSS v3.1** ve **v4.0** belgeleri.
- **OWASP** Top 10, ASVS, MASVS ve MASTG.
- Gerçek olaylar (tarih doğrulaması için): Brain (1986), Morris solucanı (1988), ILOVEYOU (2000), Code Red (2001), Stuxnet (2010), WannaCry (2017), NotPetya (2017).



Sözlük



Terim	Türkçe	Kısa tanım
Malware	Zararlı yazılım	Zarar/veri hırsızlığı için yazılmış her program
Payload	Yük	Zararlının asıl zararı yapan kısmı
Polymorphism	Polimorfizm	Çözücüsü her kopyada değişen, gövdesi şifreli zararlı
Metamorphism	Metamorfizm	Kodun tamamı her kopyada yeniden yazılan zararlı
Entropy	Entropi	Verinin ne kadar rastgele/karışık olduğunun ölçüsü (0–8 bit/bayt)
Sandbox	Kum havuzu	Şüpheli kodun yalıtılmış ortamda çalıştırılması
Heuristic	Sezgisel	İmza olmadan şüpheli özelliklere puan vererek tespit
Access matrix	Erişim denetim matrisi	Özne × nesne izin tablosu
DAC / MAC / RBAC	İsteğe bağlı / zorunlu / rol tabanlı erişim	Kararı sahip / sistem / rol verir
Bell–LaPadula	—	Gizlilik modeli (yukarı okuma yok, aşağı yazma yok)
Biba	—	Bütünlük modeli (aşağı okuma yok, yukarı yazma yok)
Clark–Wilson	—	İyi biçimli işlem + görev ayrılığıyla ticari bütünlük
TOCTOU	Denetim/kullanım yarışı	Denetim ile kullanım arasındaki yarış açığı (CWE-367)
CWE	Zayıflık kataloğu	Yazılım zayıflık türlerinin numaralı listesi
CVE	Zafiyet kimliği	Belirli ürünlerdeki belirli açığın benzersiz kimliği
CVSS	Zafiyet puanı	Açığın ciddiyetinin 0–10 arası puanı
Responsible disclosure	Sorumlu ifşa	Açığı önce satıcıya bildirip yama için bekleme
Zero-day	Sıfırıncı gün	Satıcının bilmediği/yamasının olmadığı açık