

TP PHP

Exercice 1 :

Écrivez une paire formulaire/script PHP qui permette de convertir des Francs en Euros.

1. Créez le formulaire qui permet de saisir la valeur en francs.
2. Créez le script qui récupère la valeur saisie, et affiche la conversion en Euro (NB : un euro = 6,56 Frs).
3. Améliorez le script pour permettre à l'internaute d'indiquer si la valeur saisie est en francs ou en euro, et tenez en compte dans le script pour appliquer la conversion correspondante.
4. Ajoutez au formulaire une liste déroulante pour permettre à l'internaute de changer le type de conversion (Euros - dollars, Francs - dollars, ...) et un champs de texte pour saisir le taux de conversion correspondant.

Exercice 2 :

Écrivez une paire formulaire/script PHP qui permette à un internaute d'insérer son nom et son age, et de sauvegarder les données insérées dans un fichier de texte sur le serveur (si les données n'existent pas dans le fichier).

Modifiez le script PHP afin de sauvegarder les données dans un cookie sur le poste de l'internaute.

Accédez une deuxième fois à la page web pour vérifier que les données ont été sauvegardées des dans le fichier ou dans le cookie.

Exercice 3 :

Créez une page authentification qui demande à l'internaute d'insérer son nom et mot de passe. Puis un script PHP doit vérifier si la paire (nom/mot de passe) correspondent à un des identifiants enregistrés dans un fichier texte sur le serveur. Si les données insérées sont valides le script affiche une page d'accueil (Bienvenue Mr. Nom de l'utilisateur ...) sinon il affiche de nouveau le formulaire et un message d'erreurs (Nom ou Mot de passe invalides) .

Ajouter à la page d'authentification un lien vers une page web contenant un formulaire et qui permette à un nouveau utilisateur de s'enregistrer. Les données insérées par l'internaute sont sauvegardées dans le fichier texte sur le serveur (le script PHP vérifie que les le login n'est pas encore attribué à un autre internaute)

Modifier les scripts PHP pour insérer (vérifier) les données dans une base de données MySQL.

Pour pouvoir accéder à MySQL, il faut d'abord effectuer les étapes suivantes :

- On lance la connexion en local. Connexion en root sur serveurmysql
`mysql -u root -h serveurmysql -p mysql`
mot de passe = toto
- Création d'une base de données, nom=baseNomLogin ex : basejccharr
`CREATE DATABASE baseNomLogin ;`
- Creation utilisateur nom = nomlogin ex : jccharr
`CREATE USER 'nomlogin'@'%' IDENTIFIED BY 'motdepasse' ;`
- Affecter les droits de l'utilisateur sur la base qu'il a créé.
`GRANT ALL ON baseNomLogin.* TO 'nomLogin'@'%' ;`
- Valider les changements. MySQL relis les tables user et db

- flush privileges;
- Sortir : exit
- Se reconnecter en tant que nouvel utilisateur
mysql -u nomLogin -h serveurmysql -p baseNomLogin

Exercices 4 :

Créez une table (Produits) contenant les données suivantes :

Nom	Catégorie	Prix (euros)
Starcraft 2	Jeux vidéos	42
Matrix	DVD	15
MacBook pro	Portable	1500
PHP pour les nuls	Ebook	10
Black album	MP3	7
World of warcraft	Jeux vidéos	20
Avatar	DVD	25
Xperia 10	Mobile	500
Harry Potter	Ebook	15

Créez une page HTML dynamique qui affiche dans un tableau les noms des produits présents dans la table Produits dans la base de données MySQL.

Créez un formulaire qui permet de rechercher des produits dans la table Produits en précisant la catégorie (livres électroniques, Musique, DVD, Jeux vidéos, ...) ou le prix maximum. La catégorie et le prix maximum sont indiqués dans des champs de texte. Le résultat de la recherche est affiché dans un tableau HTML.

Remplacer dans le formulaire le champs de texte catégorie par une liste déroulante qui contient les catégories disponibles dans la table Produits (le contenu de la liste déroulante doit être défini dynamiquement à partir du contenu de la table Produits)

Ajoutez au formulaire une liste déroulante qui permet de trier le résultat de la requête selon le prix des produits (prix croissant, prix décroissant) ou selon l'ordre alphabétique des produits ou par catégorie (Faites deux scripts pour le triage : le premier utilise les commandes Group by et Order by de SQL et le deuxième trie les données retournées par la requête avec PHP).