
🔧 Kubernetes Namespace Commands (Sequential List)

🔹 1. Create a Namespace

```
kubectl create namespace <namespace-name>
# Example:
kubectl create namespace test
```

🔹 2. List All Namespaces

```
kubectl get namespaces
```

🔹 3. Describe a Specific Namespace

```
kubectl describe namespace <namespace-name>
# Example:
kubectl describe namespace test
```

🔹 4. Delete a Namespace

```
kubectl delete namespace <namespace-name>
# Example:
kubectl delete namespace test
```

🔹 5. Set Default Namespace for Current Context

```
kubectl config set-context --current --namespace=<namespace-name>
# Example:
kubectl config set-context --current --namespace=test
```

🔹 6. Create a Pod in a Namespace

kubectl run nginx --image=nginx --namespace=<namespace-name>

Example:

kubectl run nginx --image=nginx --namespace=test

🔹 7. Get Resources in a Namespace

kubectl get pods -n <namespace-name>

Example:

kubectl get pods -n test

🔹 8. Apply YAML to a Specific Namespace

kubectl apply -f app.yaml -n <namespace-name>

Example:

kubectl apply -f nginx-deployment.yaml -n test

🔹 9. Edit a Namespace

kubectl edit namespace <namespace-name>

Example:

kubectl edit namespace test

🔹 10. Label a Namespace

kubectl label namespace <namespace-name> <team>=<devops>

Example:

kubectl label namespace test env=dev

🔹 11. Annotate a Namespace

kubectl annotate namespace <namespace-name> <team>=<java>

Example:
kubectl annotate namespace test owner=team-a

🔹 12. Get All Resources in a Namespace

kubectl get all -n <namespace-name>
Example:
kubectl get all -n test

🔹 13. Delete All Resources in a Namespace (But Keep Namespace)

kubectl delete all --all -n <namespace-name>
Example:
kubectl delete all --all -n test

🔹 14. View Events in a Namespace

kubectl get events -n <namespace-name>
Example:
kubectl get events -n test

🔹 15. Port Forward a Pod in a Namespace

kubectl port-forward -n <namespace-name> pod/<pod-name> <local-port>:<pod-port>
Example:
kubectl port-forward -n test pod/nginx 8080:80
