


Sistemas Operativos

Segmentación


19/03/2026

Memoria Física – Memoria Virtual



Address translation - Mapeo


Asociación entre direcciones virtuales y físicas



Dynamic Relocation (base & bounds)

Registros asociados:

- **base**: Almacena la dirección física (**offset**) a partir de la cual el address space de un proceso será mapeado.
- **bounds**: Almacena el tamaño del address space.





Traducción de direcciones usando Dynamic Relocation

(base & bound)

1 $0 \leq VA < \text{bounds}$ (Verificar límites)

2 $PA = VA + \text{base}$ (Calcular la Dirección Física (PA)).



Ejemplo 1 - Clase anterior

Un proceso con un espacio de direccionamiento de 4KB fue asignado a una memoria física de 16KB. Teniendo en cuenta lo anterior, realizar la traducción de direcciones virtuales a físicas mostradas en la siguiente tabla:

Datos:

- base = 16 KB
- bounds = 4KB


Virtual Address (VA)	$0 \leq VA < 4KB$	$PA = VA + 16KB$
0	OK	$0 + 16KB = 16KB$
1 KB	OK	$1 + 16KB = 17KB$
3300	OK	$3300 + 16KB = 3300 + 16(1024)=19684$
4400	Error	Dirección fuera de rango

Ejemplo 1 - Clase anterior

Datos:

- base = 16 KB ✓
- bounds = 4KB ✓




Virtual Address (VA)	Physical Address (PA)
0	16KB
1 KB	17KB
3300	19684
4400	Dirección fuera de rango



Ejemplo 2

Suponga que se tienen dos procesos con un espacio de direcciones (Address Space) de 1KB. Estos procesos se mapean en memoria física (Physical Address) a partir de las direcciones 1 KB y 4KB respectivamente.


- Dibuje un bosquejo de cómo queda la memoria física. $\{P_M\}$
- Si el proceso P1 ejecuta la instrucción **load 100, R** ¿A qué dirección de memoria accediendo para obtener el valor que será llevado a R?
- Si el proceso P2 ejecuta la instrucción **load 100, R** ¿A qué dirección de memoria accediendo para obtener el valor que será llevado a R?
- Analice la ejecución **load 100, R** para el proceso 1



Ejemplo 2

Datos:

- $\text{base}(\text{P1}) = 1 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(\text{P1}) = 1 \text{ KB}$
- $\text{base}(\text{P2}) = 4 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(\text{P2}) = 1 \text{ KB}$



Ejemplo 2

Datos:

- $\text{base}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $VA = 100$
- $PA(VA=100) = ?$

Instrucción: load 100, R


$$PA(P1) = VA + \text{base}(P1)$$

$$PA(P1) = \underline{100} + \underline{1K} = 100 + 1024 = \underline{1124}$$

$$1K = 1(2^{10}) = 1(1024)$$

$$0 \leq VA < \text{bounds}$$

$$PA = VA + \text{base}$$



Ejemplo 2

Datos:


- $\text{base}(P2) = 4 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(P2) = 1 \text{ KB}$
- $\text{VA} = 100$
- $\text{PA}(\text{VA}=100) = ?$

Instrucción: `load 100, R`

$$\text{PA}(P2) = \text{VA} + \text{base}(P2)$$

$$\text{PA}(P2) = 100 + 4096 = 4196$$

$$4\text{K} = 4(1024) = 4096$$




$$\text{PA} = \text{VA} + \text{base}$$

$$0 \leq \text{VA} < \text{bounds}$$

Ejemplo 3



Análisis de la ejecución de la instrucción **load 100, R** para el proceso **P1**

- ✓ 1. Conversión de dirección lógica a física para **P1**: $PA(VA = 100) = 1124$
- ✓ 2. Se lanza el load a **PA = 1124**
- ✓ 3. Se pone el resultado en **R**.




Acciones del sistema operativo


Creación de un proceso



Terminación de un proceso




Cambio de contexto



Ventajas y desventajas de la reasignación dinámica (base & bound)


Ventajas

- Rápida y simple. ✓
- Ofrece protección ✓ $G \leq VA < bounds$
- Poco overhead (2 registros por proceso)



Desventajas


- No es flexible. ✓ (Limits)
- Gasto de memoria (sobre todo para espacios de direccionamiento grandes) → Fragmentación interna.



Pregunta clave

¿Como soportar grandes espacio de direcciones?

- ¿Cómo soportar un espacio de direcciones grande con un (potencial) espacio libre grande entre el stack y el heap?





Fragmentación interna

como evitar perdida de son

Segmentación


→ Inicio clase (24/03/2026)

- **Segmento:** porción contigua del espacio de direccionamiento (con un tamaño particular).





Segmentación

- **Idea clave:** Cada segmento puede ser ubicado en una parte diferentes de la memoria física.



Segmentación


- Cada **segmento** puede ser ubicado en una parte diferentes de la memoria física tiene sus **propios registros base & bounds**.
- La **MMU** tendrá una tabla con tres pares de registros donde cada uno de estos pares estará relacionado a un segmento.



Traducción de direcciones (I)

¿Cómo hacer la traducción de direc?


AS (Address Space) - Virtual memory



VA

AT		
segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K

PA



Traducción de direcciones (I)

Segmento code

En este segmento se cumple que: **VA = offset**

$$\text{offset} = \text{VA}$$


② $\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{code})$

① $0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{code})$

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K

Donde:

- **offset**: offset segmento code.
- **base**: Valor del registro base del segmento code.
- **PA**: Physical Address.



Traducción de direcciones (I)

Segmento code - Ejemplo

1. Chequear límites

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{code})$$

$$0 < 100 < 2K$$

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 100?

- VA ubicada en el code: offset = VA = 100

segment	base	size
code	32K	2K


2. Obtener la dirección física

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{code})$$

$$\text{PA} = 100 + 32K$$

$$\text{PA} = 100 + 32(1024)$$

$$\text{PA} = 32868$$



Traducción de direcciones (I)

Segmento heap


En este caso **VA + offset** no es la dirección física correcta

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



Traducción de direcciones (I)

Segmento heap

1. Obtener offset(heap)

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{offset} = 4200 - 4\text{K}$$

$$\text{offset} = 4200 - 4(1024)$$

$$\text{offset} = 104$$

2. Verificar límites

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

$$0 < 104 < 2\text{K}$$

3. Obtener PA

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

$$\text{PA} = 104 + 34\text{K}$$


$$\text{PA} = 104 + 34(1024)$$

$$\text{PA} = 34920$$

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 4200?

- Va ubicada en el heap: VA = 4200

segment	base	size
heap	34K	2K




104 + 34K or 34920
is the desired
physical address

Traducción de direcciones (I)

Fallo de segmentación - segmentation fault

Acceso a una **dirección ilegal**

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



Address Space

Traducción de direcciones (I)

Segmento heap

Verificar límites

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{offset} = 7\text{K} - 4\text{K}$$

$$\text{offset} = \underline{3\text{K}}$$


$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

$$0 \leq 3\text{K} < 2\text{K}$$

Como la dirección a la que se hace referencia está fuera de los límites, el Sistema Operativo lanza un **fallo de segmentación**

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 7K?

- La dirección se encuentra más allá del heap



Address Space

Referenciando un segmento

Ejemplo:

Dado el espacio de direcciones mostrado en la siguiente figura ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar?

- **Datos:**

- **size = 16K** (tamaño de la memoria virtual)
- **n = ?** (Número de bits necesarios para direccionar)

$$2^n = 16K$$

$$2^n = 16(2^{10})$$



$$2^n = (2^4)(2^{10})$$

$$2^n = 2^{14}$$

$$\log_2(2^n) = \log_2(2^{14})$$

$$n = 14$$

Solución: Se necesitan **14 bits**.





Referenciando un segmento

Ejemplo:

Anteriormente se demostró que con 14 bits se puede direccionar una memoria de 16K. Se tienen 3 segmentos de modo que: **¿Como sabemos a cuál segmento pertenece una dirección determinada?**

segment	bits
code	00
heap	01
stack	11
---	10




Referenciando un segmento

Explicit approach:

Divide el espacio de direccionamiento de tal manera que una dirección virtual está compuesta por dos partes [**segment** | **offset**]

Handwritten notes:
00 - code
01 - heap
11 - stack


- **segment**: Compuesto por los bits más significativos (top bits) de la dirección lógica.
- **Offset dentro del segmento elegido**: Parte compuesta por los bits menos significativos que hace referencia al offset respecto al segmento seleccionado.



Referenciando un segmento

Ejemplo:

Dada la dirección virtual VA = 4200 ¿Cual es el segmento al que pertenece?




Referenciando un segmento

Ejemplo:

Si se tiene una memoria física de 64K **¿Cuántos bits son necesarios para direccionarla?**

- **Datos:**

- **size(PM) = 64K** (tamaño de la memoria física)
- **n = ?** (Número de bits necesarios para direccionar la memoria física)



$$2^n = 64K$$

$$2^n = 64(2^{10})$$

$$2^n = (2^6)(2^{10})$$

$$2^n = 2^{16}$$



$$\log_2(2^n) = \log_2(2^{16})$$

$$n = 16$$

Referenciando un segmento

Ejemplo:

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cual la dirección física asociada?



VA = 4200 = 01 0000 0110 1000


- segment: heap
- offset: 0000 0110 1000 = 0x068 = 104

bits	segment	base	size
00	code	32K	2K
01	heap	34K	2K
11	stack	28K	2K
---	---	---	---

PA = 34920 = 1000 1000 0110 1000

Referenciando un segmento

Ejemplo:



26/03/2026

Traducción de direcciones - Pseudocódigo

```

1  // get top 2 bits of 14-bit VA
2  Segment = (VirtualAddress & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT
3  // now get offset
4  Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
5  if (Offset >= Bounds[Segment])
6      RaiseException(PROTECTION_FAULT)
7  else
8      PhysAddr = Base[Segment] + Offset
9      Register = AccessMemory(PhysAddr)


```

Handwritten annotations for the pseudocode:

- Line 1: `VirtualAddress` is shown as `01000001101000` with the top 2 bits (`01`) circled in green. An arrow points to the `bits` column of the segment table.
- Line 2: `SEG_MASK` is `01000000000000` and `SEG_SHIFT` is `12`. An arrow points to the `segment` column.
- Line 4: `OFFSET_MASK` is `00000000000011`. An arrow points to the `base` column.
- Line 5: `Bounds[Segment]` for segment `01` is `0x6B = 107`. An arrow points to the `size` column.
- Line 8: `Base[Segment]` for segment `01` is `34(1024)`. An arrow points to the `base` column.
- Line 8: `Offset` is `104`. An arrow points to the `size` column.
- Line 8: The final `PhysAddr` is `34920`. An arrow points to the `PA` output of the AT block.

bits	segment	base	size
✓ 00	code	32K	2K
✓ 01	heap	34K	2K
✓ 11	stack	28K	2K
✓ ---	---	---	---


- `SEG_MASK = 0x3000 (1100000000000000)`
- `SEG_SHIFT = 12`
- `OFFSET_MASK = 0xFFF (0011111111111111)`



Traducción de direcciones (II)

Segmento stack (pila)

- La pila crece **hacia atras (grows background)** ✓
- Es necesario agregar soporte de hardware adicional que indique el sentido de crecimiento del segmento:
 - **0**: Crecimiento en dirección negativa
 - **1**: Crecimiento en dirección positiva




segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1 (+)
heap(01)	34K	2K	1 (+)
stack(11)	28K	2K	0 (-)

Segment Registers (With Negative-Growth Support)

Traducción de direcciones (II)

Segmento stack (pila)



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

Segment Registers (With Negative-Growth Support)


Traducción de direcciones (II)

Ejemplo

Para el mismo ejemplo que se ha venido trabajando y teniendo en cuenta los segmentos mostrados en la tabla adjunta. Si VA = 15K, determine:

1. ¿A cuál segmento pertenece dicha VA?
2. ¿Cual es el offset?
3. ¿Cual es la dirección física?

segment	base	size (max 4K)	Grows	Positive?
code(00)	32K	2K		1
heap(01)	34K	2K		1
stack(11)	28K	2K		0




Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo


- $VA = 15K$
- $seg(VA) = ?$

segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

$$VA = 15K = 15(2^{10}) = 15(1024) = 15360 = 0x3C00$$



Segmento: stack




Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo

- VA = 15K
- offset(VA) = ?


segment	base	size (max 4K)	Grows	Positive?
code(00)	32K	2K		1
heap(01)	34K	2K		1
stack(11)	28K	2K		0



$$\text{offset} = 1100\ 0000\ 0000 = 0xC00 = 3072$$

$$\text{offset} = 3072/1024 = 3K$$

offset: 3K




Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo

- VA = 15K
- offset(VA) = ?


segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0



- segment = stack
- offset = 3K

Para el offset hay 12 bits, por lo tanto el **offset máximo** será:

- $\text{offset(max)} = 2^{12} = 4096 = 4K \text{ (max)}$



Traducción de direcciones (II)


Segmento stack (pila)

- VA = [11 | 1100000000]
 - segment = stack
 - offset = 3K

$$\text{offset(stack)} = \text{offset} - \text{offset(max)}$$


$$\text{PA} = \text{base(stack)} + \text{offset(stack)}$$

Cálculo de la dirección física (PA):




$$\text{offset(stack)} = 3K - 4K = -1K$$

$$\text{PA} = 28 + (-1K) = 27K$$





Traducción de direcciones (II)

Ejemplo



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0




Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?

- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse




Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?

- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse



¿Cómo hacerlo?


- Se agrega HW adicional usando **bits de protección** para indicar los permisos de un segmento en particular:
 - R**: Lectura
 - W**: Escritura
 - X**: Ejecución

Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?


- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?	Protección
code(00)	32K	2K	1	Read-Execute
heap(01)	34K	2K	1	Read-Write
stack(11)	28K	2K	0	Read-Write

Segment Register Values (with Protection)

Hardware de segmentación




Segmentation granularity

Disminuir
tamaños de
los segmentos
[mayor]


Grano grueso (Coarse-grained)

- Se utilizan pocos segmentos relativamente grandes (ej: code, heap, stack)



Grano fino (Fined-grained)


- Emplea muchos segmentos pequeños
- Mayor flexibilidad. ←
- Requiere más soporte de hw (Tabla de segmentos). ↗



Ventajas y desventajas de la segmentación

Ventajas

- Permite espacios de direcciones pequeños. El stack y el heap pueden crecer independientemente.
- Ahorro de memoria al **compartir segmentos**.
- Facilita la protección de los segmentos.




Desventajas

- **Fragmentación externa**: Pequeños huecos de espacio libre en memoria física difíciles de utilizar

Ejemplo: Dada la siguiente memoria física, responder:

- ¿Cuanta memoria memoria tiene ocupada?
Rta: 40K
- ¿Cuanta memoria libre?
Rta: 24K, pero no están contiguos los segmentos.
- ¿Es posible ubicar un segmento con un tamaño de 20K?
Rta: No es posible




16K

No caben

Compactación

Reorganización de los **segmentos** existentes en memoria física



Proceso Costoso:

- Detener procesos en ejecución ✓
- Copiar datos en un nuevo lugar ✓
- Cambiar valores de los registros para el segmento ✓

Algoritmos de ubicación:

- Best-fit ←
- First-fit ←
- Worse-fit ←

Referencias

- **Operating Systems Three Easy Pieces** ([website](#): Capítulos [1](#) y [2](#))
- Videos de youtube: Clase 1 - Introducción a los sistemas operativos ([link](#)).
- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau ([link](#))
- Operating System Concepts - Tenth Edition ([website](#))
- Operating Systems Notes ([link](#))
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html>
- <https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml>
- <http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/>
- <https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/>
- <http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/>