
1. ¿Cual es el porcentaje que llevo en el curso? (Respuesta corta) *

4/4 (100%) respondido · 0 omitidos



Apuntes – Clase 16

Estructuras de datos basadas en Locks


Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

03/11/2026

Resumen clase anterior - Locks



Implementación de locks:

- Deshabilitar interrupciones.
- Empleo de instrucciones **load/store** (**falla**).
- Empleo de **test-and-set**.
- Empleo de **compare-and-swap**.
- Empleo de **Load link (LL)** y **RC Restore condicional (RC)**.
- Empleo de la instrucción **fetch-and-add** → **Ticket lock**. Video profe Danny.

Mejoras para disminuir el gasto de CPU:

- **yield()** en vez de **spin**.
- **Queue locks**.
- Lo que nos faltó por ver...

Video profe Danny


Contextualización

Estructuras de datos concurrentes

(Casos de uso)

- Incorporar un lock a una estructura de datos la hace "segura en hilos" (**thread safe**).

Exclusión mutua



Idea clave: ¿Cómo agregar locks a estructuras de datos?

- **Funcionamiento correcto (correctness)**: Cuando una estructura de datos particular es dada, ¿Como podríamos agregar locks para hacer que esta trabaje adecuadamente?
- **Rendimiento (performance)**: Como agregar locks de tal manera que la estructura de datos permita que muchos procesos accedan a la estructura sin que el rendimiento caiga?

- Agregar concurrencia en estructuras de datos es una disciplina ampliamente estudiada.


→ Vemos una introducción

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

¿Cómo hacer un contador thread-safe?

Siga el patrón básico:

1. Agregar el lock y adquirirlo. ✓
2. Manipular la estructura de datos (Región crítica).
3. Liberar el lock



counter_t
value

Reescribir

counter_t
value lock (🔒)


Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks


No se protege el acceso a la región crítica:

- Se producen condiciones de carrera.
- No es safe thread.

```
typedef struct __counter_t {
  int value;
} counter_t;
void init(counter_t *c) {
  c->value = 0;
}
void increment(counter_t *c) {
  c->value++;
}
void decrement(counter_t *c) {
  c->value--;
}
int get(counter_t *c) {
  return c->value;
}
```




```
counter_t A;
init(&A);
increment(&A);
increment(&A);
int v=get(&A);
```



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

counter_t
value

```
void *counting(void *cnt_t) {
  counter_t *r_cnt = (counter_t*)cnt_t;
  for(int i = 0; i < CNT_END; i++) {
          increment(r_cnt);
  }
  return NULL;
}
```

Start routine

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido
1	1	1000000	1000000
2	8	8000000	1162851

```
int real_value = 0;
counter_t cnt;
int cnt_value;

int main() {
  init(&cnt);
  int i;
  pthread_t tid[NUMTHREADS];

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);
  }

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_join(tid[i], NULL);
  }

  printf("-> El contador debe quedar en:
          %d\n",NUMTHREADS*CNT_END);
  printf("-> El valor real del contador es: %d\n",
          get(&cnt));

  return 0;
}
```


código. counter_without_locks.c

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

counter_t
value

	Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido	tiempo gastado (seg)
✓	1	1	1000000	1000000	0.004213
X	2	2	2000000	1030174	0.004213
X	3	4	4000000	1033970	0.025465
X	4	8	8000000	1309698	0.044530
X	5	16	16000000	1177806	0.088573



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores sin locks

No se protege el acceso a la región crítica:

- Se producen condiciones de carrera.
- No es safe thread.

counter_t
value

```
typedef struct __counter_t {
  int value;
} counter_t;
```


```
typedef struct __counter_t {
  int value;
} counter_t;
void init(counter_t *c) {
  c->value = 0;
}
void increment(counter_t *c) {
  c->value++;
}
void decrement(counter_t *c) {
  c->value--;
}
int get(counter_t *c) {
  return c->value;
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contadores con locks

Se protege el acceso a la región crítica:

- Se incorpora un único **lock** el cual protege el acceso al contador.
- Es **safe thread**.




```
void init(counter_t *c) {
  c->value = 0;
  Pthread_mutex_init(&c->lock, NULL);
}

void increment(counter_t *c) {
  Pthread_mutex_lock(&c->lock);
  c->value++;
  Pthread_mutex_unlock(&c->lock);
}

void decrement(counter_t *c) {
  Pthread_mutex_lock(&c->lock);
  c->value--;
  Pthread_mutex_unlock(&c->lock);
}

int get(counter_t *c) {
  Pthread_mutex_lock(&c->lock);
  int rc = c->value;
  Pthread_mutex_unlock(&c->lock);
  return rc;
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

counter_t
value lock

```
void *counting(void *cnt_t) {
  counter_t *r_cnt = (counter_t*)cnt_t;
  for(int i = 0; i < CNT_END; i++) {
          increment(r_cnt);
  }
  return NULL;
}
```

Start routine

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido
1	1	1000000	1000000
2	2	2000000	2000000
3	4	4000000	4000000
4	8	8000000	8000000
5	16	16000000	16000000

```
int real_value = 0;
counter_t cnt;
int cnt_value;

int main() {
  init(&cnt);
  int i;
  pthread_t tid[NUMTHREADS];

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);
  }

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_join(tid[i], NULL);
  }

  printf("-> El contador debe quedar en:
          %d\n",NUMTHREADS*CNT_END);
  printf("-> El valor real del contador es: %d\n",
          get(&cnt));

  return 0;
}
```


Main function

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

counter_t
value lock

Precise counter

Prueba	Número de hilos	Valor esperado	Valor obtenido	tiempo gastado (seg)
1	1	1000000	1000000	0.019288
2	2	2000000	2000000	0.080396
3	4	4000000	4000000	0.173779
4	8	8000000	8000000	0.331235
5	16	16000000	16000000	0.678422




Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño – Contador con locks

- Cada hilo actualiza un contador compartido.
  - Se actualiza un millón de veces.
  - Máquina de test (Remzi): iMac con 4 Intel 2.7GHz i5 CPUs.

counter_t
value lock



Performance of Traditional vs. Sloppy Counters
(Threshold of Sloppy, *S*, is set to 1024)


El contador sincronizado escala pobremente.

Sloppy counter (contador aproximado)

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño – Contador con locks

- **Conclusión**: El contador sincronizado escala pobremente.
- **Objetivo**: ¿Cómo lograr un scaling perfecto?
  - A pesar de que se hace más trabajo, se hace en paralelo.
  - El tiempo que toma realizar la tarea completa no debería incrementar.




```c
int main() {
  // Declaration of struct timeval variables
  struct timeval start, end;
  long int time_elapsed;

  init(&cnt);
  int i;
  pthread_t tid[NUMTHREADS];

  // Get the start time
  gettimeofday(&start, NULL);

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_create(&tid[i], NULL, counting, &cnt);
  }

  for(i = 0; i < NUMTHREADS; i++) {
    pthread_join(tid[i], NULL);
  }
  // Get the end time
  gettimeofday(&end, NULL);
  time_elapsed = ((end.tv_sec*1000000 + end.tv_usec)
                  - (start.tv_sec*1000000 + start.tv_usec));
  ...
  return 0;
}
```


código. counter_without_locks.c

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación:

- Un contador lógico se implementa a través de múltiples contadores físicos, uno por core.
- Un contador global.
- Locks: Uno por contador local y uno para el contador global





```
typedef struct __counter_t {
  int global;                      // global count
  pthread_mutex_t glock;           // global lock
  int local[NUMCPUS];              // local count (per cpu)
  pthread_mutex_t llock[NUMCPUS];  // ... and locks
  int threshold;                   // update frequency
} counter_t;
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

- Cuando un hilo desea **incrementar el contador**:
  - Incrementa solo el **contador local** (local[cpu_i]).
  - Cada CPU tiene su **contador local** (local[cpu_i]).
    - Hilos corriendo en **diferentes CPUs** pueden actualizar su contador sin competencia.
    - La actualización de los contadores **"escala"** adecuadamente.
- Los valores del contador local (local[cpu_i]). se envían al contador global (global) periódicamente.
  - Adquiere el lock global (glock).
  - Incrementa el valor de acuerdo al contador local (local[cpu_i]).
  - El contador local se **"resetea"** (se lleva a 0).



Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Contador local (asociado a cada hilo):

- Incrementa solo el **contador local** (local[cpu_i]).
- Cada CPU tiene su **contador local** (local[cpu_i]).
  - Hilos corriendo en **diferentes CPUs** pueden actualizar su contador sin competencia.
  - La actualización de los contadores **"escala"** adecuadamente.

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
  pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);
  c->local[threadID] += amt;  // assumes amt > 0
  if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global
      pthread_mutex_lock(&c->glock);
      c->global += c->local[threadID];
      pthread_mutex_unlock(&c->glock);
      c->local[threadID] = 0;
  }
  pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

¿Con qué frecuencia se actualiza el contador global (global)?

counter_t
global glock local[NUMCPU] llock[NUMCPU] threshold

```
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
  pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);
  c->local[threadID] += amt;  // assumes amt > 0
  if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global
      pthread_mutex_lock(&c->glock);
      c->global += c->local[threadID];
      pthread_mutex_unlock(&c->glock);
      c->local[threadID] = 0;
  }
  pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);
}
```

Actualización del cnt global

Parámetro S (threshold):


- **S pequeño**: el contador se comporta con un contador non-scalable.
- **S grande**:
  - Contador más escalable.
  - El valor del contador local se aleja del valor real.

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Ejemplo: máquina con 4 cores

- 4 contadores locales: **local[NUMCPU] = Li**; donde **NUMCPU** está asociado al hilo por medio de su **threadID**
- 1 contador global: **global = G**




Seguimiento del sloppy counters:

- El threshold S es fijado a 5: **threshold = 5**
- Hay 4 hilos uno por cada CPU.
- Cada hilo actualiza su propio contador local (**L1**, **L2**, **L3** y **L4**).

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)



Ejemplo: máquina con 4 cores

- 4 contadores locales: **L1**, **L2**, **L3** y **L4**
- 1 contador global: **G**
- El threshold S es fijado a 5: **S = 5**

```
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
  pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);
  c->local[threadID] += amt;
  if (c->local[threadID] >= c->threshold) {
    pthread_mutex_lock(&c->glock);
    c->global += c->local[threadID];
    pthread_mutex_unlock(&c->glock);
    c->local[threadID] = 0;
  }
  pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);
}
```

Time	L1	L2	L3	L4	G
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	1	0	2	1	0
3	2	0	3	1	0
4	3	0	3	2	0
5	4	1	3	3	0
6	5 → 0	1	3	4	5 (from L1)
7	0	2	4	5 → 0	10 (from L4)

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Estructura de datos

counter_t
global
glock
local[NUMCPU]
llock[NUMCPU]
threshold

```
typedef struct __counter_t {
  int global;                      // global count
  pthread_mutex_t glock;                  // global lock
  int local[NUMCPUS];             // local count (per cpu)
  pthread_mutex_t llock[NUMCPUS]; // ... and locks
  int threshold;                  // update frequency
} counter_t;
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función de inicialización


counter_t
global glock local[NUMCPU] llock[NUMCPU] threshold


```
// init: record threshold, init locks, init values
//       of all local counts and global count
void init(counter_t *c, int threshold) {
  c->threshold = threshold;
  c->global = 0;
  pthread_mutex_init(&c->glock, NULL);
  int i;
  for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {
    c->local[i] = 0;
    pthread_mutex_init(&c->llock[i], NULL);
  }
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función actualización del contador






```
// update: usually, just grab local lock and update local amount
//         once local count has risen by 'threshold', grab global
//         lock and transfer local values to it

void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
  pthread_mutex_lock(&c->llock[threadID]);
  c->local[threadID] += amt;     // assumes amt > 0
  if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global
    pthread_mutex_lock(&c->glock);
    c->global += c->local[threadID];
    pthread_mutex_unlock(&c->glock);
    c->local[threadID] = 0;
  }
  pthread_mutex_unlock(&c->llock[threadID]);
}
```

Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Contador aproximado (Sloppy counter)

Implementación - Función para obtener el valor del contador

counter_t
global glock local[NUMCPU] llock[NUMCPU] threshold

```
// get: just return global amount (which may not be perfect)
int get(counter_t *c) {
  pthread_mutex_lock(&c->glock);
  int val = c->global;
  pthread_mutex_unlock(&c->glock);
  return val;    // only approximate!
}
```


Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño –Contador aproximado

- Cada hilo actualiza un contador compartido.
  - Se actualiza un millón de veces.
  - Máquina de test (Remzi): iMac con 4 Intel 2.7GHz i5 CPUs.

counter_t
value lock

Traditional Counter



Performance of Traditional vs. Sloppy Counters
(Threshold of Sloppy, *S*, is set to 1024)

counter_t
global glock local[NUMCPU] llock[NUMCPU] threshold

Sloppy Counters


Concurrent counters (Contadores concurrentes)

Análisis de desempeño –Contador aproximado

- Cuatro hilos, cada uno aumenta contador un millón de veces:
  - **S pequeño**: pobre desempeño, valor global siempre exacto.
  - **S grande**: excelente desempeño, valor global se retrasa.

counter_t
global glock local[NUMCPU] llock[NUMCPU] threshold

Sloppy Counters



Scaling Sloppy Counters


Lista enlazada concurrente


Fin: 03/11/2026
Inicio: 05/11/2026

Lista enlazada sin concurrencia

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y lista)


Logica 2 y estructuras de datos → Java (POO)






Alias

```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
  int key;
  struct __node_t *next;
} node_t;
```






```
// basic list structure (one used per list)
typedef struct __list_t {
  node_t *head;
} list_t;
```

Lista enlazada concurrente

Lista enlazada sin concurrencia


Operaciones básicas sobre la lista enlazada

node_t
key *next

list_t
*head

Inicialización: `List_Init`


```
void List_Init(list_t *L) {
  L->head = NULL;
}
```



Busqueda: `List_Lookup`

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
  node_t *curr = L->head;
  while (curr) {
    if (curr->key == key) {
      return 0; // success
    }
    curr = curr->next;
  }
  return -1; // failure
}
```

Inserción: `List_Insert`





```
int List_Insert(list_t *L, int key) {
  node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
  if (new == NULL) {
    perror("malloc");
    return -1; // fail
  }
  new->key = key;
  new->next = L->head;
  L->head = new;
  return 0; // success
}
```


Lista enlazada concurrente

Lista enlazada sin concurrencia

Ejemplo

```
int main() {
  int found;
  list_t L;
  List_Init(&L);
  List_Insert(&L,3);
  List_Insert(&L,8);
  found = List_Lookup(&L, 3);
  found = List_Lookup(&L, 8);
  printf("3 in L? %d\n",found);
  found = List_Lookup(&L, 5);
  printf("5 in L? %d\n",found);
  return 0;
}
```





list_t
*head

node_t
key *next

Print output

```
3 in L? 0
3 in L? -1
```

[Link simulación]


Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y lista)

1


node_t
key
*next




```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
  int key;
  struct __node_t *next;
} node_t;
```

2

list_t
*head
lock



API Basic

```
// basic list structure (one used per list)
typedef struct __list_t {
  node_t *head;
  pthread_mutex_t lock;
} list_t;
```


Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función inicializar recurrente:

- El lock es inicializado.





Inicialización: **`List_Init`**

```
void List_Init(list_t *L) {
  L->head = NULL;
  pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
}
```

node_t
key *next

list_t
*head lock


Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función insertar recurrente:

- El código **adquiere** el lock, en la entrada de la rutina insertar.
- El código **libera** el lock al salida.
- Si el malloc falla, **libera** el lock.



Inserción: `List_Insert`

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
  if (new == NULL) {
    perror("malloc");
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
    return -1; // fail
  }
  new->key = key;
  new->next = L->head;
  L->head = new;
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return 0; // success
}
```


Lista enlazada concurrente

Lista enlazada concurrente

Operaciones básicas sobre la lista enlazada concurrente

Función busqueda recurrente:

- El código **adquiere** el lock, en la entrada de la rutina insertar.
- El código **libera** el lock al salida.
- Si el malloc falla, **libera** el lock.



Busqueda: `List_Lookup`

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *curr = L->head;
  while (curr) {
    if (curr->key == key) {
      pthread_mutex_unlock(&L->lock);
      return 0; // success
    }
    curr = curr->next;
  }
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return -1; // failure
}
```

Lista enlazada concurrente

Mejora: → Remzi

- En las versiones anteriores (List_Insert y ~~List_Lookup~~) se podía dar una falla en el malloc. Si esto sucedía lo que se hacía era liberar el lock.
- Manejo de flujo de control excepcional (propenso a errores).
- **Solución**: adquisición y liberación del lock solo alrededor de la región crítica

Insert: `List_Insert`

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
  if (new == NULL) {
    perror("malloc");
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
    return -1; // fail
  }
  new->key = key;
  new->next = L->head;
  L->head = new;
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return 0; // success
}
```

Insert mejorado: `List_Insert`

```
void List_Insert(list_t *L, int key) {
  // synchronization not needed
  node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
  if (new == NULL) {
    perror("malloc");
    return;
  }
  new->key = key;

  // just lock critical section
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  new->next = L->head;
  L->head = new;
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
}
```

L(s) → lock

U(s) → unlock

} RC (Actualización de punteros)

Lista enlazada concurrente

Mejora:

- En las versiones anteriores (List_Insert y List_Lookup) se podía dar una falla en el malloc. Si esto sucedía lo que se hacía era liberar el lock.
- Manejo de flujo de control excepcional (propenso a errores).
- **Solución**: adquisición y liberación del lock solo alrededor de la región crítica

Encontrar el elemento

Busqueda: `List_Lookup`

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *curr = L->head;
  while (curr) {
    if (curr->key == key) {
      pthread_mutex_unlock(&L->lock);
      return 0; // success
    }
    curr = curr->next;
  }
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return -1; // failure
}
```

Busqueda mejorada: `List_Lookup`

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
  int rv = -1;
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *curr = L->head;
  while (curr) {
    if (curr->key == key) {
      rv = 0;
      break;
    }
    curr = curr->next;
  }
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return rv; // now both success and failure
}
```

L(s)

U(s)

RC mover y buscar en la LL.

Lista enlazada concurrente

Resumen implementación

Insert: `List_Insert`

```
void List_Insert(list_t *L, int key) {
  // synchronization not needed
  node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
  if (new == NULL) {
    perror("malloc");
    return;
  }
  new->key = key;

  // just lock critical section
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  new->next = L->head;
  L->head = new;
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
}
```

Inicialización: `List_Init`

```
void List_Init(list_t *L) {
  L->head = NULL;
  pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
}
```

Busqueda: `List_Lookup`

```
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
  int rv = -1;
  pthread_mutex_lock(&L->lock);
  node_t *curr = L->head;
  while (curr) {
    if (curr->key == key) {
      rv = 0;
      break;
    }
    curr = curr->next;
  }
  pthread_mutex_unlock(&L->lock);
  return rv; // now both success and failure
}
```

Lista enlazada concurrente

Escalamiento

Hand-over-hand locking:


- Incluye un **lock** por nodo en la lista, en lugar de tener solo un **lock** por lista.
- **Al recorrer la lista**:
  - Primero se adquiere el **lock** del siguiente nodo.
  - Luego libera el bloqueo del nodo actual.
- **Alto grado de concurrencia en las operaciones**:
  - En la práctica, el **sobrecosto (overhead)** general de la adquisición y liberación de locks para cada nodo de un recorrido es **prohibitivo**.

Colas concurrentes

Cola no concurrente


Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y cola)

node_t
key
*next




```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
  int key;
  struct __node_t *next;
} node_t;
```

queue_t
*head
*tail




```
typedef struct __queue_t {
  node_t *head;
  node_t *tail;
} queue_t;
```


Colas concurrentes

Cola sin concurrencia

Operaciones básicas sobre la cola

Inicialización: Queue_Init

```
void Queue_Init(queue_t *q) {
  node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
  tmp->next = NULL;
  q->head = q->tail = tmp;
}
```




node_t
key *next

queue_t
*head *tail

Encolar: Queue_Enqueue

```
void Queue_Enqueue(queue_t *q, int value) {
  node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
  assert(tmp != NULL);
  tmp->value = value;
  tmp->next = NULL;
  q->tail->next = tmp;
  q->tail = tmp;
}
```



Desencolar: Queue_Dequeue

```
int Queue_Dequeue(queue_t *q, int *value) {
  node_t *tmp = q->head;
  node_t *new_head = tmp->next;
  if (new_head == NULL) {
    return -1; // queue was empty
  }
  *value = new_head->value;
  q->head = new_head;
  free(tmp);
  return 0;
}
```


Colas concurrentes

Cola sin concurrencia

Ejemplo

```
int main() {
  queue_t Q;
  int v;
  Queue_Init(&Q);
  // 3
  Queue_Enqueue(&Q, 3);
  // -10 **** 3
  Queue_Enqueue(&Q, -10);
  // 8 **** -10 **** 3
  Queue_Enqueue(&Q, 8);
  // ------------------------------
  Queue_Dequeue(&Q, &v);
  printf("Valor desencolado: %d\n",v);
  Queue_Dequeue(&Q, &v);
  printf("Valor desencolado: %d\n",v);
  return 0;
}
```

[Link simulación]



Colas concurrentes

Implementación de colas concurrentes:

- **Se usan dos locks (Michael and Scott)**
  - Uno para el nodo cabeza (head) de la cola.
  - Otro para el nodo final (tail) de la cola.
  - El objetivo es habilitar concurrencia para encolar y desencolar elementos.


- **Se incluye un nodo Dummy**
  - Asignado en el código de inicialización de la cola.
  - Permite separación de operaciones en la cabeza y el final de la cola.



Colas concurrentes


Definición de las estructuras de datos empleadas (Nodo y cola)

node_t
key *next




```
// basic node structure
typedef struct __node_t {
  int key;
  struct __node_t *next;
} node_t;
```


queue_t
*head head_lock *tail head_lock





```
typedef struct __queue_t {
  node_t *head;
  node_t *tail;
  pthread_mutex_t head_lock, tail_lock;
} queue_t;
```

Colas concurrentes

Operaciones básicas sobre la cola concurrente





Inicialización: Queue_Init

```
void Queue_Init(queue_t *q) {
  node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
  tmp->next = NULL;
  q->head = q->tail = tmp;
  pthread_mutex_init(&q->head_lock, NULL);
  pthread_mutex_init(&q->tail_lock, NULL);
}
```

Encolar: Queue_Enqueue


```
void Queue_Enqueue(queue_t *q, int value) {
  node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
  assert(tmp != NULL);
  tmp->value = value;
  tmp->next = NULL;

  pthread_mutex_lock(&q->tail_lock);
  q->tail->next = tmp;
  q->tail = tmp;
  pthread_mutex_unlock(&q->tail_lock);
}
```

Desencolar: Queue_Dequeue

```
int Queue_Dequeue(queue_t *q, int *value) {
  pthread_mutex_lock(&q->head_lock);
  node_t *tmp = q->head;
  node_t *new_head = tmp->next;
  if (new_head == NULL) {
    pthread_mutex_unlock(&q->head_lock);
    return -1; // queue was empty
  }
  *value = new_head->value;
  q->head = new_head;
  pthread_mutex_unlock(&q->head_lock);
  free(tmp);
  return 0;
}
```

Tabla hash concurrente



Videos del profe.


Implementación simple (no cambia de tamaño)

- Usa listas concurrentes (Vistas anteriormente).
- Usa un lock por cubo hash (**hash bucket**), representado por una lista.

Tabla hash concurrente

Desempeño

- 10000 a 50000 accesos por core (4 cores).
- Excelente escalamiento.



Scaling Hash Tables

Tabla hash concurrente

Implementación

Definición de la tabla hash

```
#define BUCKETS (101)

typedef struct __hash_t {
  list_t lists[BUCKETS];
} hash_t;
```

Inicialización de la tabla hash: `Hash_Init`

```
void Hash_Init(hash_t *H) {
  int i;
  for (i = 0; i < BUCKETS; i++)
    List_Init(&H->lists[i]);
}
```

Inserción en la tabla hash: `Hash_Insert`

```
int Hash_Insert(hash_t *H, int key) {
  return List_Insert(&H->lists[key % BUCKETS], key);
}
```

Busqueda en la tabla hash: `Hash_Lookup`

```
int Hash_Lookup(hash_t *H, int key) {
  return List_Lookup(&H->lists[key % BUCKETS], key);
}
```

Referencias

- https://adit.io/posts/2013-05-15-Locks,-Actors,-And-STM-In-Pictures.html
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-4398-5_5
- https://preshing.com/20150316/semaphores-are-surprisingly-versatile/
- https://jvns.ca/teach-tech-with-cartoons/
- https://code-cartoons.com/
- https://medium.com/basecs
- https://xkcd.com/
- https://www.qwantz.com/
- https://pbfcomics.com/
- http://turnoff.us/
- http://turnoff.us/geek/arduino-project/
- https://prepinsta.com/operating-systems/critical-section-problem/
- https://www.josehu.com/assets/file/ostep-note/operating-systems-ostep.html
- https://lwn.net/Articles/170003/
- https://www.algorithm-archive.org/

Referencias

- https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/Classes/537/Spring2018/handouts.html
- https://web.cs.wpi.edu/~cshue/cs3013/
- https://www.ics.uci.edu/~aburtsev/238P/2018winter/index.html
- https://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/classes/cs360/index.html
- http://pages.cs.wisc.edu/~harter/537/slides.html
- https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-6867/sync-12/index.html
- https://www.cs.unm.edu/~crandall/operatingsystems20/slides/27-Concurrency-Lock-Examples.pdf
- https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.3.0?topic=functions-pthread-mutex-lock-wait-lock-mutex-object
- https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=programming-using-mutexes
- http://web.eecs.utk.edu/~jplank/plank/classes/cs360/360/notes/Mutex-Cond/lecture.html
- https://jakegut.com/posts/sg-os/
- https://www.josehu.com/assets/file/ostep-note/operating-systems-ostep.html
- https://lwn.net/Articles/170003/

Referencias

- https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part1
- https://developers.google.com/web/updates/2018/09/inside-browser-part2
- https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25075&seqNum=3
- https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/4_Threads.html
- https://realpython.com/python-sockets/
- https://realpython.com/intro-to-python-threading/
- https://realpython.com/python-concurrency/
- https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-multi-threading-python/
- https://eecs485staff.github.io/p4-mapreduce/threads-sockets.html
- https://prepinsta.com/operating-systems/inter-process-communication/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/6-Inter-Process-Communication/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/3-Threads-and-Concurrency/
- https://www.iitk.ac.in/esc101/05Aug/tutorial/essential/threads/definition.html
- https://singa.apache.org/
- http://web.mit.edu/java_v1.0.2/www/tutorial/java/threads/deadlock.html
- http://www.cs.fsu.edu/~baker/realtime/restricted/notes/philos.html
- https://www2.seas.gwu.edu/~mfeldman/papers/portable-diners.html
- https://www.kalasim.org/examples/dining_philosophers/
- http://people.cs.aau.dk/~ask/Undervisning/MVP/html/deadlock.pdf

Referencias

- https://github.com/fab327/JavaFX_DiningPhilosophers
- https://github.com/djunderw/dining-philosophers
- https://www.geeksforgeeks.org/dining-philosopher-problem-using-semaphores/
- https://rosettacode.org/wiki/Dining_philosophers
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/homework/hw06.pdf
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/
- https://www.seas.upenn.edu/~cse39904/notes.html
- https://github.com/smonn/hungrythinkers
- https://github.com/jnafolayan/dining-philosopher
- https://jnafolayan.github.io/dining-philosopher/
- https://github.com/ZzCalvinzZ/dining_philosophers_web_workers
- https://dev.to/vunderkind/the-dining-philosophers-problem-or-your-introduction-to-thinking-in-computer-science-8ii
- https://github.com/lievi/dining_philosophers
- https://www.wikiwand.com/en/Dining_philosophers_problem
- https://adit.io/posts/2013-05-11-The-Dining-Philosophers-Problem-With-Ron-Swanson.html
- https://github.com/tpn/pdfs
- https://jakegut.com/posts/sg-os/