Exp-6 design an search template using angular

search-app/

```
└── src/
    ├── assets/
    │   └── data.json(should be inside public folder)
    └── app/
        ├── app.ts
        ├── app.html
        ├── app.css
        ├── app.config.ts
        ├── app.routes.ts
        ├── data.service.ts
        └── home/
            ├── home.component.ts
            ├── home.component.html
            └── home.component.css
```

data.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "John Doe",
    "email": "john.doe@example.com"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Jane Smith",
    "email": "jane.smith@example.com"
  },
  {
    "id": 3,
```

```
    "name": "Bob Johnson",
    "email": "bob.johnson@example.com"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Alice Brown",
    "email": "alice.brown@example.com"
  }
]
```

data.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
export interface User {
  id: number;
  name: string;
  email: string;
}
@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class DataService {
  private apiUrl = 'data.json';
  constructor(private http: HttpClient) {}
  getData(): Observable<User[]> {
    return this.http.get<User[]>(this.apiUrl);
  }
}
```

App.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [RouterOutlet],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrls: ['./app.css']
})
export class App {
}
```

App.spec

```
import { TestBed } from '@angular/core/testing';
import { App } from './app';
describe('App', () => {
  beforeEach(async () => {
    await TestBed.configureTestingModule({
      imports: [App],
    }).compileComponents();
  });
  it('should create the app', () => {
    const fixture = TestBed.createComponent(App);
    const app = fixture.componentInstance;
    expect(app).toBeTruthy();
  });
  it('should render title', async () => {
    const fixture = TestBed.createComponent(App);
```

```
    await fixture.whenStable();
    const compiled = fixture.nativeElement as HTMLElement;
    expect(compiled.querySelector('h1')?.textContent).toContain('Hello, search-app');
  });
});
```

App.config

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';
import { routes } from './app.routes';
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient()
  ]
};
```

home.component.ts

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { DataService, User } from '../data.service';
@Component({
  selector: 'app-home',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, FormsModule],
  templateUrl: './home.component.html',
  styleUrls: ['./home.component.css']
})
export class HomeComponent implements OnInit {
  users: User[] = [];
  filteredUsers: User[] = [];
  searchTerm: string = '';
  constructor(private dataService: DataService) {}
  ngOnInit(): void {
    this.dataService.getData().subscribe({
      next: (data) => {
        console.log('Users:', data);
        this.users = data;
        this.filteredUsers = data;
      },
      error: (error) => {
        console.error('Error:', error);
      }
    });
  }
search(): void {
    const value = this.searchTerm.toLowerCase().trim();
```

```
    if (value === '') {
      this.filteredUsers = this.users;
      return;
    }

    this.filteredUsers = this.users.filter(user =>
      user.name.toLowerCase().includes(value) ||
      user.email.toLowerCase().includes(value)
    );
  }
}
```

home.component.html

```
<div class="container">
  <h1>Users List</h1>
  <input type="text"    [(ngModel)]="searchTerm"    (input)="search()"    placeholder="Search by name or email"    class="search-box"  >
  <ul class="users-list">
    <li *ngFor="let user of filteredUsers">      {{ user.name }} - {{ user.email }}
    </li>
  </ul>
  <p *ngIf="filteredUsers.length === 0">
    No users found
  </p>
</div>
```

home.component.css

```
.container {
  width: 600px;
  margin: 50px auto;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 25px;
}
.search-box {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  font-size: 16px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  box-sizing: border-box;
  margin-bottom: 20px;
}
.users-list {
  list-style: none;
  padding: 0;
}
.users-list li {
  padding: 15px;
  margin-bottom: 10px;
  background-color: #f2f2f2;
  border-radius: 5px;
  font-size: 16px;
}
```

```
.users-list li:hover {
  background-color: #e6e6e6;
}
```

app.routes.ts

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './home/home.component';
export const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    component: HomeComponent
  }
];
```

