

Panel ALTEX-6

Cubierta y Revestimiento

D = 980 mm.

Alt. = 35

Panel ALTEX-6

Panel trapezoidal, utilizado para cubierta y revestimiento el cual permite soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.

Panel ALTEX-6 Terminación en prepintado y zinc-alum.

Presentación curva y contracurva.

Panel ALTEX-6 Traslúcida FRP disponibles con la misma

geometría para solucionar la luminocidad

requerida del proyecto.

RECUBRIMIENTO: ZINC-ALUM APLICADO EN AMBAS CARAS SEGUN NORMA FABRICACION ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m2).



CASA MATRIZ: AV. LA MONTAÑA 635, LOTE 9, 10 Y 20, LAMPA, SANTIAGO

FONO FAX: 963 9000 - 738 7047

SUCURSAL: AV. EGAÑA 662, PEÑALOLEN, SANTIAGO

FONO FAX: 2266340 - 2276861 - 2775438 - 2274675

Panel ALTEX-6

Cubierta y Revestimiento





Ancho Útil 980 mm.

TABLA DE CARGAS

DEFORMACION MAXIMA ADMISIBLE POR SOBRECARGA L/200


CARGAS ADMISIBLES Kg/m2		UNTRAMO		
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	418	618	708
	1,25	276	410	521
	1,50	190	284	382
	1,75	145	211	319
	2,00	110	153	251
	2,25	86	122	192
	2,50	69	94	126

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2		DOS TRAMOS		
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	562	566	830
	1,25	340	434	529
	1,50	256	303	370
	1,75	174	234	274
	2,00	130	172	211
	2,25	100	136	168
	2,50	82	108	137

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2	TRES Y MAS TRAMOS			
ESPESORES		0,4mm	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	631	828	1031
	1,25	406	532	662
	1,50	284	371	461
	1,75	210	274	341
	2,00	162	212	262
	2,25	130	168	208
	2,50	106	138	170

PANEL ALTEX-6 CURVO RADIO MINIMO: 240mm

- SOLUCION DE MONTAJE HOMBROS CURVOS GALPONES
- SOLUCION CUBIERTA DE ALTOS RADIOS DE CURVATURA.
- SOLUCION CONTRACURVA.





CARACTERISTICAS TECNICAS

AVANCE UTIL : 980mm

ESPESORES : 0.35mm / 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm LARGOS : 0.5mt a 18.00 mt (largos especiales, consultar)

TERMINACION: ZINC-ALUM o PREPINTADO

CARACTERISTIAS DEL PANEL

- LA INSTALACION DE CUBIERTA REVESTIMIENTO ES SIMPLE Y RAPIDA.
- SOLUCION CURVAS Y CONTRACURVAS.
- RADIO MINIMO CURVATURA 240mm.
- LARGOS A PEDIDO (HASTA 18mt) SOLUCION LARGO CONTINUO.
- CUBIERTA Y REVESTIMIENTOS PARA NAVES INDUSTRIALES, GALPONES, BODEGAS, COLEGIOS.

SISTEMA DE FIJACION



