



PROSEDUR

PEKERJAAN PADA KETINGGIAN



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/003
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	3
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	5
6. PROSEDUR.....	6
6.1. Perencanaan Pekerjaan pada Ketinggian.....	6
6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja.....	6
6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja.....	6
6.4. Pelaksanaan Pekerjaan.....	7
6.5. Penyelesaian Pekerjaan.....	7
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	8
8. TANGGAP DARURAT.....	8
9. LARANGAN.....	8
10. FORMULIR.....	9

1. TUJUAN

1. Prosedur ini disusun sebagai acuan baku bagi seluruh karyawan, mitra kerja, kontraktor, dan sub-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pada ketinggian dilingkungan PT Unggul Ejawantah Industri.
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pekerjaan pada ketinggian yang aman dan terkendali.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian yang dapat menimbulkan cedera serius atau fatal bagi pekerja.
4. Memastikan penggunaan alat pelindung jatuh (fall protection) dan akses kerja pada ketinggian yang sesuai standar serta dilakukan oleh personel yang kompeten.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan, mitra kerja, kontraktor, sub-kontraktor, serta pihak lain yang melakukan pekerjaan pada ketinggian di area kerja PT Unggul Ejawantah Industri, dengan cakupan sebagai berikut :

1. Seluruh pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian 1,8 meter atau lebih dari atas permukaan tanah atau lantai kerja, atau pada ketinggian berapapun yang terdapat potensi jatuh ke area berbahaya.
2. Pekerjaan konstruksi Pembangunan atau fabrikasi struktur elevated, instalasi peralatan, dan pemasangan sistem conveyor yang dilakukan pada gallery, transfer tower, dan struktur penunjang lainnya.
3. Penggunaan akses kerja pada ketinggian berupa tangga, perancah (scaffolding), platform kerja, man lift, gondola, dan roop access.
4. Pekerjaan pada ketinggian yang bersifat terencana maupun tidak terencana (mendesak / darurat).

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.
4. OSHA 29 CFR 9126 Subpart M – Fall Protection.

4. DEFINISI

4.1. Pekerjaan Pada Ketinggian

Segala aktivitas kerja yang dilakukan pada tempat kerja dengan beda ketinggian 1,8 meter atau lebih dari permukaan tanah atau lantai kerja yang memiliki potensi jatuh sehingga dapat menyebabkan pekerja atau orang lain cedera.

4.2. Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK)

Tenaga kerja yang bekerja pada ketinggian dan telah memenuhi syarat kompetensi serta dinyatakan sehat untuk bekerja pada ketinggian melalui pemeriksaan kesehatan.

4.3. Izin Kerja Pada Ketinggian (Working at Height Permit)

Dokumen tertulis yang wajib diterbitkan dan disahkan sebelum pekerjaan pada ketinggian dilaksanakan, sebagai bukti bahwa area dan metode kerja telah diperiksa dan dinyatakan aman.

4.4. Full Body Harness

Alat pelindung jatuh perorangan yang dikenakan pada tubuh (bahu, paha, panggul) yang berfungsi mendistribusikan gaya benturan saat terjadi jatuh.

4.5. Lanyard

Tali penghubung antara full body harness dengan titik angkur, termasuk jenis shock absorbing lanyard yang meredam gaya hentakan saat jatuh.

4.6. Titik Angkur (Anchor Point)

Titik atau struktur tempat mengaitkan lanyard atau tali pengaman yang mampu menahan beban jatuh.

4.7. Fall Arrest System

Sistem pelindung jatuh yang berfungsi menghentikan jatuhnya pekerja setelah terjadi kejatuhan, terdiri dari full body harness, lanyard, lifeline, dan anchor point.

4.8. Scaffolding

Struktur sementara yang digunakan sebagai akses atau platform kerja pada ketinggian, harus dirancang, dipasang, dan diberi tagging, oleh personel yang kompeten sebelum digunakan.

4.9. Rescue Plan

Rencana Tindakan penyelamatan yang disiapkan sebelum pekerjaan pada ketinggian dimulai untuk mengevakuasi pekerja yang jatuh dan tergantung pada harness secepat mungkin guna mencegah suspension trauma.

4.10. Suspension Trauma

Kondisi medis serius yang dapat terjadi pada pekerja yang tergantung tanpa bergerak pada full body harness dalam posisi vertical setelah jatuh, akibat terhambatnya aliran darah.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional

Menyediakan sumber daya, dan komitmen dalam penerapan prosedur kerja pada ketinggian, memastikan prosedur ini dikomunikasikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh Lokasi kerja PT Unggul Ejawantah Industri.

5.2. Departemen HSE

Menyusun dan mengkaji prosedur kerja pada ketinggian secara berkala, melakukan verifikasi dan pengesahan izin kerja pada ketinggian sebelum pekerjaan dimulai, memastikan ketersediaan dan kelaikan alat pelindung jatuh serta melakukan inspeksi berkala, memastikan inspeksi dan audit kepatuhan pelaksanaan pekerjaan pada ketinggian dilapangan, melaksanakan investigasi insiden yang berkaitan dengan pekerjaan pada ketinggian.

5.3. Pengawas

Merencanakan pekerjaan pada ketinggian dan mengajukan permohonan izin kerja pada ketinggian, memastikan metode kerja, akses, dan titik angkur telah diperiksa dan dinyatakan aman sebelum pekerjaan dimulai, memastikan seluruh pekerja menggunakan APD yang sesuai jenis pekerjaan dan dalam kondisi laik pakai, menyiapkan rencana penyelamatan sebelum pekerjaan dimulai, menghentikan pekerjaan apabila kondisi cuaca atau area kerja berubah menjadi tidak aman.

5.4. Tenaga Kerja pada Ketinggian (TKPK)

Memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai, memastikan izin kerja pada ketinggian telah terbit dan berlaku sebelum memulai pekerjaan, memeriksa alat pelindung jatuh sebelum digunakan dan tidak menggunakan alat yang rusak atau cacat, selalu terhubung 100% (100% tie-off) dengan sistem pelindung jatuh selama berada pada ketinggian.

5.5. Petugas Pemeriksa Perancah

Memeriksa dan memberikan tag pada setiap perancah sebelum digunakan secara berkala, bersiaga dan terlatih untuk melaksanakan rescue plan apabila terjadi insiden pekerja terjatuh dan tergantung pada harness.

6. PROSEDUR

6.1. Perencanaan Pekerjaan pada Ketinggian

1. Pengawas mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan pada ketinggian dan melakukan penilaian Risiko terhadap pekerjaan yang dilaksanakan yang dituangkan dalam Job Safety Analysis (JSA).
2. Menentukan metode akses kerja yang sesuai (tangga, scaffolding, man lift, platform tetap, atau rope access) berdasarkan jenis pekerjaan dan kondisi struktur area kerja.
3. Menyusun rencana penyelamatan sebelum pekerjaan dimulai, termasuk penunjukan personel rescuer dan peralatan penyelamatan yang siap digunakan.

6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Kerja

1. Pengawas mengajukan formulir izin kerja pada ketinggian kepada HSE sebelum pekerjaan dimulai.
2. HSE melakukan verifikasi lapangan Bersama pengawas terhadap kondisi area kerja, akses, dan kesiapan alat pelindung jatuh.
3. HSE memastikan personel yang akan melakukan pekerjaan pada ketinggian dalam kondisi sehat untuk bekerja pada ketinggian.
4. Izin kerja pada ketinggian hanya berlaku 1x24 jam, dan wajib di perpanjang atau di validasi ulang jika pekerjaan melebihi batas waktu yang ditentukan.
5. Pekerjaan pada ketinggian dilarang dimulai sebelum izin kerja pada ketinggian ditandatangani dan disahkan oleh pihak berwenang.

6.3. Pemeriksaan dan Persiapan Area Kerja

1. Memastikan cuaca dalam kondisi aman untuk bekerja pada ketinggian (tidak hujan lebat, petir atau kecepatan angin melebihi batas yang ditentukan).
2. Memeriksa dan memastikan akses kerja telah diperiksa oleh personel kompeten dan dipasanga tag hijau sebelum digunakan.

3. Memeriksa kelaikan seluruh alat pelindung jatuh secara visual sebelum digunakan, dan memastikan tidak ada kerusakan, robekan, atau korosi.
4. Memastikan titik angkur mampu menahan beban sesuai standar dan berada pada posisi yang tepat untuk meminimalkan jarak jatuh bebas dan efek ayunan.
5. Memasang barricade dan rambu peringatan di area bawah Lokasi kerja pada ketinggian untuk mencegah orang lain melintas di bawah area kerja.
6. Mengamankan seluruh peralatan kerja menggunakan tali pengaman untuk mencegah benda jatuh.

6.4. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerja hanya boleh memulai pekerjaan pada ketinggian setelah izin kerja terbit dan seluruh persyaratan APD serta akses kerja terpenuhi.
2. TKPK wajib menerapkan prinsip 100% tie-off, yaitu selalu terhubung dengan sistem pelindung jatuh sepanjang waktu selama berada pada ketinggian, termasuk saat berpindah posisi.
3. Pengawas melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi cuaca, kestabilan akses kerja, dan kepatuhan penggunaan APD selama pekerjaan berlangsung.
4. Apabila terjadi perubahan cuaca (cuaca memburuk, hujan deras, angin kencang, petir) atau ditemukan potensi bahaya baru pekerjaan wajib dihentikan sementara sampai kondisi dinyatakan aman Kembali oleh HSE.

6.5. Penyelesaian Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai pengawas memastikan seluruh pekerja telah turun dengan aman dan area kerja bersih dari peralatan atau material yang tertinggal.
2. Alat pelindung jatuh dan akses kerja sementara diperiksa Kembali. Disimpan sesuai prosedur.
3. Pengawas menutup izin kerja pada ketinggian dengan menandatangani kolom penyelesaian pekerjaan dan menyerahkan Kembali formulir kepada HSE untuk diarsipkan.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan pada ketinggian wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan hasil penilaian Risiko :

1. Full body harness.
2. Lanyard dengan atau tanpa penyerap energi jatuh, lengkap dengan double hook.
3. Helm keselamatan.
4. Sepatu keselamatan.
5. Sarung tangan kerja sesuai jenis pekerjaan.
6. Kacamata keselamatan jika berdebu dan menghasilkan serpihan partikel.
7. Tool lanyard untuk mengamankan peralatan kerja agar tidak jatuh ke area bawah.

8. TANGGAP DARURAT

1. Apabila terjadi insiden pekerja jatuh dan tertahan oleh sistem pelindung jatuh, segera aktifkan rescue plan yang telah disiapkan untuk melakukan evakuasi secepat mungkin guna mencegah suspension trauma.
2. Tim penyelaman yang telah ditunjuk dan terlatih segera melakukan evakuasi korban.
3. Pengawas atau HSE segera melaporkan kepada Tim Tanggap Darurat sesuai prosedur pelaporan darurat.
4. Apabila korban mengalami cedera, segera lakukan pertolongan pertama sesuai kondisi korban dan hubungi petugas medis untuk penanganan lebih lanjut, korban yang baru di evakuasi dari posisi tergantung wajib dipantau tanda-tanda suspension trauma.
5. Setiap insiden jatuh dari ketinggian atau near-miss yang berakibat dengan pekerjaan pada ketinggian wajib dilaporkan dan diinvestigasi sesuai prosedur yang berlaku.

9. LARANGAN

1. Dilarang melakukan pekerjaan pada ketinggian tanpa izin kerja.
2. Dilarang bekerja pada ketinggian tanpa menggunakan full body harness yang terhubung dengan benar pada titik angkur.

3. Dilarang menggunakan pelindung jatuh yang rusak, cacat, telah melewati masa pakai, atau belum diperiksa.
4. Dilarang bekerja pada ketinggian saat cuaca buruk (hujan lebat, angin kencang, petir).
5. Dilarang bekerja pada ketinggian secara sendirian tanpa pengawasan dan tanpa rencana penyelamatan.

10. FORMULIR

Dokumen ini dilengkapi dengan formulir sebagai bagian tidak terpisah dari prosedur :

1. Formulir Izin Kerja pada Ketinggian.
2. Checklist Pemeriksaan Alat Pelindung Jatuh.
3. Formulis Job Safety Analysis (JSA).
4. Formulir Laporan Insiden (jika terjadi)