



PROSEDUR

PENGELOLAAN LIMBAH B3



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/009
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	5
6. PROSEDUR.....	6
6.1. Identifikasi dan Pemilahan Limbah B3.....	6
6.2. Pelabelan dan Penyimpanan di TPS.....	7
6.3. Pengangkutan dan Penyerahan ke Pihak Ketiga.....	7
6.4. Pencatatan dan Pelaporan.....	8
6.5. Penanganan Tumpahan (Spill) Limbah B3.....	8
6.6. Audit dan Evaluasi Internal.....	8
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	9
8. TANGGAP DARURAT.....	9
9. LARANGAN.....	10
10. FORMULIR.....	11

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai pedoman kerja standar bagi seluruh personel PT Unggul Ejawantah Industri dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan tujuan untuk:

1. Memastikan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan diidentifikasi, disimpan, ditangani, dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan gangguan kesehatan akibat paparan Limbah B3.
3. Mengatur tata cara penanganan tumpahan (spill) Limbah B3 secara cepat, tepat, dan aman untuk meminimalkan dampak terhadap manusia dan lingkungan.
4. Memastikan tersedianya sistem pencatatan, pelaporan (neraca limbah), dan ketertelusuran (traceability) pengelolaan Limbah B3 mulai dari sumber hingga pemusnahan/pemanfaatan akhir.
5. Memenuhi persyaratan perizinan lingkungan (Persetujuan Lingkungan/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3) dan peraturan perundang-undangan K3L yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional PT Unggul Ejawantah Industri, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Identifikasi dan klasifikasi sumber serta jenis Limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi, perawatan alat/mesin, laboratorium, dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Penyimpanan sementara Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
3. Penanganan keadaan darurat berupa tumpahan (spill), kebocoran, atau kebakaran yang melibatkan Limbah B3.
4. Pengemasan, pelabelan/symbol, dan pengangkutan Limbah B3 dari TPS menuju pihak ketiga berizin (pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun Limbah B3 berizin).
5. Pencatatan dan pelaporan (logbook, neraca limbah, dan manifest elektronik) pengelolaan Limbah B3.

Prosedur ini berlaku bagi seluruh area kerja Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3, serta bagi seluruh pekerja, kontraktor, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan Limbah B3 di lingkungan kerja Perusahaan.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. DEFINISI

4.1. Limbah B3

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

4.2. TPS Limbah B3

Tempat Penyimpanan Sementara yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pihak ketiga berizin, dengan masa simpan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3. Simbol dan Label B3

Tanda/gambar dan keterangan tertulis yang menunjukkan klasifikasi dan jenis bahaya suatu Limbah B3, wajib dipasang pada kemasan dan TPS.

4.4. Manifest Limbah B3

Dokumen limbah B3 (elektronik/festronik) yang digunakan sebagai bukti dan alat pengendalian pengangkutan Limbah B3 dari penghasil hingga pengelola akhir.

4.5. Neraca Limbah B3 (Logbook)

Catatan yang berisi data jumlah, jenis, sumber, dan perpindahan Limbah B3 yang dihasilkan, disimpan, dan diserahkan dalam periode tertentu.

4.6. Tumpahan (Spill)

Kondisi keluarnya Limbah B3 secara tidak terkendali dari wadah/kemasan penyimpanannya ke lingkungan sekitar.

4.7. Spill Kit

Perlengkapan tanggap darurat yang digunakan untuk menangani/menyerap tumpahan bahan kimia atau Limbah B3.

4.8. Pihak Ketiga Berizin

Perusahaan pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional (PJO)

1. Memastikan prosedur pengelolaan Limbah B3 ini diterapkan secara konsisten di seluruh area kerja di bawah tanggung jawabnya.
2. Memastikan Perusahaan memiliki dan memelihara perizinan lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3 yang berlaku.
3. Menyediakan sumber daya (fasilitas TPS, spill kit, tenaga kerja kompeten, anggaran) yang diperlukan untuk pengelolaan Limbah B3 yang aman.
4. Menghentikan (stop work authority) kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran serius akibat Limbah B3.
5. Bertanggung jawab penuh atas pelaporan kepada instansi lingkungan hidup terkait dan investigasi apabila terjadi insiden pencemaran di site.

5.2. HSE/Environment Department

1. Melakukan identifikasi dan klasifikasi sumber serta jenis Limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap kegiatan operasional.
2. Mengelola dan memastikan kelayakan TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis dan perizinan yang berlaku.
3. Menyusun dan memperbarui prosedur, serta memberikan pelatihan pengelolaan dan tanggap darurat Limbah B3 kepada pekerja terkait.
4. Melakukan pencatatan neraca limbah (logbook) dan penyusunan pelaporan berkala kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang.
5. Memastikan kerja sama dengan pihak ketiga pengangkut/pengelola Limbah B3 yang berizin resmi dan sah.
6. Memimpin investigasi terhadap insiden tumpahan/pencemaran Limbah B3.

5.3. Bagian Gudang/Logistik dan Petugas TPS

1. Mengelola penerimaan, penyimpanan, pengemasan, dan pelabelan Limbah B3 di TPS sesuai jenis dan karakteristiknya.
2. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran Limbah B3 dari TPS dalam logbook.
3. Memastikan kondisi TPS (kebersihan, tanggul, atap, ventilasi, APAR, spill kit) selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan.
4. Melaporkan kepada HSE/Environment Department apabila kapasitas atau masa simpan Limbah B3 di TPS mendekati batas maksimum.

5.4. Supervisor/Pengawas Area Penghasil Limbah

1. Memastikan Limbah B3 yang dihasilkan dari area kerjanya dipilah dan dikemas sesuai jenis dan karakteristiknya sebelum diserahkan ke TPS.
2. Memastikan pekerja di area kerjanya memahami cara penanganan awal apabila terjadi tumpahan Limbah B3.
3. Melaporkan segera kepada HSE/Environment Department apabila ditemukan kondisi tidak aman terkait Limbah B3 di area kerjanya.

5.5. Seluruh Pekerja

1. Memilah dan menempatkan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan simbolnya pada wadah yang telah disediakan.
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai saat menangani Limbah B3.
3. Melaporkan segera kepada pengawas/HSE apabila menemukan atau menyebabkan tumpahan/kebocoran Limbah B3.
4. Tidak membuang, mencampur, atau menyimpan Limbah B3 di luar tempat yang telah ditentukan.

6. PROSEDUR**6.1. Identifikasi dan Pemilahan Limbah B3**

1. Setiap area kerja yang berpotensi menghasilkan Limbah B3 wajib diidentifikasi jenis dan karakteristik limbahnya (mudah menyala, korosif, beracun, infeksius, reaktif, dan/atau berbahaya lainnya) oleh HSE/Environment Department.
2. Limbah B3 wajib dipilah dari sumbernya sesuai jenis dan karakteristik, tidak dicampur dengan limbah non-B3 maupun antar-Limbah B3 yang tidak kompatibel (incompatible).

3. Limbah B3 dikemas menggunakan wadah yang sesuai (drum, jerigen, kontainer) dalam kondisi tertutup rapat dan tidak bocor.

6.2. Pelabelan dan Penyimpanan di TPS

1. Setiap kemasan Limbah B3 wajib diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah dan mencantumkan informasi jenis limbah, sumber, tanggal mulai disimpan (waktu dihasilkan), dan nama penanggung jawab.
2. Limbah B3 diangkut dan disimpan pada TPS Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan/izin sesuai peraturan yang berlaku, dengan penempatan sesuai zonasi kompatibilitas limbah.
3. Petugas TPS mencatat setiap penerimaan Limbah B3 ke dalam logbook TPS, mencakup tanggal, jenis, jumlah/berat, dan sumber limbah.
4. Masa simpan Limbah B3 di TPS wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku (paling lama sesuai izin yang dimiliki Perusahaan) sejak dihasilkan.
5. Petugas TPS melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kemasan, kebocoran, dan kelayakan fasilitas TPS (tanggul, atap, ventilasi, alat pemadam api ringan/APAR, dan spill kit).

6.3. Pengangkutan dan Penyerahan ke Pihak Ketiga

1. Penyerahan Limbah B3 hanya dilakukan kepada pihak ketiga (pengumpul / pemanfaat / pengolah / penimbun) yang memiliki izin/persetujuan lingkungan yang masih berlaku, yang telah diverifikasi oleh HSE/Environment Department.
2. Setiap pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 wajib disertai dokumen manifest Limbah B3 (elektronik/festronik) yang diisi dan ditandatangani secara lengkap oleh pihak penghasil, pengangkut, dan penerima.
3. HSE/Environment Department menyimpan salinan manifest dan dokumen pendukung sebagai bukti ketertelusuran pengelolaan Limbah B3.
4. Kendaraan pengangkut Limbah B3 wajib memenuhi persyaratan keselamatan pengangkutan B3 (simbol, kelengkapan darurat, dan pengemudi yang kompeten).

6.4. Pencatatan dan Pelaporan

1. Petugas TPS dan HSE/Environment Department menyusun neraca Limbah B3 (logbook) secara berkala yang mencatat jumlah limbah dihasilkan, disimpan, dan diserahkan.
2. HSE/Environment Department menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Limbah B3 kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang sesuai periode dan format yang dipersyaratkan dalam izin/persetujuan lingkungan.

6.5. Penanganan Tumpahan (Spill) Limbah B3

1. Segera hentikan sumber tumpahan/kebocoran apabila dapat dilakukan dengan aman (menutup kran/keran, menegakkan wadah yang terguling, dan sejenisnya).
2. Amankan area sekitar tumpahan dengan memasang barikade/rambu peringatan dan jauhkan personel yang tidak berkepentingan.
3. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai (sarung tangan tahan kimia, kacamata, masker/respirator) sebelum melakukan penanganan tumpahan.
4. Gunakan spill kit untuk melokalisir (membendung) dan menyerap tumpahan agar tidak menyebar atau masuk ke saluran air/drainase.
5. Kumpulkan material penyerap dan sisa tumpahan ke dalam wadah tertutup, beri label "Limbah B3 - Terkontaminasi Tumpahan", dan simpan di TPS sesuai prosedur penyimpanan.
6. Laporkan segera setiap kejadian tumpahan kepada pengawas area dan HSE/Environment Department untuk dicatat dan dievaluasi, termasuk apabila tumpahan berpotensi mencemari lingkungan di luar area kerja.
7. Untuk tumpahan dalam jumlah besar atau berisiko tinggi (mis. mengancam kesehatan pekerja atau mencemari badan air), ikuti Prosedur Tanggap Darurat Perusahaan dan segera hubungi Tim Tanggap Darurat.

6.6. Audit dan Evaluasi Internal

1. HSE/Environment Department melakukan audit internal secara berkala terhadap kepatuhan pengelolaan Limbah B3, termasuk kondisi TPS, kelengkapan dokumen manifest, dan pencatatan neraca limbah.

2. Hasil audit dan temuan ketidaksesuaian dilaporkan kepada PJO untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan (corrective action).

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang menangani Limbah B3 (penyimpanan, pengemasan, maupun penanganan tumpahan) wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimum sebagai berikut, disesuaikan dengan karakteristik dan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB/MSDS) dari masing-masing jenis limbah:

1. Helm Keselamatan (Safety Helmet) : Melindungi kepala dari benturan di area TPS/penyimpanan.
2. Sepatu Keselamatan Tahan Kimia (Chemical Resistant Safety Shoes) : Melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia serta benda jatuh/tajam.
3. Sarung Tangan Tahan Kimia (Chemical Resistant Gloves) : Melindungi tangan dari kontak langsung dengan Limbah B3 saat pengemasan/penanganan tumpahan.
4. Kacamata/Goggle Pelindung Kimia (Chemical Splash Goggle) : Melindungi mata dari percikan bahan kimia dan Limbah B3.
5. Masker/Respirator sesuai Jenis Paparan : Melindungi saluran pernapasan dari uap, gas, atau debu berbahaya sesuai karakteristik limbah (mengacu pada LDKB/MSDS).
6. Apron/Pakaian Pelindung Kimia (Chemical Apron/Coverall) : Melindungi tubuh dan pakaian dari percikan/kontak langsung Limbah B3, khususnya saat penanganan tumpahan.
7. Pelindung Kepala dan Wajah Tambahan (Face Shield) : Digunakan pada penanganan tumpahan berisiko tinggi atau limbah korosif.

8. TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi kondisi darurat yang berkaitan dengan Limbah B3 (tumpahan besar, kebocoran, kebakaran, atau paparan terhadap pekerja), maka seluruh personel wajib mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Hentikan seketika seluruh aktivitas di area kejadian dan aktifkan sistem alarm/pemberitahuan darurat sesuai prosedur tanggap darurat Perusahaan.
2. Evakuasi personel yang tidak berkepentingan menjauh dari area kejadian menuju titik kumpul (assembly point), memperhatikan arah angin apabila terjadi pelepasan gas/uap berbahaya.

3. Gunakan APD lengkap sesuai jenis bahaya sebelum melakukan penanganan awal, dan hanya personel yang terlatih dan berwenang yang boleh melakukan penanganan langsung.
4. Apabila terdapat korban terpapar, lakukan pertolongan pertama (P3K) sesuai Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB/MSDS) limbah terkait, dan segera hubungi layanan medis/ambulans site.
5. Segera laporkan kejadian kepada pengawas area, Tim Tanggap Darurat, dan/atau petugas HSE/Environment Department melalui jalur komunikasi darurat yang berlaku di site.
6. Cegah tumpahan/limbah mencemari saluran air, drainase, atau tanah dengan menggunakan spill kit dan material penahan (bunding) yang tersedia.
7. PJO dan HSE/Environment Department memimpin proses investigasi insiden serta pelaporan kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang apabila kejadian berpotensi/telah menimbulkan pencemaran lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Aktivitas hanya boleh dilanjutkan kembali setelah area dinyatakan aman dan mendapat persetujuan dari PJO/HSE Department.

9. LARANGAN

Dalam pengelolaan Limbah B3, seluruh personel dilarang keras untuk:

1. Membuang, menimbun, atau melepaskan Limbah B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) tanpa izin dan di luar prosedur yang ditetapkan.
2. Mencampur Limbah B3 dengan limbah non-B3, atau mencampur antar-Limbah B3 yang tidak kompatibel (incompatible), yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya.
3. Menyimpan Limbah B3 di luar TPS yang telah ditetapkan atau melebihi masa simpan yang diizinkan.
4. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi sebagai pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun Limbah B3.
5. Membuka, memindahkan, atau mengemas ulang kemasan Limbah B3 tanpa menggunakan APD yang sesuai dan tanpa otorisasi dari HSE/Environment Department.
6. Merokok, menyalakan api terbuka, atau membawa sumber api ke dalam area TPS Limbah B3.

7. Menghilangkan, merusak, atau tidak memasang simbol dan label pada kemasan/TPS Limbah B3.
8. Membiarkan tumpahan Limbah B3 tanpa penanganan atau tanpa melaporkan kejadian kepada pengawas/HSE.
9. Memalsukan atau tidak mengisi dokumen manifest dan logbook Limbah B3 secara lengkap dan benar.

10. FORMULIR

Berikut adalah daftar formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur ini. Seluruh formulir wajib diisi, ditandatangani oleh pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai ketentuan pengendalian dokumen Perusahaan.

1. Logbook/Neraca Limbah B3
2. Checklist Inspeksi TPS Limbah B3
3. Manifest Limbah B3 (Elektronik/Festronik)
4. Formulir Serah Terima Limbah B3 ke Pihak Ketiga
5. Laporan Kejadian Tumpahan/Kebocoran Limbah B3
6. Checklist Kelengkapan Spill Kit
7. Laporan Investigasi Insiden Pencemaran/Limbah B3
8. Laporan Berkala Pengelolaan Limbah B3 ke Instansi Lingkungan Hidup
9. Daftar Hadir Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 dan Tanggap Darurat