

Exercício 1 - Comprinhas online

Implemente o método 'calculaValorTotalDaCompra' que recebe quatro parâmetros:

- produtos: Lista com o nome dos produtos comprados
- cidade: String que representa o nome da cidade
- caixa: Mapa que contém relação de produtos e preços
- fretes: Mapa que contém relação de cidades e fretes

Calcule o preço total da compra junto com o frete de acordo com as tabelas a seguir:

Produtos:

Produto	Preço
Arroz	7.10
Feijão	2.30
Macarrão	4.70
Refrigerante	3.00

Fretes:

Cidade	Frete
São Paulo	10.10
Rio de Janeiro	12.30
Brasília	14.70
Outros	13.00

- Exemplo: calculaValorTotalDaCompra(['Arroz'], 'São Paulo', caixa, fretes) → 7.20
-

Exercício 2 - Retirando o excesso

Implemente o método 'removeDuplicatas' que recebe o seguinte parâmetro:

- numeros: lista de números inteiros positivos

O método deve retornar a lista de número sem repetições. Utilize a estrutura de dados `Set` para resolver este problema.

- Exemplo: `removeDuplicatas([1,1,2,2,3,3]) → [1,2,3]`

Exercício 3 - Sei tudo sobre variáveis

Considere o trecho de código abaixo e responda as questões:

```
var arrayFuncoes = [];  
for(var i = 0; i < 10; i++){  
  arrayFuncoes.push(function(){  
    console.log(i);  
  });  
}  
  
arrayFuncoes.forEach(function(funcao){  
  funcao();  
});
```

a) Quais os valores são exibidos no console na execução desse código? b) Como podemos ajustar o comportamento desta função utilizando ES6?

Exercício 4 - Não estou entendendo mais nada

Uma jovem programadora pensou que havia entendido como funcionava a declaração de variáveis com `let` e `const` até ver o seguinte trecho de código:

```
const jogador = {};  
jogador.nome = 'Rodrigo';  
jogador.idade = 33;  
  
console.log(jogador.nome + '_' + jogador.idade); // saí
```

Ela achou que este código não funcionaria, pois havia entendido que não era possível colocar novos valores em variáveis declaradas com `const`. Por que este código funciona sem problemas?

Exercício 5 - Tudo fora de escopo

Refatore o código a seguir utilizando o `const` e `let`.

```
var status = [  
  { codigo: 'OK', resposta: 'Sucesso' },  
  { codigo: 'FAILED', resposta: 'Erro' },  
  { codigo: 'PENDING', resposta: 'Pendente' }  
];  
var mensagem = '';  
var codigoAtual = 'OK';  
  
for (var i = 0; i < status.length; i++) {  
  if (status[i].codigo === codigoAtual) {  
    mensagem = status[i].resposta;  
  }  
}  
  
console.log(mensagem);  
``
```