task1

1.byte、short、int、long、char、boolean、flaot、double。

2.byte:1Byte,$-128 \sim 127$;
short:2**Byte,$2^{15} \sim 2^{15}-1$;3.2E4 int:4Byte,$-2^{31} \sim 2^{31}-1$; 2.1E9
long:8Byte,$-2^{63} \sim 2^{63}-1$;9E18

3.基本类型 引用类型
(1)存的是值 存的是对象的地址
(2)内存在栈 存的地址在栈，而对象在堆
(3)赋值后不干扰 复制后互相干扰
(4)比较的是值 比较的是地址是不是一样

4.发生隐式转换。

5.b=52;
char隐式转换为int类型为48，再与a相加。
6.运行结果为
13
6 8

7.计算机采用二进制储存，当数据太大超出范围，相加会进1，使符号位变为1，而符号位为1表示负数。

8.因为二进制存储的原因，所以小数位也是 2 的负多少次方，所以在存储某些数据时是无限的，但是 float 位数有限截取了部分所以不准确

9.包装类是基本类型对应的对象，存储在堆中；
缓存池是提前存在堆中的对象，可以直接引用，引用相同时对应的地址一样。

Task2

2.1

```
boolean isLeapYear(int year){
 if(year%100==0){
     if(year%400==0){
         return true;
     }else{
         return false;
     }
 }else{
     if(year%4==0){
         return true;
     }else{
         return false;
     }
 }
}
```

1.switch-case:在有限个，个数少，可以举出来的时候；
if-else：在一个范围，个数多，不好列举。

2.不同意
它们的适用场景不一样，不能说谁更简单，而且他们本质不一样，一个不会转变为另一个。

2.1

```
void print(int n){
    for(int i=1;i<=(n+1)/2;i++){
        for(int j=i;j<=(n-1)/2;j++){
            System.out.print(" ");
        }
            for(int j=1;j<=2*i-1;j++){
            if(j==1||j==2*i-1){
                System.out.print("*");
            }else{
                System.out.print(" ");
            }
        }
        System.out.println();
    }
    for(int i=1;i<=(n-1)/2;i++){
        for(int j=1;j<=i;j++){
            System.out.print(" ");
        }
                for(int j=n;j>2*i;j--){
            if(j==n||j==2*i+1){
                System.out.print("*");
            }else{
                System.out.print(" ");
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

2.3

递归

```
int fibonacci(int n){
    if(n==1||n==2){
        return 1;
    }else if(n>2){
        return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
    }else{
        return -1;
    }效率低；占用大量内存，可能溢出
}
```

迭代

```
int fibonacci(int n){
    if(n==1||n==2){
        return 1;
    }else if(n>2){
        int a=1;
        int b=1;
        int sum=0;
        for(int i=3;i<=n;i++){
            sum=a+b;
            a=b;
            b=sum;
        }
        return sum;
    }else{
        return -1;
    }
}
```

2.3

1.递归是方法反复调用自己或者方法之间来回调用；
迭代是通过循环来重复执行代码；
2.相比迭代，递归更占内存，有风险；递归速率更慢。
3.能
会占用更多内存，有风险；速率慢。

Task3

1.Error是系统级的问题，在JVM层的问题，难以恢复----不处理
Exception是程序层的问题，一般可以解决---捕获并处理
2.(1)checked exception是编译器强制检查，必须捕获或抛出，否则报错；
unchecked exception是编译器不处理的异常，可以编译，在运行时报错；
(2)checked exception是由于运行环境无法确定安全；

unchecked exception是由于代码问题。

3.

```
package Task3;

import java.io.*;

public class Test {
    public static void main (String[] args)  {
        File file = new File("data.txt");
        String len;
        int sum = 0;
        int count = 0;
        try (BufferedReader bis = new BufferedReader(new FileReader(me
            while ((len = bis.readLine()) != null) {
                sum += Integer.parseInt(len);
                count++;
            }//文件如果不存在结果length（）为0，所以Empty在下面，如果文件
        }  catch (NumberFormatException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (EmptyFileException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
            //如果程序异常被捕获，count没有自增，count为0，分母为0，会报
            if (count != 0) {
                System.out.println((double) sum / count);
            }
        System.out.println("程序结束");
    }

    public static File method(File file) throws EmptyFileException{
        if((file.length())==0){
            throw new EmptyFileException("文件为空");
        }
        return file;
```

```
    }
```

```
package Task3;

public class EmptyFileException extends Exception {
    public EmptyFileException() {
    }

    public EmptyFileException(String message) {
        super(message);
    }
}
```

Task4

1.String;
因为流没有重写toString所以是继承Object的toString，而Object的toString打印的是类型名+"@"+哈希十六进制码
2. 



add

问题1:既然正数相加变负是溢出，那么负数是怎么存储的呢?
正数取反加
通过ai
问题2:throw 和抓取的过程是怎么样的为什么创建了对象就可以抓取


通过ai

问题3：printStatcTrace打印结果是什么及什么意思

 alt text 异常类型、错误文字、以及方法调用链条 + 代码行号

问ai