

✔

Notifi Title

×

Toast Notifi blabla Toast Notifi blabla Toast Notifi blabla Toast Notifi blabla Toast Notifi blabla

✔

Toast Notifi

×

≡

DaoCloud

🔔

👤 Admin

✉

← global-cluster

集群概览

工作负载

容器网络

服务

路由

Gateway API

网络策略

网络配置

🌐 集群: cluster

/ 命名空间 All namespace

/ Gateway API

Gateway

Route

GatewayClass

Tab1-4

Tab1-5

🔍 搜索

⚙️ ↺️

YAML 创建

创建

名称	别名	状态	GatewayClass	External Address	监听端口	命名空间	创建时间	
test-gw	-	● 正常	envoy-gateway	10.23.44.12	80 +1	bs-system	2026-01-18 23:32	⋮

更新

编辑 YAML

删除

Total 5 Records

< 1 / 1 >

10 per page

- ←

global-cluster

▼
- 🗨

集群概览
- 🗨

工作负载

▼
- 🗨

容器网络

^
- 服务
- 路由
- Gateway API
- 网络策略
- 网络配置

🌐

集群: cluster

/ 命名空间

All namespace

/ Gateway API

Gateway

Route

GatewayClass

Tab1-4

Tab1-5

🔍 搜索

⚙️ ↺

YAML 创建

创建

名称	路由类型	状态	所属网关	域名匹配	绑定服务	命名空间	创建时间	
http-route	HTTPRoute	● 正常	test-gw	hr.daocloud.test	ht-backend	bs-system	2026-01-18 23:32	⋮
http-route	TCPRoute	● 正常	test-gw	hr.daocloud.test	ht-backend(NS)	bs-system	2026-01-18 23:32	⋮
http-route	GRPCRoute	● 正常	test-gw	hr.daocloud.test	ht-backend(NS)	bs-system	2026-01-18 23:32	⋮

Total 5 Records

< 1 / 1

更新

编辑 YAML

删除

global-cluster

创建路由

集群概览

工作负载

容器网络

服务

路由

Gateway API

网络策略

网络配置

名称 *

别名

命名空间

Select

路由类型

HTTPRoute

网关指向

本命名空间

其他命名空间

网关

test-gw

域名

留空则匹配所有域名

+ 添加

规则

流量匹配条件 (Matches)

L7

1、路径: 前缀, 精准, 正则
2、请求方法: GET/POST/PUT/DELETE
3、请求头: 三组 KEY VALUE
4、参数匹配:

5、gRPC
Service
请求方法

L4

TCPRoute

过滤器 (修改, 可选)

6、Header 修改
7、URL 重写: 路径改写

后端服务 (Backend Refs)

取消

确定

← global-cluster ▾

- 🗨 集群概览
- 🗨 工作负载 ▾
- 🗨 容器网络 ^

- 服务
- 路由
- Gateway API
- 网络策略
- 网络配置

🌐 集群: cluster / Gateway API / GatewayCalss

GatewayRouteGatewayClassTab1-4Tab1-5

🔍 搜索

⚙️ ↺️

YAML 创建

创建

名称	别名	状态	控制器	配置参数	创建时间	
envoy-internet	—	● Accepted	gateway.envoyproxy.io/g ayclass-controller		2026-01-18 12:32	⋮

更新

编辑 YAML

删除

Total 5 Records

< 1 / 1 > 10 per page ▾

global-cluster

创建网关

集群概览

工作负载

容器网络

服务

路由

Gateway API

网络策略

网络配置

名称 *

别名

命名空间

Select

路由类型

HTTPRoute

网关指向

本命名空间

其他命名空间

网关

test-gw

域名

留空则匹配所有域名

+ 添加

规则

流量匹配条件 (Matches)

L7

1、路径: 前缀, 精准, 正则
2、请求方法: GET/POST/PUT/DELETE
3、请求头: 三组 KEY VALUE
4、参数匹配:

5、gRPC
Service
请求方法

L4

TCPRoute

过滤器 (修改, 可选)

6、Header 修改
7、URL 重写: 路径改写

后端服务 (Backend Refs)

取消

确定

global-cluster

创建网关类

集群概览

工作负载

容器网络

服务

路由

Gateway API

网络策略

网络配置

名称 *

别名

Controller 名称 *

引用资源

ConfigMap

Secret

自定义资源

命名空间

test-gw

资源名称

test-gw

引用资源

ConfigMap

Secret

自定义资源

API 组

test-gw

资源类型

test-gw

命名空间

test-gw

资源名称

test-gw

取消

确定

名称 *

别名

命名空间

Select

GatewayClass 名称

test-gw

监听器

名称 *

端口 *

80

Protocol

HTTP / HTTPS / TLS / TCP / UDP

Hostname ?

TLS 模式

Terminate / Passthrogh

ConfigMap

Namespace

Resoruce

