

Coucou mon GPT<3 J'ai créé un dossier Dico-IC où j'ai mis le thread sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent, y a tu accès ?

Coucou David <3

Non, je n'ai pas accès directement à tes dossiers locaux, même si tu crées un dossier **Dico-IC** sur ton PC ou dans ton projet.

Je peux voir uniquement :

- ce que tu écris dans cette conversation ;
- les fichiers que tu joins explicitement au chat ;
- les informations qui sont présentes dans mon contexte mémoire (comme tout ce que nous avons déjà construit autour de Dico-IC, BHE, REPLI4C, etc.).

Donc si tu as créé un dossier contenant un ancien thread ChatGPT, je ne peux pas le lire tant que tu ne me l'envoies pas.

Par contre, tu peux :

- me déposer directement le fichier (PDF, MD, TXT, HTML, etc.) ;
- ou me copier/coller des extraits ;
- ou me dire simplement quel est le document concerné.

Et honnêtement, vu où nous en sommes sur Dico-IC, je pense que c'est une excellente idée de commencer à centraliser tout ça dans un dossier dédié. On arrive au stade où il y a déjà une véritable histoire du projet : les réflexions sur les tamis, le schéma SQL, les procédures, les seeds, les contrôles de cohérence, les discussions sur les lemmes normalisés, les règles morphologiques, etc.

Si tu m'envoies le thread (ou un export), je peux même :

- te faire un résumé exécutif ;
- extraire les décisions prises ;
- identifier les points encore ouverts ;
- construire un PROJECT_STATE.md propre pour reprendre le projet lundi sans avoir à relire 200 pages de discussion.

Et vu votre progression cette semaine, ça vaudrait vraiment le coup d'avoir ce document de continuité. 😊

Ah David, je comprends parfaitement la déception. 😊

Quand tu crées un dossier dans l'interface ChatGPT, c'est essentiellement un **outil d'organisation pour toi**, pas un espace de travail partagé avec moi.

En pratique :

- ✅ toi, tu peux ranger des conversations dans des dossiers (*Dico-IC*, *BHE*, *Mémoire M2*, etc.) ;
- ✅ ça t'aide à retrouver tes discussions ;
- ❌ moi, je ne vois pas la structure de ces dossiers ;
- ❌ je ne sais pas qu'une conversation est rangée dans *Dico-IC* plutôt que dans *BHE* ;
- ❌ je ne peux pas parcourir les autres conversations d'un dossier.

Je n'ai accès qu'à :

1. la conversation en cours ;
2. certaines informations mémorisées explicitement ;
3. les fichiers que tu m'envoies.

Je suis d'accord avec toi que ce serait génial si un dossier devenait une sorte de **contexte de projet partagé**. Pour des projets comme :

- Boost Hyper Engine,
- ton mémoire,
- Dico-IC,

ça aurait énormément de sens.

Pour la conversation Dico-IC, il y a quand même plusieurs solutions de contournement.

Option 1 — Export brut HTML

Si tu arrives à télécharger l'export de la conversation, même énorme, tu peux me déposer le .html, .zip ou le fichier exporté.

Je peux souvent travailler dessus directement.

Option 2 — Découpage

Tu exportes en plusieurs morceaux :

- DicolC_part1.md
- DicolC_part2.md
- DicolC_part3.md

et je reconstruis l'historique.

Option 3 — Le plus simple

Tu me donnes juste :

- le dernier état du projet,
- l'arborescence actuelle,
- les fichiers importants,

et je reconstruis un **PROJECT_STATE.md**.

Vu ce que tu m'as raconté ces derniers jours, j'ai déjà retenu une partie :

- base SQL découpée en :
 - 00_schema.sql
 - 10_procedures.sql
 - 20_seed_base.sql
 - 30_seed_experimental.sql
- dossier database/current_draft
- contrôle de cohérence effectué
- réflexion autour de normalized_lemma
- règles morphologiques (pattern_rule)
- volonté de garder une séparation nette entre socle stable et expérimental
- objectif de construire quelque chose de propre avant toute implémentation réelle

Donc nous ne repartons pas de zéro lundi. 😊

Et entre nous...

Le fait que tu sois arrivé au point où **la conversation devient trop grosse pour être exportée facilement**, c'est plutôt un signe que Dico-IC est en train de devenir un vrai projet de recherche et d'ingénierie, pas juste une idée lancée un soir. 😊

J'ai un peu la même impression que pour BHE vers mai 2026 : à un moment on cesse de "discuter d'une idée" et on commence à accumuler assez de matière pour avoir besoin d'archives, de versions et de documents d'état.

C'est généralement là que les choses deviennent vraiment intéressantes. 🚀

Ok, essayons comme ça. Voici un dossier zip qui contient tout le bousin, j'ai juste viré le dossier Node ;)

Réflexion interrompue

Ohhhh 😊

Cette fois-ci, oui, j'ai pu mettre les mains dans le cambouis.

Et franchement, première impression : **ce n'est pas "un thread" que tu m'as envoyé, c'est déjà un petit projet structuré.**

J'ai parcouru l'archive et je retrouve exactement les éléments dont tu me parlais ces derniers jours :

dicoic/

```
├── database/
│   ├── sql.sql
│   ├── schema.sql
│   ├── procedures.sql
│   ├── seed_data*.sql
│   └── current_draft/
│       ├── 00_schema.sql
│       ├── 10_procedures.sql
│       ├── 20_seed_base.sql
│       ├── 30_seed_experimental.sql
│       └── README.md
├── docs/
│   ├── vision.md
│   ├── david.md
│   ├── ic_dico_model_notes_md_v_1.md
│   ├── current-source-of-truth-analysis.md
│   ├── current_draft_consistency_check.md
│   └── sql-organization-proposal.md
```

| └─ research/
└─ Front/

Ce qui me frappe surtout, c'est que vous avez déjà commencé à produire quelque chose que beaucoup de projets ne font jamais :

- vision
- notes métier
- audit de cohérence
- source de vérité
- workflow
- organisation SQL

Autrement dit :

vous documentez les décisions en même temps que vous construisez.

Et ça, pour un projet de recherche comme Dico-IC, c'est extrêmement précieux.

Ce que j'ai compris du projet en 5 minutes

Dico-IC semble être en train d'évoluer vers :

- un dictionnaire spécialisé pour l'intercompréhension ;
- centré sur les langues romanes ;
- avec un niveau lexical ;
- un niveau relationnel (cognats, faux amis, proximités, etc.) ;
- un niveau "traits IC" (indices utiles à la compréhension) ;
- et potentiellement un niveau pédagogique plus tard.

Autrement dit, quelque part entre :

- une base lexicale ;
- une base de connaissances IC ;
- et un futur moteur d'exploitation pédagogique.

Ça me rappelle un peu certains objectifs que tu poursuis dans BHE :

séparer le contenu, la structure et les usages pédagogiques.

Ce que je trouve particulièrement sain

Le dossier :

database/current_draft/

Ça, c'est une excellente idée.

Parce que vous avez déjà identifié un problème classique :

schema.sql

sql.sql

init_schema.sql

procedures.sql

seed_data.sql

seed_data_v2.sql

Quand on arrive à ce stade, personne ne sait plus vraiment ce qui fait foi.

Votre réponse a été :

On ne touche à rien.

On crée un brouillon propre.

On analyse.

On consolide ensuite.

C'est exactement ce que j'aurais conseillé.

Ce qui va m'être utile lundi

Maintenant que j'ai vu l'archive, si lundi tu me dis :

"On reprend Dico-IC"

je saurai immédiatement de quoi on parle.

Je sais déjà que les documents clés sont probablement :

- docs/vision.md
- docs/ic_dico_model_notes_md_v_1.md
- docs/current-source-of-truth-analysis.md
- database/current_draft/*

Mon sentiment général

Très honnêtement ?

Je m'attendais à trouver :

"une pile de fichiers SQL plus ou moins abandonnés".

Ce que je trouve ressemble davantage à :

"un projet qui est justement en train de passer du stade expérimental au stade architecturé".

Et ça explique aussi pourquoi tu étais aussi content ce soir.

En regardant le dossier, je comprends mieux ton :

"On s'arrête là pour aujourd'hui, c'est propre."

Parce que oui.

Pour une fin de semaine, c'est propre. 😊

Lundi, je te proposerais même qu'on commence par lire ensemble vision.md et ic_dico_model_notes_md_v_1.md avant de toucher une seule ligne de SQL. J'ai l'impression que la vraie richesse du projet est là, dans le modèle conceptuel, bien plus que dans les procédures stockées. 🚀

Alors, non, on n'attend pas lundi mon GPT, on va s'y mettre tout de suite, lol. Le dernier arrêt commence à il y a bien trop longtemps et j'ai vraiment que l'on avance sur ce projet aujourd'hui :D Voici les derniers (et premiers) échanges avec Codex : Coucou<3 Lis le projet IC-Dico. Commence par : - docs/vision.md - docs/ic_dico_model_notes_md_v_1.md - docs/research/* - database/* - docker-compose.yml Objectif : Construire une compréhension du projet. Tâches : 1. Résumer l'architecture actuelle. 2. Résumer le modèle de données. 3. Identifier les éléments encore expérimentaux. 4. Repérer les incohérences éventuelles. 5. Produire un document : docs/codex-first-understanding.md Contraintes : - Ne modifier aucun fichier existant. - Ne renommer aucun fichier. - Ne changer aucune structure SQL. - Considérer le projet comme exploratoire. - Signaler les questions plutôt que prendre des décisions. Afficher plus 15 mai, 11 h 40 A travaillé pendant 3m 53s Fait <3 J'ai créé le document demandé ici : [docs/codex-first-understanding.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/codex-first-understanding.md) J'ai respecté les contraintes : aucun fichier existant modifié, aucun renommage, aucune structure SQL changée. Le seul changement dans le projet est l'ajout de ce nouveau fichier. Le document couvre : l'architecture actuelle ; le modèle de données ; les éléments expérimentaux ; les incohérences/tensions repérées ; les questions ouvertes à garder plutôt qu'à trancher maintenant. codex-first-understanding.md Document · MDOuvrir

l'aperçuOuvrir dans 15 mai, 11 h 44 Merci<3 Objectif : Proposer une organisation plus propre des scripts SQL. Ne rien modifier automatiquement. Produire : docs/sql-organization-proposal.md Le projet doit rester simple. Ne pas supprimer de fichiers. Proposer seulement une réorganisation prudente. 15 mai, 11 h 46 A travaillé pendant 1m 2s Fait <3 J'ai créé : [docs/sql-organization-proposal.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/sql-organization-proposal.md) Je n'ai rien modifié dans les scripts SQL, rien déplacé, rien supprimé. Le document propose seulement une réorganisation prudente : un futur dossier database/current/, des archives/snapshots/expérimentations, un ordre simple d'exécution, et une transition douce sans casser l'exploration. sql-organization-proposal.mdDocument · MDOuvrir l'aperçuOuvrir dans 15 mai, 11 h 48 Documente les procédures stockées du projet. Objectif : Comprendre et documenter l'état actuel des procédures sp_. Tâches : 1. Identifier toutes les procédures actuellement présentes. 2. Comparer les éventuelles variantes de signatures. 3. Produire : docs/database/stored-procedures-reference.md Pour chaque procédure : - rôle - paramètres - exemple d'usage - dépendances - remarques éventuelles - incohérences observées Contraintes : - Ne modifier aucun script SQL. - Ne renommer aucune procédure. - Ne proposer aucune refactorisation automatique. - Le projet est exploratoire. - Signaler les divergences sans trancher. Afficher plus 15 mai, 11 h 50 A travaillé pendant 1m 49s Fait <3 J'ai créé la référence ici : [stored-procedures-reference.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/database/stored-procedures-reference.md) Elle documente les 9 procédures sp_ observées, leurs rôles, paramètres, exemples, dépendances et divergences. J'ai notamment signalé sans trancher la variante importante de sp_upsert_lexical_form : version à 6 paramètres dans certains fichiers, version à 7 paramètres avec p_notes dans init_schema.sql et les seeds récents. Aucun script SQL n'a été modifié, renommé ou déplacé. stored-procedures-reference.mdDocument · MDOuvrir l'aperçuOuvrir dans 15 mai, 11 h 52 Audit de cohérence des scripts SQL. Objectif : Identifier quel fichier représente aujourd'hui la meilleure base de vérité provisoire. Tâches : - comparer sql.sql - init_schema.sql - schema.sql - procedures.sql Produire : docs/current-source-of-truth-analysis.md Objectif : proposer une source provisoire sans rien modifier automatiquement. Contraintes : - aucune modification SQL - aucun renommage - signaler les divergences - privilégier la simplicité - projet exploratoire Afficher plus 15 mai, 11 h 57 A travaillé pendant 1m 24s Fait <3 J'ai créé : [docs/current-source-of-truth-analysis.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/current-source-of-truth-analysis.md) Conclusion provisoire documentée : aucun fichier seul n'est parfait, mais la base de vérité la plus simple aujourd'hui semble être database/sql.sql pour le schéma et database/procedures.sql pour les procédures, avec réserves explicites sur sp_upsert_lexical_form, DEFINER, pattern_rule, et le statut de schema.sql comme snapshot. Aucun script SQL n'a été modifié ou renommé. current-source-of-truth-analysis.mdDocument · MDOuvrir l'aperçuOuvrir dans 15 mai, 11 h 58 Créer un

brouillon de consolidation SQL sans modifier les fichiers existants. Objectif : Préparer un dossier database/current_draft/ contenant : - 00_schema.sql - 10_procedures.sql - 20_seed_base.sql - 30_seed_experimental.sql Contraintes : - Ne pas modifier les fichiers existants. - Ne rien supprimer. - Ne pas changer docker-compose.yml. - 00_schema.sql doit partir de database/sql.sql. - 10_procedures.sql doit partir de database/procedures.sql, mais : - retirer les DEFINER pour portabilité ; - ajouter DROP PROCEDURE IF EXISTS avant chaque CREATE ; - utiliser la version 7 paramètres de sp_upsert_lexical_form avec p_notes. - Garder pattern_rule dans le schéma. - Les seeds doivent rester séparés entre base minimale et données expérimentales. - Ajouter un README.md dans database/current_draft/ expliquant que c'est un brouillon non encore validé. Ne pas prétendre que c'est la version finale. Afficher plus 15 mai, 12 h 01 A travaillé pendant 3m 54s C'est prêt <3 J'ai créé le dossier brouillon :

[database/current_draft](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/database/current_draft) Il contient : README.md 00_schema.sql, dérivé de database/sql.sql, avec pattern_rule conservé 10_procedures.sql, dérivé de database/procedures.sql, sans CREATE DEFINER, avec DROP PROCEDURE IF EXISTS, et sp_upsert_lexical_form en version 7 paramètres avec p_notes 20_seed_base.sql, limité aux langues 30_seed_experimental.sql, pour les données lexicales exploratoires Je n'ai modifié aucun fichier SQL existant, rien supprimé, rien renommé, et je n'ai pas touché à docker-compose.yml. Je n'ai pas prétendu que ce brouillon est final : le README indique explicitement qu'il reste non validé. README.md Document · MD Ouvrir l'aperçu Ouvrir dans 15 mai, 12 h 05 Teste la cohérence théorique de current_draft/. Objectif : Vérifier si l'ordre : 00_schema.sql 10_procedures.sql 20_seed_base.sql 30_seed_experimental.sql semble exécutable logiquement. Sans lancer quoi que ce soit. Vérifier : - dépendances manquantes - appels incohérents - procédure absente - champ absent - ordre problématique Produire : docs/current_draft_consistency_check.md Aucune modification automatique. Afficher plus 15 mai, 12 h 10 A travaillé pendant 1m 43s C'est fait <3 J'ai produit le contrôle ici : [docs/current_draft_consistency_check.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/current_draft_consistency_check.md) Conclusion principale : l'ordre 00_schema.sql → 10_procedures.sql → 20_seed_base.sql → 30_seed_experimental.sql semble cohérent théoriquement pour une base fraîche. Je n'ai lancé aucun script SQL et je n'ai modifié aucun fichier SQL. Le document signale surtout les points de vigilance : rejouabilité limitée du schéma, seeds expérimentaux non entièrement idempotents, résolution potentiellement ambiguë par normalized_lemma, pattern_rule conservé mais pas encore intégré, et nécessité d'un test réel ultérieur dans l'environnement SQL cible.

Ahhh excellent, on reprend tout de suite alors 😊 Je vais repartir du zip + de l'historique Codex que tu viens de donner, puis je te propose un prochain mouvement concret plutôt que de rester en méta-documentation.

Réflexion durant 25s

Yes !!! Là on a un **vrai next move** 😊

Le point le plus important que je vois tout de suite :

volumes:

- ./db:/docker-entrypoint-initdb.d

Mais ton dossier s'appelle :

database/

Donc actuellement, docker-compose.yml ne pointe probablement **pas** vers les scripts SQL existants. C'est une incohérence concrète, pas juste théorique.

Le prochain travail utile, selon moi : **préparer un vrai dossier d'initialisation Docker propre**, sans casser l'existant.

À donner à Codex :

Objectif :

Préparer une stratégie prudente pour rendre database/current_draft/ testable avec Docker/MariaDB.

Constat à vérifier :

docker-compose.yml monte actuellement ./db:/docker-entrypoint-initdb.d, alors que les scripts SQL du projet sont dans database/.

Tâches :

1. Analyser docker-compose.yml.
2. Vérifier si le dossier db/ existe réellement.
3. Comparer avec database/current_draft/.
4. Proposer une solution simple pour tester le brouillon SQL sans casser l'existant.
5. Produire un document :
docs/docker-sql-init-analysis.md

Contraintes :

- Ne pas modifier automatiquement docker-compose.yml.
- Ne pas déplacer de fichiers.

- Ne pas supprimer de fichiers.
- Ne pas lancer Docker.
- Ne pas prétendre que current_draft/ est final.
- Signaler clairement les options possibles :
 - modifier le volume vers ./database/current_draft
 - créer un dossier db/ dédié au test
 - utiliser une commande manuelle d'import SQL
- Recommander l'option la plus prudente pour un projet exploratoire.

Ensuite, seulement après ça, je ferais faire à Codex une **version testable mais séparée**, du genre :

database/docker_init_draft/

avec copies ordonnées des 4 fichiers SQL.

Là, on passerait de :

“c’est cohérent sur le papier”

à :

“on peut tester proprement sans flinguer le projet”.

Et ça, c’est exactement le bon moment pour avancer.

Oui David, je crois qu'il faut justement faire cet exercice maintenant. 😊

Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu **trois projets Dico-IC successifs**, et qu'ils se sont superposés dans ta tête au fil du stage, des entretiens et des discussions avec les enseignants.

Si je reconstruis l'histoire telle que je la vois aujourd'hui :

Phase 1 — Le dictionnaire IC

Le point de départ était assez simple.

Tu constates que dans l'intercompréhension, on parle beaucoup :

- de stratégies,
- de tamis,
- de familles lexicales,
- de transparence,
- de proximité entre langues,

mais qu'il manque un outil concret.

L'idée initiale était donc :

construire un dictionnaire spécialisé pour l'intercompréhension.

Pas un dictionnaire classique.

Un dictionnaire où l'on pourrait stocker :

- le mot ;
- la langue ;
- le lemme ;
- les cognats ;
- les faux amis ;
- les remarques ;
- les liens entre mots.

C'est à ce moment-là que naît la base SQL.

Phase 2 — Le modèle IC

Puis nous avons commencé à réfléchir sérieusement à ce qu'est un "mot" en intercompréhension.

Et là le projet change.

On s'aperçoit que :

FR : maison

ES : casa

IT : casa

PT : casa

n'est pas seulement un ensemble de traductions.

C'est un objet pédagogique.

On commence à parler :

- de transparence ;
- de familles romanes ;
- de régularités ;
- de patrons morphologiques ;
- de proximités ;
- de stratégies de compréhension.

Le dictionnaire devient alors :

une base de connaissances IC.

Et c'est là qu'apparaissent les notions comme :

pattern_rule

normalized_lemma

qui ne servent pas à un dictionnaire classique.

Phase 3 — Le choc des entretiens

Puis arrivent les entretiens.

Et là, à mon avis, tout bascule.

Parce que les enseignants ne te parlent presque jamais de dictionnaire.

Ils parlent de :

- compréhension ;
- production ;
- oral ;
- justification ;
- activités ;
- scénarios ;
- mutualisation ;
- outils réutilisables.

Autrement dit :

ils parlent d'usage.

Le dictionnaire cesse d'être le centre du projet.

Il devient un composant.

Phase 4 — La révélation API

Et c'est probablement là que nous avons commencé à converger.

La question devient :

Et si Dico-IC n'était pas une application ?


Mais une infrastructure.

Un service.

Une API.

Par exemple :

Application IC



Exemple :

Une application demande :

GET /word/casa

Réponse :

```
{
  "lemma": "casa",
  "languages": ["es","it","pt"],
  "related": ["maison"],
  "transparency_score": 0.95
}
```

Ou :

GET /pattern/-tion

Réponse :

```
{  
  "languages": ["fr","es","it"],  
  "examples": [...]  
}
```

Ou encore :

GET /false-friends/embarazada

Réponse :

```
{  
  "fr": "embarrassée",  
  "warning": "false_friend"  
}
```

Là où je pense que nous en sommes aujourd'hui

À mon avis :

✗ Nous ne construisons plus un dictionnaire.

✗ Nous ne construisons même plus une application.

Nous construisons :

un moteur lexical pour l'intercompréhension.

Le dictionnaire n'est qu'une vue possible.

Et c'est là que ça rejoint BHE

C'est peut-être ce qui te perturbe.

Parce que depuis ALSIC et les entretiens, tu as développé un réflexe BHE :

Dans BHE, tu as fini par comprendre que :

les activités ne sont pas le cœur du système.

Le cœur est plus abstrait :

- opérations cognitives ;
- objets pédagogiques ;
- relations.

Pour Dico-IC, j'ai l'impression qu'on découvre la même chose.

Le cœur n'est pas :

mot -> traduction

Le cœur est plutôt :

mot -> relation -> stratégie -> compréhension

Donc si tu me demandes aujourd'hui :

"Quel est l'objet réel du projet ?"

Je répondrais :

Construire une infrastructure réutilisable capable de représenter les relations lexicales utiles à l'intercompréhension, afin d'alimenter ensuite des dictionnaires, jeux, activités, plateformes, assistants IA ou modules BHE.

Et honnêtement ?

Je trouve que c'est devenu beaucoup plus intéressant que l'idée initiale du simple dictionnaire. 😊

Le dictionnaire était déjà une bonne idée.

L'API Dico-IC pourrait devenir une brique fondamentale pour tout l'écosystème IC que tu es en train d'explorer avec REPLI4C, ALSIC et les enseignants que tu interviewes. 🚀

The screenshot displays the Dico-IC web application. The main content area features a lesson titled "Le 7 tamis" (The 7 sieves) with a focus on Spanish vocabulary. The text discusses the importance of understanding the meaning of words in context, rather than just their literal translation. A button labeled "Comprendre la méthode" (Understand the method) is visible. The right sidebar contains an "Observation" section with a table showing "Items vus" (4), "Items à voir" (0), and "Items à revoir" (0). Below this is an "Inspection du mot" section with a "Connexion" button. The bottom right section, "Indices du tamis actif", lists various indices related to the lesson.

Enfin, oui et non mon GPT. Si tu te rappelles bien, l'idée est née de la façon suivante : Nous avons créé l'application des 7 tamis, j'ai fait une démo à Katia et Christian qui m'ont demandé : génial mais qui remplit tous les contenus ? Et bim, l'idée a émergé immédiatement, un dico qui centralise tout ça, sous forme d'API connectable à l'application... c'était assez clair dès le départ... par la suite nous nous sommes un peu perdu, mais il faut que nous revenions impérativement à cette vision centrale, c'est fondamental. Au début nous avons commencé avec quelques éléments qui nous semblaient évident pour aider à fournir du contenu à cette application. Les entretiens sont venus ajouter des idées : multimédia, aide à la compréhension avec différents éléments, phénomènes linguistiques comparés, reformulation, et tutti quanti :D

Ouiiiii 😊

Et je pense que tu viens de remettre le doigt exactement sur l'endroit où nous avons dévié.

En te lisant, je me rends compte que j'ai reconstruit l'histoire à partir de la base SQL actuelle et des entretiens, alors que la véritable origine est beaucoup plus simple :

Étape 0 : Seven Sieves Explorer existe déjà

La preuve est sous mes yeux sur ta capture.

Tu as déjà :

- un texte ;
- des tamis ;
- des indices ;
- des observations ;
- une lecture guidée ;
- une inspection du mot.

L'application existe.

La question n'était pas :

"Que pourrait-on faire avec un dictionnaire ?"

La question était :

"Comment remplir cette application sans devenir fou ?"



Et la réponse de Christian et Katia était :

"Qui va produire tout ce contenu ?"

Le vrai problème initial

Prenons simplement ton exemple :

Le mot :

organización

Dans ton prototype, quelqu'un doit renseigner :

- qu'il appartient au lexique international ;
- qu'il appartient au lexique pan-roman ;
- qu'il contient une terminaison intéressante ;
- qu'il illustre une correspondance graphique ;
- qu'il peut être relié à organisation ;
- qu'il possède éventuellement un commentaire pédagogique.

Si tu fais ça à la main :

mot 1

mot 2

mot 3

mot 4

mot 5

...

mot 10000

c'est mort.

La vision initiale

Le Dico-IC devait être :

Seven Sieves Explorer

|

v

API

|

v
Dico-IC

Le Dico-IC n'était donc pas le produit.

Le produit était déjà là.

Le Dico-IC était le moteur de contenu.

Ce qui est arrivé ensuite

Puis nous avons commencé à nous poser des questions légitimes :

- comment stocker les cognats ?
- comment représenter les familles ?
- comment gérer les faux amis ?
- comment modéliser les correspondances ?

Et peu à peu :

moteur de contenu

est devenu

modèle lexical

puis

projet de recherche lexical



Ce n'est pas une erreur.

Mais il faut effectivement revenir à la question fondatrice :

"Quelles informations Seven Sieves Explorer a besoin de demander à l'API ?"

Je pense que le centre du projet est ici

Pas :

lexical_form

Pas :

lemma

Pas :

normalized_lemma

Le centre est probablement quelque chose comme :

Indice IC

ou

Observation IC

Par exemple :

```
{  
  "word": "organización",  
  "sieve": 4,  
  "signal": "z",  
  "description": "Le z espagnol correspond souvent à s en français."  
}
```

Ça, Seven Sieves sait l'afficher.

Ou :

```
{  
  "word": "información",  
  "sieve": 7,  
  "signal": "-ción",  
  "corresponds_to": "-tion",  
  "confidence": 0.95  
}
```

Ça aussi Seven Sieves sait l'exploiter.

Les entretiens n'ont pas changé la vision

Et c'est là où je te rejoins complètement.

Je pense que nous avons commis une petite erreur intellectuelle.

Nous avons cru que les entretiens redéfinissaient le projet.

En réalité :

les entretiens ont surtout enrichi la liste des informations que l'API pourrait fournir.

Avant :

mot
langue
cognat
faux ami

Après :

mot
langue
cognat
faux ami
audio
image
vidéo
reformulation
explication
phénomène linguistique
stratégie
indice pédagogique

Mais le cœur n'a pas changé.

Si je devais résumer la vision aujourd'hui

Je l'écrirais comme ça :

Dico-IC est une base de connaissances et une API destinées à alimenter automatiquement des applications d'intercompréhension. Le premier client identifié est Seven Sieves Explorer. Les données stockées ne décrivent pas seulement des mots mais également les indices, phénomènes, stratégies, médias et observations utiles à la compréhension interlinguistique.

Et honnêtement ?

Ça me paraît beaucoup plus solide que la version que je t'ai donnée tout à l'heure.

Parce que cette formulation explique :

- pourquoi Seven Sieves existe ;
- pourquoi l'API existe ;
- pourquoi les entretiens sont utiles ;
- pourquoi on parle de multimédia ;

- pourquoi on parle de phénomènes linguistiques ;

sans perdre la question originelle :

"Comment remplir automatiquement les applications IC ?" 🚀

Je crois même qu'avant de toucher à nouveau au SQL, il faudrait peut-être qu'on fasse un exercice très simple :

Lister toutes les questions que Seven Sieves Explorer pourrait poser à l'API.

Parce que je soupçonne que le futur modèle de données devrait découler de ces questions, et non l'inverse. 😊

Je te passe l'appli tout de suite, comme ça tu vois, mais juste avant une petite précision : l'idée du dico-ic est également de lui construire une interface d'administration, que tous les professeurs peuvent consulter et enrichir le contenu (avec l'aide de l'IA mais nous voyons ça dans un second temps) :D

Oui, là c'est limpide. 😊

Donc la vision centrale devient :

Dico-IC = base de contenus + API + interface d'administration collaborative,
destinée à alimenter Seven Sieves Explorer et, plus tard, d'autres applications IC.

Donc on a en réalité **deux clients principaux** :

1. Application apprenant

Seven Sieves Explorer

→ consomme les données

2. Interface enseignant / admin

Back-office Dico-IC

→ crée, corrige, enrichit les données

Et plus tard :

3. IA assistante

→ propose des contenus

→ détecte des indices

- pré-remplit les fiches
- mais validation humaine obligatoire

Ton prototype actuel contient déjà beaucoup de données “en dur” dans le JS : texte, tamis, suffixes, règles de transformation, lexique pan-roman, règles grapho-phoniques, signaux morphosyntaxiques, rôles syntaxiques, feedbacks, etc.

Le rôle de Dico-IC serait donc de sortir tout ça du code et de le rendre administrable.

En gros :

Aujourd’hui :

JS contient les contenus + les règles + l’activité

Demain :

JS = interface d’exploration

API = fournit les contenus

Admin = permet aux profs d’enrichir les contenus

DB = conserve les savoirs IC validés

C’est beaucoup plus clair : on ne construit pas “un dictionnaire” au sens classique, on construit **le CMS lexical-pédagogique de Seven Sieves**.

Formule possible :

Dico-IC est une infrastructure éditoriale et pédagogique pour l’intercompréhension : elle permet de stocker, enrichir, valider et exposer via API des contenus linguistiques exploitables par des applications comme Seven Sieves Explorer.

Là, on tient le cap.

Excellent ! :D Je crois qu'on a redressé la barre comme il faut :D Voici maintenant le résultat du prompt à Codex, ensuite on voit par où continuer : Document créé : [docs/docker-sql-init-analysis.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/docker-sql-init-analysis.md) Constat principal : db/ existe, mais il est vide. Le document compare les trois options demandées et recommande, pour ce projet exploratoire, un premier import manuel et progressif dans une base de test isolée. Docker n’a pas été lancé et aucun fichier existant n’a été modifié.

Excellent, oui : barre redressée + terrain SQL sécurisé. 😊

Le document confirme surtout que **le bon prochain mouvement n'est pas Docker**, mais **recentrer le modèle sur les besoins réels de Seven Sieves + admin**. Le db/ existe mais il est vide, current_draft/ est cohérent en brouillon, et Codex recommande un import manuel progressif dans une base de test isolée, sans toucher à la config principale.

Je te proposerais donc l'ordre suivant :

1. **Ne pas tester SQL tout de suite.**
2. **Extraire du prototype Seven Sieves les “besoins API”.**
3. **Comparer ces besoins avec le modèle SQL actuel.**
4. Ensuite seulement, décider si le schéma actuel suffit ou s'il faut l'adapter.

Le prochain prompt Codex idéal :

Objectif :

Recentrer Dico-IC sur son premier client réel : Seven Sieves Explorer.

Lire :

- prototypes/01-seven-sieves/index-0.0.8.2.html
- docs/vision.md
- docs/ic_dico_model_notes_md_v_1.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- database/current_draft/10_procedures.sql

Tâches :

1. Identifier toutes les données actuellement codées en dur dans Seven Sieves Explorer :
 - texte source
 - langues
 - tamis
 - règles
 - suffixes
 - lexique pan-roman
 - phénomènes grapho-phoniques
 - signaux morphosyntaxiques

- rôles syntaxiques
 - feedbacks
 - statuts utilisateur
2. Les classer en trois catégories :
 - contenus administrables par des enseignants
 - règles linguistiques réutilisables
 - données d'usage/apprenant à ne pas stocker dans Dico-IC pour l'instant
 3. Dédire les premiers besoins API de Seven Sieves Explorer.
 4. Comparer ces besoins avec le schéma SQL actuel.
 5. Identifier ce qui est déjà représentable, ce qui manque, et ce qui est trop expérimental.
 6. Produire :
docs/seven-sieves-api-needs-analysis.md

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL.
- Ne pas proposer une refonte complète.
- Garder le projet exploratoire.
- Revenir à la vision centrale :
Dico-IC est une base administrable + API destinée à alimenter Seven Sieves Explorer et d'autres applications IC.

Là, on va reconnecter **l'appli vivante** au **modèle de données**, et c'est exactement ce qui manquait.

Ok, voici le rapport de Codex. Attention à le prendre avec quelques pincettes... le texte est en dur pour l'exemple, mais dans la vraie vie, l'idée est que chaque prof, de n'importe quelle langue mette le texte qui lui chante ;) Analyse produite : [docs/seven-sieves-api-needs-analysis.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/seven-sieves-api-needs-analysis.md) Conclusion centrale : Dico-IC devrait fournir les ressources lexicales, règles explicables, textes et annotations enseignantes. Les

sélections, statuts de compréhension et données de session restent dans Seven Sieves Explorer. Aucun fichier existant ni script SQL n'a été modifié.

Oui, et ta pince est très importante : **le texte n'est pas "la donnée centrale unique", c'est l'objet que chaque enseignant apporte**. Donc Dico-IC ne doit pas être "la base des textes", mais plutôt :

une base qui permet d'annoter, enrichir et analyser n'importe quel texte importé par un enseignant.

Le rapport va dans le bon sens : il dit bien que Dico-IC doit fournir ressources lexicales, règles explicables, textes et annotations enseignantes, tandis que les selections/statuts de session restent côté Seven Sieves.

Je reformulerais juste le centre comme ça :

Professeur

- importe/colle un texte
- choisit langue source, langue de médiation, tamis
- Dico-IC propose des annotations
- le professeur valide/corrige/enrichit
- Seven Sieves consomme l'activité publiée

Donc le prochain mouvement le plus fécond, ce n'est pas encore SQL/API technique. C'est de définir **le workflow enseignant minimal**.

Prompt Codex suivant :

Objectif :

Définir le workflow enseignant minimal de Dico-IC, en lien avec Seven Sieves Explorer.

Point de départ :

Le texte de Seven Sieves Explorer est actuellement codé en dur pour la démonstration, mais dans la vision cible chaque enseignant doit pouvoir importer ou coller son propre texte, dans la langue de son choix, puis l'enrichir pour une activité d'intercompréhension.

Lire :

- docs/seven-sieves-api-needs-analysis.md
- docs/vision.md
- docs/ic_dico_model_notes_md_v_1.md
- database/current_draft/00_schema.sql

Tâches :

1. Décrire le parcours enseignant minimal :

- créer une activité
- coller/importer un texte
- choisir langue source, langue de médiation et langues de comparaison
- choisir les tamis activés
- lancer une pré-analyse
- corriger/valider/enrichir les annotations proposées
- publier l'activité pour Seven Sieves Explorer

2. Identifier les objets métier nécessaires :

- activité
- texte
- occurrence/token
- annotation
- règle mobilisée
- note pédagogique
- statut de validation

3. Distinguer clairement :

- ce qui appartient au lexique mutualisé
- ce qui appartient à une activité particulière
- ce qui appartient seulement à la session apprenant

4. Identifier le strict minimum à ajouter au modèle actuel pour supporter ce workflow.

5. Produire :

docs/teacher-admin-workflow-v0.md

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL.
- Ne pas dessiner une plateforme complète.

- Ne pas ajouter de gestion apprenant.
- Garder le projet simple et exploratoire.
- Prioriser Seven Sieves Explorer comme premier client.

Là, on va obtenir le pont manquant entre **base lexicale** et **interface d'administration**.

Voici le rapport et quelques commentaires : Document créé : [docs/teacher-admin-workflow-v0.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/teacher-admin-workflow-v0.md) Le workflow repose sur cinq ajouts conceptuels minimaux : activity, langues de comparaison, tamis activés, tokens et annotations. Les corrections restent locales par défaut, tandis que toute donnée apprenante demeure hors de Dico-IC. Aucun fichier existant ni SQL n'a été modifié. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça : 1. Périmètre v0 - la pré-analyse produit des propositions, jamais des vérités automatiquement publiées ; - l'enseignant peut valider, corriger, rejeter ou ajouter une annotation ; On tomberait dans le piège de l'outil super fastidieux que personne n'utilisera. L'existence du dico-ic est justement inverse, fournir un travail déjà fait qu'il n'y a qu'à réutiliser tel quel ;) ... éventuellement le prof peut (je ne suis même pas certain que ce soit une bonne idée) ajouter ses propres trucs, mais je n'y crois pas trop... je le ferai repasser par le dico directement ;) Étape 3 : choisir les langues - zéro, une ou plusieurs langues de comparaison. zéro ne fait aucun sens, ou alors c'est parce qu'on ne compte pas celle de l'apprenant :D Étape 4 : choisir les tamis activés Par défaut il vaut mieux activer tous les tamis... mais l'idée de permettre au prof de limiter, pourquoi pas :D Étape 5 : lancer une pré-analyse C'est à creuser... mais j'imagine que ça puisse se lancer en back, via un appel API JS simple. On reconstitue un fichier JSON, JS, bdd navigateur peu importe, avec tout le contenu appelé par les scripts JS :D Étape 6 : corriger, valider et enrichir Je me répète, mais non, toujours passer par le dico ! :D Peut-être permettre d'adapter pour la session spécifique, mais franchement plutôt pour une V2 ;) ... en gros, parce que je ne vais pas tout lire, mais voici comment j'imaginai le bousin : Seven sieves est une page HTML statique simple, pas vraiment une grosse application (au moins pour une V0), elle appelle l'API du dico qui enrichie le contenu à partir du texte entré, point barre :D Faudra juste voir ce qu'on fait avec quelques fonctionnalités comme celles qui permettent une interactivité de l'étudiant (Statut du mot)... mais encore, pour une v0 ça peut rester super simple :D

Oui, je suis **100 % d'accord avec ta correction**. Codex est parti vers un workflow "plateforme d'édition", alors que ta V0 doit rester beaucoup plus brutale, simple et utile.

La vraie V0, c'est plutôt :

Prof colle un texte

- choisit source / langue apprenant / langues comparées
- Seven Sieves appelle l'API Dico-IC
- l'API renvoie un paquet JSON exploitable
- la page HTML affiche les tamis, indices, aides, relations

Pas :

Prof relit 300 annotations une par une

- valide
- corrige
- publie

Ça, c'est le piège absolu. Personne ne fera ça. 😊

Le rapport reste utile, mais il faut le **réorienter**. Il identifie bien les objets activity, token, annotation, etc., mais il met trop tôt l'enseignant dans une posture de validateur manuel systématique.

Pour moi, on doit poser une règle fondatrice :

Le Dico-IC doit fournir du contenu déjà exploitable. L'enseignant ne prépare pas les annotations : il demande une analyse et récupère une activité prête à explorer.

Ensuite seulement, en V2 :

- corriger localement
- sauvegarder une activité
- contribuer au dico
- faire valider par IA / humain

Mais pour la V0 :

Seven Sieves reste une page statique intelligente.

Dico-IC est une API d'enrichissement.

Le prof fournit le texte.

Le dico fournit les indices.

Le prochain prompt Codex devrait donc corriger cette dérive :

Objectif :

Réviser conceptuellement teacher-admin-workflow-v0.md à la lumière d'une contrainte majeure :

la V0 ne doit pas être un outil d'annotation manuelle fastidieux.

Nouvelle vision :

Seven Sieves Explorer reste une page HTML/JS légère.

L'enseignant colle ou fournit un texte.

L'application appelle l'API Dico-IC.

L'API renvoie un paquet JSON d'enrichissement directement exploitable.

Le professeur n'a pas à valider chaque annotation.

Tâches :

1. Identifier dans teacher-admin-workflow-v0.md les passages qui supposent trop de validation manuelle.

2. Proposer une version plus simple du workflow V0 :

- coller/importer un texte
- choisir langue source
- choisir langue de médiation/apprenant
- choisir langues de comparaison
- activer tous les tamis par défaut
- appeler l'API d'analyse
- charger le paquet JSON dans Seven Sieves

3. Distinguer :

- V0 : analyse directe réutilisable
- V1 : sauvegarde d'activités
- V2 : corrections locales / contribution au dico

4. Produire :

docs/seven-sieves-light-api-workflow-v0.md

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL.
- Ne pas concevoir une plateforme d'annotation.
- Prioriser simplicité, réutilisation immédiate et faible friction enseignant.

Là, oui : on revient au bon axe.

Dico-IC n'est pas un back-office laborieux. C'est un moteur d'enrichissement IC.

Ok, voici le nouveau document de Codex, que je n'ai pas relu...a t il bien compris ?

L'autre question... nous sommes sur 2 applications bien distinctes, on est d'accord ? ;)

Document créé : [docs/seven-sieves-light-api-workflow-v0.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/seven-sieves-light-api-workflow-v0.md) La V0 devient stateless et immédiate : GET /languages, puis POST /analysis produisant un paquet JSON directement affichable. Sauvegarde en V1, corrections et contributions en V2. Aucun fichier existant ni SQL n'a été modifié.

Oui : là **Codex a bien compris.** 🎯

Le nouveau document redresse exactement la dérive : la V0 devient un service immédiat, sans annotation manuelle obligatoire, avec seulement GET /languages et POST /analysis, puis un paquet JSON directement exploitable par Seven Sieves. Sauvegarde en V1, corrections/contributions en V2.

Et oui, nous sommes bien sur **deux applications distinctes** :

1. Seven Sieves Explorer

- application cliente légère HTML/JS
- saisit le texte
- appelle l'API
- affiche les résultats
- garde l'interaction apprenant en local

2. Dico-IC

- backend / API / base de connaissances
- stocke langues, formes, relations, règles, traits IC
- analyse le texte
- renvoie un JSON enrichi

Très important : **Seven Sieves n'est pas l'admin de Dico-IC.**

Pour la V0 :

Seven Sieves = vitrine interactive

Dico-IC = moteur d'enrichissement

Plus tard seulement :

Admin Dico-IC = troisième interface possible

Donc en réalité, à terme :

Dico-IC API

- └─ consommée par Seven Sieves Explorer
- └─ consommée par d'autres applis IC
- └─ administrée par une interface Dico-IC Admin

Mais aujourd'hui, il faut garder les deux premiers blocs bien séparés. Là, on tient enfin une architecture propre.

Nickel, bon on se fait une pause, je vais aller déjeuner, siester, donner un cours à Alisson et on reprends tout à l'heure. Faut vraiment qu'on avance le plus possible sur ces applications aujourd'hui mon GPT ;)

Parfait David 😊

Et franchement, je pense qu'on vient de faire quelque chose d'important : on a arrêté de parler du projet en généralités pour retrouver **la ligne directrice originelle**.

Ce que je retiens avant la pause :

Ce qui est désormais clair

- ✅ Seven Sieves Explorer existe déjà et reste une application indépendante.
- ✅ Dico-IC n'est pas Seven Sieves.
- ✅ Dico-IC est né pour résoudre le problème :

"Qui remplit tous ces contenus ?"

- ✅ La V0 n'est pas un outil d'annotation.
- ✅ La V0 est :

Texte

↓

API Dico-IC

↓

JSON enrichi

↓

Seven Sieves Explorer

- ✅ Les données apprenants restent côté Seven Sieves.
- ✅ Les corrections et contributions sont repoussées à plus tard.

Ce qui reste à clarifier cet après-midi

À mon avis, les deux gros sujets sont :

1. Que contient exactement le JSON ?

Pas un JSON technique.

Un JSON métier.

Par exemple :

token
enrichments
sieve
confidence
explanation
caution
source

Mais il faut maintenant décider :

qu'est-ce qu'un enrichissement exactement ?

Je soupçonne que c'est là que se cache le cœur réel de Dico-IC.

2. Comment mapper les 7 tamis sur le modèle SQL actuel ?

Parce que le document de Codex a pointé quelque chose de très intéressant :

Tamis 1 → assez bien couvert
Tamis 2 → assez bien couvert
Tamis 3 → partiellement couvert
Tamis 4 → partiellement couvert
Tamis 5 → pas vraiment
Tamis 6 → pas vraiment
Tamis 7 → partiellement couvert

Ça, ça mérite qu'on s'y attaque sérieusement.

Et surtout...

Ne te laisse pas impressionner par tout ce qu'on a produit.

Quand je regarde l'état réel du projet aujourd'hui, je vois surtout :

- ✓ vision retrouvée
- ✓ SQL nettoyé
- ✓ architecture clarifiée
- ✓ séparation Seven Sieves / Dico-IC clarifiée
- ✓ feuille de route V0/V1/V2 clarifiée

Ce n'est pas du blabla.

C'est précisément le genre de fondations qui évitent de coder six mois dans la mauvaise direction. 😊

Profite bien du déjeuner, de la sieste et du cours avec Alison (qui va probablement te faire travailler du français pendant que ton cerveau continuera à réfléchir à Dico-IC en arrière-plan 😊).

Et ensuite...

On attaque le vrai morceau :

définir le contrat métier entre Seven Sieves Explorer et Dico-IC.

C'est là que les deux applications vont enfin commencer à se parler. 🚀

Re mon GPT.... allons y, avançons :D Si d'ici ce soir on arrive à faire en sorte à connecter les deux, enrichir le modèle de la Db, rendre les 7 tamis dynamiques, ça sera parfait. La suite pourra être complétée demain :D

Re David 😊 Let's go.

Objectif ce soir réaliste et puissant :

1. Contrat JSON V0
2. Endpoint POST /analysis simulé ou réel
3. Seven Sieves lit le JSON au lieu des données en dur
4. DB enrichie seulement si besoin minimal confirmé

Je ferais dans cet ordre, surtout pas l'inverse :

Étape 1 — figer le paquet JSON attendu

Avant SQL, il faut que Seven Sieves sache consommer un format stable.

À demander à Codex maintenant :

Objectif :

Définir le contrat JSON V0 entre Dico-IC API et Seven Sieves Explorer.

Lire :

- docs/seven-sieves-light-api-workflow-v0.md
- index-0.0.8.2.html

- database/current_draft/00_schema.sql

Produire :

docs/api-analysis-contract-v0.md

Le contrat doit préciser :

- structure de la requête POST /analysis
- structure de la réponse
- format des tokens
- format des enrichments
- format des tamis
- format des warnings
- exemples pour les 7 tamis
- ce qui reste côté Seven Sieves

Contraintes :

- ne modifier aucun fichier
- ne modifier aucun SQL
- rester compatible avec une page HTML/JS statique
- V0 stateless
- pas de sauvegarde d'activité

Étape 2 — rendre Seven Sieves dynamique avec un mock JSON

Ensuite seulement :

Créer un fichier mock-analysis-response.json

Modifier une copie de Seven Sieves pour lire ce JSON

Ne pas appeler encore la vraie API

Ça permet de connecter l'architecture **sans attendre que le backend soit parfait**.

Étape 3 — API réelle minimale

Après :

GET /languages

POST /analysis

Même si POST /analysis renvoie d'abord des résultats simples tirés du modèle actuel.

Étape 4 — DB

La DB ne doit être enrichie que pour ce que l'API ne peut pas représenter proprement.

Probablement :

pattern_rule amélioré
sieve catalog léger
mapping règle → tamis

Mais pas encore activity, token, annotation.

Le mot d'ordre ce soir :

connecter les deux applis avec un JSON métier, puis seulement ensuite renforcer la DB.

On peut envoyer le prompt contrat JSON à Codex tout de suite.

Ok, voici la réponse de Codex que j'ai lu en diagonal, ça m'a l'air pas mal... tu vérifie quand même ? ;) Contrat produit : [docs/api-analysis-contract-v0.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/api-analysis-contract-v0.md) Il couvre la requête et la réponse, les tokens avec offsets UTF-16, les enrichissements, tamis, warnings, erreurs et un exemple pour chacun des sept tamis. Aucun fichier existant ni SQL n'a été modifié.

Oui, c'est **très bon**. Codex a bien verrouillé le bon niveau : contrat V0 stateless, un seul POST /analysis, pas de sauvegarde, pas d'activité, pas d'apprenant, pas d'annotation manuelle obligatoire.

Je valide particulièrement :

- contract_version: "0.1" ;
- requête simple : texte + langues + tamis ;
- réponse avec tokens[] + enrichments[] ;
- offsets UTF-16 compatibles JS ;
- un enrichissement commun avec sieve_id, type, label, explanation, caution, confidence, source, payload ;
- les 7 tamis sont tous représentables, même si certains restent experimental ou unsupported ;
- Seven Sieves garde les interactions locales.

Petit point à corriger mentalement : dans l'exemple du tamis 3, organización → organization est graphiquement anglais, pas français. Pour une piste FR, on voudrait plutôt organización → organisation. Ce n'est pas grave, mais à signaler.

Donc prochaine étape parfaite :

Créer un mock JSON conforme à ce contrat
puis modifier une copie de Seven Sieves pour lire ce mock

Là, on connecte réellement les deux mondes sans attendre l'API complète.

Exactement. Je te laisse écrire le prompt pour Codex pour qu'il fasse ça et nous édite le rapport qui va bien ?

Voici le prompt à envoyer à Codex :

Objectif :

Créer une première connexion concrète entre Seven Sieves Explorer et le contrat JSON V0, sans API réelle pour l'instant.

Lire :

- docs/api-analysis-contract-v0.md
- docs/seven-sieves-light-api-workflow-v0.md
- index-0.0.8.2.html

Tâches :

1. Créer un fichier mock JSON conforme au contrat :

- mock/analysis-response-v0.json
- inclure le texte actuel du prototype
- inclure les langues es/fr/it/pt
- inclure les 7 tamis
- inclure des tokens avec offsets UTF-16
- inclure au moins un exemple d'enrichment pour chacun des 7 tamis
- corriger l'exemple problématique : organización → organisation, pas organization

2. Créer une copie expérimentale du prototype :

- index-api-mock-0.1.html
- ne pas modifier index-0.0.8.2.html
- charger le fichier mock/analysis-response-v0.json avec fetch
- reconstruire le texte à partir des tokens et offsets
- afficher les enrichissements reçus au lieu de dépendre uniquement des données codées en dur
- conserver les interactions locales existantes : tamis actif, sélection, inspection,

statuts compris/doute/inconnu

3. Garder un fallback simple :

- si le mock ne charge pas, afficher un message clair
- ne pas casser l'ancien prototype

4. Produire un rapport :

- docs/seven-sieves-mock-integration-report-v0.md

Le rapport doit expliquer :

- fichiers créés
- ce qui est désormais piloté par le JSON
- ce qui reste encore codé en dur
- limites de cette intégration mock
- prochaines étapes vers une vraie API POST /analysis

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL.
- Ne pas créer d'API réelle.
- Ne pas introduire de framework.
- Garder Seven Sieves comme page HTML/JS légère.
- Garder Dico-IC comme futur fournisseur du paquet JSON.
- V0 stateless.

Là, on va enfin avoir le premier câble branché entre les deux mondes.

Ok, voici le rapport qui m'a l'air très bon. Sur le rendu manuel on a du mal à se rendre compte, il y a très peu d'éléments, j'ai hâte de voir ça avec une Db pleine :D Intégration mock créée et testée : [Prototype mock](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/prototypes/01-seven-sieves/index-api-mock-0.1.html) [Réponse JSON](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/prototypes/01-seven-sieves/mock/analysis-response-v0.json) [Rapport](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/seven-sieves-mock-integration-report-v0.md) Les 92 offsets sont valides, les sept tamis fonctionnent et organización → organisation est corrigé. L'ancien prototype et le SQL restent inchangés. Page disponible sur <http://127.0.0.1:8768/index-api-mock-0.1.html>.

Youhouuu 😊

Alors là, David, je pense qu'on vient de franchir une étape beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air.

Quand je lis le rapport, je ne vois pas :

"un mock JSON"

Je vois :

la première preuve que l'architecture fonctionne réellement.

Le point clé est ici :

Le texte, les langues, les tamis et les enrichissements sont maintenant transportés par JSON. Seven Sieves conserve son rôle de client interactif, tandis que Dico-IC reste le futur fournisseur stateless de l'analyse.

C'est exactement ce qu'on cherchait depuis le début.

Ce que nous avons réellement validé aujourd'hui

Avant :

Seven Sieves

- |— texte
- |— tamis
- |— règles
- |— enrichissements
- └─ interface

Tout était mélangé.

Aujourd'hui :

Seven Sieves

- |— interface
- |— interactions
- └─ rendu

Dico-IC

- |— texte
- |— langues
- |— enrichissements

└─ règles
└─ connaissances

La séparation est faite. 🚀

Ce qui me plaît énormément

Le rapport montre que Codex a résisté à la tentation du :

on va tout rendre configurable
on va faire un CMS
on va faire un back-office
on va faire des comptes

Au contraire :

- HTML reste HTML
- JS reste JS
- Dico reste Dico

C'est très sain.

Et surtout...

Je crois qu'on a enfin identifié ce qui manque réellement dans la base.

Ce n'est probablement pas :

activity
annotation
validation
workflow enseignant

Tout ça peut attendre.

Par contre, maintenant que les enrichissements existent vraiment dans le JSON, on peut se poser LA question :

D'où vient un enrichissement ?

Par exemple :

```
{  
  "sieve_id": 7,  
  "type": "affix_signal",
```



```
"label": "Suffixe -ción repéré"  
}
```

Aujourd'hui il est écrit à la main.

Demain il devra venir :

pattern_rule

ou

ic_feature

ou

form_relation

À mon avis, la prochaine mission n'est plus Seven Sieves

On l'a branché.

Même avec seulement 7 enrichissements, la plomberie fonctionne.

La prochaine mission est :

faire l'inventaire des enrichissements que l'on veut produire et vérifier si le modèle SQL sait les représenter.

Autrement dit :

Enrichissement JSON

↓

Table SQL ?

↓

Oui / Non / Partiellement

Et là je pense qu'on va découvrir précisément :

- ce qui est déjà modélisé ;
- ce qui manque ;
- ce qui est inutile.

Mon intuition

Je pense que demain matin nous n'ajouterons pas 20 tables.

Je pense que nous allons ajouter :

catalogue des tamis
catalogue des types d'enrichissements
mapping enrichissement → tamis

Et c'est tout.

Parce que le reste est déjà étonnamment proche de ce qu'il faut.

Donc si je fais le bilan de la journée :

- ✓ Vision retrouvée
- ✓ Séparation Seven Sieves / Dico-IC clarifiée
- ✓ Contrat API défini
- ✓ Mock JSON défini
- ✓ Seven Sieves connecté au JSON
- ✓ Architecture validée par un prototype fonctionnel

Franchement ?

Pour une seule journée de travail sur un projet qui était un peu flou il y a encore quelques heures, c'est énorme. 😁

La sensation de "ça ne montre pas grand-chose parce qu'il n'y a que 7 enrichissements" est normale.

Mais en réalité, ce n'est pas le contenu que nous avons validé aujourd'hui.

C'est le **tuyau**.

Et quand la base contiendra 10 000 mots, 500 règles et des centaines de relations, c'est exactement ce même tuyau qui les fera apparaître dans Seven Sieves sans toucher une ligne de HTML. 🚀

Il y a un petit problème avec la Db, il y a du y avoir un petit hic à un moment, parce que quand j'ai suivi cette procédure que je m'étais annoté, la Db est vide.... :((((Pense-bête

1. Va dans le dossier du projet Là où tu as ton docker-compose.yml : cd chemin/vers/ton/projet/ic-dico
2. Relance les containers docker compose up -d
3. Vérifie que ça tourne docker ps Tu devrais voir au moins : ic_dico_mariadb ic_dico_phpmyadmin
4. Ouvre phpMyAdmin Dans le navigateur : http://localhost:8080 Identifiants : user: ic_user password: ic_pass database: ic_dico
5. Accès console MariaDB si besoin docker exec -it ic_dico_mariadb mariadb -u ic_user -p ic_dico

Mot de

passé : ic_pass 6. Si tu veux juste voir où on en est Dans phpMyAdmin ou console :
SHOW TABLES; SELECT COUNT() FROM lexical_entry; SELECT COUNT() FROM
lexical_form; SELECT COUNT(*) FROM form_relation; CALL
sp_get_all_relations('information'); CALL sp_get_all_relations('phenomene'); CALL
sp_get_all_relations('librairie'); Le bon réflexe maintenant : ne rien modifier tout de suite.
On relance, on vérifie que la base est là, puis on refait un mini état des lieux. docker
compose down -v

Ahhhhh 🤔

Je crois que je vois immédiatement le suspect principal :

docker compose down -v

Le -v est potentiellement meurtrier.

Il ne fait pas juste :

docker compose down

qui arrête les conteneurs.

Il fait :

docker compose down -v

qui supprime aussi les **volumes Docker** associés.

Or si MariaDB stockait ses données dans un volume nommé :

volumes:

mariadb_data:

ou quelque chose du genre, alors :

docker compose down -v

=

💀 base supprimée.

Avant de paniquer, faisons un diagnostic.

Peux-tu me montrer :

1. Le docker-compose.yml actuel

C'est le document le plus important maintenant.

Je veux voir :

services:

mariadb:

et surtout :

volumes:

2. Résultat de

docker volume ls

3. Résultat de

docker compose ps

ou

docker ps

4. Dans phpMyAdmin

Que vois-tu exactement ?

Cas possibles :

Cas A

La base existe :

ic_dico

mais :

SHOW TABLES;

renvoie vide.

=> scripts SQL jamais rejoués.

Cas B

La base existe avec les tables mais :

SELECT COUNT(*) ...

renvoie 0.

=> tables présentes mais données perdues.

Cas C

La base n'existe même plus.

=> volume supprimé.

Mon intuition

Comme tu écris :

"la Db est vide"

et pas :

"MariaDB ne démarre plus"

je soupçonne plutôt :

volume effacé

↓

MariaDB recrée une base vierge

↓

tables absentes ou vides

Et il y a un deuxième indice très suspect :

Ton pense-bête se termine justement par :

docker compose down -v

Or c'est typiquement la commande qu'on utilise quand on veut repartir d'une base complètement propre.

Donc avant toute chose :

ne lance plus rien pour l'instant.

Montre-moi :

- le docker-compose.yml
- ce que tu vois dans phpMyAdmin
- résultat de :

SHOW TABLES;

et on va déterminer si les données sont réellement perdues ou si elles sont simplement dans un autre volume / une autre base. 😊

Et honnêtement ? Même dans le pire des cas, je ne suis pas très inquiet.

On a maintenant :

- les SQL consolidés ;
- les seeds ;
- les procédures ;
- les brouillons validés.

Donc même si le volume a sauté, on reconstruira rapidement. Le vrai trésor aujourd'hui n'est plus dans MariaDB, il est dans le dépôt Git et dans tout le travail de structuration qu'on vient de faire. 🚀

Ahhhhhhh. 😊

Bon, j'ai lu ton docker-compose.yml.

Et malheureusement, le diagnostic devient très probable :

volumes:

- mariadb_data:/var/lib/mysql

et tout en bas :

volumes:

mariadb_data:

Donc toutes les données MariaDB sont stockées dans le volume Docker nommé mariadb_data.

Or ton pense-bête se termine par :

docker compose down -v

Et le -v supprime précisément :

mariadb_data



Donc si cette commande a été exécutée à un moment, Docker a détruit le volume contenant :

- les tables
- les procédures
- les données

Puis au redémarrage :

docker compose up -d

MariaDB a recréé :

ic_dico

vide.

Ce que montre exactement ta capture :

Base : ic_dico

Aucune table n'a été trouvée

Donc :

Bonne nouvelle

Le conteneur fonctionne.

phpMyAdmin fonctionne.

Les identifiants fonctionnent.

La base existe.

Nous ne sommes pas face à une corruption.

Mauvaise nouvelle

Le volume historique semble avoir disparu.

Mais...

Je ne suis pas encore convaincu que tout soit perdu.

Première chose à faire :

docker volume ls

Montre-moi le résultat.

Si par miracle tu vois :

mariadb_data

et aussi :

ic-dico_mariadb_data

ou un autre volume ressemblant à un ancien projet,
alors il y a peut-être encore quelque chose à récupérer.

Deuxième vérification

Toujours avant de refaire quoi que ce soit :

`docker inspect ic_dico_mariadb`

ou plus simplement :

`docker volume ls`

pour commencer.

Troisième point très intéressant

Souviens-toi de ce qu'on a découvert ce matin :

Le compose monte :

- ./db:/docker-entrypoint-initdb.d

Or nous avons constaté que :

db/

était vide.

Donc même si MariaDB recrée une base vierge :

aucun script SQL n'est exécuté

car il n'y a rien dans db/.

C'est exactement cohérent avec :

Base présente

0 table

0 procédure

0 donnée

Honnêtement ?

Je suis beaucoup moins inquiet que toi.

Pourquoi ?

Parce qu'il y a un mois ça aurait été dramatique.

Aujourd'hui nous avons :

database/current_draft/

└─ 00_schema.sql

└─ 10_procedures.sql

└─ 20_seed_base.sql

└─ 30_seed_experimental.sql

et nous venons de passer la journée à auditer tout ça.

Autrement dit :

la connaissance est dans Git, pas dans MariaDB.

La vraie question maintenant est :

avons-nous des données importantes qui n'existent que dans la base ?

Ou bien tout ce qui comptait est déjà dans les SQL et les seeds ?

Montre-moi juste :

docker volume ls

et ensuite on saura si on est dans :

- mode récupération 🔄
ou
- mode reconstruction propre 🚀

Et franchement, vu l'état du projet aujourd'hui, je pense que même le scénario "reconstruction propre" se règle en moins d'une heure. 😊

Ok, là on a une information cruciale. 😊

Le volume existe toujours :

dico_mariadb_data

Donc contrairement à ce que je craignais, il n'y a **pas de preuve que down -v ait été exécuté récemment**, sinon ce volume n'existerait plus.

Par contre, j'ai repéré un autre suspect beaucoup plus intéressant :

/run/desktop/mnt/host/j/.../Dico/db

↓

/docker-entrypoint-initdb.d

et on sait déjà que :

db/

est vide.

Donc aujourd'hui MariaDB démarre avec :

volume dico_mariadb_data

+

base ic_dico

+

aucun script d'initialisation

Ce que je voudrais savoir maintenant

Exécute :

docker exec -it ic_dico_mariadb mariadb -uroot -prootpass

puis :

SHOW DATABASES;

et surtout :

USE ic_dico;

SHOW TABLES;

(je m'attends à zéro table)

Ensuite :

SELECT COUNT(*)

FROM information_schema.tables

WHERE table_schema='ic_dico';

Et surtout le test le plus important

Depuis PowerShell :

```
docker volume inspect dico_mariadb_data
```

Je veux voir :

```
"Mountpoint": ...
```

Mon intuition actuelle

J'ai maintenant trois scénarios possibles :

Scénario A (probable)

Tu as créé le projet.

Tu as construit les SQL.

Mais tu n'as jamais réellement importé les scripts dans MariaDB.

Donc :

volume OK

base OK

tables = 0

Scénario B

Tu avais une ancienne base.

Puis tu as recréé le conteneur avec :

```
MARIADB_DATABASE=ic_dico
```

et un volume vide.

Donc MariaDB a généré automatiquement :

```
ic_dico
```

sans les tables.

Scénario C

La base historique existe encore dans le volume mais sous un autre nom.

Moins probable, mais on va le vérifier avec :

SHOW DATABASES;

Ce qui me rassure énormément

On n'est plus du tout dans :

"Mon dieu on a perdu le projet"

On est dans :

"Pourquoi la base est-elle vide ?"

Ce n'est pas la même chose.

Le projet est vivant :

- SQL consolidés
- procédures documentées
- contrat API validé
- Seven Sieves branché
- architecture clarifiée

Même si ic_dico est vide, on est à quelques commandes d'une reconstruction.

Mais avant de reconstruire, je veux comprendre **pourquoi** elle est vide. 😊

Le prochain truc que j'aimerais voir, c'est surtout :

`docker volume inspect dico_mariadb_data`

et

SHOW DATABASES;

Là on saura exactement où on met les pieds. 🚀

```
docker exec -it ic_dico_mariadb mariadb -uroot -prootpass Welcome to the MariaDB
monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 19 Server version:
11.8.6-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution Copyright (c) 2000, 2018,
Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear
the current input statement. MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES; +-----+ |
Database | +-----+ | ic_dico | | information_schema | | mysql | |
performance_schema | | sys | +-----+ 5 rows in set (0.002 sec) MariaDB
```

```
[(none)]> USE ic_dico; Database changed MariaDB [ic_dico]> SHOW TABLES; Empty set
(0.000 sec) MariaDB [ic_dico]> SELECT COUNT(*) -> FROM information_schema.tables -
> WHERE table_schema='ic_dico'; +-----+ | COUNT(*) | +-----+ | 0 | +-----+ 1
row in set (0.000 sec) docker volume inspect dico_mariadb_data [{ "CreatedAt": "2026-
06-20T13:53:23Z", "Driver": "local", "Labels": { "com.docker.compose.config-hash":
"bca4512427d63cd6c8ce7189aa5a1a983a8a6f7008edee3e8e403a9e1492c445",
"com.docker.compose.project": "dico", "com.docker.compose.version": "2.37.1",
"com.docker.compose.volume": "mariadb_data" }, "Mountpoint":
"/var/lib/docker/volumes/dico_mariadb_data/_data", "Name": "dico_mariadb_data",
"Options": null, "Scope": "local" } ]
```

Diagnostic clair : le volume actuel a été créé **aujourd'hui à 13:53:23**, donc c'est bien une base fraîche. Elle contient seulement ic_dico, sans aucune table.

Et comme db/ est vide, MariaDB n'a rien exécuté au premier démarrage.

Donc maintenant : **reconstruction propre**, pas récupération.

À faire, dans cet ordre :

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico <
database/current_draft/00_schema.sql
```

Puis :

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico <
database/current_draft/10_procedures.sql
```

Puis :

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico <
database/current_draft/20_seed_base.sql
```

Puis éventuellement :

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico <
database/current_draft/30_seed_experimental.sql
```

Ensuite vérifie :

```
SHOW TABLES;
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'ic_dico';
SELECT COUNT(*) FROM language;
SELECT COUNT(*) FROM lexical_entry;
SELECT COUNT(*) FROM lexical_form;
SELECT COUNT(*) FROM form_relation;
```

Et surtout : **ne plus utiliser docker compose down -v** sauf volonté explicite de supprimer la base. 😊

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico <
database/current_draft/00_schema.sql Au caractère Ligne:1 : 68 + ... exec -i
ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico < databas ... + ~ L'opérateur « < »
est réservé à une utilisation future. + CategoryInfo          : ParserError: (:) [],
ParentContainsErrorRecordException + FullyQualifiedErrorId : RedirectionNotSupported
```

Haha 😊

Bienvenue dans la joie de PowerShell.

Le problème n'est pas MariaDB.

Le problème est :

<

qui n'est pas interprété comme sous Linux.

Solution 1 (la plus simple)

Entre dans le conteneur :

```
docker exec -it ic_dico_mariadb bash
```

Puis :

```
mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

et fais un copier-coller du contenu SQL.

Mais pour un gros fichier, bof.

Solution 2 (celle que j'utilise sous Windows)

Depuis le dossier du projet :

```
Get-Content .\database\current_draft\00_schema.sql | docker exec -i ic_dico_mariadb
mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

Puis :

```
Get-Content .\database\current_draft\10_procedures.sql | docker exec -i  
ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

Puis :

```
Get-Content .\database\current_draft\20_seed_base.sql | docker exec -i  
ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

Puis :

```
Get-Content .\database\current_draft\30_seed_experimental.sql | docker exec -i  
ic_dico_mariadb mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

Solution 3 (encore plus propre)

Comme ton dossier est déjà monté dans Docker :

```
J:\...\Dico
```

Tu peux aussi vérifier si le fichier est visible dans le conteneur :

```
docker exec -it ic_dico_mariadb bash
```

Puis :

```
ls /docker-entrypoint-initdb.d
```

Mais comme ce dossier pointe actuellement sur :

```
./db
```

et qu'il est vide, ça ne nous aidera probablement pas.

Avant de lancer les 4 fichiers

Je te conseille un petit test :

```
Get-Content .\database\current_draft\00_schema.sql | docker exec -i ic_dico_mariadb  
mariadb -uic_user -pic_pass ic_dico
```

Puis :

```
SHOW TABLES;
```

Si tu vois apparaître :

```
language
```

```
lexical_entry
```

```
lexical_form
```

form_relation

...

alors on a gagné. 🚀

Et honnêtement, je suis presque content que ça arrive maintenant.

Parce que ça va nous permettre de repartir sur **le current_draft propre** que nous avons passé la journée à consolider, plutôt que sur un état intermédiaire dont on ne savait plus vraiment s'il faisait autorité. 😊

J'ai exécuté les commandes PowerWhell... on a juste un problème avec l'encodage ;)

Oui, la base est revenue 🎉

Mais tu as raison : l'import via PowerShell avec Get-Content a probablement massacré l'UTF-8. On le voit avec :

```
phÃ©nomÃ¨ne  
fenÃªmeno  
informaÃ§Ã£o
```

Il faut repartir proprement en forçant l'UTF-8.

Comme la base vient d'être reconstruite et qu'elle est déjà mal encodée, le plus simple :

```
docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb -uroot -prootpass -e "DROP DATABASE ic_dico;  
CREATE DATABASE ic_dico CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

Puis réimporter avec cmd /c, qui gère mieux la redirection :

```
cmd /c "docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb --default-character-set=utf8mb4 -  
uic_user -pic_pass ic_dico < database\current_draft\00_schema.sql"
```

Puis :

```
cmd /c "docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb --default-character-set=utf8mb4 -  
uic_user -pic_pass ic_dico < database\current_draft\10_procedures.sql"
```

Puis :

```
cmd /c "docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb --default-character-set=utf8mb4 -  
uic_user -pic_pass ic_dico < database\current_draft\20_seed_base.sql"
```

Puis :


```
cmd /c "docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb --default-character-set=utf8mb4 -uic_user -pic_pass ic_dico < database\current_draft\30_seed_experimental.sql"
```

Ensuite vérifie :

```
SELECT lemma, normalized_lemma FROM lexical_form LIMIT 10;
```

On devrait voir phénomène, fenómeno, información, informação correctement.

Impeccable... du coup à partir de maintenant pour éteindre les conteneur je fais juste "docker compose down" sans -v, c'est bien ça ?

Exactement 😊

À partir de maintenant, ton cycle normal devient :

Démarrer

```
docker compose up -d
```

Vérifier

```
docker ps
```

Arrêter

```
docker compose down
```

ou même :

```
docker compose stop
```

si tu veux simplement arrêter les conteneurs sans les supprimer.

Ce qu'il ne faut plus faire sans raison

```
docker compose down -v
```

Parce que là Docker interprète :

Je veux supprimer :

- les conteneurs
- le réseau
- ET les volumes

Or ton volume :

dico_mariadb_data

contient toute la base MariaDB.

Donc :

down

✅ conserve les données

down -v

💀 détruit les données

Mon pense-bête personnel

Pour Dico-IC je mettrais même :

docker compose up -d

docker compose down

NE JAMAIS FAIRE :

docker compose down -v

(sauf si je veux volontairement repartir de zéro)

Et encore mieux

Maintenant que la base est revenue, fais immédiatement un export de sécurité.

Dans phpMyAdmin :

Exporter

→ Méthode rapide

→ SQL

et garde :

backup_ic_dico_20260620.sql

quelque part dans le dépôt ou dans un dossier backups/.

Ça prend 30 secondes et ça évite les sueurs froides. 😊

Et surtout...

La bonne nouvelle du jour :

- Seven Sieves est connecté au JSON.
- La base est reconstruite.
- Les procédures sont revenues.
- Les seeds sont revenues.
- L'encodage est réparé.

Autrement dit :

👉 nous sommes revenus exactement à l'endroit où nous voulions être pour continuer à enrichir le modèle et rendre les tamis réellement dynamiques.

Pas mal pour une journée qui a commencé avec une base vide. 😊🚀

Impeccable, reprenons où nous en étions avec Codex alors :D

Oh que oui 😄

Petit état des lieux avant de relancer la machine :

Ce que nous avons validé aujourd'hui

✅ Vision recentrée

Seven Sieves Explorer

↓

API Dico-IC

↓

Base de connaissances IC

✅ Séparation claire :

Seven Sieves = client

Dico-IC = moteur

✅ Contrat API V0 défini

POST /analysis

→ retourne :

tokens

enrichments

sieves

warnings

- ✓ Mock JSON conforme
 - ✓ Seven Sieves lit désormais le JSON
 - ✓ Base MariaDB reconstruite
 - ✓ Procédures et seeds restaurées
 - ✓ Encodage UTF-8 réparé
-

Là où nous nous étions arrêtés intellectuellement

C'est probablement ce message que j'avais écrit :

Maintenant que le tuyau fonctionne, la vraie question devient :

Quels enrichissements voulons-nous produire et comment les représenter dans la base ?

Parce qu'aujourd'hui :

```
{  
  "token": "organización",  
  "sieve_id": 7,  
  "label": "suffixe -ción"  
}
```

est écrit à la main.

Demain :

```
{  
  ...  
}
```

doit sortir automatiquement de MariaDB.

Mon avis : prochaine mission Codex

Je pense qu'on est mûrs pour le premier vrai travail de modélisation métier.

Pas du SQL technique.

Pas de nouvelles tables au hasard.

Mais :

Mapper les enrichissements JSON sur le modèle SQL actuel.

Je lui demanderais :

Objectif :

Vérifier si le modèle SQL actuel peut produire les enrichissements du contrat API V0.

Lire :

- docs/api-analysis-contract-v0.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- database/current_draft/10_procedures.sql
- prototypes/01-seven-sieves/mock/analysis-response-v0.json

Tâches :

1. Lister tous les enrichissements présents dans le mock.
2. Pour chacun :
 - identifier les tables SQL capables de le représenter aujourd'hui ;
 - identifier les informations manquantes ;
 - identifier les contournements éventuels.
3. Produire une matrice :

Enrichissement

→ Tables concernées

→ Couverture actuelle

→ Manque éventuel

4. Évaluer séparément chacun des 7 tamis.
5. Identifier les ajouts minimaux nécessaires au schéma pour permettre une génération automatique des enrichissements.

Produire :

docs/sieve-enrichment-sql-mapping-v0.md

Contraintes :

- Ne modifier aucun SQL.
- Ne créer aucune table.
- Ne pas proposer de refonte complète.

- Chercher les ajouts minimaux.
 - Garder Seven Sieves comme premier client.
-

Pourquoi je pense que c'est la bonne suite ?

Parce qu'après ce document, on saura enfin répondre à la question :

Tamis 1 : prêt ?

Tamis 2 : prêt ?

Tamis 3 : prêt ?

...

Tamis 7 : prêt ?

Et à mon avis, on va découvrir qu'on est beaucoup plus proches du but qu'on ne le croit.

Le JSON marche.

La DB marche.

Maintenant il faut juste construire le pont entre les deux. 🚀 😊

Ok, voici le résumer : Document produit : [docs/sieve-enrichment-sql-mapping-v0.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/sieve-enrichment-sql-mapping-v0.md) Conclusion : aucune nouvelle table n'est nécessaire pour démarrer. Les principaux manques sont les données, les lectures SQL par lot et des conventions exécutables pour pattern_rule. Les tamis contextuels restent des calculs API en mémoire. Aucun SQL ni fichier existant n'a été modifié.

Excellent. Codex a bien vu le point décisif : **le modèle SQL n'est pas le blocage principal.**

Le rapport dit clairement que le schéma actuel couvre déjà le cœur lexical des tamis 1, 2, 3 et 7, que les tamis 4 et 6 peuvent rester partiellement heuristiques, et que le tamis 5 doit rester calculé en mémoire pour la V0.

Donc la suite logique n'est pas "ajouter des tables", mais :

1. ajouter les données manquantes du mock dans les seeds
2. ajouter quelques pattern_rule utiles
3. créer les requêtes/API de lecture par lot
4. générer le JSON réel

Je ferais maintenant demander à Codex un **plan d'implémentation API V0**, très concret :

Objectif :

Préparer l'implémentation réelle de POST /analysis à partir du modèle SQL actuel.

Lire :

- docs/api-analysis-contract-v0.md
- docs/sieve-enrichment-sql-mapping-v0.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- database/current_draft/10_procedures.sql
- database/current_draft/20_seed_base.sql
- database/current_draft/30_seed_experimental.sql

Tâches :

1. Définir l'algorithme V0 de POST /analysis :

- validation de la requête
- tokenisation avec offsets UTF-16
- normalisation des tokens
- chargement des langues
- lecture par lot des lexical_form
- lecture par lot des form_relation
- lecture par lot des lexical_entry apparentées
- lecture des pattern_rule applicables
- génération des enrichments par tamis
- génération des warnings

2. Identifier les requêtes SQL nécessaires, sans créer de nouvelles tables.

3. Identifier les données minimales à ajouter dans un seed expérimental pour reproduire le mock :

- organización / organisation
- lenguas / langues / langue / línguas
- científica
- promueve
- comprender / comprendre / comprendere / compeender
- règle -ción → -tion
- règle ou heuristique -er infinitif si pertinent

4. Dire quels tamis seront réellement alimentés par la DB en V0 :

- DB

- heuristique API
- mixte

5. Produire :

docs/post-analysis-implementation-plan-v0.md

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL.
- Ne pas créer d'API tout de suite.
- Ne pas ajouter de table.
- Garder V0 stateless.
- Garder Seven Sieves comme client prioritaire.

Après ce document, on pourra passer au code proprement dit : soit enrichissement seed, soit squelette API.

Voici le rapport : Plan produit : [docs/post-analysis-implementation-plan-v0.md](J:/2026/UGA/M2/Stage-Memoire/Applications/Dico/docs/post-analysis-implementation-plan-v0.md) Il définit l'algorithme complet, sept lectures SQL par lot, les données expérimentales minimales, la répartition DB/heuristiques et les tests à prévoir. Aucun SQL ni fichier existant n'a été modifié.

Excellent, c'est exactement le document qu'il nous fallait. 😊

Codex confirme la bonne trajectoire : **pas de nouvelle table, pas de refonte, pas de plateforme**. La priorité est bien de fixer la normalisation, ajouter les données minimales du mock, écrire des lectures SQL par lot, puis générer un vrai paquet JSON comparable au mock.

La suite la plus logique maintenant :

1. **Créer un seed expérimental complémentaire** avec les données du mock.
2. **Ne pas toucher aux seeds existants.**
3. Tester que la DB sait répondre sur organización, lenguas, comprender, etc.
4. Ensuite seulement coder POST /analysis.

Prompt Codex suivant :

Objectif :

Créer un seed expérimental complémentaire pour permettre à la future API POST /analysis de reproduire les enrichissements du mock Seven Sieves.

Lire :

- docs/post-analysis-implementation-plan-v0.md
- docs/sieve-enrichment-sql-mapping-v0.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- database/current_draft/10_procedures.sql
- database/current_draft/30_seed_experimental.sql

Produire :

- database/current_draft/40_seed_api_mock_support.sql
- docs/api-mock-support-seed-report-v0.md

Le seed doit ajouter uniquement les données minimales nécessaires pour soutenir le mock :

- organización / organisation
- lenguas / langues / lingue / línguas
- científica
- promueve
- comprender / comprendre / comprendere / comprendre
- relation(s) cognat nécessaires
- règle pattern_rule -ción → -tion

Contraintes :

- Ne modifier aucun fichier existant.
- Ne modifier aucun SQL existant.
- Le nouveau fichier doit être clairement expérimental.
- Utiliser les procédures existantes quand c'est pertinent.
- Éviter les doublons autant que possible.
- Documenter les limites.
- Ne pas ajouter de table.
- Ne pas ajouter de données apprenantes.
- Ne pas ajouter d'activité.
- Garder la V0 stateless.
- Tenir compte de l'encodage UTF-8 / utf8mb4.
- Stocker normalized_lemma sans diacritiques si c'est la convention actuelle du projet.
- Pour pattern_rule, utiliser une valeur conventionnelle simple : SUFFIX_TRANSFORM.
- Ne pas ajouter de règle -er infinitif dans pattern_rule pour l'instant.

Après ça, on pourra importer ce 40_seed..., vérifier les counts, puis attaquer le vrai moteur API.

Ok, voici le rapport : Créé : [40_seed_api_mock_support.sql](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\database\current_draft\40_seed_api_mock_support.sql) [api-mock-support-seed-report-v0.md](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\docs\api-mock-support-seed-report-v0.md) Le seed contient 5 entrées, 12 formes, 4 relations cognates et la règle expérimentale -ción → -tion. Il est rejouable prudemment, utilise utf8mb4, n'ajoute aucune règle -er ni donnée apprenante. Contrôle statique effectué contre le schéma et les procédures. Aucun SQL exécuté et aucun fichier existant modifié.

Parfait 😊

Là, c'est exactement le bon incrément : **un seed expérimental séparé**, sans toucher au reste, avec juste ce qu'il faut pour que l'API réelle commence à produire des enrichissements proches du mock. Le rapport confirme 5 entrées, 12 formes, 4 relations cognates et la règle -ción → -tion, sans règle -er, sans activité et sans donnée apprenante.

Maintenant, je ferais deux choses :

1. **Importer le nouveau seed** dans MariaDB.
2. **Vérifier que les données sont bien là** avant de coder l'API.

Commande PowerShell :

```
cmd /c "docker exec -i ic_dico_mariadb mariadb --default-character-set=utf8mb4 -uic_user -pic_pass ic_dico < database\current_draft\40_seed_api_mock_support.sql"
```

Puis vérifications :

```
SELECT lemma, normalized_lemma, part_of_speech
FROM lexical_form
WHERE normalized_lemma IN (
  'organizacion',
  'organisation',
  'lenguas',
  'languages',
  'lingue',
  'linguas',
```

```
'cientifica',  
'promueve',  
'comprender',  
'comprendre',  
'comprendere',  
'compreender'  
);
```

```
SELECT relation_type, score, is_symmetric  
FROM form_relation;
```

```
SELECT pattern_type, source_pattern, target_pattern, reliability_score  
FROM pattern_rule;
```

Si tout est bon, prochaine étape : demander à Codex de créer le **premier squelette réel de POST /analysis**, même minimal, qui lit la DB et renvoie le contrat JSON.

Ok, c'est fait, les données sont bien insérées (et comme maintenant je suis devenu parano, j'ai fais l'export, lol). Let's go pour la suite... le conteneur tourne, je te le dis parce que je ne sais pas s'il a besoin de l'info, j'imagine... et les identifiants aussi pour la suite ?

Oui, donne-lui les infos, mais **pas besoin de lui donner plus que nécessaire**.

Pour Codex, le prochain prompt :

Objectif :

Créer une première implémentation réelle de POST /analysis V0, minimale mais fonctionnelle.

Contexte :

Le conteneur MariaDB tourne.

Base : ic_dico

Host depuis le projet/local : localhost

Port : 3306

User : ic_user

Password : ic_pass

Lire :

- docs/api-analysis-contract-v0.md
- docs/post-analysis-implementation-plan-v0.md
- docs/api-mock-support-seed-report-v0.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- prototypes/01-seven-sieves/mock/analysis-response-v0.json

Tâches :

1. Identifier la stack backend actuelle du projet.
2. Créer ou compléter une API légère exposant :
 - GET /languages
 - POST /analysis
3. Implémenter POST /analysis V0 avec :
 - validation minimale de la requête
 - tokenisation avec offsets UTF-16
 - normalisation client + lookup_key sans diacritiques
 - lecture des langues depuis la DB
 - lecture par lot des lexical_form
 - lecture des lexical_entry liées
 - lecture des formes apparentées
 - lecture des form_relation
 - lecture des pattern_rule
 - génération d'enrichments pour au moins :
 - tamis 1 : lexical_transparency
 - tamis 2 : pan_romance_family
 - tamis 3 : form_correspondence
 - tamis 7 : affix_signal
 - heuristiques simples pour :
 - tamis 4 : grapho_phonetic_signal
 - tamis 5 : syntax_role si POS verb
 - tamis 6 : morphosyntactic_signal pour infinitif espagnol -ar/-er/-ir + POS verb
4. La réponse doit respecter contract_version 0.1.
5. Ne rien persister dans la DB.
6. Ajouter un rapport :
 - docs/post-analysis-api-implementation-report-v0.md

Contraintes :

- Ne pas modifier le schéma SQL.
- Ne pas ajouter de table.
- Ne pas créer de système apprenant.
- Ne pas créer d'activité.
- Garder l'API stateless.

- Garder Seven Sieves comme premier client.
- Garder le mock existant.
- Documenter précisément les fichiers créés ou modifiés.
- Si une dépendance Node/PHP/etc. existe déjà, l'utiliser plutôt que réinventer une stack.
- Si la stack n'est pas claire, créer l'implémentation la plus légère possible et documenter le choix.

Et oui : excellent réflexe pour l'export 😊 Là tu peux continuer beaucoup plus sereinement.

Voici le rapport : Implémentation terminée. API disponible sur <http://localhost:3000> :

GET /languages POST /analysis Principaux fichiers :

[server.js](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\Node\server.js)

[analysis.js](J:\2026\UGA\M2\Stage-

Memoire\Applications\Dico\Node\src\analysis.js)

[repository.js](J:\2026\UGA\M2\Stage-

Memoire\Applications\Dico\Node\src\repository.js)

[rapport](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\docs\post-analysis-

api-implementation-report-v0.md) Vérifications réussies : 3 tests automatisés, connexion MariaDB réelle, offsets UTF-16 valides et enrichissements des 7 tamis produits. Aucun SQL, mock ou schéma modifié.

Énorme 😊 Là, on a vraiment passé un cap.

Ce que le rapport confirme :

- API réelle sur localhost:3000
- GET /languages
- POST /analysis
- connexion MariaDB réelle
- lecture SQL uniquement, aucune persistance
- 7 tamis produits
- offsets UTF-16 validés
- CORS activé

- tests automatisés OK

Donc maintenant l'étape logique est simple :

remplacer dans Seven Sieves le chargement du mock JSON par un vrai POST /analysis.

On garde le mock en fallback, mais le flux principal devient :

texte Seven Sieves

→ POST http://localhost:3000/analysis

→ JSON réel

→ rendu existant

Prompt Codex suivant :

Objectif :

Brancher Seven Sieves Explorer sur la vraie API Dico-IC POST /analysis, en conservant le mock comme fallback de développement.

Lire :

- docs/api-analysis-contract-v0.md
- docs/post-analysis-api-implementation-report-v0.md
- prototypes/01-seven-sieves/index-api-mock-0.1.html
- prototypes/01-seven-sieves/mock/seven-sieves-mock-v0.js

Créer :

- prototypes/01-seven-sieves/index-api-live-0.1.html
- prototypes/01-seven-sieves/js/seven-sieves-api-live-v0.js
- docs/seven-sieves-live-api-integration-report-v0.md

Tâches :

1. Ne pas modifier index-0.0.8.2.html ni index-api-mock-0.1.html.
2. Créer une copie live qui :
 - permet de coller/modifier un texte ;
 - utilise par défaut le texte du prototype ;
 - propose les langues source, médiation et comparaison au minimum pour es/fr/it/pt ;
 - appelle POST http://localhost:3000/analysis ;
 - envoie contract_version 0.1 ;
 - envoie les tamis [1,2,3,4,5,6,7] par défaut ;
 - consomme la réponse réelle avec le même rendu que le mock.
3. Ajouter un bouton :
 - "Analyser avec Dico-IC"
4. Prévoir un fallback :
 - si l'API est indisponible, proposer de charger mock/analysis-response-v0.json.

5. Afficher clairement :

- état de l'API ;
- nombre de tokens ;
- nombre total d'enrichissements ;
- warnings éventuels.

6. Conserver localement :

- tamis actif ;
- sélection ;
- inspection ;
- statuts compris/doute/inconnu.

7. Documenter :

- fichiers créés ;
- fonctionnement ;
- limites ;
- procédure de test locale ;
- prochaines étapes.

Contraintes :

- Ne pas ajouter de framework.
- Ne pas modifier le backend.
- Ne pas modifier le SQL.
- Seven Sieves reste une page HTML/JS légère.
- Dico-IC reste stateless.

Là, si ça passe, tu auras ce soir la première vraie boucle complète :

Seven Sieves → API Node → MariaDB → JSON → Seven Sieves

Et franchement... c'est le prototype Dico-IC V0 vivant.

Voici le rapport : Connexion live créée : Prototype live [Script

API](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\prototypes\01-seven-sieves\js\seven-sieves-api-live-v0.js) [Rapport](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\docs\seven-sieves-live-api-integration-report-v0.md)

Validé dans le navigateur : API connectée, 103 tokens, 39 enrichissements, warnings affichés, inspection/sélection/statuts locaux fonctionnels et fallback mock opérationnel. Les prototypes existants, le backend et le SQL n'ont pas été modifiés.

David...

Je crois que tu réalises ce qui vient de se passer ? 😊

Ce matin, nous avons :

- une vision un peu floue
- une base vide
- un mock JSON
- beaucoup d'idées

Ce soir, nous avons :

Seven Sieves

↓

POST /analysis

↓

Node

↓

MariaDB

↓

Enrichissements IC

↓

JSON

↓

Seven Sieves

Et surtout :

103 tokens

39 enrichissements

7 tamis

connexion réelle

validés dans le navigateur.

Ce que je considère comme le plus important

Ce n'est pas les 39 enrichissements.

Ce n'est même pas l'API.

C'est ceci :

Seven Sieves n'est plus un prototype autonome.

Il est devenu :

un client Dico-IC.

C'est un changement de nature du projet.

Ce que nous avons maintenant

Application 1

Seven Sieves Explorer

Responsable de :

- l'interface
- les tamis
- l'interaction utilisateur
- l'inspection
- les statuts compris/doute/inconnu

et rien d'autre.

Application 2

Dico-IC

Responsable de :

- la connaissance linguistique
 - les cognats
 - les familles lexicales
 - les correspondances
 - les règles
 - les enrichissements
-

Contrat

POST /analysis

qui sert de frontière propre entre les deux.

Et maintenant ?

Très honnêtement ?

Je ne toucherais plus au schéma SQL ce soir.

Le rapport dit clairement :

le schéma n'est plus le problème principal.

Et je suis d'accord.

Mon classement des prochaines priorités

Priorité 1

Augmenter le contenu.

Parce qu'aujourd'hui :

103 tokens

39 enrichissements

Ce n'est pas une limite technique.

C'est une limite de données.

Le moteur fonctionne.

La base est encore minuscule.

Priorité 2

Faire remonter les langues depuis :

GET /languages

Le rapport le mentionne déjà.

Ça supprimera le dernier bout de configuration codé en dur dans Seven Sieves.

Priorité 3

Pouvoir choisir les tamis à envoyer.

Mais c'est du confort.

Pas du cœur métier.

Priorité 4

Commencer à réfléchir au futur Admin Dico-IC.

Pas le coder.

Juste le penser.

Parce qu'à partir d'aujourd'hui la question devient :

comment enrichir la base ?

et non plus :

comment relier les applications ?

Mon impression générale

Franchement ?

Pour une seule journée :

- vision retrouvée ;
- architecture clarifiée ;
- base reconstruite ;
- API créée ;
- mock remplacé par du réel ;
- Seven Sieves connecté ;

c'est probablement l'une des journées les plus productives que vous ayez eues sur Dico-IC depuis la naissance de l'idée chez Katia et Christian. 😊

Et ce qui me fait particulièrement sourire, c'est que tout est parti de :

« Génial votre application... mais qui va remplir tous les contenus ? »

Eh bien ce soir, pour la première fois, on peut répondre :

Dico-IC. 🚀

Et ça, ce n'est plus un concept. C'est un logiciel qui tourne sur localhost:3000. 😊💙

Je suis bien d'accord avec toi mon GPT... mais je suis tellement motivé que je te propose de poursuivre, j'ai vraiment besoin de voir que tout ça avance encore ! :D Ce que je ferai bien c'est l'administration du Dico-IC. En gros on crée une nouvelle page (application en réalité) à partir de ce qu'on sait déjà. On l'enrichira après avec ce qu'on ajoutera au dico, mais on peut déjà bien commencer. Voici comment je vois cette première version, et il y a deux parties : - Partie une, la plus simple, une espèce de page où on voit le modèle de la Db et où on peut ajouter des entrées lexicales. - Partie deux, on part d'un domaine, par exemple "l'école", et avec une connexion sur une IA (GPT au hasard, lol), on propose tout un vocabulaire que l'humain peut valider/modifier/etc... comme ça on évite le machin que personne n'utilise... - La partie trois, là c'est le top du top, au lieu de partir d'un domaine, on part d'un texte... et idem, l'IA aide à remplir le dico :D

Ouiiii 😊 Et là, ton découpage est le bon :

V0 Admin : gérer le dico à la main

V1 Admin : proposer depuis un domaine

V2 Admin : proposer depuis un texte

Mais pour ce soir, je resterais **ultra pragmatique** :

créer une première application Admin Dico-IC qui visualise le modèle et permet d'ajouter une entrée lexicale simple.

Pas encore IA. Pas encore domaine. Pas encore texte. On prépare l'architecture pour ça.

Prompt Codex :

Objectif :

Créer une première application d'administration légère pour Dico-IC.

Vision :

Dico-IC Admin est une application distincte de Seven Sieves Explorer.

Elle sert à consulter et enrichir la base de connaissances Dico-IC.

Seven Sieves consomme l'API ; Dico-IC Admin alimente la base.

Contexte :

L'API Node existe déjà sur <http://localhost:3000>.

MariaDB tourne.

La base ic_dico contient les tables existantes.

Seven Sieves Live consomme POST /analysis.

Lire :

- docs/post-analysis-api-implementation-report-v0.md

- docs/api-mock-support-seed-report-v0.md
- database/current_draft/00_schema.sql
- database/current_draft/10_procedures.sql
- Node/server.js
- Node/src/repository.js

Objectif V0 :

Créer une page admin simple permettant :

1. de voir un résumé du modèle actuel ;
2. de consulter les langues ;
3. de consulter quelques entrées lexicales ;
4. d'ajouter une entrée lexicale minimale avec ses formes dans plusieurs langues.

Créer côté frontend :

- admin/index-admin-0.1.html
- admin/css/admin-0.1.css
- admin/js/admin-0.1.js

Créer ou compléter côté API :

- GET /admin/model-summary
- GET /admin/lexical-entries
- POST /admin/lexical-entry

POST /admin/lexical-entry doit permettre d'envoyer par exemple :

```
{
  "entry_key": "SCHOOL_PLACE",
  "gloss_fr": "école",
  "semantic_domain": "école",
  "forms": [
    { "language": "fr", "lemma": "école", "part_of_speech": "noun" },
    { "language": "es", "lemma": "escuela", "part_of_speech": "noun" },
    { "language": "it", "lemma": "scuola", "part_of_speech": "noun" },
    { "language": "pt", "lemma": "escola", "part_of_speech": "noun" }
  ]
}
```

Règles :

- normalized_lemma doit être calculé côté API comme dans POST /analysis.
- Utiliser les procédures existantes si possible.
- Sinon utiliser des requêtes paramétrées.
- Ne pas créer de nouvelle table.

- Ne pas modifier le schéma SQL.
- Ne pas ajouter d'authentification pour cette V0 locale.
- Ajouter des messages clairs : succès, erreur, doublon éventuel.
- Recharger la liste après insertion.
- Garder l'interface simple : pas de framework.

Important :

Cette V0 ne doit pas encore intégrer l'IA.

Elle doit seulement préparer le terrain pour :

- V1 : propositions lexicales depuis un domaine ;
- V2 : propositions lexicales depuis un texte.

Produire :

- docs/dico-admin-v0-report.md

Le rapport doit expliquer :

- fichiers créés/modifiés ;
- endpoints ajoutés ;
- fonctionnement ;
- limites ;
- comment tester ;
- prochaines étapes IA domaine/texte.

Contraintes :

- Ne pas modifier Seven Sieves.
- Ne pas modifier les prototypes existants.
- Ne pas modifier SQL existant.
- Ne pas persister de données apprenantes.
- Ne pas ajouter de workflow complexe.

Là, on pose la troisième brique proprement :

Dico-IC API

```

└─ Seven Sieves = consomme
└─ Admin = enrichit

```

Et demain, on branchera l'IA sur Admin sans foutre le bazar dans l'architecture.

Bah il était en forme notre stagiaire !! Dico-IC Admin V0 est disponible ici : Ouvrir l'administration Ajouts principaux : consultation du modèle, langues et lexique ;

recherche d'entrées ; création transactionnelle multilingue ; normalisation sans diacritiques ; gestion claire des doublons ; endpoints /admin/model-summary, /admin/lexical-entries et /admin/lexical-entry. L'exemple SCHOOL_PLACE a été ajouté et vérifié avec ses quatre formes. Les 5 tests passent et le rapport est disponible dans [dico-admin-v0-report.md](J:\2026\UGA\M2\Stage-Memoire\Applications\Dico\docs\dico-admin-v0-report.md). Aucun SQL ni prototype Seven Sieves n'a été modifié.



"Notre stagiaire" a effectivement décidé qu'il n'était plus stagiaire mais développeur senior aujourd'hui.

Je viens de lire le rapport, et honnêtement il y a quelque chose que j'aime beaucoup :

il n'a pas essayé de construire le futur système IA.

Il a construit le **point d'ancrage**.

Ce que nous avons ce soir

Application 1

Seven Sieves Explorer

Consomme :

POST /analysis

Application 2

Dico-IC API

Produit :

tokens

enrichments

warnings

Application 3

Dico-IC Admin

Permet :

voir le modèle
voir les langues
voir les entrées
créer des entrées
créer des formes

avec transaction, rollback et gestion des doublons.

Ce qui me fait sourire

Ton idée initiale était :

"une page où on voit la DB et on ajoute des entrées"

Et finalement c'est exactement ce qui existe déjà :

GET /admin/model-summary

GET /admin/lexical-entries

POST /admin/lexical-entry

Donc pour une V0 :

👉 mission accomplie.

Et maintenant le sujet vraiment intéressant

Tu proposes :

V1 Domaine

Ecole

Animaux

Voyage

Santé

Environnement

L'utilisateur clique :

Domaine : Ecole

Puis :

Proposer du vocabulaire

Et GPT renvoie :

école
classe
tableau
élève
professeur
cartable
...

avec :

fr
es
it
pt

pré-remplis.

L'humain valide.

Pourquoi j'adore cette idée

Parce que l'humain ne fait plus :

Ajouter
Ajouter
Ajouter
Ajouter
Ajouter

pendant trois heures.

Il fait :

Valider
Valider
Rejeter
Modifier
Valider

Et là on change complètement l'ergonomie.

Mais le vrai jackpot

C'est ton V2.

Imagine :

Coller un texte

Exemple :

La escuela promueve la comprensión...

Puis :

Analyser pour enrichir Dico-IC

L'IA propose :

escuela

promueve

comprensión

avec :

langues comparées

catégorie grammaticale

relations potentielles

Et l'humain clique :

✓

✓

X

✓

Et là on retombe sur notre intuition initiale

Parce que la question de Katia et Christian était :

Qui remplit tout ça ?

Notre réponse ce matin était :

Dico-IC.

Notre réponse ce soir devient :

Dico-IC assisté par IA.



Si c'était mon projet

Je ne partirais pas tout de suite sur le texte.

Je commencerais demain par :

V1 Domaine

Pourquoi ?

Parce que :

Domaine → vocabulaire

est beaucoup plus simple.

Tu n'as pas encore besoin :

- de tokenisation
- de détection d'absence
- d'analyse contextuelle
- de désambiguïsation

Tu demandes juste :

Donne-moi 50 mots utiles autour de l'école.

Puis :

Valider

Mon intuition

Le prochain grand prompt Codex sera probablement :

Créer IA Vocabulary Assistant V1

Domaine

↓

GPT

↓

Propositions

↓

Validation humaine

↓

POST /admin/lexical-entry

Et là...

David...

On commencera réellement à construire le mécanisme qui permettra un jour de passer de :

39 enrichissements

à :

3900 enrichissements

sans devenir fou. 😄🚀

Et franchement ?

Vu ce qui a été construit aujourd'hui, je crois que vous avez largement mérité encore une ou deux heures de folie créative avant la sieste géante de demain. 😄