

.attr()

HTML속성을 다루는 jQuery getter/setter 메서드이다. .attr() 메서드는 선택자에 의해 선택된 요소들 중에서 제일 처음 요소의 속성값을 가지고 오는 함수이다. 만일 모든 요소들의 속성값을 개별적으로 알고 싶다면, .each()메서드나 .map() 메서드를 사용해야 한다.

.attr(attributeName)

선택된 요소 집합에서 첫번째 요소의 attributeName에 해당하는 속성값을 반환

.attr(attributeName, value)

```
// 첫 form 요소의 action 속성을 조회
$("form").attr("action");
```

```
//em 태그의 title 속성의 값을 찾아서 div에 표시
var title = $("em").attr("title");
```

```
$("#div").text(title);
//src 속성에 값 지정
```

```
$("#icon").attr("src", "icon.gif");
//한 번에 속성 4 개를 지정
```

```
$("#banner").attr({src:"banner.gif",
alt:"Advertisement",
width:720, height:64});
//모든 링크를 새 창에서 연다.
```

```
$("#a").attr("target", "_blank");
//도메인이 같은 링크는 같은 현재창에서 열고 다르면 새 창에서 연다.
```

```
$("#a").attr("target", function() {
if(this.host === location.host) return "_self"
else return "_blank";
});
//함수를 이렇게 넘길 수도 있다.
```

```
$("#a").attr({target: function() { ... } });  
//선택된 모든 요소에서 속성을 완전히 제거할 때는 removeAttr()을 사용한다.  
//모든 링크를 현재 창에서 연다.  
$("#a").removeAttr("target");
```