

<form>

<form>의 자식태그

| | |
|------------|---|
| <button> 📌 | 클릭 가능한 버튼이다. 기본 type은 submit이다. |
| <input> 📌 | 22가지 type을 지원한다. 기본 type은 text이다. <form>과 가장 많이 쓰이는 요소 중 하나이다. |
| <label> | <form>에 '라벨'을 달아주는 역할이다. <u><label>의 for 속성과 <input>의 id 속성이 서로 같거나 <label>의 자식으로 <input>을 두어야 한다.</u> <input>에 focus가 오면 스크린리더가 <label>을 읽기 때문에 접근성 측면에서 중요하다. 버튼이 너무 작더라도 <label>을 눌러 선택, 토글할 수 있어 유용하다. |
| <select> | <option>의 드롭다운을 만들어준다. 기본적으로 가장 첫번째 <option>이 선택되며 직접 입력은 불가능하다. size 속성으로 드롭다운이 아니라 한 번에 여러 개를 보여주는 스크롤로 만들 수 있다. |
| <optgroup> | <select>를 카테고리별로 묶을 수 있다. |
| <datalist> | <option>의 드롭다운을 만들어준다. 검색기록 자동완성과 같이 직접 입력이 가능하다. <datalist>의 id 속성과 <input>의 list 속성이 서로 같아야 한다. |
| <option> | 드롭다운 리스트에 어떤 옵션을 담을지 정의한다. value 속성을 가진다. |
| <fieldset> | <form>에서 관련 요소를 그룹화할 때 사용한다. 관련 요소 주위에 상자를 그려준다. |
| <legend> | <fieldset> 요소 첫번째 자식으로 <fieldset> 그룹을 설명하는 캡션 역할을 한다. |
| <output> | <form>의 oninput속성에 있는 계산을 수행하고 결과를 <output> 요소에 표시한다. |
| <textarea> | 여러 줄을 입력할 수 있는 텍스트필드이다. rows 속성은 몇 줄 보일지를, cols 속성은 너비를 지정해준다. |