

Basic directives

디렉티브	설명	예제	비고
v-text	innerText와 동일한 기능을 수행하며 태그를 인코딩하여 문자 그대로 보여줌	<code><p v-text="desc"></p></code>	
v-html	innerHTML과 동일한 기능을 수행하며 태그를 파싱하여 화면에 구현함	<code><p v-html="desc"></p></code>	XSS(Cross Site Scripting) 공격에 주의
v-bind	태그와 태그사이의 값을 다루는 것이 아니라 태그의 속성을 변경할 때 사용함	<code></code>	
v-model	양방향 데이터를 공유할 때 사용함	<code><input type="text" v-model="name" /> <p v-text="name"></p></code>	lazy, number, trim 속성이 있음
v-show	css의 display 와 동일한 기능	<code></code>	
v-if	if 조건문을 구현함		
v-else	else 조건문을 구현함		
v-else-if	else if 조건문을 구현함		
v-for	for 반복문을 구현함	<code><tr v-for="image in images"> ... </tr></code>	
v-pre	vuejs가 컴파일하지 않게 함. <code>{{}}</code> 도 그대로 보여짐	<code><p v-pre> {{name}} </p></code>	
v-once	vuejs가 처음 한번만 렌더링을 수행함. 데이터가 변경되도 그냥 처음값만 보여줌		
v-clock	vuejs가 복잡할 경우 컴파일되지 않은 값이 순간 나오는 경우가 있는데 이런것을 막아서 결과값만 안전하게 보여주게 함		