

Procédure Exchange

INSTALLATION D'UN SERVEUR EXCHANGE :

L'installation du serveur se fait directement sur le serveur AD1

Les fichiers d'installation d'EXCHANGE sont:

ISO : ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO

Les 2 fichiers VCREDIST (C++2012 Visual C++2013)

le fichier UcmaRuntimeSetup

le fichier ndp48-web.exe

- 1- lancer ces 2 fichiers dans un premier temps 2 vcredicts
 - Puis ndp48-web.exe
- Puis lancer Powershell et mettre cette commande : : Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Meta-base, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing....

PS C:\Users\Administrateur> _
```

Puis redémarrer la VM

- Ensuite l'UCMA

- Installer le rewrite

- Lancer la dernière commande dans powershell :

```
E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON
/PrepareSchema
```

```
PS C:\Users\Administrateur> E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 13 Installation sans assistance

Copie des fichiers...
Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires
nécessaires à l'installation.

Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server
_
```

Lancer le setup en mode administrateur

Nom	Modifié le	Type	Taille
 Microsoft.Exchange.Setup.SignVerfWrap.dll	06/01/2025 21:05	Extension de l'app...	75 Ko
 Setup	06/01/2025 21:19	Application	22 Ko

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

?

×

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

☐ Oui

☒ Non

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.

Exchange

retour

suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15 ? X

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

☐ Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange

Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. La possibilité de gérer des attributions dans Exchanges sur ces objets est également supprimée.

Vous ne devez pas appliquer ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère Exchange et Active Directory. Cliquez sur <https://aka.ms/adopspermissions> pour plus d'informations.

Exchange

retour suivant

Il faut valider : rôle de boîte aux lettres ainsi que l'outil de gestion et valider

L'installation automatique des rôles et fonctionnalité Windows server

Laisser activer la recherche de programmes malveillants

Puis cliquez sur suivant

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15 ? X

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

☒ Rôle de boîte aux lettres

☐ Rôle de gestion

☐ Rôle d'accès au client Edge

☒ Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités (Windows Server requis) pour Exchange Server

Exchange

retour suivant

Connexion à l'échange nom d'utilisateurs et mot de passe de la session

Centre d'administration Exchange

Domaine\nom d'utilisateur :

Mot de passe :

 [se connecter](#)

Pour ajouter un nouvel utilisateur visible sur l'échange nous allons dans le Gestionnaire de serveur AD1-outils-Utilisateurs et ordinateurs active directory

Allez dans user puis le petit bonhomme en haut

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

- Requêtes enregistrées
- ▼ carnoux.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - Microsoft Exchange Security Groups
 - Users

Nom	Type	Description
Administrat...	Utilisateur	Compte d'utilisateur d'a...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Administrat...	Groupe de séc...	Les membres qui ont un...
Administrat...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Admins du ...	Groupe de séc...	Administrateurs désigné...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Comptes d'a...	Groupe de séc...	Tous les comptes d'appr...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Tous les contrôleurs de ...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Contrôleurs ...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
DiscoverySe...	Utilisateur	
DnsAdmins	Groupe de séc...	Groupe des administrate...
DnsUpdateP...	Groupe de séc...	Les clients DNS qui sont ...
Éditeurs de c...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Exchange O...	Utilisateur	
FederatedE...	Utilisateur	
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Groupe de r...	Groupe de séc...	Les mots de passe des ...
Invité	Utilisateur	Compte d'utilisateur inv...
Invités du d...	Groupe de séc...	Tous les invités du dom...
Migration.8f...	Utilisateur	
nado	Utilisateur	
Ordinateurs ...	Groupe de séc...	Toutes les stations de tra...
Propriétaires...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Protected Us...	Groupe de séc...	Les membres de ce grou...
Serveurs RA...	Groupe de séc...	Les serveurs de ce group...
SIO1	Utilisateur	
SystemMail...	Utilisateur	
SystemMail...	Utilisateur	
SystemMail...	Utilisateur	

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : camoux.local/Users

Prénom : SIO

Initiales :

Nom :

Nom complet : SIO

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : SIO

@camoux.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : CARNOUX\

SIO

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : camoux.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Maintenant on lui ajoute la boîte aux lettres sur exchange en étant sur le compte
Administrateur

On clique sur le +Boîte aux lettres utilisateurs

ENTREPRISE Office 365 Administrateur ?

Centre d'administration Exchange

destinataires boîtes aux lettres groupes ressources contacts boîte aux lettres partagée migration

autorisations

gestion de la conformité

organisation

protection

flux de courrier

mobile

dossiers publics

serveurs

hybride

+ Boîte aux lettres utilisateurs

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOÎTE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@carnoux.local
SIO1	Utilisateur	SIO1@carnoux.local

Administrateur

Boîte aux lettres utilisateur
Administrateur@carnoux.local
Fonction :
Bureau :
Téléphone professionnel :

Fonctionnalités téléphoniques et vocales

Périphériques mobiles
Désactiver ActiveSync Exchange
Désactiver OWA pour les appareils
Afficher les détails

Archive locale
Archivage en cours : Désactivé

1 sélection(s) sur un total de 2

On rentre le nom de l'utilisateurs précédemment configurer puis parcourir et choisir
SIO cliquer sur ok puis enregistrer

Boîte aux lettres utilisateur - Profil 1 - Microsoft Edge

https://srv-ad1ex/ecp/UsersGroups/NewMailboxOnPremises.aspx?Act...

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

Utilisateur existant

Flavinho X Parcourir...

Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :

Parcourir...

Enregistrer Annuler

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une boîte aux lettres pour un compte d'utilisateur existant déjà dans Active Directory. Exchange utilisera les propriétés de ce compte pour créer la boîte aux lettres.

Nous nous connectons à l'utilisateurs précédemment configurer sur exchange :



NOM D'AFFICHAGE ▲	TYPE DE BOITE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@camoux.local
SIO1	Utilisateur	SIO1@camoux.local

Nous nous connectons à l'utilisateurs précédemment configurer sur exchange :

Centre d'administration Ex

Domaine\nom d'utilisateur :

Mot de passe :

se connecter

Essayer d'envoyer un mail a un autre user

