Procédure d'installation de Zabbix Server

Prérequis : Configuration de la carte réseau

⚠️ **Important** : Configurer la carte réseau avant de commencer l'installation.

Configuration réseau

1. Sur le bureau, cliquer en haut à droite sur l'icône réseau
2. Défiler et cliquer sur la flèche → Aller dans **Paramètres filaires**
3. Se rendre dans **Réseau** :
   - Activer la connexion filaire
   - Cliquer sur l'icône engrenage (paramètres)
4. Aller dans l'onglet **IPv4**
5. Configurer l'adressage IP :
   - **Adresse IP** : (ex : 192.168.10.4)
   - **Masque de sous-réseau** : (ex : 255.255.255.0)
   - **Passerelle** : (ex : 192.168.10.254)
   - **DNS** : (ex : 192.168.10.1)
   - **DNS secondaire** : (ex : 8.8.8.8)
   - Cliquer sur **Appliquer**

✅ **Validation** : Prérequis réseau terminé.

Installation de Zabbix Server

Étape 1 : Préparation du système

1.1 Passage en mode super utilisateur

```
su
```

Entrer votre mot de passe administrateur.

1.2 Mise à jour du système

```
apt update
apt upgrade -y
```

Étape 2 : Téléchargement du dépôt Zabbix

2.1 Téléchargement initial

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release
```

2.2 Installation du paquet

```
dpkg -i zabbix-release_latest+debian_all.deb
```

2.3 En cas d'erreur (dépendances manquantes)

Si des erreurs apparaissent, exécuter les commandes suivantes **dans l'ordre** :

```
export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
apt update
apt upgrade -y
ls -1
ls zabbix*
cat /etc/os-release
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix
```

⚠️ **Note** : Des messages d'erreur peuvent apparaître lors de cette commande, c'est normal.

Puis réexécuter :

```
dpkg -i zabbix-release_latest+debian_all.deb
```

Étape 3 : Installation des paquets Zabbix

3.1 Installation des composants

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-script
```

3.2 En cas d'erreur

Si des erreurs apparaissent :

```
apt update
apt upgrade -y
```

Puis réexécuter la commande d'installation.

💡 **Astuce** : Le texte en vert indique le bon fonctionnement. À la question "Continuer ?", répondre **o** (oui).

Étape 4 : Installation et configuration de MariaDB

4.1 Installation

```
apt install mariadb-server -y
```

💡 À "Continuer ?", répondre **o**.

4.2 Vérification du statut

```
systemctl status mariadb
```

✅ Le statut **"active (running)"** en vert confirme que tout fonctionne.

4.3 Activation au démarrage

```
systemctl enable mariadb
```

4.4 Mise à jour supplémentaire

```
apt update
apt upgrade -y
```

Étape 5 : Sécurisation de MariaDB

5.1 Lancement de la sécurisation

```
mariadb-secure-installation
```

5.2 Réponses aux questions (IMPORTANT)

Répondre dans l'ordre suivant : **y / n / y / y / y / y**

Question	Réponse
Switch to unix_socket authentication	**y**
Change the root password	**n**
Remove anonymous users	**y**
Disallow root login remotely	**y**
Remove test database	**y**
Reload privilege tables	**y**

Étape 6 : Installation des dépendances PHP et Apache

```
apt install apache2 php php-curl php-zip php-gd php-intl php-pear php-imagick php-bz2 ph
```

⚠️ **Note** : L'erreur concernant le paquet `php-imap` est normale (n'existe plus sur Debian 13).

Puis effectuer une nouvelle mise à jour :

```
apt upgrade -y
```

Étape 7 : Configuration de la base de données Zabbix

7.1 Connexion à MariaDB

```
mysql -uroot -p
```

Entrer votre mot de passe (exemple : `Azerty13.`)

7.2 Création de la base de données

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

⚠️ **Important** : Ne jamais oublier le ; à la fin de chaque commande SQL.

7.3 Création de l'utilisateur Zabbix

```
CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED BY 'Azerty13.';
```

💡 Remplacer `Azerty13.` par votre mot de passe.

7.4 Attribution des privilèges

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;
```

7.5 Activation des fonctions

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

7.6 Quitter MariaDB

```
QUIT;
```

Étape 8 : Importation du schéma de base de données

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=u
```

Entrer le mot de passe de l'utilisateur Zabbix.

Étape 9 : Désactivation des fonctions temporaires

9.1 Reconnexion à MariaDB

```
mysql -uroot -p
```

Entrer votre mot de passe root.

9.2 Désactivation

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
```

9.3 Quitter

```
QUIT;
```

Étape 10 : Configuration du serveur Zabbix

10.1 Édition du fichier de configuration

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

10.2 Modification du mot de passe

Chercher la ligne `DBPassword` (environ ligne 100) :

1. Retirer le **#** au début de la ligne
2. Ajouter votre mot de passe : `DBPassword=Azerty13.`

10.3 Sauvegarde

1. Appuyer sur **Ctrl+O** pour sauvegarder
2. Appuyer sur **Entrée** pour confirmer
3. Appuyer sur **Ctrl+X** pour quitter

Étape 11 : Démarrage des services

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Étape 12 : Accès à l'interface web

12.1 URL d'accès

Ouvrir un navigateur et accéder à :

```
http://192.168.10.104/zabbix
```

💡 Remplacer `192.168.10.4` par l'adresse IP de votre serveur Zabbix.

12.2 Configuration via l'assistant

Suivre l'assistant d'installation et configurer selon vos besoins :

1. Choisir la langue
2. Vérifier les prérequis (tous doivent être verts ✅)
3. Configurer la connexion à la base de données :
   - **Type** : MySQL
   - **Hôte** : localhost
   - **Port** : 0
   - **Nom de la base** : zabbix
   - **Utilisateur** : zabbix
   - **Mot de passe** : Azerty13.
4. Finaliser l'installation

12.3 Connexion

Identifiants par défaut :

- **Login** : Admin *(A majuscule)*
- **Mot de passe** : zabbix

⚠️ **Important** : Changer le mot de passe par défaut après la première connexion.

Récapitulatif des commandes principales

Étape	Commande	
Mise à jour	`apt update && apt upgrade -y`	

Étape	Commande	
Installation Zabbix	`apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y`	
Installation MariaDB	`apt install mariadb-server -y`	
Sécurisation MariaDB	`mariadb-secure-installation`	
Connexion MySQL	`mysql -uroot -p`	
Import schéma	`zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz \	mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix`
Configuration serveur	`nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`	
Démarrage services	`systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2`	

Paramètres importants

Paramètre	Valeur recommandée
Base de données	zabbix
Utilisateur DB	zabbix
Mot de passe DB	Azerty13. (à personnaliser)
Charset	utf8mb4
Collation	utf8mb4_bin

Dépannage

Problème : Erreur lors de dpkg -i

Solution : Exécuter les commandes de correction (Étape 2.3)

Problème : MariaDB n'est pas active

Vérification :

```
systemctl status mariadb
```

Redémarrage :

```
systemctl restart mariadb
```

Problème : Erreur php-imap

Solution : Normal sur Debian 13, ce paquet n'existe plus. Ignorer cette erreur.

Problème : Impossible d'accéder à l'interface web

Vérifications :

1. Apache est démarré : `systemctl status apache2`
2. Pare-feu autorise le port 80 : `ufw allow 80`
3. Adresse IP correcte dans l'URL

Document créé le 24 février 2026