

Отчёт по лабораторной работе № 3

Название работы: Удалённые репозитории (GitHub)

Студент: Дурак Рамазан Угур

Группа: AT-15

Дата выполнения: 06.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать пустой репозиторий на GitHub	☒	\$ git remote add origin https://github.com/ugurdurak3455-boop/lab3_remote.git
2	Локально инициализировать репозиторий, добавить README.md, сделать коммит	☒	\$ git init \$ git add README.md \$ git commit -m "Initial commit" [master (root-commit) d78b7b7] Initial commit
3	Привязать удалённый репозиторий (git remote add origin URL)	☒	\$ git push Enumerating objects: 4, done. Counting objects: 100% (4/4), done. Delta compression using up to 24 threads Compressing objects: 100% (2/2), done. Writing objects: 100% (3/3), 322 bytes 322.00 KiB/s, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			0), pack-reused 0 (from 0) To https://github.com/ugurdurak345 5-boop/lab3_remote.git d78b7b7..74f6ca6 main -> main
4	Отправить main на GitHub (git push -u origin main)	✓	\$ git pull origin main remote: Enumerating objects: 4, done. remote: Counting objects: 100% (4/4), done. remote: Compressing objects: 100% (2/2), done. remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) Unpacking objects: 100% (3/3), 302 bytes 60.00 KiB/s, done. From https://github.com/ugurdurak345 5-boop/lab3_remote * branch main -> FETCH_HEAD d78b7b7..74f6ca6 main -> origin/main Updating d78b7b7..74f6ca6 Fast-forward dev2.txt 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 dev2.txt
5	Сделать клон репозитория в другую папку (git clone URL)	✓	\$ git push -u origin feature- remote Enumerating objects: 4, done. Counting objects: 100% (4/4), done. Delta compression using up to 24 threads Compressing objects: 100% (2/2), done. Writing objects: 100% (3/3), 342 bytes 342.00 KiB/s, done.

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) remote: remote: Create a pull request for 'feature-remote' on GitHub by visiting: remote: https://github.com/ugurdurak3455-boop/lab3_remote/pull/new/feature-remote remote: To https://github.com/ugurdurak3455-boop/lab3_remote.git * [new branch] feature-remote -> feature-remote branch 'feature-remote' set up to track 'origin/feature-remote'.
6	В клоне добавить файл dev2.txt, сделать коммит и push	✓	\$ git status On branch main Your branch is behind 'origin/main' by 1 commit, and can be fast-forwarded. (use "git pull" to update your local branch) nothing to commit, working tree clean \$ git fetch origin remote: Enumerating objects: 5, done. remote: Counting objects: 100% (5/5), done. remote: Compressing objects: 100% (3/3), done. remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) Unpacking objects: 100% (3/3), 1020 bytes 170.00 KiB/s, done. From

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			https://github.com/ugurdurak3455-boop/lab3_remote 74f6ca6..462bc24 main -> origin/main
7	В оригинальной папке выполнить git pull	✓	\$ git pull origin main Updating d78b7b7..74f6ca6 Fast-forward dev2.txt 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 dev2.txt
8	Создать ветку feature-remote, добавить файл, отправить на GitHub	✓	\$ git checkout -b feature-remote \$ echo "Удалённая фича" > feature.txt \$ git add . \$ git commit -m "Add feature file" \$ git push -u origin feature-remote
9	Удалить удалённую ветку (git push origin --delete feature-remote)	✓	\$ git push origin --delete feature-remote To https://github.com/ugurdurak3455-boop/lab3_remote.git - [deleted] feature-remote

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку dev, запустите её на GitHub, удалите через веб-интерфейс, затем выполните git remote prune origin и убедитесь, что локальная ссылка на удалённую ветку исчезла.

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ git checkout -b dev
$ git push -u origin dev
```

```
$ git remote prune origin
```

```
$ git branch -a
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Это локальная копия (ссылка) основной ветки с удаленного репозитория. Она показывает, в каком состоянии находился `main` на GitHub в последний раз, когда мы связывались с сервером. Простыми словами — это «закладка», указывающая на актуальный код в облаке.

2. Вопрос 2:

Да, это может быть проблемой. Если файлы, которые пришли с сервера, пересекаются с моими незакоммиченными правками, Git может выдать ошибку или возникнет сложный конфликт. Чтобы ничего не потерять, лучше сначала сделать коммит или временно спрятать код через `git stash`, а уже потом делать `pull`.

3. Вопрос 3:

Самый простой способ — использовать команду `git branch -a`. Она выводит полный список: и локальные ветки, и те, что лежат на сервере (они обычно подсвечиваются красным и начинаются с `remotes/origin/`). Если нужны только удаленные, можно использовать `git branch -r`.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.