



대바늘	Lv.5
동영상 없음	난이도
서술형 도안	중상

아크린넨 로우키 가디건



- 패키지 구성 : 아크린넨(1볼/100g) 3볼, 라떼단추(15mm) 7개
- 사이즈 : XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL / 샘플 사이즈 - S
- 가슴둘레 : 86 (92) 97 (100) 106 (114) 125 cm
- 옷길이 : 50 (50) 52 (52) 54 (54) 56 cm (뒷목 중심부터 잴을 때)
- 어깨너비 : 32 (32) 32 (34) 34 (36) 36 cm
- 실 사용량 : 카라+반팔 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 볼, 약 230 (260) 290 (320) 350 (390) 420 g
카라+긴팔 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 볼, 약 370 (400) 430 (470) 500 (530) 560 g
- 사용 바늘 : 2.5mm(카라부분에만 사용), 3.5mm(2세트), 4mm 조립식 바늘, 40, 80cm 혹은 100cm 케이블, 돗바늘, 마커(단수표시링으로 대체 가능)
- 게이지 : 23코×32단 (4mm 바늘 10×10cm, 메리야스뜨기) *게이지가 맞지 않을 경우 실 소요량은 달라질 수 있습니다.

도안 관련 질문 : www.banul.co.kr 사이트 혹은 바늘이야기 모바일 앱 접속 후 우측 하단의 주황색 말풍선 클릭 한 후 채팅 상담
도안의 무단복제 및 재배포를 금하며, 상업적인 목적으로 이용시 법적인 제재를 받으실 수 있습니다.

진행과정

아크린넨 로우키 가디건은 뒷판 상단부터 시작해서 뒷고대 파임과 어깨를 각각 만들어주고 어깨 선을 따라 코를 주워 소매를 같이 만들어나가는 simultaneous 방식의 탑다운 가디건입니다. 뒷판에서 바텀업 방식으로 시작하여 뒷고대를 만들어주기 때문에 탑다운에서는 쉬운 방식으로 구현하기 어려운 동그란 뒷고대를 만들어보실 수 있으며 뒷판 코잡은 부분에서 코를 좁기 때문에 뒷판에 가로줄이 디자인적 요소로 들어가 있는 것이 특징입니다. 따로 소매 코를 좁지 않고 함께 떼내려갈 수 있어서 코좁는 과정을 최소화하고, 어깨 부분을 구성할 때 실 끊기가 한번만 진행되어 번거로움을 줄였습니다. 착용 모델의 가슴둘레는 80cm 이며 실제 가슴둘레보다 12cm 여유가 있는 S 사이즈를 착용하고 있습니다. 평소 자주 입는 얇은 소재 가디건의 가슴단면을 확인하여 비슷한 사이즈로 선택하시는것이 좋습니다.

XS-M 사이즈는 어깨 실제 너비 (어깨 돌출된 뼈부분 끝부터 끝까지) 38-41cm이신 분들, L-XL 사이즈는 어깨 실제 너비 42- 45cm 이신 분들, 2XL-3XL 사이즈는 어깨 실제 너비 46-50cm 이신 분들께 적합합니다. 실제 어깨너비를 측정해보시고 사이즈를 선택해주세요. 실제 어깨 너비보다 안쪽으로 어깨 선이 들어가도록 디자인되었습니다.

참고 동영상

- QR코드 스캔 방법
1. 카메라 기본 어플 실행
 2. QR코드 스캔
 3. 상단에 뜨는 링크 클릭



게이지

게이지를 떼서 도안 게이지와 맞는지 확인하고 맞지 않는다면 바늘 사이즈를 조정해서 맞춰주시기 바랍니다. 자신의 게이지 콧수가 도안 게이지 콧수인 23 보다 숫자가 높으면 도안에 나온 바늘보다 큰 치수의 바늘을 사용해 주시고 숫자가 낮으면 작은 치수의 바늘을 사용해 주시면 됩니다. 게이지가 다르면 도안과 같은 사이즈를 얻을 수 없으며 실 소요량도 달라지게 됩니다.

서술도안 읽는 법

원하시는 사이즈에 해당하는 위치의 콧수만 보시면 됩니다. 예를들어 사이즈가 XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL 인 경우에, 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 으로 되어있으면, M 사이즈로 쓰시는 경우, 3번째 순서의 숫자인 12만 보시면 됩니다. 시작하시기 전에 형광펜이나 편하신 도구를 이용하여 자신이 선택한 사이즈의 콧수들을 미리 표시해두면 좋습니다. 또한, 한 파트를 진행하기 전에 그 파트의 모든 문장을 미리 꼼꼼히 읽어보시고 시작해주세요.

"총 - 번 반복합니다." 라고 적혀 있는 경우, 위에 떠준 단을 포함한 횟수만큼 반복합니다.

"- 번 더 반복합니다." 라고 적혀 있는 경우, 위에 떠준 단을 제외하고 추가로 반복합니다.

약어 및 용어

M1L : 왼쪽 바늘을 이용하여 코와 코 사이에 있는 가로줄을 앞에서 뒤로 들어올리고, 오른쪽 바늘을 이용해 뒤쪽에 걸린 가닥에 찢러 걸뜨기로 떠줍니다.

M1R : 왼쪽 바늘을 이용하여 코와 코 사이에 있는 가로줄을 뒤에서 앞으로 들어올리고, 오른쪽 바늘을 이용해 앞쪽에 걸린 가닥에 찢러 걸뜨기로 떠줍니다.

K2tog : 2코 한번에 걸뜨기

ssk : 걸뜨기 방향으로 거르고, 왼쪽 바늘을 코의 왼쪽부터 넣어 다시 되돌려준 후 2코를 한번에 뒤쪽으로 찢러서 걸뜨기로 떠줍니다.

SW (Shadow wrap) : 걸면 - 지시된 부분까지 뜯 후 한단 아래 오른쪽 반코를 오른쪽 바늘을 이용해 오른쪽에서 왼쪽으로 찢러서 들어올려 걸뜨기로 뜯 후 다시 왼쪽 바늘에 옮겨주기.

안면 - 지시된 부분까지 뜯 후 안뜨기 방향으로 1코를 걸러떠줍니다. 걸러떠 준 코 한단 아래에 있는 코를 왼쪽 바늘을 이용해 아래에서 위로 찢러서 들어올려 안뜨기를 떠주고 다시 왼쪽 바늘에 옮겨주기.

*SW로 만들어진 두 겹짜리 코를 만나면 한 코로 생각하고 한 번에 찢러 걸뜨기 혹은 안뜨기로 떼서 지나갑니다.

턴 (german short row) : 지시된 부분까지 뜯 후 편물을 뒤집은 후, 실을 앞쪽으로 가져온 다음 오른손 바늘을 이용해 왼손 바늘에 있는 1코를 안뜨기 방향으로 옮겨준다. 그 다음 뜨던 실을 다시 뒤로 보내 두 겹짜리 코를 만들어주면 턴 동작 완료.

*턴으로 만들어진 두 겹짜리 코를 만나면 한 코로 생각하고 한 번에 찢러 걸뜨기 혹은 안뜨기로 떼서 지나갑니다.

1. 코잡기, 뒷판 뜨기

80cm 케이블을 연결한 4mm 바늘에 74 (74) 74 (78) 78 (84) 84 코를 잡아줍니다. 그 다음 아래와 같이 떠줍니다.

1단 (안면): 모두 안뜨기

2단 (겉면): 모두 겹뜨기

위의 1-2단을 총 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 번 반복합니다. 이제 메리야스뜨기로 6단이 완성되었습니다. 그 다음 아래와 같이 쉐도우랩(Shadow wrap, 이하 SW)으로 되돌아뜨기를 진행하면서 뒷판 어깨 처짐을 만들어줍니다. 쉐도우랩(SW) 하는 방법은 2페이지의 QR 코드로 들어가 해당 영상을 참고해 주세요.

1단 (안면): 마지막 2코 남을 때까지 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

2단 (겉면): 마지막 2코 남을 때까지 겹뜨기, SW, 편물 뒤집기

3단 (안면): SW 2코 전까지 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

4단 (겉면): SW 2코 전까지 겹뜨기, SW, 편물 뒤집기

위의 3-4단을 총 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 번 반복합니다. 그러면 양쪽 바늘에 SW으로 만들어진 두겹짜리 코가 각각 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 개씩 걸려있습니다. 이제 아래와 같이 뜨며 오른쪽 뒷고대부터 작업합니다. *모든사이즈의 컷수가 동일할 경우 숫자는 한개만 표기합니다. (ex 17 (17) 17 (17) 17 (17) 17 인 경우 17 한개만 표기)

1단 (안면): SW 2코 전까지 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

2단 (겉면): 겹뜨기 17 코, 편물 뒤집기 (이번만 SW 하지 않고 바로 목도리 뜨듯이 편물을 뒤집어줍니다.)

3단 (안면): 4코 코막음, SW 2코 전까지 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

4단 (겉면): 끝까지 겹뜨기 (코막음한 부분의 왼쪽에 걸려있는 코들은 오른쪽 앞판 작업이 모두 끝날때까지 떠지지 않는 부분입니다. 바늘에 걸려둔 채 작업하셔도 되고, 자투리실이나 안전핀에 빼두셔도 됩니다.

5단 (안면): 3코 코막음, SW 2코 전까지 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

6단 (겉면): 끝까지 겹뜨기

7단 (안면): 2코 코막음, 1코 안뜨기, SW, 편물 뒤집기

8단 (겉면): 2코 겹뜨기

오른쪽 뒷고대 작업이 끝났습니다. 오른쪽 바늘에 20 (20) 20 (22) 22 (24) 24 코가 걸려있습니다 (SW코는 두겹으로 이루어져있지만 1코로 칩니다). 편물을 뒤집어 안뜨기로 한단을 뜨면서 모든 SW코를 정리합니다. 두겹으로 형성된 SW코는 두겹을 한번에 안뜨기로 뜨면 정리됩니다. 이제 바늘에 걸린 20 (20) 20 (22) 22 (24) 24 코를 이용하여 아래와 같이 떠줍니다.

1단 (겉면): 모두 겹뜨기

2단 (안면): 모두 안뜨기

위의 1-2단을 총 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 번 반복하여 메리야스뜨기로 10단을 떠줍니다. 이제 목늘림을 시작합니다.

1단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 1

2단 (안면): 모두 안뜨기 (*전단에서 만들어준 감아코도 모두 안뜨기로 떠줍니다.)

3단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 1

4단 (안면): 모두 안뜨기

5단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 1

6단 (안면): 모두 안뜨기

7단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 1
 8단 (안면): 모두 안뜨기
 9단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 2
 10단 (안면): 모두 안뜨기
 11단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 3
 12단 (안면): 모두 안뜨기
 13단 (겉면): 모두 겹뜨기, 감아코 6 (6) 6 (6) 6 (7) 7
 14단 (안면): 모두 안뜨기
 ----- XS (S) M 사이즈는 여기까지 뜨고 실 끊기
 15단 (겉면): 모두 겹뜨기
 16단 (안면): 모두 안뜨기
 ----- (L) XL 사이즈는 여기까지 뜨고 실 끊기
 17단 (겉면): 모두 겹뜨기
 18단 (안면): 모두 안뜨기
 ----- (2XL) 3XL 사이즈는 여기까지 뜨고 실 끊기

이제 오른쪽 앞판 어깨 작업이 마무리되었습니다. 35 (35) 35 (37) 37 (40) 40 코를 자투리실에 빼서 쉬게 둡니다.

2. 왼쪽 뒷고대, 어깨 뜨기

뒷판 겉면을 바라보고 코가 살아있는 부분 오른쪽 끝부터 새 실을 걸어 시작합니다.

1단 (겉면): 16 (16) 16 (16) 16 (18) 18 코 코막음*(코막음이 모두 끝나면 오른쪽 바늘에 1코와, 왼쪽 바늘에는 SW 코 전까지 18코가 남아있게 됩니다.), SW 2코 전까지 겹뜨기, SW, 편물 뒤집기
 *새 실을 걸자마자 코막음을 해야하는데, 첫번째 코막음을 위해서는 2코가 필요합니다. 새 실을 걸고 2코를 겹뜨기로 뜨고 처음 떠준 코를 두번째 뜬 코에 덮어씌워주면 1코가 코막음됩니다. 이제 한코씩 뜨면서 계속 덮어씌워 코막음을 합니다.
 2단 (안면): 모두 안뜨기
 3단 (겉면): 4코 코막음, SW 2코 전까지 겹뜨기, SW, 편물 뒤집기
 4단 (안면): 모두 안뜨기
 5단 (겉면): 3코 코막음, SW 2코 전까지 겹뜨기, SW, 편물 뒤집기
 6단 (안면): 모두 안뜨기
 7단 (겉면): 2코 코막음, 겹뜨기 1코, SW, 편물 뒤집기
 8단 (안면): 2코 안뜨기

왼쪽 뒷고대 작업이 끝났습니다. 오른쪽 바늘에 20 (20) 20 (22) 22 (24) 24 코가 걸려있습니다(SW코는 두겹으로 이루어져있지만 1코로 칩니다). 편물을 뒤집어 겹뜨기로 한단을 뜨면서 모든 SW코를 정리합니다. 두겹으로 형성된 SW코는 두겹을 한번에 겹뜨기로 뜨면 정리됩니다. 이제 바늘에 걸린 20 (20) 20 (22) 22 (24) 24 코를 이용하여 아래와 같이 떠줍니다.

1단 (안면): 모두 안뜨기
 2단 (겉면): 모두 겹뜨기

위의 1-2단을 총 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 번 반복하여 메리야스뜨기로 10단을 떠줍니다. 이제 목놀림을 시작합니다.

1단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 1
 2단 (겉면): 모두 겹뜨기 (*전단에서 만들어준 감아코도 모두 겹뜨기로 떠줍니다.)

3단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 1
 4단 (겉면): 모두 겹뜨기
 5단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 1
 6단 (겉면): 모두 겹뜨기
 7단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 1
 8단 (겉면): 모두 겹뜨기
 9단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 2
 10단 (겉면): 모두 겹뜨기
 11단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 3
 12단 (겉면): 모두 겹뜨기
 13단 (안면): 모두 안뜨기, 감아코 6 (6) 6 (6) 6 (7) 7

XS (S) M 사이즈:

14단 (겉면): 마지막 2코 남을때까지 겹뜨기, ssk

L (XL) 사이즈:

14단 (겉면): 모두 겹뜨기
 15단 (안면): 모두 안뜨기
 16단 (겉면): 마지막 2코 남을때까지 겹뜨기, ssk

(2XL) 3XL 사이즈:

14단 (겉면): 모두 겹뜨기
 15단 (안면): 모두 안뜨기
 16단 (겉면): 모두 겹뜨기
 17단 (안면): 모두 안뜨기
 18단 (겉면): 마지막 2코 남을때까지 겹뜨기, ssk

이제 앞, 뒷판 어깨 부분이 모두 완성되고 왼쪽 어깨를 진행합니다.

3. 왼쪽 어깨

지금 오른쪽 바늘에 왼쪽 앞판에 해당하는 34 (34) 34 (36) 36 (39) 39 코가 걸려있습니다. 이제 마커를 걸고, 왼쪽 어깨 옆면을 따라 단에서 3단마다 2코씩 주워 총 22 (22) 22 (23) 23 (24) 24 코를 주워줍니다. 그 다음 옆면에서 주운 코만을 이용해 아래와 같이 되돌아뜨기로 떠줍니다. 어깨 부분의 “턴”은 저먼숏로우(german short row)를 이용합니다.

1단 (안면): 마커까지 6코 남을 때까지 안뜨기, 턴 (german short row)
 2단 (겉면): 마지막 6코 남을 때까지 겹뜨기, 턴
 3단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴
 4단 (겉면): 턴 다음 2코까지 겹뜨기, 턴
 5단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴
 6단 (겉면): 턴 다음 2코까지 겹뜨기, 턴
 7단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴
 8단 (겉면): 끝까지 겹뜨기 (턴 코 만나면 두코 한번에 겹뜨기)

이제 왼쪽 어깨부분 되돌아뜨기가 끝났습니다. 도안 진행의도 상 양쪽 되돌아뜨기 횟수 차이가 1번 나는것이 맞으니 계속해서 진행해주세요. 겹뜨기가 끝나고 뒷판 겉면을 바라본 상태에서 뒷판의 코잡은 부분에서 코를 주워줍니다. 소매 코와 뒷판 코를 구분하기 위해 오른쪽바늘에 마커를 걸고, 뒷판의 가로줄 선을 살리기 위해 끝부분의 약간 뒤쪽에 돌출된 한가닥씩만 건져 코를 주워줍니다. 매 코 주워 72 (72) 72 (76) 76 (82) 82 코를 주워줍니다. (*맨처음 뒷판 시작을 위해 잡은 콧수보다 2코씩 적게 주워지는것이 맞습니다.)

4. 오른쪽 어깨

뒷판 코를 다 좁고나면 마커를 걸고, 오른쪽 어깨 옆면을 따라 단에서 3단마다 2코씩 주워 총 22 (22) 22 (23) 23 (24) 24 코를 주워줍니다. 그 다음 옆면에서 주운 코만을 이용해 아래와 같이 되돌아뜨기로 떠줍니다. 어깨 부분의 “턴”은 저먼숏로우(german short row)를 이용합니다.

1단 (안면): 마커까지 6코 남을 때까지 안뜨기, 턴 (german short row)

2단 (겉면): 마지막 6코 남을 때까지 겹뜨기, 턴

3단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴

4단 (겉면): 턴 다음 2코까지 겹뜨기, 턴

5단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴

6단 (겉면): 턴 다음 2코까지 겹뜨기, 턴

7단 (안면): 턴 다음 2코까지 안뜨기, 턴

8단 (겉면): 끝까지 겹뜨기 (턴 코 만나면 두코 한번에 겹뜨기)

이제 오른쪽 어깨부분 되돌아뜨기가 끝났습니다. 도안 진행의도 상 양쪽 되돌아뜨기 횟수 차이가 1번 나는것이 맞으니 계속해서 진행해주세요. 이제 쉬게 둔 오른쪽 앞판을 왼쪽 바늘에 끼워줍니다. 앞판과 소매 구분을 위해 오른쪽 바늘에 마커를 걸고 앞판의 첫 2코를 k2tog로 뜨고, 앞판 코들을 모두 겹뜨기로 떠주면 이제 앞뒷판이 연결됩니다.

* 각 파트별 코수

34 (34) 34 (36) 36 (39) 39 코 (왼쪽 앞판), 22 (22) 22 (23) 23 (24) 24 코 (왼쪽 소매), 72 (72) 72 (76) 76 (82) 82 코 (뒷판), 22 (22) 22 (23) 23 (24) 24 코 (오른쪽 소매), 34 (34) 34 (36) 36 (39) 39 코 (오른쪽 앞판)

5. 소매 늘림

이제 모든 코들이 한 바늘에 걸려있는 상태입니다. 아래와 같이 뜨며 소매쪽에서만 코를 늘려줍니다.

1단 (안면): 모두 안뜨기

2단 (겉면): 마커까지 겹뜨기 (왼쪽 앞판), 마커 넘기기, M1L, 마커까지 겹뜨기 (왼쪽 소매), M1R, 마커 넘기기, 마커까지 겹뜨기 (뒷판), 마커 넘기기, M1L, 마커까지 겹뜨기 (오른쪽 소매), M1R, 마커 넘기기, 끝까지 겹뜨기 (오른쪽 앞판). (4코 증가)

위의 1-2단을 총 12 (12) 11 (11) 9 (8) 6 회 반복합니다. 반복이 끝나면 소매 부분에 46 (46) 44 (45) 41 (40) 36 코가 걸려있습니다. (*아직 완성 전입니다. 사이즈가 클수록 레글런 늘림을 많이 하기 때문에 소매 부분 코수가 사이즈에 비례하게 커지지 않습니다.)

6. 레글런 늘림

이제 아래와 같이 뜨며 소매와 몸통쪽 모두에서 코를 늘려줍니다.

1단 (안면): 모두 안뜨기

2단 (겉면): 마커까지 2코 남을 때까지 겹뜨기 (왼쪽 앞판), M1R, 겹뜨기 2, 마커 넘기기, M1L, 마커까지 겹뜨기 (왼쪽 소매), M1R, 마커 넘기기, 겹뜨기 2, M1L, 마커까지 2코 남을 때까지 겹뜨기 (뒷판), M1R, 겹뜨기2, 마커 넘기기, M1L, 마커까지 겹뜨기 (오른쪽 소매), M1R, 마커 넘기기, 겹뜨기2, M1L, 끝까지 겹뜨기 (오른쪽 앞판). (8코 증가)

위의 1-2단을 총 10 (12) 14 (14) 16 (17) 21 회 반복합니다. 이제 모든 늘림이 완성되었습니다. **안뜨기로 한단을 뜬 다음**, 소매분리 단계로 넘어갑니다.

* 각 파트별 코수

44 (46) 48 (50) 52 (56) 60 코 (왼쪽 앞판), 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코 (왼쪽 소매), 92 (96) 100 (104) 108 (116) 124 코 (뒷판), 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코 (오른쪽 소매), 44 (46) 48 (50) 52 (56) 60 코 (오른쪽 앞판)

7. 소매 분리

아래와 같이 뜨며 소매분리를 진행합니다.

소매분리단 (겉면): 마커까지 겹뜨기 (왼쪽 앞판), 마커 빼기, 다음 마커까지 소매 코에 해당하는 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코 자투리실에 빼서 쉬게 두기, 마커 빼기, 감아코 8 (10) 12 (12) 14 (16) 20 코 만들기, 다음 마커까지 겹뜨기 (뒷판), 마커 빼기, 다음 마커까지 소매 코에 해당하는 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코 자투리실에 빼서 쉬게 두기, 마커 빼기, 감아코 8 (10) 12 (12) 14 (16) 20 코 만들기, 끝까지 겹뜨기 (오른쪽 앞판)

이제 몸통과 소매가 분리되었습니다.

8. 몸통 뜨기

이제 바늘에 196 (208) 220 (228) 240 (260) 284 코가 걸려있습니다. 안뜨기 한단, 겹뜨기 한단을 반복하는 메리야스뜨기로 뒷목 중심 부분부터 짤 때 43 (43) 45 (45) 47 (47) 49 cm 혹은 원하는 길이가 될 때까지 떠줍니다. 몸통 길이를 원하는 길이가 될 때까지 떠준 후, 3.5mm 바늘로 바꾸고 아래와 같이 겉면을 뜰 차례에 고무단을 떠줍니다.

1단 (겉면): [안1, 겹1] 반복으로 뜨되 마지막코가 안뜨기 1로 끝날 수 있도록 뒷판 중간쯤에서 겹뜨기 뜰 차례에 한번만 k2tog로 떠서 한코 줄여주기. 마지막 코 안뜨기 1로 끝남.

*제일 끝에 코에서 줄여주게 되면 나중에 옆선에서 코를 주울때 헛갈릴 수 있어서 뒷판 중간쯤에서 줄여주세요.

2단 (안면): [겹1, 안1] 반복, 마지막코 겹1

3단 (겉면): [안1, 겹1] 반복, 마지막코 안1

위의 2-3단을 반복하여 고무단 길이가 7cm 가 될 때까지 떠줍니다. 한코 고무단 듯바늘 마무리로 코막음합니다.

9. 소매 뜨기

[반팔 버전]

40cm 케이블을 연결한 4mm 바늘을 이용하여 쉬게 둔 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코를 바늘에 다시 끼워줍니다. 감아코를 만들어준 부분에서 중간부분부터 새 실을 걸어 코를 줍되, 왼쪽 부분에서 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 코를 줍고, 바늘에 걸려있는 코들을 겹뜨기로 떠줍니다. 감아코를 만들어준 부분의 오른쪽 부분에 남아있는 나머지 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 코를 줍고 시작마커를 걸어줍니다. 이제 바늘에 총 74 (80) 84 (85) 87 (90) 98 코가 걸려있습니다. 겹뜨기로 8 (8) 8 (8) 4 (4) 4 단을 떠줍니다.

3.5mm 바늘로 바꾸어 한코 고무뜨기 (겹1, 안1 반복) 6단을 뜨되, 홀수코인 L, XL 사이즈는 고무단 첫단에서만 끝에 두코를 한번에 떠서 고무단 규칙으로 맞춰줍니다. 고무뜨기로 6단을 다 뜬 후 한코 고무단 듯바늘 마무리로 코막음합니다.

[긴팔 버전]

40cm 케이블을 연결한 4mm 바늘을 이용하여 쉬게 둔 66 (70) 72 (73) 73 (74) 78 코를 바늘에 다시 끼워줍니다. 감아코를 만들어준 부분에서 중간부분부터 새 실을 걸어 코를 줍되, 왼쪽 부분에서 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 코를 줍고, 바늘에 걸려있는 코들을 겹뜨기로 뜹니다. 감아코를 만들어준 부분의 오른쪽 부분에 남아있는 나머지 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 코를 줍고 시작마커를 걸어줍니다. 이제 바늘에 총 74 (80) 84 (85) 87 (90) 98 코가 걸려있습니다.

이제 [겹뜨기 13 (10) 8 (10) 8 (7) 7 단, 줄임단*]을 총 9 (11) 13 (11) 12 (13) 13 번 반복한 다음 겹뜨기로 2 (7) 7 (3) 10 (8) 6 단을 더 떠줍니다.

*줄임단 뜨는 방법: k2tog, 시작마커 2코 전까지 겹뜨기, ssk

(ex: XS 사이즈라면 [겹뜨기로 13단을 뜨고, 줄임단을 한단 뜨는 것]을 총 9번 반복합니다. 마지막 줄임단 후 겹뜨기로 2단을 더 떠주시면 됩니다.)

이제 바늘에 56 (58) 58 (63) 63 (64) 72 코가 걸려있습니다.

그 다음 3.5mm 바늘로 바꾸고, 고무단에 들어가기 전 아래와 같이 딱 한 단만 떠서 소매 고무단으로 가기 전 콧수를 약간 줄여줍니다.

XS 사이즈: 겹뜨기 26코, k2tog, 겹뜨기 26코, k2tog (2코 감소, 56코 → 54코)

S, M 사이즈: 겹뜨기 13코, k2tog, 겹뜨기 12코, k2tog, 겹뜨기 13코, k2tog, 겹뜨기 12코, k2tog (4코 감소, 58코 → 54코)

L, XL 사이즈: 시작마커까지 [겹뜨기 7코, k2tog] 7번 반복 (7코 감소, 63코 → 56코)

2XL 사이즈: 시작마커까지 [겹뜨기 6코, k2tog] 8번 반복 (8코 감소, 64코 → 56코)

3XL 사이즈: 시작마커까지 [겹뜨기 4코, k2tog] 12번 반복 (12코 감소, 72코 → 60코)

이제 계속해서 3.5mm 바늘로 54 (54) 54 (56) 56 (56) 60 코 만을 이용하여 한코 고무뜨기 (겹1, 안1 반복)로 7cm를 뜨고 한코 고무단 돗바늘 마무리로 코막음합니다.

10. 오른쪽 앞판 버튼밴드 뜨기 (단춧구멍 X)

80cm 케이블을 연결한 3.5mm 바늘을 이용하여 앞판 겹면에서 몸통 고무단에서 목 방향으로 코를 주워줍니다. 6단마다 5코, 즉 5코 줍고 1코 걸러 주워줍니다. 코를 다 줍고나면 실을 끊어줍니다.

반대편 버튼밴드와 길이를 맞추기 위해 주운 콧수를 따로 적어둡니다 (옷 길이 조절에 따라 사람마다 줍는 콧수는 모두 다릅니다)

이제 실을 끊어준 부분에 있는 바늘에 동영상상을 참고하여 안뜨기 부터 시작하는 흔들코로 10코를 잡아주고, 안쪽면을 바라보고 아래와 같이 더블니팅으로 떠줍니다.

1단(셋단, 안면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 뒤로 찢러 겹뜨기]를 마지막 2코 남을 때까지 반복, 실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, k2tog tbl

2단(겹면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 겹1] 끝까지 반복

3단(안면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 겹1]을 마지막 2코 남을 때까지 반복, 실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, k2tog tbl

2-3단을 반복하여 주워준 코가 모두 소진되고 바늘에 버튼밴드에 해당하는 10코만 남을 때까지 떠줍니다. 안면까지 뜨고 10코가 남게되면 겹면을 뜰 차례에 실을 끊고 한코 고무단 돗바늘 마무리로 코막음합니다.

11. 왼쪽 앞판 버튼밴드 뜨기 (단춧구멍 O)

80cm 케이블을 연결한 3.5mm 바늘을 이용하여 앞판 겹면에서 목에서 몸통 고무단 방향으로 코를 주워줍니다. 6단마다 5코, 즉 5코 줍고 1코 걸러 주워줍니다.

반대편 버튼밴드 콧수와 동일하게 맞춰줍니다. 코를 다 줍고 나면 실을 끊어줍니다.

이제 단춧구멍이 될 부분을 클립형 마커를 걸어 표시합니다. 목 부분에서 끝에서 6번째와 7번째 코 사이에 하나, 허리 고무단 부분에서 끝에서도 6번째 코와 7번째 코 사이에 하나 걸어줍니다. 제일 윗부분 단춧구멍과 제일 아랫부분 단춧구멍이 달릴 부분이 표시되었습니다. 이제 이 사이에 코를 나눠서 일정하게 분배합니다. 예를들어 양쪽 마커 사이의 콧수를 세었을 때 96코라면, 그 사이에 단추 5개를 달아주는 경우 96을 6으로 나눠서 16코 간격으로 마커를 걸면 총 7개의 마커(단춧구멍이 될 부분)가 걸리게 됩니다. 사이에 단추를 7개 달아주는 경우에는 96을 8로 나눠서 12코 간격으로 마커를 걸어주면 총 9개의 마커(단춧구멍이 될 부분)가 걸리게 됩니다. 만약 코가 정확하게 나눠 떨어지지 않는 경우에는 간격당 1코 차이를 두면 됩니다. 예를들어 102코인 경우 5로 나누면 20.4코가 됩니다. 이럴 땐 20, 21, 20, 21, 20 코 간격으로 마커를 걸어주면 됩니다. 만약 1코 차이가 나는 것이 싫다면 제일 아래, 위 마커를 한 칸 위로 올리거나 내려서 간격을 맞춰주셔도 됩니다.

예시: 샘플(아크린넨 블랙, S사이즈) 색상은 총 7개의 단춧구멍을 만들어주었으며, 제일 윗부분과 아랫부분 마커 사이에 5개의 마커를 걸어줘야하기 때문에 사이의 콧수를 6으로 나눠서 일정하게 분배하여 걸어주었습니다.

마커를 모두 걸어주었으면, 실을 끊어준 부분에 있는 바늘에 동영상에 참고하여 안뜨기 부터 시작하는 흔들코로 10코를 잡아주고, 안쪽면을 바라보고 아래와 같이 더블니팅으로 떠줍니다.(*2p의 QR코드로 들어가 동영상 참고)

1단(셋업단, 안면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 뒤로 찢러 걸뜨기]를 마지막 2코 남을 때까지 반복, 실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, k2tog tbl

2단(겉면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 겉1] 끝까지 반복

3단(안면): [실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, 겉1]을 마지막 2코 남을 때까지 반복, 실 앞에 두고 안뜨기 방향으로 1코 거르기, k2tog tbl

2-3단을 첫번째 만나는 마커까지 반복합니다. 마커를 만나면 겉면에서 마커를 빼고 아래와 같이 단춧구멍을 떠줍니다.

1단(겉면): [안 거르기, 겉1] 끝까지 반복

2단(안면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), 마커로 단 표시, 편물 뒤집기

3단(겉면): 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1

4단(안면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), 편물 뒤집기

5단(겉면): 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1

--여기까지 뜨면 단수표시링으로 표시해놓은 부분부터 더블니팅으로 2단이 완성됩니다.

6단(안면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), 바늘비우기 1회, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, k2tog tbl (안쪽 5코 부분에 마커로 단 표시)

7단(겉면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), 편물 뒤집기

8단(안면): 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, k2tog tbl

9단(겉면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), [실 앞에 둔 상태로] 바늘비우기 코 안뜨기 방향으로 옮기기, 편물 뒤집기

10단(안면): k2tog, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, k2tog tbl

11단(겉면): 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1, 안 거르기 (5코), 중간에 가로지르는 실 건너서 다음코와 k2tog, 안 거르기, 겉1, 안 거르기, 겉1

--- 여기까지 뜨면 단수표시링으로 표시해놓은 부분부터 더블니팅으로 3단이 완성됩니다. 반대쪽도 마찬가지로 3단으로 완성되어있습니다.

이제 단춧구멍이 만들어지고 더블니팅 버튼밴드 10코가 다시 하나로 합쳐졌습니다. 다음 단춧구멍을 위해 표시해준 마커 직전까지의 모든 코를 소진할 때까지 더블니팅 패턴대로 뜨고, 마커 직전 코를 모두 소진한 후 겉면을 뜰 차례에 마커를 빼고 위 단춧구멍 뜨는 방식을 동일하게 진행해주시면 됩니다.

총 6~8개의 단춧구멍을 만들어준 후, 주운 코를 모두 소진할 때까지 버튼밴드를 뜨고 안면까지 뜨고 10코가 남게되면 겉면을 뜰 차례에 실을 끊고 한코 고무단 듯바늘 마무리로 코막음합니다.

* 카라뜨기 전 주의사항

아크린넨 로우키 가디건의 카라는 3.5mm 바늘로 겹단 코집기 방식으로 코를 주운 다음, 겹단 코를 합치지 않고 그대로 살려 2.5mm 바늘을 이용하여 고무단을 쫑쫑하게 떠서 카라를 완성합니다. 겹단 코를 줄이지 않고 그대로 살려 작업하는 방식 특성상 실 선택이 매우 중요합니다. 아크린넨이 아닌 다른 실을 사용하는 경우, 실의 탄성에 따라 카라 뜨기를 결정해야 합니다. 탄성이 아예 없는 실 (연사가 안된 콘사, 심지가 있는 실 등)을 사용하게 되면 바늘 사이즈를 줄여도 카라 부분 너비가 충분히 줄어들지 않아 목 너비가 도안에서 의도된 것보다 넓게 나올 수 있습니다. 탄성이 없는 실을 사용하시는 경우 겹단 코집기 부분과 겹단 부분은 동일하게 뜬 다음, QR코드 동영상을 참고하여 겹단을 합친 후 카라를 뜰 때 바늘 사이즈를 3.5mm 그대로 사용하여 고무단을 8cm 떠서 카라를 만들어주시거나 고무단을 3cm만 떠서 라운드넥으로 마무리해 주세요. 로바울튜브로 뜬 샘플의 경우도 탄성이 없는 실이기 때문에 겹단을 합쳐준 후 고무단 3cm로 마무리했습니다.

실의 탄성 여부를 확인하는 방법: 2.5mm 바늘로 한코 고무단 스와치를 떼었을 때 안뜨기 모양이 겹뜨기 코 사이로 잘 숨어있고 겹뜨기 코 V자 모양이 벌어져있지 않으면 탄성이 있는 실이므로 도안대로 카라를 뜨셔도 됩니다. 반면 2.5mm 바늘로 한코 고무단 스와치를 떼었을 때 안뜨기 코 모양이 그대로 노출되어 있고 겹뜨기 V자 모양이 벌어져있으면 겹단을 합친 다음 고무단을 길게 떠서 카라로 마무리해 주시거나 짧게 떠서 라운드넥으로 마무리해 주세요.

12. 카라 뜨기

[카라 버전(아크린넨을 사용할 경우)]

80cm 케이블을 연결한 3.5mm 바늘 두 세트를 준비합니다. 2p의 QR코드로 들어가 동영상을 참고하여 입었을 때 기준으로 오른쪽 앞판부터 코를 주워줄건데, 겹단 코집기로 앞쪽 바늘과 뒤쪽 겹쳐잡은 바늘에 동시에 코를 잡아줍니다. 버튼밴드의 끝부분부터 좁는게 아니라, 안쪽 반쪽부터 시작하여 코를 주워줍니다. 버튼밴드 부분에서는 대략 3코 주워주시면 됩니다. 코 부분에서는 매 코 좁고, 단 부분에서는 3단에 2코를 주워줍니다. 뒷목 부분도 매 코 주워줍니다. 나머지 버튼밴드의 반쪽까지만 주워주시면 됩니다.

양쪽 바늘에 각각 동일한 콧수가 주워지게 되는데, 전체 콧수는 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. 다만, 왼쪽 앞판 목부분과 오른쪽 앞판 목부분 양쪽 콧수가 비슷한지만 확인해주세요.

이제 겹뜨기로 4단을 떠줍니다. 양쪽 바늘에 걸린 코들을 모두 떠야 1단이 완성됩니다. 4단이 다 떠지면 바늘을 나란히 겹쳐두고 2.5mm 바늘을 이용해 안뜨기부터 시작하는 한코 고무뜨기로 떠줍니다. 겹단 코를 그대로 살려 뒤에 있는 바늘에서 안뜨기1, 앞에있는 바늘에서 겹뜨기 1을 번갈아가며 모든 코를 다 떠줍니다. 마지막 두 코는 한번에 안뜨기로 떠서 안뜨기로 시작하여 안뜨기로 끝나는 한코 고무뜨기로 맞춰줍니다.

이제 2.5mm 바늘에 한코 고무뜨기로 세팅되어 걸려있습니다. 2.5mm 바늘 한개로 계속해서 아래와 같이 떠줍니다. (아래 안면과 겹면은 카라 기준 안면과 겹면입니다.)

1단(안면): 겹1, 끝까지 [안1, 겹1] 반복

2단(겹면): 안1, 끝까지 [겹1, 안1] 반복

위의 1-2단을 반복하여 한코 고무단 부분만 짤 때 8cm가 될 때까지 뜯 후 안면을 뜯 차례에 한코고무단 돗바늘 마무리를 짹짹하게 당겨가며 마무리해줍니다.

[노카라 버전(로바울튜브를 사용할 경우)]

80cm 케이블을 연결한 3.5mm 바늘 두 세트를 준비합니다. 2p의 QR코드로 들어가 동영상을 참고하여 입었을 때 기준으로 오른쪽 앞판부터 코를 주워줄건데, 겹단 코집기로 앞쪽 바늘과 뒤쪽 겹쳐잡은 바늘에 동시에 코를 잡아줍니다. 버튼밴드의 끝부분부터 좁는게 아니라, 안쪽 반쪽부터 시작하여 코를 주워줍니다. 버튼밴드 부분에서는 대략 3코 주워주시면 됩니다. 코 부분에서는 매 코 좁고, 단 부분에서는 3단에 2코를 주워줍니다. 뒷목 부분도 매 코 주워줍니다. 나머지 버튼밴드의 반쪽까지만 주워주시면 됩니다.

양쪽 바늘에 각각 동일한 콧수가 주워지게 되는데, 전체 콧수는 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. 다만, 왼쪽 앞판 목부분과 오른쪽 앞판 목부분 양쪽 콧수가 비슷한지만 확인해주세요.

이제 겹뜨기로 4단을 떠줍니다. 양쪽 바늘에 걸린 코들을 모두 떠야 1단이 완성됩니다. 4단이 다 떠지면 바늘을 나란히 겹쳐두고 3.5mm 바늘을 이용해 앞에 걸린 코와 뒤에 걸린 코를 한번에 겹뜨기로 떠서 코를 모두 합쳐줍니다. 모든 코를 겹뜨기로 떠서 합쳐준 후 다음과 같이 떠줍니다.

고무단 1단: [안1, 겹1]반복, 마지막코 안1 (마지막코가 안뜨기1로 규칙에 맞게 끝낼 수 있도록 필요에 따라 끝에 두코를 한번에 뜹니다.)

고무단 2단: [겹1, 안1]반복, 마지막코 겹1

고무단 3단: [안1, 겹1]반복, 마지막코 안1

고무단 2-3단을 반복하여 고무단 부분만 짤 때 2.5-3cm 가될때까지 뜨고 한코고무단 돗바늘 마무리로 코막음합니다.

* 로바울튜브(탄성이 없는 실)로 카라를 만들고 싶으신 경우 위의 고무단을 8cm 정도 떠주고 한코고무단 돗바늘 마무리로 코막음합니다.

13. 마무리

단춧구멍 개수에 맞추어 단춧구멍이 없는 버튼밴드 쪽에 단추를 달아줍니다. 모든 꼬리실을 돗바늘로 정리하여 마무리합니다.

이 파일은 도아니티에서 주문 번호 **ORD-260214-L3WI-J6**를 통해 다운로드되었습니다.

불법 유출 적발 시 cs@doanity.com으로 제보 부탁드립니다.