

Neovim

Полное руководство по установке и настройке

lazy.nvim · LSP · Tree-sitter · Telescope · Catppuccin

1. Установка Neovim

Neovim из репозитория Ubuntu 26.04 имеет проблемы с встроенным Tree-sitter. Поэтому устанавливаем официальный бинарник с GitHub — это гарантирует последнюю стабильную версию.

1.1 Удаление старой версии (если была)

```
sudo apt remove -y neovim
sudo rm -rf ~/.local/share/nvim
sudo rm -rf ~/.cache/nvim
```

1.2 Установка бинарника с GitHub

```
wget https://github.com/neovim/neovim/releases/latest/download/nvim-linux-x86_64.tar.gz
tar xzf nvim-linux-x86_64.tar.gz
sudo mv nvim-linux-x86_64 /opt/nvim
sudo ln -sf /opt/nvim/bin/nvim /usr/local/bin/nvim
```

`sudo ln -sf` создаёт символическую ссылку — позволяет запускать `nvim` из любого места без указания полного пути.

1.3 Проверка

```
nvim --version | head -1
```

Должно показать версию 0.12.x или выше.

2. Установка LSP серверов

LSP (Language Server Protocol) — протокол для автодополнения, поиска ошибок, перехода к определению. Каждый язык имеет свой сервер. Серверы устанавливаются вне `nvim` — системно или через `npm`.

2.1 Настройка `npm` для установки без `sudo`

По умолчанию `npm` требует права `root` для глобальной установки. Настраиваем локальную директорию:

```
mkdir -p ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

2.2 Установка серверов через `npm`

```
npm install -g pyright
npm install -g bash-language-server
```

Плагин	Назначение
pyright	LSP сервер для Python — автодополнение, типизация, ошибки
bash-language-server	LSP сервер для Bash скриптов

2.3 Установка lua-language-server с GitHub

lua-language-server нет в репозиториях Ubuntu и nrm — устанавливаем бинарник с GitHub:

```
wget https://github.com/LuaLS/lua-language-server/releases/latest/download/lua-language-server-3.18.2-linux-x64.tar.gz
mkdir -p ~/.local/bin/lua-language-server
tar xzf lua-language-server-3.18.2-linux-x64.tar.gz -C ~/.local/bin/lua-language-server
echo 'export PATH=~/.local/bin/lua-language-server/bin:$PATH' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

2.4 Проверка серверов

```
which lua-language-server
which pyright
which bash-language-server
```

3. Структура конфига Neovim

Neovim читает конфиг из `~/.config/nvim/init.lua`. В отличие от vim (`.vimrc`), здесь используется Lua — более современный язык.

```
mkdir -p ~/.config/nvim
nvim ~/.config/nvim/init.lua
```

Структура файла:

1. Установка lazy.nvim (менеджер плагинов)
2. Настройка leader клавиши
3. Основные настройки редактора (`vim.opt.*`)
4. Keybindings (`vim.keymap.set`)
5. Подсветка курсорной строки
6. Блок плагинов (`require("lazy").setup({...})`)

4. Полный init.lua с пояснениями

4.1 Установка lazy.nvim

lazy.nvim — менеджер плагинов. Автоматически клонирует себя при первом запуске если не установлен:

```
local lazypath = vim.fn.stdpath("data") .. "/lazy/lazy.nvim"
if not vim.loop.fs_stat(lazypath) then
  vim.fn.system({
    "git", "clone", "--filter=blob:none",
    "https://github.com/folke/lazy.nvim.git",
    "--branch=stable",
    lazypath,
  })
end
vim.opt.rtp:prepend(lazypath)
```

`vim.fn.stdpath("data")` возвращает `~/.local/share/nvim`. `rtp:prepend` добавляет путь к lazy в runtimepath nvim.

4.2 Leader клавиша

```
vim.g.mapleader = " " -- Space — лидер для всех <leader> биндингов
```

4.3 Основные настройки (vim.opt)

```
vim.opt.number = true           -- Показывать номера строк
vim.opt.relativenumber = true  -- Относительные номера для быстрых прыжков
vim.opt.cursorline = true      -- Подсветка строки курсора
vim.opt.cursorcolumn = true    -- Подсветка столбца курсора
```

<code>vim.opt.scrolloff = 8</code>	-- Отступ 8 строк при прокрутке
<code>vim.opt.encoding = "utf-8"</code>	-- Кодировка файлов
<code>vim.opt.tabstop = 4</code>	-- Визуальная ширина таба
<code>vim.opt.shiftwidth = 4</code>	-- Ширина отступа при >> и <<
<code>vim.opt.expandtab = true</code>	-- Заменять табы пробелами
<code>vim.opt.autoindent = true</code>	-- Автоотступ новой строки
<code>vim.opt.smartindent = true</code>	-- Умный отступ для кода
<code>vim.opt.hlsearch = true</code>	-- Подсветка результатов поиска
<code>vim.opt.incsearch = true</code>	-- Поиск во время набора
<code>vim.opt.ignorecase = true</code>	-- Игнорировать регистр при поиске
<code>vim.opt.smartcase = true</code>	-- Но не игнорировать если есть заглавные
<code>vim.opt.termguicolors = true</code>	-- Включить true color (24-bit)
<code>vim.opt.background = "dark"</code>	-- Тёмная тема
<code>vim.opt.laststatus = 2</code>	-- Всегда показывать статусбар
<code>vim.opt.showmode = true</code>	-- Показывать текущий режим
<code>vim.opt.mouse = "a"</code>	-- Включить мышь во всех режимах
<code>vim.opt.clipboard = "unnamedplus"</code>	-- Системный буфер обмена (wl-clipboard)
<code>vim.opt.guicursor = "n-v-c:block..."</code>	-- Форма курсора: блок в normal, палочка в insert

4.4 Keybindings

```
vim.keymap.set('n', '<Esc>', ':nohl...')      -- Esc в normal — сброс подсветки поиска
vim.keymap.set('n', '<C-h>', '<C-w>h')        -- Ctrl+H — переход в левый сплит
vim.keymap.set('n', '<C-j>', '<C-w>j')        -- Ctrl+J — переход в нижний сплит
vim.keymap.set('n', '<C-k>', '<C-w>k')        -- Ctrl+K — переход в верхний сплит
vim.keymap.set('n', '<C-l>', '<C-w>l')        -- Ctrl+L — переход в правый сплит
vim.keymap.set('i', '(', '(<Left>')          -- Автозакрытие круглых скобок
vim.keymap.set('i', '[', '[<Left>')          -- Автозакрытие квадратных скобок
vim.keymap.set('i', '{', '{<CR><Esc>0')       -- Автозакрытие с переносом строки
vim.keymap.set('i', '"', '"<Left>')         -- Автозакрытие двойных кавычек
vim.keymap.set('i', "'", "'<Left>")         -- Автозакрытие одинарных кавычек
```

4.5 Подсветка строки курсора

```
vim.api.nvim_set_hl(0, 'CursorLine',        -- Установить highlight группы
  { bg = '#45475a' })                      -- Цвет фона — Catppuccin Surface1
```

5. Плагины

Плагин	Назначение
catppuccin/nvim	Цветовая схема Catppuccin Mocha
nvim-treesitter	Умная подсветка синтаксиса на основе AST
nvim-telescope/telescope.nvim	Fuzzy finder — поиск файлов и текста
nvim-lua/plenary.nvim	Библиотека утилит (зависимость Telescope)
nvim-tree/nvim-tree.lua	Файловое дерево как в VS Code
nvim-tree/nvim-web-devicons	Иконки для файлов (зависимость nvim-tree)
williamboman/mason.nvim	Менеджер LSP серверов и инструментов
williamboman/mason-lspconfig.nvim	Мост между mason и nvim-lspconfig
neovim/nvim-lspconfig	Конфигурация LSP серверов
hrsh7th/nvim-cmp	Движок автодополнения
hrsh7th/cmp-nvim-lsp	Источник дополнений из LSP
hrsh7th/cmp-buffer	Источник дополнений из текущего буфера
hrsh7th/cmp-path	Источник дополнений — пути к файлам
L3MON4D3/LuaSnip	Движок сниппетов
saadparwaiz1/cmp_luasnip	Интеграция LuaSnip с nvim-cmp
nvim-lualine/lualine.nvim	Красивый статусбар

5.1 Catppuccin

```
{
  "catppuccin/nvim",
  name = "catppuccin",
  priority = 1000,    -- загружать первым
```

```
config = function()
    require("catppuccin").setup({ flavour = "mocha" })
    vim.cmd.colorscheme("catppuccin")
end,
},
```

`priority = 1000` гарантирует загрузку цветовой схемы до других плагинов.

5.2 Tree-sitter

```
{
    "nvim-treesitter/nvim-treesitter",
    build = ":TSUpdate",    -- обновлять парсеры при обновлении плагина
    config = function()
        require("nvim-treesitter.config").setup({
            ensure_installed = { "lua", "python", "javascript", "bash", "json", "yaml" },
            highlight = { enable = true },    -- включить подсветку
            indent = { enable = true },       -- умные отступы
        })
    end,
},
```

В nvim 0.12+ модуль называется `nvim-treesitter.config` (без `s` в конце).

5.3 Telescope

```
{
  "nvim-telescope/telescope.nvim",
  dependencies = { "nvim-lua/plenary.nvim" },
  config = function()
    local builtin = require("telescope.builtin")
    vim.keymap.set('n', '<leader>ff', builtin.find_files) -- поиск файлов
    vim.keymap.set('n', '<leader>fg', builtin.live_grep)  -- поиск по содержимому
    vim.keymap.set('n', '<leader>fb', builtin.buffers)    -- список буферов
    vim.keymap.set('n', '<leader>fh', builtin.help_tags)  -- поиск в документации
  end,
},
```

5.4 nvim-tree

```
{
  "nvim-tree/nvim-tree.lua",
  dependencies = { "nvim-tree/nvim-web-devicons" },
  config = function()
    require("nvim-tree").setup()
    vim.keymap.set('n', '<leader>e', ':NvimTreeToggle<CR>', { silent = true })
  end,
},
```

5.5 Mason и LSP

```
-- Mason — менеджер серверов
{
  "williamboman/mason.nvim",
  config = function()
    require("mason").setup()
  end,
},

-- Mason-lspconfig — автоматическая настройка серверов
{
  "williamboman/mason-lspconfig.nvim",
  dependencies = { "williamboman/mason.nvim" },
  config = function()
    require("mason-lspconfig").setup({
      ensure_installed = { "lua_ls", "pyright", "ts_ls", "bashls" },
    })
  end,
},

-- LSP конфиг (новый API для nvim 0.11+)
{
```



```

"neovim/nvim-lspconfig",
dependencies = { "williamboman/mason-lspconfig.nvim" },
config = function()
    local capabilities = require("cmp_nvim_lsp").default_capabilities()

    vim.lsp.config('lua_ls', { capabilities = capabilities })
    vim.lsp.config('pyright', { capabilities = capabilities })
    vim.lsp.config('ts_ls', { capabilities = capabilities })
    vim.lsp.config('bashls', { capabilities = capabilities })
    vim.lsp.enable({ 'lua_ls', 'pyright', 'ts_ls', 'bashls' })

    -- Биндинги LSP
    vim.keymap.set('n', 'gd', vim.lsp.buf.definition)      -- перейти к определению
    vim.keymap.set('n', 'K', vim.lsp.buf.hover)            -- документация
    vim.keymap.set('n', '<leader>rn', vim.lsp.buf.rename)    -- переименовать
    vim.keymap.set('n', '<leader>ca', vim.lsp.buf.code_action) -- действия
    vim.keymap.set('n', '<leader>d', vim.diagnostic.open_float) -- ошибки
end,
},

```

5.6 nvim-cmp — автодополнение

```

{
    "hrsh7th/nvim-cmp",
    dependencies = {
        "hrsh7th/cmp-nvim-lsp",    -- дополнения из LSP
        "hrsh7th/cmp-buffer",      -- дополнения из буфера
        "hrsh7th/cmp-path",        -- дополнения путей файлов
        "L3MON4D3/LuaSnip",        -- сниппеты
        "saadparwaiz1/cmp_luasnip",-- интеграция сниппетов
    },
    config = function()
        local cmp = require("cmp")
        local luasnip = require("luasnip")
        cmp.setup({
            snippet = {
                expand = function(args)
                    luasnip.lsp_expand(args.body)
                end,
            },
            mapping = cmp.mapping.preset.insert({
                ['<C-Space>'] = cmp.mapping.complete(),    -- принудительно открыть
                ['<CR>'] = cmp.mapping.confirm({ select = true }), -- принять
                ['<Tab>'] = ...,    -- следующий вариант
                ['<S-Tab>'] = ...,  -- предыдущий вариант
            }),
            sources = cmp.config.sources({
                { name = "nvim_lsp" },
                { name = "luasnip" },
            })
        })
    end
}

```

```
        { name = "buffer" },
        { name = "path" },
    }),
end,
},
```

5.7 Lualine

```
{
  "nvim-lualine/lualine.nvim",
  dependencies = { "nvim-tree/nvim-web-devicons" },
  config = function()
    require("lualine").setup({
      options = {
        theme = "catppuccin-mocha", -- тема статусбара
      },
    })
  end,
},
```

6. Все биндинги

Telescope

Команда	Действие
Space+ff	Поиск файлов
Space+fg	Поиск по содержимому файлов (live grep)
Space+fb	Список открытых буферов
Space+fh	Поиск в документации

nvim-tree

Команда	Действие
Space+e	Открыть/закрыть файловое дерево
h / l	Свернуть / развернуть папку
Enter	Открыть файл
a	Создать файл
d	Удалить
r	Переименовать

LSP

Команда	Действие
gd	Перейти к определению
K	Показать документацию
Space+rn	Переименовать символ
Space+ca	Показать доступные действия
Space+d	Показать диагностику (ошибки)

Навигация между сплитами

Команда	Действие
Ctrl+h	Перейти в левый сплит
Ctrl+j	Перейти в нижний сплит
Ctrl+k	Перейти в верхний сплит
Ctrl+l	Перейти в правый сплит

Автодополнение (nvim-cmp)

Команда	Действие
Ctrl+Space	Принудительно открыть список дополнений
Enter	Принять выбранный вариант
Tab	Следующий вариант в списке

Shift+Tab	Предыдущий вариант в списке
-----------	-----------------------------

Общие

Команда	Действие
Esc	Сброс подсветки поиска

7. Управление плагинами через lazy.nvim

Команда	Действие
:Lazy	Открыть интерфейс менеджера плагинов
:Lazy sync	Установить/обновить все плагины
:Lazy install	Установить новые плагины
:Lazy update	Обновить все плагины
:Lazy clean	Удалить неиспользуемые плагины
:Mason	Открыть менеджер LSP серверов
:MasonUpdate	Обновить реестр пакетов Mason