

TABLE_CATEGORY	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULL	DEFAULT_VALUE	PRIMARY_KEY	UK	FK	REF_TABLE	REF_COL	DISCRIPTION	테이블개수	1	테이블 생성 쿼리
LOG														
	USER_LOG													
		LOG_ID	SERIAL			PRIMARY KEY					로그 ID			RESPONSE_TIME TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, "RESPONSE_CODE" INTEGER NULL DEFAULT NULL, "CLIENT_IP" VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL, PRIMARY KEY ("LOG_ID"), KEY ("USER_ID")) ;
		USER_ID	integer	NULL	DEFAULT	NULL					AUTH_DB.USERS.USER_ID와 동일, 사용자 ID (익명 가능) 로그 적재시 user_id는 로그인된 사용자의 id(MariaDB 기준)만 넣기도록 구현.			
		EVENT_TYPE	character varying(50)	NOT NULL							이벤트 유형			
		EVENT_DATA	json	NULL	DEFAULT	NULL					이벤트 상세 데이터(JSON)			
		CREATED_AT	TIMESTAMP	NOT NULL	DEFAULT	now()					이벤트 발생 시각, DB 에서 NOW()로 현재시간 자동입력			
		HTTP_METHOD	VARCHAR(500)	NULL	DEFAULT	NULL					HTTP 메서드 (GET, POST, PUT, DELETE 등)			
		API_URL	VARCHAR	NULL	DEFAULT	NULL					API 엔드포인트 URL			
		REQUEST_TIME	TIMESTAMP	NULL	DEFAULT	NULL					API 요청 시작 시간			
		RESPONSE_TIME	TIMESTAMP	NULL	DEFAULT	NULL					API 응답 완료 시간			
		RESPONSE_CODE	INTEGER	NULL	DEFAULT	NULL					HTTP 응답 상태 코드 (200, 404, 500 등)			
		CLIENT_IP	VARCHAR(45)	NULL	DEFAULT	NULL					요청자 IP 주소 (IPv4/IPv6 지원)			