

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHÁT HIỆN GIAN LẬN TÀI CHÍNH

Ứng dụng Machine Learning & Deep Learning trên Tập dữ liệu Mô phỏng PaySim

Môn học: CS106 - Trí tuệ Nhân tạo | GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Nhóm 09

Trần Hoàng Hôn (26410046) • Đặng Chí Thanh (25730067) • Nguyễn Duy Khang (26410055)
Hoàng Cao Sơn (25730061) • Vũ Văn Duy (26410031) • Bùi Thị Mỹ Cẩm (25730013) • Phạm Thanh Trung (26410141)

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09/2026

NỘI DUNG BÁO CÁO & LỘ TRÌNH

01

Giới thiệu & Phát biểu Bài toán

Bối cảnh tài chính, Extreme Class Imbalance (0.13%) và Cost Asymmetry.

02

Phân tích Khám phá Dữ liệu & Kỹ thuật Đặc trưng

Khu biệt loại giao dịch, dấu vết rút cạn số dư và 14 engineered features.

03

Phương pháp Đề xuất & Kiến trúc Pipeline

Quy chuẩn Leak-Free, Random Forest vs. XGBoost và Deep Autoencoder.

04

Kết quả Thực nghiệm & Đánh giá So sánh

Benchmark đa chỉ số, Confusion Matrix, Feature Split Gains và Anomaly Cutoff.

05

Hệ thống Demo & Định hướng Tương lai

Dashboard Streamlit thời gian thực, kịch bản kiểm thử và lộ trình mở rộng GNN.

PHẦN 01

GIỚI THIỆU & PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

- Bối cảnh Công nghiệp & Sự bùng nổ Mobile Money
- Thách thức Extreme Class Imbalance ($\sim 0.13\%$) & Tổn thất Bất đối xứng (Cost Asymmetry)
- Phát biểu Bài toán Hình thức & Mục tiêu Nghiên cứu

Động lực Nghiên cứu & Thách thức Kỹ thuật

1. Bối cảnh Thực tiễn & Quy mô

- Giao dịch Mobile Money tăng trưởng bùng nổ, kéo theo các thủ đoạn gian lận tinh vi.
- Hệ thống phòng thủ đòi hỏi độ trễ suy luận real-time (< 100ms) trước khi tiền bị tẩu tán.

2. Thách thức Extreme Class Imbalance (~0.13%)

- Gian lận chỉ chiếm ~1 trên 800 giao dịch (8,213 ca trên 6.36M sự kiện trong PaySim).
- Cost Asymmetry: Bỏ sót gian lận (FN) gây mất vốn trực tiếp, trong khi Báo động nhầm (FP) chỉ gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.

3. Hành vi Gian lận Phi tĩnh (Non-Stationary)

- Kẻ gian liên tục biến đổi thủ đoạn luân chuyển tiền để lẩn tránh các bộ lọc luật tĩnh.

Ký hiệu Toán học & Khái niệm Cốt lõi

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
$Y \in \{0, 1\}$	Target Label	1 = Fraud (Gian lận), 0 = Legitimate (Hợp lệ)
$IR \approx 0.13\%$	Imbalance Ratio	8,213 ca gian lận trên 6.36M giao dịch tổng
Recall / PR-AUC	Primary Metric	Tối đa hóa bắt gian lận, Accuracy bị vô hiệu hóa
$C_{FN} \gg C_{FP}$	Cost Asymmetry	Phạt bỏ sót gian lận lớn hơn nhiều cảnh báo nhầm

Mục tiêu Nghiên cứu Cốt lõi

- Xây dựng end-to-end ML pipeline chuẩn, đảm bảo Leak-Free tuyệt đối.
- Thiết kế 14 domain features bắt trọn sai lệch số dư số cái.
- Đối chuẩn Ensemble Trees với Unsupervised Deep Autoencoder bắt Zero-Day.
- Triển khai interactive dashboard phục vụ ra quyết định thời gian thực.

Tập Dữ liệu PaySim: Thuộc tính Thống kê

Quy mô Mẫu sau Downsample

N = 200,000 sự kiện

Stratified sample bảo toàn 100% fraud

Số ca Gian lận (isFraud = 1)

8,213 ca ground-truth

Tập trung tuyệt đối ở 2 loại giao dịch

Không gian Đặc trưng Mở rộng

11 → 14 Đặc trưng Miền

Bổ sung các phương trình sai lệch số dư

Tên Đặc trưng	Kiểu Dữ liệu	Ý nghĩa Miền & Nghiệp vụ Giao dịch
step	Số nguyên (Integer)	Bước thời gian theo giờ (1..744, tương ứng 30 ngày mô phỏng)
type	Phân loại (Categorical)	Loại giao dịch: CASH_OUT, TRANSFER, PAYMENT, CASH_IN, DEBIT
amount	Liên tục (Continuous)	Số tiền thực hiện giao dịch (đơn vị tiền tệ cục bộ)
oldbalanceOrg / newbalanceOrig	Liên tục (Continuous)	Số dư trước và ngay sau giao dịch của tài khoản nguồn (sender)
oldbalanceDest / newbalanceDest	Liên tục (Continuous)	Số dư trước và ngay sau giao dịch của tài khoản đích (recipient)

Insight Quan trọng từ Phân bố Dữ liệu

100% tất cả các ca gian lận trong 6.36M giao dịch CHỈ xuất hiện ở 2 loại: TRANSFER và CASH_OUT. Các loại PAYMENT, CASH_IN và DEBIT hoàn toàn an toàn (0% gian lận). Do đó, bước tiền xử lý lọc chỉ giữ lại TRANSFER & CASH_OUT giúp triệt tiêu 70% dữ liệu nhiễu.

PHẦN 02

PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU & KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

- Phân tích Dấu vết Hành vi Thực nghiệm (Behavioral Signatures)
- Công thức Toán học của 14 Engineered Domain Features
- Xử lý Mất cân bằng Lớp: SMOTE vs. ADASYN Formulation

Phân tích Khám phá Dữ liệu: Dấu vết Hành vi Cốt lõi

100% GIAN LẬN KHU BIỆT

Phát hiện 1: Khu biệt Loại Giao dịch

- 100% gian lận xảy ra duy nhất ở 2 loại giao dịch: **TRANSFER và CASH_OUT**.
- Các loại PAYMENT, CASH_IN, DEBIT hoàn toàn không có gian lận (0%).
- **Hành động Pipeline:** Lọc tập dữ liệu chỉ giữ lại TRANSFER & CASH_OUT, triệt tiêu ngay 70% dữ liệu nhiễu vô ích.

97.56% TỔNG SỐ CA GIAN LẬN

Phát hiện 2: Vết Sạch Số Dư Nguồn

- Trong 97.56% giao dịch gian lận, tài khoản nạn nhân bị rút cạn sạch về 0: **newbalanceOrig == 0**.
- Kẻ gian tối đa hóa số tiền lấy cắp trong 1 lần duy nhất trước khi bị khóa thẻ.
- **Tín hiệu Cốt lõi:** Tỷ lệ rút cạn tài khoản đóng vai trò phân loại chính xác hàng đầu.

BẤT THƯỜNG BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ

Phát hiện 3: Sai Lệch Số Cái Đích

- Tỷ lệ lớn giao dịch gian lận không làm tăng số dư tài khoản đích theo sổ sách: **newbalanceDest ≈ 0**.
- Phản ánh tài khoản rác (mule account) hoặc luân chuyển rửa tiền đa tầng tức thì.
- **Tín hiệu Cốt lõi:** Sai lệch số dư đích vạch trần hành vi rút tiền bất hợp pháp.

Kỹ thuật Đặc trưng: 14 Thuộc tính Miền Cốt lõi

1. Sai lệch Số dư Nguồn (Delta Orig)

`errorBalanceOrig = oldbalanceOrig - amount - newbalanceOrig`

Đo lường sai lệch giữa số dư kỳ vọng và số dư thực tế tài khoản nguồn.

2. Sai lệch Số dư Đích (Delta Dest)

`errorBalanceDest = oldbalanceDest + amount - newbalanceDest`

Ghi nhận bất thường không ghi có hoặc luân chuyển tiền đa tầng tức thì.

3. Cờ Vết sạch Tài khoản & Chu kỳ Giờ

`drain_flag = (oldbalanceOrig > 0) & (newbalanceOrig == 0)`
`hour = step % 24 | is_overnight = 1 if hour ∈ [0..5] else 0`

Bắt trọn hành vi vết sạch tài khoản trong 1 bước và tấn công tự động ban đêm.

Bảng chú giải biến & ký hiệu

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
errorBalanceOrig	Sai lệch Nguồn	Độ chênh lệch giữa số dư tính toán và thực tế nguồn
errorBalanceDest	Sai lệch Đích	Độ lệch ghi có tại tài khoản nhận tiền
drain_flag	Cờ Vết sạch	1 nếu số dư nguồn bị rút sạch về 0, ngược lại 0
hour / overnight	Chu kỳ Giờ	Giờ trong ngày (0..23); 1 nếu giao dịch từ 0h - 5h sáng

Đúc kết Feature Importance

- Hai biến errorBalanceOrig (49.9%) và newbalanceOrig (47.2%) chiếm > 97.1% tổng Feature Split Gains.
- Domain Engineering tạo bước nhảy vọt so với chỉ dùng các trường số tiền gốc.
- Nguyên tắc Chống Rò rỉ: Toàn bộ 14 features được scale chuẩn hóa nghiêm ngặt CHỈ trên tập Train.

Xử lý Mất cân bằng Lớp: SMOTE vs. ADASYN

Accuracy Paradox trong Bài toán Phân lớp Mất cân bằng Cực đoan

Một mô hình ngây thơ luôn dự đoán 100% là "Hợp lệ" vẫn đạt Accuracy 99.87% nhưng bỏ sót 100% gian lận! Do đó, đánh giá mô hình phải dẫn dắt bởi Precision, Recall, F1-Score và PR-AUC (Precision-Recall AUC).

Kỹ thuật Nội suy Mẫu SMOTE

$$x_{\text{new}} = x_i + \lambda \cdot (x_{zi} - x_i), \quad \text{với } \lambda \in [0, 1]$$

- **Cơ chế:** Nội suy mẫu nhân tạo thiếu số dọc theo đoạn thẳng nối các láng giềng k-NN trong Latent Space.
- **Ưu điểm:** Tạo Decision Boundary rõ nét, phân tách tốt giữa Fraud và Legitimate.
- **Kết quả Thực nghiệm:** Đạt F1-Score cao nhất (99.73%), chỉ tạo đúng 1 False Positive trên 38,357 mẫu test.

Bảng chú giải biến & ký hiệu

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
x_i	Mẫu Thiếu số	Vector đặc trưng giao dịch gian lận gốc
x_{zi}	Láng giềng k-NN	Mẫu gian lận lân cận gần nhất được chọn
$\lambda \in [0, 1]$	Hệ số Nội suy	Số thực ngẫu nhiên xác định vị trí sinh mẫu
$r_i = r_i / \sum r_i$	Trọng số ADASYN	Tỷ lệ sinh mẫu thích ứng theo mật độ vùng biên

Tái lấy mẫu Mật độ ADASYN vs. Đúc kết


- ADASYN sinh mẫu tỷ lệ thuận theo mật độ vùng biên khó, tuy nhiên dễ over-synthesize ở vùng chùng lẩn nhiễu gây tăng nhẹ False Alarm.
- **Đúc kết: SMOTE ổn định và vượt trội hơn ADASYN trên cả Random Forest và XGBoost.**

PHẦN 03

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT & KIẾN TRÚC PIPELINE

- Kiến trúc Pipeline Toàn diện Chuẩn Leak-Free
- Mô hình Giám sát: Random Forest vs. XGBoost Classifier
- Mô hình Không giám sát: Deep Autoencoder (Manifold Reconstruction)

Kiến trúc Pipeline Machine Learning Chuẩn Leak-Free



Quy chuẩn Khắt khe Chống Rò rỉ Dữ liệu (Strict Protocol Against Data Leakage)

- Phân tách Tập Dữ liệu Tuyệt đối: Phân chia Stratified Train/Test (80/20) được thực hiện TRƯỚC BẤT KỲ bước resampling hay chuẩn hóa nào.
- Resampling Phân lập: SMOTE / ADASYN tuyệt đối CHỈ áp dụng trên tập huấn luyện (Train fold). Tập Test hoàn toàn giữ nguyên phân bố tự nhiên (0.13% fraud).
- Chuẩn hóa StandardScaler: Bộ biến đổi tỷ lệ chỉ được fit trên tập Train và transform mù trên tập Test, không rò rỉ bất kỳ thông tin trung bình/độ lệch chuẩn nào.
- Không tối ưu Hyperparameter trên Test Set: Toàn bộ quá trình chọn ngưỡng và tune tham số đều tuân thủ Cross-Validation nội bộ trên tập Train.

Mô hình Giám sát: Random Forest vs. XGBoost Classifier

Mô hình 1: Random Forest Ensemble

$$\text{Gini}(D) = 1 - \sum (p_i)^2$$

- 📄 Tham số: `n_estimators = 100`, `max_depth = 15`
- 📄 Chú giải biến: `p_i` = Xác suất mẫu thuộc lớp `i` tại node `D`

- **Cơ chế:** Tập hợp 100 cây quyết định độc lập (Bagging) với kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên không gian con đặc trưng (Random Subspace).
- **Peak Precision:** Chỉ sinh duy nhất 1 False Positive trên 38,357 giao dịch hợp lệ (Precision = 99.94%).
- **Hạn chế:** Thời gian huấn luyện lâu (~1187s), chi phí tính toán cao khi dữ liệu phình to.

Mô hình 2: XGBoost Classifier (GBDT)

$$\text{Obj}^*(t) \approx \sum [g_i \cdot f_t + \frac{1}{2} h_i \cdot f_t^2] + \Omega(f_t)$$

- 📄 Phạt phức tạp: $\Omega(f_t) = \gamma \cdot T + \frac{1}{2} \lambda \cdot \sum w_j^2$
- 📄 Chú giải biến: `g_i`, `h_i` = Gradient & Hessian bậc 1, 2; `T` = Số node lá

- **Cơ chế:** Gradient Boosting cải tiến với gradient bậc 1 (`g_i`) và Hessian bậc 2 (`h_i`), bổ sung L2 regularization chống Overfitting.
- **Ưu thế Vượt trội:** F1-Score đạt 99.63% tương đương RF, nhưng tốc độ huấn luyện nhanh gấp 28.5 lần (~41.7s).
- **Production Ready:** Độ trễ suy luận < 0.5ms, lý tưởng cho cổng thanh toán real-time.

Mô hình Không giám sát: Deep Autoencoder

Cấu trúc & Nguyên lý Phát hiện Bất thường (3 Giai đoạn)

14 (Input) → 8 (Dense) → 4 (Bottleneck) → 8 (Dense) → 14 (Output)

$$L_{rec}(x, x_{recon}) = (1 / d) \cdot \sum (x_j - x_{recon_j})^2$$

1. Giai đoạn Học Chuẩn (Normal Manifold):

- Mạng chỉ huấn luyện trên giao dịch HỢP LỆ, học cách nén và tái tạo cấu trúc luồng tiền bình thường.

2. Giai đoạn Bắt Lỗi (Anomaly Spike):

- Khi gặp giao dịch gian lận/Zero-Day, mạng không thể tái tạo chính xác → Sai số MSE tăng vọt.

3. Giai đoạn Ra Quyết định (Thresholding):

- Gán cờ Gian lận nếu $L_{rec}(x, x_{recon}) > \tau$ (ngưỡng phân vị 95th: $\tau = 0.0455$).

Bảng chú giải biến & ký hiệu đồng nhất

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
x	Vector Đầu vào	Vector đặc trưng giao dịch gốc (14 chiều)
x_recon	Vector Tái tạo	Vector đầu ra tái tạo từ tầng giải mã
d = 14	Số chiều Đặc trưng	Tổng số lượng thuộc tính đầu vào của mạng
$L_{rec}(x, x_{recon})$	Sai số Tái tạo	Hàm mất mát MSE đo mức độ dị biệt giao dịch
$\tau = 0.0455$	Ngưỡng Cutoff	Điểm cắt phân vị 95th để kích hoạt cảnh báo

Vai trò Độc tôn: Bắt Tấn công Zero-Day

- Autoencoder đạt 75.23% Recall dù hoàn toàn KHÔNG sử dụng nhãn gian lận khi huấn luyện.
- Miễn nhiễm mẫu cũ: Phát hiện hiệu quả các thủ thuật gian lận mới chưa từng có nhãn.
- Lớp Phòng thủ Thứ cấp (Defense-in-Depth): Đóng vai trò lưới lọc an toàn chuyển giao dịch nghi vấn sang kiểm tra chuyên sâu.


PHẦN 04

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ SO SÁNH

- Benchmark Hiệu năng Toàn diện & Đối chuẩn Đa Chỉ số (Precision, Recall, F1, PR-AUC)
- Phân tích Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) & Đánh đổi False Alarm vs. Missed Fraud
- Feature Importance Attribution & Đóng góp Vượt bậc của Domain Engineering
- Phân bố Sai số Tái tạo & Ngưỡng Anomaly Thresholding (Deep Autoencoder)

Kết quả Thực nghiệm: Đối chuẩn Đa Chỉ số Toàn diện

Mô hình	Resampling	Prec.	Recall	F1	Time
Random Forest	SMOTE	99.94%	99.51%	99.73%	1187s
Random Forest	ADASYN	99.88%	99.51%	99.69%	1215s
XG Boost	SMOTE	99.76%	99.51%	99.63%	41.7s
XG Boost	ADASYN	99.57%	99.51%	99.54%	43.2s
Autoencoder (Zero-Day)	None (Unsup.)	38.23%	75.23%	50.71%	68.4s




Đúc kết Thực nghiệm Định lượng

- Random Forest + SMOTE đạt F1-Score đỉnh cao 99.73% nhờ cơ chế Bagging triệt tiêu phương sai.
- XGBoost + SMOTE đạt hiệu năng tương đương (F1 = 99.63%) nhưng tốc độ huấn luyện nhanh gấp 28.5 lần.
- Autoencoder bắt được 75.23% gian lận hoàn toàn không cần nhãn giám sát, tạo lớp phòng thủ Zero-Day vững chắc.

Phân tích Biểu đồ Đa Chỉ số

- Cột Precision & Recall của RF và XGBoost vượt trội trên 99.5%, khẳng định tính khả thi triển khai thực tế.
- Autoencoder hy sinh Precision (38.2%) để duy trì Recall cao (75.2%) nhằm phòng ngừa triệt để tổn thất tài chính.

Phân tích Ma trận Nhầm lẫn & Đánh đổi Sai số



Random Forest + SMOTE

TP: 1,635 • FP: 1
FN: 8 • TN: 38,356

- Tỷ lệ False Alarm thấp kỷ lục (chỉ 1 ca trên 38,357 mẫu test).
- Precision đạt 99.94%, gần như triệt tiêu hoàn toàn báo động giả.

XGBoost + SMOTE (Sản xuất)

TP: 1,635 • FP: 4
FN: 8 • TN: 38,353


- Chỉ 4 ca cảnh báo nhầm, đồng thời bắt trúng 1,635 ca gian lận.
- Độ trễ suy luận < 0.5ms — cấu hình tối ưu nhất cho môi trường thực tế.

Deep Autoencoder (Zero-Day)

TP: 1,236 • FP: 1,998
FN: 407 • TN: 36,359

- Bắt 1,236 ca gian lận trong điều kiện học không giám sát.
- Đóng vai trò màng lọc an toàn thứ cấp cho các mẫu tấn công phi quy ước.

Phân tích Đóng góp Đặc trưng (Feature Importance)



Đặc trưng	Split Gain	Ý nghĩa Phân loại Nghiệp vụ
errorBalanceOrig	49.9%	Sai lệch số dư tài khoản nguồn
newbalanceOrig	47.2%	Hành vi rút cạn sạch tài khoản
amount	1.4%	Giá trị giao dịch bất thường
hour / overnight	0.9%	Khung giờ tấn công đêm (0h - 5h)
10 features khác	0.6%	Các thuộc tính phụ trợ


Ý nghĩa Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

- Top 2 đặc trưng tự chế chiếm 97.1% tổng Feature Split Gains.
- Mô hình cây dựa chủ yếu vào sai lệch cân bằng kế toán để phân định gian lận thay vì chỉ học giá trị số tiền gốc.

Đúc kết Bản chất Bài toán Gian lận

- errorBalanceOrig = 49.9%: Khi kẻ gian thực hiện lệnh chuyển/rút tiền, số dư số cái bị trừ vượt mức số tiền thực tế có trong tài khoản.
- newbalanceOrig = 47.2%: 97.56% các ca gian lận để lại số dư đích danh bằng 0 nhằm tẩu tán tối đa tài sản.
- Triệt tiêu nhiễu: Kỹ thuật đặc trưng miền biến bài toán phân lớp phi tuyến phức tạp thành ranh giới quyết định tuyến tính rõ rệt.

Phân bố Sai số Tái tạo & Ngưỡng Anomaly



Nguyên lý Phân tách Phân bố Sai số

- Giao dịch hợp lệ (Xanh) tập trung ở vùng sai số MSE cực thấp (< 0.02).
- Giao dịch gian lận (Đỏ) có sai số tái tạo trải dài sang phải do cấu trúc dòng tiền dị biệt không thể nén qua bottleneck.

Phân vị	Ngưỡng τ	Recall	Precision
90th %ile	0.0211	88.4%	24.1%
95th %ile (Chọn)	0.0455	75.2%	38.2%
99th %ile	0.2104	49.8%	68.5%
99.9th %ile	0.7460	25.4%	91.5%

Quyết định Điểm cắt Ngưỡng Tối ưu ($\tau = 0.0455$)


- Điểm cắt phân vị 95th ($\tau = 0.0455$) tạo điểm cân bằng tối ưu giữa Recall (75.2%) và Precision (38.2%).
- Chiến lược Defense-in-Depth: Nếu mô hình có giám sát bị qua mặt bởi hình thức lừa đảo mới, Autoencoder sẽ kích hoạt báo động chuyển luồng sang thẩm định chuyên sâu.
- Không phụ thuộc nhãn: Mô hình duy trì khả năng tự thích ứng bền bỉ trong môi trường luồng tiền thay đổi liên tục.

PHẦN 05

HỆ THỐNG DEMO & ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

- Kiến trúc Dashboard Streamlit Real-Time Inference & Batch CSV Scoring
- Tổng kết Đóng góp Học thuật & Quy chuẩn Kỹ thuật Cốt lõi
- Hạn chế Nghiên cứu & Lộ trình Mở rộng Graph Neural Networks (GNN)

Hệ thống Demo Streamlit & Lộ trình Nghiên cứu Tương lai



Tổng kết Đóng góp Cốt lõi

- Quy chuẩn Leak-Free: 80/20 Stratified Split chống rò rỉ dữ liệu.
- Domain Engineering: 14 engineered features chiếm > 97% split gains.
- Superior Benchmark: F1 = 99.73%, Recall = 99.51% (chỉ bỏ sót 8 ca).
- Phòng thủ Đa tầng: Kết hợp XGBoost (< 0.5ms) và Autoencoder.

Lộ trình Nghiên cứu Tương lai

- Graph Neural Networks (GNN): GraphSAGE phát hiện rửa tiền đa tầng.
- Xử lý Phân tán (Kafka/Flink): Streaming hàng triệu sự kiện/giây.
- Explainable AI (XAI): SHAP giải thích quyết định chặn giao dịch.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÁO CÁO!

CS106: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN • NHÓM 09

TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC THUẬT & REPOSITORY DỰ ÁN

- **Mã nguồn Dự án (Public):** <https://github.com/uit-25730067-chithanh/CS106-Team09-Fraud-Detection>
- **PaySim Simulator:** E. A. Lopez-Rojas, A. Elmir, and S. Axelsson, "PaySim: A financial mobile money simulator for fraud detection," in Proc. 28th Eur. Model. Simul. Symp., 2016, pp. 249-255.
- **XGBoost GBDT:** T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in Proc. 22nd ACM SIGKDD, 2016, pp. 785-794.
- **SMOTE Resampling:** N. V. Chawla et al., "SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique," J. Artif. Intell. Res., vol. 16, pp. 321-357, 2002.

Nhóm 09 rất mong nhận được những câu hỏi và góp ý quý báu từ Thầy và các bạn!