

## LAB-09

**NAME- UJJWAL KUMAR**

**ROLL- 22CS3064**

**T1**

```
<template>
  <div id="app">
    <h1>Currency Converter</h1>
    <input type="number" v-model="amount" placeholder="Enter amount"
  />
    <select v-model="fromCurrency">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
    </select>
    <select v-model="toCurrency">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
    </select>
    <button @click="convertCurrency">Convert</button>
    <p>{{ convertedAmount }}</p>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      amount: null,
```

```
    fromCurrency: 'USD',
    toCurrency: 'EUR',
    exchangeRate: {
      USD: { EUR: 0.85 },
      EUR: { USD: 1.18 },
    },
    convertedAmount: null,
  };
},
methods: {
  convertCurrency() {
    this.convertedAmount = this.amount *
this.exchangeRate[this.fromCurrency][this.toCurrency];
  },
},
};
</script>
```

Web View ✕

# Currency Converter

85

## T2

```
<button @click="startStopwatch">Start</button>
<button @click="pauseStopwatch">Pause</button>
<button @click="resetStopwatch">Reset</button>
<p>{{ time }}</p>
</div>
</template>
```

```
<script>
export default {
```

```
<template>
  <div id="app">
    <h1>Stopwatch</h1>
```

```
data() {  
  return {  
    time: 0,  
    intervalId: null,  
  };  
},  
methods: {  
  startStopwatch() {  
    this.intervalId = setInterval(() => {  
      this.time++;  
    }, 1000);  
  },  
  pauseStopwatch() {  
    clearInterval(this.intervalId);  
  },  
  resetStopwatch() {  
    this.time = 0;  
    clearInterval(this.intervalId);  
  },  
},  
};  
</script>
```

Web View ✕

# Stopwatch

Start

Pause

Reset

33

### T3.

```
<template>
  <div id="app">
    <h1>Messaging App</h1>
    <div v-for="conversation in conversations" :key="conversation.id">
      <h2 @click="selectConversation(conversation.id)">{{
conversation.name }}</h2>
    </div>
    <div v-if="selectedConversation">
      <div v-for="message in selectedConversation.messages">
```

```
:key="message.id">
```

```
    <p>{{ message.text }}</p>
  </div>

  <input type="text" v-model="newMessage" placeholder="Type a
message" />

  <button @click="sendMessage">Send</button>
</div>
</div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      conversations: [
        { id: 1, name: 'Conversation 1', messages: [] },
        { id: 2, name: 'Conversation 2', messages: [] },
      ],
      selectedConversation: null,
      newMessage: '',
    };
  },
  methods: {
    selectConversation(id) {
      this.selectedConversation = this.conversations.find(c => c.id
=== id);
    },
    sendMessage() {
      if (this.newMessage.trim() !== '') {
        this.selectedConversation.messages.push({ id: Date.now(),
text: this.newMessage });
      }
    }
  }
}
```

```
        this.newMessage = '';  
    }  
    },  
    },  
};  
</script>
```

# Messaging App

## Conversation 1

## Conversation 2

HI

HELLO