

Victron Cihazlar (RFP)

#	Ürün / Malzeme	Adet	Not
1	Victron EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX — PN: PMP242307010	1	Ana inverter + dahili MPPT 250/70 + GX. (3000 VA $\approx$ ~2400 W sürekli güç)
2	Victron Orion XS 1400 DC-DC Battery Charger — PN: ORI242417040	1	12V alternatörden 24V akü şarjı. Çıkış akımı 1–50 A ayarlanabilir, sürekli güç 1400 W (40°C). Giriş 9–35 V / çıkış 10–35 V (12→12, 12→24, 24→12, 24→24 konfigürasyonları). Bluetooth + VictronConnect, IP65, 520 g.
3	Victron Orion 24/12-80 — izolesiz — PN: ORI241280030 (M6 binding post versiyonu, tercih edilen)	1	24V → 12V buck, 80 A / ~960 W . Output 10–15 V ayarlanabilir potansiyometre ile (F-set 13.2 V). Worst-case eşzamanlı 12V peak ~57 A (Clesana C1 seal 22 A + Dizel Combi glow plug ~15 A + 2× çakmak prizi 10 A) — 80 A makul pay sağlar. Stokta yoksa eşdeğer kapasiteli Orion 24/12-70 — PN: ORI241270020 (70 A / 840 W, output 10–15 V ayarlanabilir, M8 vidalı terminal) kabul edilir.

Genel Notlar

- Tüm Victron ürünlerinin part numarası (PN) yazıldı; alımda model karmaşası olmaması adına PN üzerinden teyit alınması faydalı olur.
- Tablo 2 / Kalem #3 için tercih M6 binding postlu **24/12-80** (PN: ORI241280030); stokta yoksa eşdeğer kapasiteli **24/12-70** (PN: ORI241270020) kabul edilir.
- Sipariş öncesi tüm PN'lerin Victron resmi datasheet'inden son kez kontrol edilmesi öneriliyor (özellikle 80 A binding-post / standart varyant farkı).