

```

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Enter Marks</title> <script type="text/javascript">
function submit_marks() { var sub1 = parseInt(document.getElementById('s1').value); var sub2 =
parseInt(document.getElementById('s2').value); var sub3 =
parseInt(document.getElementById('s3').value); var sub4 =
parseInt(document.getElementById('s4').value); var sub5 =
parseInt(document.getElementById('s5').value); var sub6 =
parseInt(document.getElementById('s6').value); var total = sub1+sub2+sub3+sub4+sub5+sub6; var
per = total/6; var grade; if (per>=35 && per<=60) { grade = 'F'; } else if(per>=61 &&
per<=70){ grade = 'D'; } else if(per>=71 && per<=80){ grade = 'C'; } else if(per>=81 &&
per<=90){ grade = 'B'; } else if(per>=91 && per<=100){ grade = 'A'; } else{ grade = "Invalid
or Failed"; } document.getElementById("demo").innerHTML = "Your Total Marks :
"+total+"<br>Your Percentage : "+per+"<br>Your Grade : "+grade; // document.write("Your Total
Marks : "+total); // document.write("<br>Your Percentage : "+per); // document.write("<br>Your
Grade : "+grade); } </script> </head> <body> <h1>Enter Students Marks</h1> <input type="text"
id="s1" placeholder="Enter English Marks"><br> <input type="text" id="s2" placeholder="Enter
IT Marks"><br> <input type="text" id="s3" placeholder="Enter OCM Marks"><br> <input
type="text" id="s4" placeholder="Enter Economics Marks"><br> <input type="text" id="s5"
placeholder="Enter Maths Marks"><br> <input type="text" id="s6" placeholder="Enter Account
Marks"><br> <input type="submit" onclick="submit_marks()"> <div id="demo"></div> </body>
</html>

```