

매퍼 변경 상세 — 무엇이 어떻게 바뀌었나

테이블·컬럼명 변경으로 매퍼 XML 2개가 함께 바뀌었습니다. 이 문서는 그 전·후를 문장 단위로 보여줍니다. 파일을 통째로 교체하실 거라면 4절만 보셔도 되고, 손으로 고치거나 대조 검수를 하실 때 2·3절을 쓰십시오.

작성일 2026-09-08 기준 내부망에 반입된 2026-09-07 zip 대비 표준 컬럼=한글 · 테이블=코드

검증 mvn -o clean test 62건 통과

1 왜 매퍼를 고쳐야 하나

MyBatis의 resultMap은 자바 필드명과 DB 컬럼명을 잇는 번역표입니다. 자바가 컬럼명을 직접 알지 못하고 이 표를 거치기 때문에, 이름이 바뀌면 번역표와 SQL 문장만 고치면 자바는 손댈 필요가 없습니다.

번역표 <result property="storedPath" column="저장경로"/>
↑ 자바 필드 (안 바뀜) ↑ DB 컬럼 (바뀜)

매퍼를 안 고치면 어떻게 되나

테이블은 TSKGIAF01 인데 매퍼가 UPLOADED_FILE 을 부르면 기동은 성공하고 조회할 때마다 ORA-00942 가 납니다. 기동 로그에는 아무 문제가 없어서 원인을 찾기 어렵습니다 — 매퍼를 반드시 테이블보다 먼저 교체하십시오.

이번엔 모든 문장이 바뀝니다

지난 변경(컬럼명만)과 달리 테이블명까지 바뀌어, FROM · INSERT INTO · UPDATE · DELETE FROM 이 들어간 모든 문장이 대상입니다. 손으로 고칠 때 빠뜨리기 쉽습니다.

파일	SQL 문장	바뀐 문장	resultMap 행
UploadedFileMapper.xml	18개	18개 전부	9행 전부
InstitutionMapper.xml	7개	7개 전부	4행 전부

2 이름 대조 — 한눈에

TSKGIAF01 (옛 UPLOADED_FILE)		TSKGIAF02 (옛 INSTITUTION)	
옛	새	옛	새
ID	업로드 파일 ID	ID	기관 ID
INSTITUTION_NAME	기관명	NAME	기관명
CATEGORY	기관분류	CATEGORY	기관분류
FILE_YEAR	문서연도	MODIFIED_AT	수정일시
STATUS	분류상태		
ORIGINAL_NAME	원본파일명	INSTITUTION_SEQ	TSKGIAF02_SEQ
UPLOADED_AT	업로드일시		
CLASSIFIED_AT	분류일시		
STORED_PATH	저장경로		
UPLOADED_FILE_SEQ	TSKGIAF01_SEQ		

3 UploadedFileMapper.xml — 문장별 전·후

3-1. resultMap

```
전 <id      property="id"           column="ID"/>
<result property="originalName"    column="ORIGINAL_NAME"/>
<result property="storedPath"      column="STORED_PATH"/>
<result property="year"            column="FILE_YEAR"/>
<result property="institutionName" column="INSTITUTION_NAME"/>
<result property="category"        column="CATEGORY"/>
<result property="status"          column="STATUS"/>
<result property="uploadedAt"      column="UPLOADED_AT"/>
<result property="classifiedAt"    column="CLASSIFIED_AT"/>
```

```
후 <id      property="id"           column="업로드파일ID"/>
<result property="originalName"    column="원본파일명"/>
<result property="storedPath"      column="저장경로"/>
<result property="year"            column="문서연도"/>
<result property="institutionName" column="기관명"/>
<result property="category"        column="기관분류"/>
<result property="status"          column="분류상태"/>
<result property="uploadedAt"      column="업로드일시"/>
<result property="classifiedAt"    column="분류일시"/>
```

3-2. insert databaseld="oracle" — 내부망이 실제로 쓰는 쪽

```
전 SELECT UPLOADED_FILE_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO UPLOADED_FILE
  (ID, ORIGINAL_NAME, STORED_PATH, FILE_YEAR, INSTITUTION_NAME, CATEGORY, STATUS, UPLOADED_AT)
```

```
후 SELECT TSKGIAF01_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO TSKGIAF01
  (업로드파일 ID, 원본파일명, 저장경로, 문서연도,
   기관명, 기관분류, 분류상태, 업로드일시)
```

시퀀스 이름도 바뀌었습니다 — 이 문장이 가장 중요합니다

지난 변경에서는 시퀀스가 그대로였지만 이번엔 `UPLOADED_FILE_SEQ` → `TSKGIAF01_SEQ` 로 바뀝니다. 여기가 틀리면 `ORA-02289: sequence does not exist` 로 **업로드만** 실패합니다.

3-3. insert databaseld="mysql" — 외부망용

```
전 INSERT INTO UPLOADED_FILE
  (ORIGINAL_NAME, STORED_PATH, FILE_YEAR, INSTITUTION_NAME, CATEGORY, STATUS, UPLOADED_AT)
```

```
후 INSERT INTO TSKGIAF01
  (원본파일명, 저장경로, 문서연도, 기관명,
   기관분류, 분류상태, 업로드일시)
```

3-4. update

```
전 UPDATE UPLOADED_FILE
SET STORED_PATH = #{storedPath}, INSTITUTION_NAME = #{institutionName},
    FILE_YEAR = #{year}, CATEGORY = #{category},
    STATUS = #{status}, CLASSIFIED_AT = #{classifiedAt}
WHERE ID = #{id}
```

```
후 UPDATE TSKGIAF01
SET 저장경로 = #{storedPath}, 기관명 = #{institutionName},
    문서연도 = #{year}, 기관분류 = #{category},
    분류상태 = #{status}, 분류일시 = #{classifiedAt}
WHERE 업로드파일ID = #{id}
```

3-5. softDeleteById · rejectById

```
전 UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'DELETED' WHERE ID = #{id}
UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'REJECTED' WHERE ID = #{id}
```

```
후 UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태 = 'DELETED' WHERE 업로드파일ID = #{id}
UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태 = 'REJECTED' WHERE 업로드파일ID = #{id}
```

⚠ 값('DELETED' · 'REJECTED')은 영문 그대로입니다. 컬럼명만 한글이고 분류상태에 담기는 값은 코드에 고정돼 있습니다.

3-6. findById · findByStatus · countAll · countByStatus

```
전 SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE ID = #{id}
SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}
SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE
SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}
```

```
후 SELECT * FROM TSKGIAF01 WHERE 업로드파일ID = #{id}
SELECT * FROM TSKGIAF01 WHERE 분류상태 = #{status}
SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01 WHERE 분류상태 = #{status}
```

3-7. findClassifiedByUnknownInstitution

```
전 SELECT * FROM UPLOADED_FILE
WHERE INSTITUTION_NAME = '알수없음' AND STATUS = 'CLASSIFIED'
ORDER BY UPLOADED_AT DESC
```

```
후 SELECT * FROM TSKGIAF01
WHERE 기관명 = '알수없음' AND 분류상태 = 'CLASSIFIED'
ORDER BY 업로드일시 DESC
```

3-8. findRecent mysql · oracle

```
전 SELECT * FROM UPLOADED_FILE ORDER BY UPLOADED_AT DESC LIMIT #{limit}  -- mysql
SELECT * FROM (
  SELECT * FROM UPLOADED_FILE ORDER BY UPLOADED_AT DESC
) WHERE ROWNUM <= #{limit}  -- oracle
```

```
후 SELECT * FROM TSKGIAF01 ORDER BY 업로드일시 DESC LIMIT #{limit}
SELECT * FROM (
  SELECT * FROM TSKGIAF01 ORDER BY 업로드일시 DESC
) WHERE ROWNUM <= #{limit}
```

3-9. findByInstitutionNameContaining · countByInstitutionNameContaining

```
전 (oracle) SELECT * FROM (
  SELECT a.*, ROWNUM RN FROM (
    SELECT * FROM UPLOADED_FILE
    WHERE INSTITUTION_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%'
    ORDER BY UPLOADED_AT DESC
  ) a WHERE ROWNUM <= #{offset} + #{limit}
) WHERE RN > #{offset}

SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE WHERE INSTITUTION_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%'
```

```
후 (oracle) SELECT * FROM (
  SELECT a.*, ROWNUM RN FROM (
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE 기관명 LIKE '%' || #{keyword} || '%'
    ORDER BY 업로드일시 DESC
  ) a WHERE ROWNUM <= #{offset} + #{limit}
) WHERE RN > #{offset}

SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01 WHERE 기관명 LIKE '%' || #{keyword} || '%'
```

mysql 분기도 같은 방식으로 UPLOADED_FILE → TSKGIAF01, INSTITUTION_NAME → 기관명, UPLOADED_AT → 업로드일시. ROWNUM RN · a 는 별칭이라 그대로입니다.

3-10. search mysql · oracle

```
전 (oracle) SELECT * FROM UPLOADED_FILE
WHERE ({institution} IS NULL OR INSTITUTION_NAME LIKE '%' || {institution} || '%')
AND ({year} IS NULL OR FILE_YEAR = {year})
AND ({keyword} IS NULL OR ORIGINAL_NAME LIKE '%' || {keyword} || '%')
ORDER BY UPLOADED_AT DESC
```

```
후 (oracle) SELECT * FROM TSKGIAF01
WHERE ({institution} IS NULL OR 기관명 LIKE '%' || {institution} || '%')
AND ({year} IS NULL OR 문서연도 = {year})
AND ({keyword} IS NULL OR 원본파일명 LIKE '%' || {keyword} || '%')
ORDER BY 업로드일시 DESC
```

4 InstitutionMapper.xml — 문장별 전·후

4-1. resultMap

```
전 <id      property="id"          column="ID"/>
<result property="name"          column="NAME"/>
<result property="category"      column="CATEGORY"/>
<result property="modifiedAt"    column="MODIFIED_AT"/>
```

```
후 <id      property="id"          column="기관ID"/>
<result property="name"          column="기관명"/>
<result property="category"      column="기관분류"/>
<result property="modifiedAt"    column="수정일시"/>
```

4-2. insert mysql · oracle

```
전 INSERT INTO INSTITUTION (NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT)          -- mysql

SELECT INSTITUTION_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL                          -- oracle
INSERT INTO INSTITUTION (ID, NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT)
```

```
후 INSERT INTO TSKGIAF02 (기관명, 기관분류, 수정일시)

SELECT TSKGIAF02_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO TSKGIAF02 (기관ID, 기관명, 기관분류, 수정일시)
```

4-3. update · deleteById · deleteAll

```
전 UPDATE INSTITUTION
SET NAME = #{name}, CATEGORY = #{category}, MODIFIED_AT = #{modifiedAt}
WHERE ID = #{id}

DELETE FROM INSTITUTION WHERE ID = #{id}
DELETE FROM INSTITUTION
```

```
후 UPDATE TSKGIAF02
SET 기관명 = #{name}, 기관분류 = #{category}, 수정일시 = #{modifiedAt}
WHERE 기관ID = #{id}

DELETE FROM TSKGIAF02 WHERE 기관ID = #{id}
DELETE FROM TSKGIAF02
```

4-4. findByName · findAll

```
전 SELECT * FROM INSTITUTION WHERE NAME = #{name}
SELECT * FROM INSTITUTION ORDER BY NAME ASC
```

```
후 SELECT * FROM TSKGIAF02 WHERE 기관명 = #{name}
SELECT * FROM TSKGIAF02 ORDER BY 기관명 ASC
```

`findByName` 이 가장 중요한 문장입니다

분류가 여기서 결정됩니다 — 업로드된 파일의 기관명으로 이 문장을 돌려 못 찾으면 파일이 **UNCLASSIFIED** 로 남습니다. 이 문장이 틀리면 오류 없이 “분류가 하나도 안 되는” 증상으로만 나타납니다.

5 내부망에서 적용하는 법

방법 ① — 파일 통째 교체 권장

외부망 리포의 아래 두 파일을 내부망 WTP 폴더의 같은 자리에 덮어쓰고 **Project** → **Clean** → **Publish**.

외부망 리포	내부망 WTP 폴더
uploader/src/main/resources/mapper/UploadedFileMapper.xml	src/mapper/UploadedFileMapper.xml
uploader/src/main/resources/mapper/InstitutionMapper.xml	src/mapper/InstitutionMapper.xml

⚠ WTP 배치는 `src/` 가 평면이라 경로가 다릅니다 (`src/main/resources/` 가 아니라 `src/`). Eclipse가 `.xml` 을 `WebContent/WEB-INF/classes/mapper/` 로 복사합니다.

방법 ② — 손으로 고칠 때의 치환 순서

일괄 찾기·바꾸기를 그냥 돌리면 망가집니다

`INSTITUTION` → `TSKGIAF02` 를 먼저 돌리면 `INSTITUTION_NAME · INSTITUTION_SEQ` 까지 깨집니다. ID 는 `databaseId · keyProperty` 같은 속성 이름에도 들어 있어 무차별 치환하면 XML이 통째로 깨집니다. 반드시 아래 순서대로, 긴 이름부터 바꾸십시오.

순서	찾을 것	바꿀 것	주의
1	UPLOADED_FILE_SEQ	TSKGIAF01_SEQ	가장 길어서 먼저
2	INSTITUTION_SEQ	TSKGIAF02_SEQ	—
3	INSTITUTION_NAME	기관명	INSTITUTION 보다 먼저
4	ORIGINAL_NAME	원본파일명	—
5	CLASSIFIED_AT	분류일시	—
6	MODIFIED_AT	수정일시	—
7	UPLOADED_AT	업로드일시	—
8	STORED_PATH	저장경로	—
9	FILE_YEAR	문서연도	—
10	UPLOADED_FILE	TSKGIAF01	1번을 먼저 했어야 안전
11	INSTITUTION	TSKGIAF02	2:3번을 먼저 했어야 안전
12	CATEGORY	기관분류	한 번만
13	STATUS	분류상태	한 번만
14	NAME	기관명	⚠ InstitutionMapper 에서만
15	ID	업로드파일 ID / 기관 ID	🔴 일괄 치환 금지 — 한 곳씩 눈으로

그래서 ㉠(파일 교체)를 권합니다. 두 파일 합쳐 수십 KB입니다.

6 교체 후 확인

확인	방법	정상
매퍼가 실제로 배포됐나	WebContent/WEB-INF/classes/mapper/*.xml 을 열어 TSKGIAF01 이 보이는지	새 이름이 보임
기동	Publish 후 서버 로그	기동 성공. 테이블 생성 전이면 화면에서 ORA-00942
테이블 생성 후 — 등록	/uploader/institutions 에서 기관 1건	성공 = InstitutionMapper + TSKGIAF02_SEQ 정상
테이블 생성 후 — 업로드	/uploader/upload 로 파일 1건	성공 = UploadedFileMapper + TSKGIAF01_SEQ 정상
분류	등록한 기관명과 똑같이 적어 업로드	파일이 classified/ 아래로 이동

증상별 원인

- `ORA-00942: table or view does not exist` → 테이블 이름이 다릅니다. 매퍼가 아직 `UPLOADED_FILE` 을 부르고 있거나, DDL을 아직 안 돌렸습니다.
- `ORA-00904: invalid identifier` → 컬럼명이 다릅니다. 어느 컬럼인지 메시지에 나오니 2절 표와 대조하십시오.
- `ORA-02289: sequence does not exist` → 시퀀스 이름(3-2-4-2)을 확인하십시오. **이번에 시퀀스도 바뀌었습니다.**
- 오류는 없는데 **업로드한 파일이 계속 UNCLASSIFIED** → `findByName` (4-4)을 의심하십시오. 그다음은 기관명 오타입니다.
- `Invalid bound statement` → 컬럼명이 아니라 **방언 분기** 문제입니다. `mybatis.*` 3줄이 설정 파일에 있는지 보십시오.