

매퍼 변경 상세 — 무엇이 어떻게 바뀌었나

컬럼명 변경으로 매퍼 XML 2개가 함께 바뀌었습니다. 이 문서는 그 전·후를 문장 단위로 보여 줍니다. 파일을 통째로 교체하실 거라면 4절만 보셔도 되고, 내부망에서 손으로 고치거나 대조 검수를 하실 때 2·3절을 쓰십시오.

작성일 2026-09-08 근거 커밋 1e13025 본 문서 컬럼명 변경 지시서의 부속

검증 mvn -o clean test 62건 통과

1 왜 매퍼를 고쳐야 하나

MyBatis의 resultMap은 자바 필드명과 DB 컬럼명을 잇는 번역표입니다. 자바가 컬럼명을 직접 알지 못하고 이 표를 거치기 때문에, 컬럼명이 바뀌면 번역표와 SQL 문장만 고치면 자바는 손댈 필요가 없습니다.

번역표 `<result property="storedPath" column="STORED_FILE_PATH"/>`
↑ 자바 필드 (안 바뀜) ↑ DB 컬럼 (바뀜)

매퍼를 안 고치면 어떻게 되나

테이블은 새 이름인데 매퍼가 옛 이름을 부르면 기동은 성공하고 조회할 때마다 `ORA-00904: invalid identifier`가 납니다. 기동 로그에는 아무 문제가 없어서 원인을 찾기 어렵습니다 — 매퍼를 반드시 테이블보다 먼저 교체하십시오.

파일	SQL 문장	바뀐 문장	resultMap 행
UploadedFileMapper.xml	18개	11개	9행 중 6행
InstitutionMapper.xml	7개	6개	4행 중 3행

2 UploadedFileMapper.xml

2-1. resultMap 9행 중 6행 변경

자바 필드 (property)	옛 컬럼	새 컬럼
id	ID	UPLOADED_FILE_ID
originalName	ORIGINAL_NAME	ORIGINAL_FILE_NAME
storedPath	STORED_PATH	STORED_FILE_PATH
year	FILE_YEAR	DOCUMENT_YEAR
institutionName	INSTITUTION_NAME	INSTITUTION_NAME (그대로)
category	CATEGORY	INSTITUTION_CATEGORY
status	STATUS	CLASSIFICATION_STATUS
uploadedAt	UPLOADED_AT	UPLOADED_AT (그대로)
classifiedAt	CLASSIFIED_AT	CLASSIFIED_AT (그대로)

2-2. insert databaseld="mysql"

```
전 INSERT INTO UPLOADED_FILE  
(ORIGINAL_NAME, STORED_PATH, FILE_YEAR, INSTITUTION_NAME, CATEGORY, STATUS, UPLOADED_AT)
```

```
후 INSERT INTO UPLOADED_FILE  
(ORIGINAL_FILE_NAME, STORED_FILE_PATH, DOCUMENT_YEAR, INSTITUTION_NAME,  
INSTITUTION_CATEGORY, CLASSIFICATION_STATUS, UPLOADED_AT)
```

2-3. insert databaseld="oracle" — 내부망이 실제로 쓰는 쪽

```
전 INSERT INTO UPLOADED_FILE  
(ID, ORIGINAL_NAME, STORED_PATH, FILE_YEAR, INSTITUTION_NAME, CATEGORY, STATUS, UPLOADED_AT)
```

```
후 INSERT INTO UPLOADED_FILE  
(UPLOADED_FILE_ID, ORIGINAL_FILE_NAME, STORED_FILE_PATH, DOCUMENT_YEAR,  
INSTITUTION_NAME, INSTITUTION_CATEGORY, CLASSIFICATION_STATUS, UPLOADED_AT)
```

selectKey 는 안 바뀌었습니다

SELECT UPLOADED_FILE_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL 은 시퀀스 이름이지 컬럼명이 아니라 그대로입니다. 시퀀스 이름은 바꾸면 안 됩니다.

2-4. update

```
전 SET STORED_PATH = #{storedPath}, INSTITUTION_NAME = #{institutionName},  
    FILE_YEAR = #{year}, CATEGORY = #{category},  
    STATUS = #{status}, CLASSIFIED_AT = #{classifiedAt}  
WHERE ID = #{id}
```

```
후 SET STORED_FILE_PATH = #{storedPath}, INSTITUTION_NAME = #{institutionName},  
    DOCUMENT_YEAR = #{year}, INSTITUTION_CATEGORY = #{category},  
    CLASSIFICATION_STATUS = #{status}, CLASSIFIED_AT = #{classifiedAt}  
WHERE UPLOADED_FILE_ID = #{id}
```

2-5. softDeleteById · rejectById

```
전 UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'DELETED' WHERE ID = #{id}  
UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'REJECTED' WHERE ID = #{id}
```

```
후 UPDATE UPLOADED_FILE SET CLASSIFICATION_STATUS = 'DELETED' WHERE UPLOADED_FILE_ID = #{id}  
UPDATE UPLOADED_FILE SET CLASSIFICATION_STATUS = 'REJECTED' WHERE UPLOADED_FILE_ID = #{id}
```

2-6. findById · findByStatus · countByStatus

```
전 SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE ID = #{id}  
SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}  
SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}
```

```
후 SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE UPLOADED_FILE_ID = #{id}  
SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE CLASSIFICATION_STATUS = #{status}  
SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE WHERE CLASSIFICATION_STATUS = #{status}
```

2-7. findClassifiedByUnknownInstitution

```
전 WHERE INSTITUTION_NAME = '알수없음' AND STATUS = 'CLASSIFIED'
```

```
후 WHERE INSTITUTION_NAME = '알수없음' AND CLASSIFICATION_STATUS = 'CLASSIFIED'
```

2-8. search mysql · oracle 두 별 모두

```
전 (mysql) AND (#{year} = '' OR FILE_YEAR = #{year})  
AND (#{keyword} = '' OR ORIGINAL_NAME LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%'))
```

```
후 (mysql) AND (#{year} = '' OR DOCUMENT_YEAR = #{year})  
AND (#{keyword} = '' OR ORIGINAL_FILE_NAME LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%'))
```

```
전 (oracle) AND (#{year} IS NULL OR FILE_YEAR = #{year})  
AND (#{keyword} IS NULL OR ORIGINAL_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%')
```

```
후 (oracle) AND (#{year} IS NULL OR DOCUMENT_YEAR = #{year})  
AND (#{keyword} IS NULL OR ORIGINAL_FILE_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%')
```

안 바뀐 문장 7개 — 이 문장들은 INSTITUTION_NAME · UPLOADED_AT 만 쓰는데 그 둘은 이름이 그대로라서입니다:

```
countAll · findRecent (mysql·oracle) · findByInstitutionNameContaining (mysql·oracle) ·  
countByInstitutionNameContaining (mysql·oracle)
```

3 InstitutionMapper.xml

3-1. resultMap 4행 중 3행 변경

자바 필드 (property)	옛 컬럼	새 컬럼
id	ID	INSTITUTION_ID
name	NAME	INSTITUTION_NAME
category	CATEGORY	INSTITUTION_CATEGORY
modifiedAt	MODIFIED_AT	MODIFIED_AT (그대로)

3-2. insert mysql · oracle

```
전 INSERT INTO INSTITUTION (NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT)           -- mysql
INSERT INTO INSTITUTION (ID, NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT)         -- oracle

후 INSERT INTO INSTITUTION (INSTITUTION_NAME, INSTITUTION_CATEGORY, MODIFIED_AT)
INSERT INTO INSTITUTION (INSTITUTION_ID, INSTITUTION_NAME, INSTITUTION_CATEGORY, MODIFIED_AT)
```

3-3. update · deleteById

```
전 SET NAME = #{name}, CATEGORY = #{category}, MODIFIED_AT = #{modifiedAt}
WHERE ID = #{id}
DELETE FROM INSTITUTION WHERE ID = #{id}

후 SET INSTITUTION_NAME = #{name}, INSTITUTION_CATEGORY = #{category}, MODIFIED_AT = #{modifiedAt}
WHERE INSTITUTION_ID = #{id}
DELETE FROM INSTITUTION WHERE INSTITUTION_ID = #{id}
```

3-4. findByName · findAll

```
전 SELECT * FROM INSTITUTION WHERE NAME = #{name}
SELECT * FROM INSTITUTION ORDER BY NAME ASC

후 SELECT * FROM INSTITUTION WHERE INSTITUTION_NAME = #{name}
SELECT * FROM INSTITUTION ORDER BY INSTITUTION_NAME ASC
```

안 바뀐 문장 1개 — deleteAll (DELETE FROM INSTITUTION, 컬럼을 쓰지 않습니다)

findByName 이 가장 중요한 문장입니다

분류가 여기서 결정됩니다 — 업로드된 파일의 기관명으로 이 문장을 돌려 못 찾으면 파일이 UNCLASSIFIED로 남습니다. 이 문장의 컬럼명이 틀리면 오류 없이 “분류가 하나도 안 되는” 증상으로만 나타납니다.

4 내부망에서 적용하는 법

방법 ① — 파일 통째 교체 권장

외부망 리포의 아래 두 파일을 내부망 WTP 폴더의 같은 자리에 덮어쓰십시오. 그다음 **Project → Clean → Publish**.

외부망 리포	내부망 WTP 폴더
uploader/src/main/resources/mapper/UploadedFileMapper.xml	src/mapper/UploadedFileMapper.xml
uploader/src/main/resources/mapper/InstitutionMapper.xml	src/mapper/InstitutionMapper.xml

⚠ WTP 배치는 `src/` 가 평면이라 경로가 다릅니다 (`src/main/resources/` 가 아니라 `src/`). Eclipse가 `.xml` 을 `WebContent/WEB-INF/classes/mapper/` 로 복사합니다.

방법 ② — 손으로 고칠 때의 치환 규칙

일괄 찾기·바꾸기를 그냥 돌리면 망가집니다

`CATEGORY` → `INSTITUTION_CATEGORY` 를 두 번 돌리면 `INSTITUTION_INSTITUTION_CATEGORY` 가 됩니다. `ID` 는 더 위험합니다 — `databaseId` · `keyProperty` 같은 속성 이름에도 들어 있어 무차별 치환하면 XML이 깨집니다.

순서	찾을 것	바꿀 것	주의
1	<code>ORIGINAL_NAME</code>	<code>ORIGINAL_FILE_NAME</code>	안전
2	<code>STORED_PATH</code>	<code>STORED_FILE_PATH</code>	안전
3	<code>FILE_YEAR</code>	<code>DOCUMENT_YEAR</code>	안전
4	<code>CATEGORY</code>	<code>INSTITUTION_CATEGORY</code>	한 번만. 이미 바뀐 것에 다시 걸림
5	<code>STATUS</code>	<code>CLASSIFICATION_STATUS</code>	한 번만. 위와 같은 문제
6	<code>NAME</code>	<code>INSTITUTION_NAME</code>	⚠ <code>InstitutionMapper</code> 에서만. <code>ORIGINAL_FILE_NAME</code> · <code>INSTITUTION_NAME</code> 에 다시 걸림
7	<code>ID</code>	<code>UPLOADED_FILE_ID</code> / <code>INSTITUTION_ID</code>	🚫 일괄 치환 금지 — 한 곳씩 눈으로

그래서 ①(파일 교체)를 권합니다. 두 파일 합쳐 수십 KB입니다.

5 교체 후 확인

확인	방법	정상
매퍼가 실제로 배포됐나	WebContent/WEB-INF/classes/mapper/*.xml 를 열어 새 컬럼명이 있는지	새 이름이 보임
기동	Publish 후 서버 로그	기동 성공. 테이블 생성 전이면 화면에서 ORA-00942
테이블 생성 후 — 등록	/uploader/institutions 에서 기관 1건	성공 = InstitutionMapper 전부 정상
테이블 생성 후 — 업로드	/uploader/upload 로 파일 1건	성공 = UploadedFileMapper 의 insert-시 퀀스 정상
분류	등록한 기관명과 똑같이 적어 업로드	파일이 classified/ 아래로 이동

증상별 원인

- ORA-00904: invalid identifier → 매퍼와 테이블의 컬럼명이 다릅니다. 어느 컬럼인지 메시지에 나오니 2:3절 표와 대조하십시오.
- ORA-02289: sequence does not exist → 시퀀스 2개가 안 만들어졌습니다. 매퍼 문제가 아닙니다.
- 오류는 없는데 **업로드한 파일이 계속 UNCLASSIFIED** → findByName (3-4)을 의심하십시오. 그다음은 기관명 오타입니다.
- Invalid bound statement → 컬럼명이 아니라 **방언 분기** 문제입니다. mybatis.* 3줄이 설정 파일에 있는지 보십시오.