

## DB 컬럼명 변경 — 내부망에서 해야 할 일

외부망에서 DB 컬럼명을 전부 다시 지었습니다. 내부망에서는 텍스트 파일 4개만 교체하면 됩니다. 자바 소스·화면·설정.jar는 하나도 바뀌지 않아 zip 재반입이 필요 없습니다.

---

작성일 2026-09-08    대상 내부망 WebLogic 12.2.1.4 / Eclipse Photon    선행 상태 웹 기동 정상 · 테이블 미생성  
검증 외부망 `mvn -o clean test` 62건 통과

### 1 왜 바꿨나

종전 컬럼명은 “무엇의” 이름·경로·상태·분류인지가 드러나지 않았습니다. `ORIGINAL_NAME` 이 기관명인지 파일명인지, `STATUS` 가 무슨 상태인지 컬럼만 봐서는 알 수 없었습니다.

새 이름은 본체(`kgi-ggreport-web`)의 명명 규칙 — 서술형 영문 풀네임 + 테이블명 접두

ID( `INSTITUTION_ID` · `PARTICIPATION_STATUS` · `LAST_SYNCED_AT` ) — 을 따랐습니다. 나중에 두 스키마를 합칠 때 규칙이 갈리지 않게 하려는 것입니다.

지금 이 바꿀 수 있는 유일한 시점입니다

아직 테이블이 만들어지지 않았습니다. 데이터가 들어간 뒤에 바꾸려면 `ALTER TABLE ... RENAME COLUMN` 과 서비스 중단이 필요합니다. 지금은 마이그레이션 비용이 0입니다.

## 2 컬럼 대조표

### UPLOADED\_FILE — 업로드된 파일 1건 = 1행

| 옛 이름                        | 새 이름                  | 타입 (변경분 표시)                                | 바꾼 이유                                |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <del>ID</del>               | UPLOADED_FILE_ID      | NUMBER(18) ( <del>19</del> →18)            | 본체가 테이블명+ID 규칙. 자릿수는 사내 DB 규격        |
| <del>INSTITUTION_NAME</del> | INSTITUTION_NAME      | VARCHAR2(200 CHAR)                         | 이미 명확 — 유지. <b>주조회</b> 축이라 순서상 맨 앞으로 |
| <del>CATEGORY</del>         | INSTITUTION_CATEGORY  | VARCHAR2(100 CHAR)                         | 무엇의 분류인지. 기관의 유형에서 복사되는 값            |
| <del>FILE_YEAR</del>        | DOCUMENT_YEAR         | VARCHAR2(4 CHAR)                           | 파일이 만들어진 해가 아니라 <b>문서의 기준 연도</b>     |
| <del>STATUS</del>           | CLASSIFICATION_STATUS | VARCHAR2(20 CHAR)                          | 무엇의 상태인지 — 분류 처리 상태                  |
| <del>ORIGINAL_NAME</del>    | ORIGINAL_FILE_NAME    | VARCHAR2(255 CHAR) ( <del>500</del> →255)  | 무엇의 이름인지. 폭은 파일시스템 상한(255자)에 맞춤      |
| <del>UPLOADED_AT</del>      | UPLOADED_AT           | TIMESTAMP                                  | 유지                                   |
| <del>CLASSIFIED_AT</del>    | CLASSIFIED_AT         | TIMESTAMP                                  | 유지                                   |
| <del>STORED_PATH</del>      | STORED_FILE_PATH      | VARCHAR2(700 CHAR) ( <del>1000</del> →700) | 무엇의 경로인지. 폭 축소 이유는 아래 상자             |

#### STORED\_FILE\_PATH 를 1000 → 700 으로 줄인 이유

VARCHAR2(1000 CHAR) 는 AL32UTF8에서 **4000바이트** = Oracle 11g의 VARCHAR2 상한에 정확히 걸쳐 있어 **단 한 자도 늘릴 수 없었습니다** (늘리려면 CLOB 전환). 실제 최악 경로는 약 600자입니다 — baseDir(20) + /classified/(12) + 카테고리(100) + 연도(4) + 기관(200) + 파일명(255) = 591. 700이면 그 최악을 담고도 나중에 1000까지 늘릴 여유가 남습니다.

### INSTITUTION — 기관명 → 카테고리 매핑표

이름과 달리 “기관 마스터”가 아닙니다. 주소.기관코드 같은 정보가 없는 이유가 그것입니다. 실제 역할은 둘뿐입니다 — ① 기관명 → 카테고리 매핑 ② 등록된 기관만 분류되는 허용목록. 그래서 컬럼 순서도 **입력(이름) → 출력(카테고리)** 입니다.

| 옛 이름                   | 새 이름                        | 타입                 | 비고                                           |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <del>ID</del>          | <b>INSTITUTION_ID</b>       | NUMBER(18)         | PK                                           |
| <del>NAME</del>        | <b>INSTITUTION_NAME</b>     | VARCHAR2(200 CHAR) | UNIQUE. <b>UPLOADED_FILE</b> 이 대조하는 실<br>질 키 |
| <del>CATEGORY</del>    | <b>INSTITUTION_CATEGORY</b> | VARCHAR2(100 CHAR) | 코드값 5종 (아래 8절)                               |
| <del>MODIFIED_AT</del> | <b>MODIFIED_AT</b>          | TIMESTAMP          | 유지                                           |

### 3 내부망에서 교체할 파일 — 4개뿐

압축 푼 WTP 폴더 기준 경로입니다. 외부망 리포에서 같은 파일을 그대로 덮어쓰면 됩니다.

| # | WTP 경로                            | 무엇이 바뀌나                              | 필수?             |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | src/mapper/UploadedFileMapper.xml | resultMap 9행 중 6행 + SQL 18개 중 11개 문장 | 필수              |
| 2 | src/mapper/InstitutionMapper.xml  | resultMap 4행 중 3행 + SQL 7개 중 6개 문장   | 필수              |
| 3 | src/schema-oracle.sql             | 새 컬럼명·폭·인덱스 2종·STATUS CHECK 제약       | 필수<br>(DBA 전달용) |
| 4 | src/schema-mysql.sql              | 위와 같은 내용의 MySQL판                     | 권장<br>(내부망 미사용) |

#### zip을 다시 반입할 필요가 없습니다

WEB-INF/lib 의 jar 57개, WEB-INF/classes 의 클래스, 자바 소스는 **하나도 바뀌지 않았습니다**.  
위 4개는 전부 텍스트 파일이라 합쳐서 수십 KB입니다.

4번은 내부망에서 쓰지 않지만(외부망 테스트·로컬용) **같이 옮기시길 권합니다** — 두 파일이 같으면 나중에 어느 쪽이 맞는지 알 수 없게 됩니다.

### 4 순서 — 이걸 틀리면 깨집니다

#### 1 매퍼 2개 + 스키마 2개를 교체한다

Eclipse에서 파일을 덮어쓴 뒤 **Project → Clean**. src/ 의 .xml · .sql 은 컴파일 대상이 아니라 WEB-INF/classes 로 복사됩니다.

#### 2 서버에 Publish 하고 재기동한다

이 시점에는 테이블이 아직 없으므로 화면에서 ORA-00942 가 나는 것이 정상입니다 (지금과 같은 상태).

#### 3 DBA에게 새 schema-oracle.sql 을 전달해 테이블을 만든다

테이블 2개 + 시퀀스 2개 + 인덱스 2개.

#### 4 재기동 후 확인한다 (아래 6절)

### 매퍼와 DDL은 반드시 같은 이름이어야 합니다

| 상황                  | 결과                                         |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 테이블은 새 이름, 매퍼는 옛 이름 | ORA-00904: invalid identifier — 조회할 때마다 실패 |
| 매퍼는 새 이름, 테이블 아직 없음 | ORA-00942 — 지금과 동일. 정상입니다.                 |
| 둘 다 새 이름            | 정상 동작                                      |

그래서 매퍼를 먼저 교체하고 테이블을 나중에 만드는 순서가 안전합니다. 반대로 하면 그 사이에 화면이 전부 ORA-00904 로 죽습니다.

## 5 바뀌지 않은 것 — 손대지 마십시오

| 대상                                          | 상태                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| src/com/kb/uploader/**/*.java               | 자바 소스 전부 무변경 — 매퍼 XML 은 바뀌었습니다(3절 1:2번). 헛갈리기 쉬운 자리입니다 |
| src/templates/*.html                        | 화면 전부 무변경                                              |
| <DOMAIN_HOME>\config\application.properties | 무변경                                                    |
| WebContent/WEB-INF/web.xml · weblogic.xml   | 무변경                                                    |
| WebContent/WEB-INF/lib/*.jar (57개)          | 무변경                                                    |
| WebLogic DataSource · Targets · JNDI 이름     | 무변경                                                    |

### 왜 자바가 안 바뀌나

MyBatis의 resultMap 이 자바 필드명(property)과 DB 컬럼명(column)을 명시적으로 이어 줍니다. 컬럼명만 바꾸고 매핑 줄을 고치면 자바 쪽은 바뀐 사실을 모릅니다. 자바 필드는 그대로입니다 — originalName · storedPath · year · category · status .

## 6 교체 후 확인

| 시점              | 확인할 것                                           | 정상                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 매퍼 교체 후 Publish | 서버 로그                                           | 기동 성공. <code>ORA-00904</code> 가 <b>없어야</b> 합니다                |
| 테이블 생성 전        | <code>http://localhost:7001/uploader/</code>    | <code>ORA-00942</code> — 지금과 동일. 정상입니다                        |
| 테이블 생성 후        | <code>/uploader/institutions</code> 에서 기관 1건 등록 | 등록 성공 = <b>컬럼명·시퀀스가 모두 맞다는</b> 증명                             |
| 그다음             | <code>/uploader/upload</code> 로 파일 1건 업로드       | <code>C:\uploader-local\unclassified\</code> 에 파일 생성 + 목록에 표시 |

### 기관 등록이 실패하면

- `ORA-00904` → 매퍼와 테이블의 컬럼명이 다릅니다. 4절 표를 보십시오.
- `ORA-02289: sequence does not exist` → 시퀀스 2개가 안 만들어졌습니다. 테이블만 만들면 조회는 되고 등록만 실패합니다.
- `ORA-02290: check constraint violated` → `CLASSIFICATION_STATUS` 에 허용되지 않은 값이 들어갔습니다(허용: `UNCLASSIFIED` · `CLASSIFIED` · `REJECTED` · `DELETED` ).

## 7 새 DDL 전문 (DBA 전달용)

```
-- — 업로드된 파일 —————
CREATE TABLE UPLOADED_FILE (
  UPLOADED_FILE_ID      NUMBER(18)          NOT NULL,
  INSTITUTION_NAME      VARCHAR2(200 CHAR),
  INSTITUTION_CATEGORY  VARCHAR2(100 CHAR),
  DOCUMENT_YEAR         VARCHAR2(4 CHAR),
  CLASSIFICATION_STATUS VARCHAR2(20 CHAR)    DEFAULT 'UNCLASSIFIED' NOT NULL,
  ORIGINAL_FILE_NAME    VARCHAR2(255 CHAR)  NOT NULL,
  UPLOADED_AT           TIMESTAMP           NOT NULL,
  CLASSIFIED_AT         TIMESTAMP,
  STORED_FILE_PATH      VARCHAR2(700 CHAR)  NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_UPLOADED_FILE PRIMARY KEY (UPLOADED_FILE_ID),
  CONSTRAINT CK_UPLOADED_FILE_STATUS CHECK
    (CLASSIFICATION_STATUS IN ('UNCLASSIFIED', 'CLASSIFIED', 'REJECTED', 'DELETED'))
);

-- — 기관 (기관명 → 카테고리 매핑표) —————
CREATE TABLE INSTITUTION (
  INSTITUTION_ID      NUMBER(18)          NOT NULL,
  INSTITUTION_NAME    VARCHAR2(200 CHAR) NOT NULL,
  INSTITUTION_CATEGORY VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
  MODIFIED_AT        TIMESTAMP           NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_INSTITUTION PRIMARY KEY (INSTITUTION_ID),
  CONSTRAINT UK_INSTITUTION_NAME UNIQUE (INSTITUTION_NAME)
);

-- — 시퀀스 (이름 변경 불가 - 매퍼가 그대로 부른다) —
CREATE SEQUENCE UPLOADED_FILE_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
CREATE SEQUENCE INSTITUTION_SEQ   START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;

-- — 인덱스 (식별자는 29자 - 11g 상한 30에 여유 1자뿐) —
CREATE INDEX IDX_UPLOADED_FILE_UPLOADED_AT ON UPLOADED_FILE (UPLOADED_AT);
CREATE INDEX IDX_UPLOADED_FILE_INST_STATUS ON UPLOADED_FILE (INSTITUTION_NAME, CLASSIFICATION_STA

-- — 재설치용 (필요할 때만) —————
-- DROP SEQUENCE UPLOADED_FILE_SEQ;
-- DROP SEQUENCE INSTITUTION_SEQ;
-- DROP TABLE UPLOADED_FILE PURGE;
-- DROP TABLE INSTITUTION PURGE;

-- — 적용 확인 (4건이 나와야 한다) —————
SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name IN ('UPLOADED_FILE', 'INSTITUTION');
SELECT sequence_name FROM user_sequences WHERE sequence_name IN ('UPLOADED_FILE_SEQ', 'INSTITUTION_SEQ');
```

## 8 아직 안 한 것 — 기동 이후 과제

### ① 카테고리 코드값 5종 정리

카테고리를 지방자치단체 · 공공기관 · 대학교 · 병원 · 법원 5종으로 확정했지만, 코드에는 아직 옛 4종이 박혀 있습니다. 그것도 세 곳에 흩어져서요:

| 위치                                   | 현재 값                    |
|--------------------------------------|-------------------------|
| KGI12000\$FileStatusList.java:18     | 지자체 · 대학교 · 대학병원 · 공공기관 |
| KGI12400\$ClassifiedFileList.java:18 | 같은 4개 (복제)              |
| templates/institution.html:43-46     | 같은 4개를 <option>에 직접 박음  |

그래서 카테고리에는 CHECK 제약을 일부러 걸지 않았습니다

DB에 5종 CHECK를 먼저 걸면, 화면이 여전히 지자체 를 보내는 순간 기관 등록이 ORA-02290 으로 실패합니다. 코드를 5종으로 맞춘 뒤에 제약을 거십시오.

### ② 기관 입력을 드롭다운으로

지금 기관명은 자유 입력 텍스트입니다( upload.html:30 ). 오타 한 글자면 매칭에 실패해 파일이 조용히 UNCLASSIFIED 로 남고, 조회도 LIKE '%...%' 라 인덱스를 쓰지 못합니다. INSTITUTION 표를 드롭다운 소스로 쓰면 셋 다 해결됩니다 — “A 기관 자료 들어왔나?”가 주 용도라면 이것이 가장 큰 개선입니다.

### ③ 자동 재분류 켜기

reclassification.cron 이 비어 있어 5분마다 도는 재분류가 꺼져 있습니다. 켜려면 web.xml 의 timer/uploaderTM 선언을 되살리고 WebLogic 콘솔에서 **Work Manager** uploaderTM 을 만들어야 합니다 ( DEPLOY.md 3번의 A → B → C ).

부속 문서: 매퍼 XML 의 전·후를 문장 단위로 본 것은 내부망작업지시\_2026-09-08\_매퍼변경상세.pdf 에 있습니다.

uploader 컬럼명 변경 작업 지시서 · 2026-09-08 작성 · 근거 파일: uploader/src/main/resources/schema-oracle.sql · mapper/UploadedFileMapper.xml · mapper/InstitutionMapper.xml · uploader/DEPLOY.md