

SIEMENS		Datenblatt data sheet		A5E53000320 4.835 MW Double-Fed Induction Generator	
Kunde Customer	Nordex			Hersteller Manufacturer Siemens Ruhstorf, Hans-Loher-Strasse 32, DE- 94099 Ruhstorf / Rott	
Generator Typ Type of Generator	JFWA-630MR-06A			Geräuschpegel nach IEC 60034-9 Acoustic noise acc. IEC 60034-9	bei Lastpunkt Nr.: load point no. -
IEC-Baugröße IEC-Size	630	Polzahl Number of poles	6	Schalldruck sound pressure level	---
				Schalleistung sound power level	---
Bauform Mounting design	IM B3	Betriebsart Duty type	S1	Drehrichtung Direction of rotation	☐ beide both ☐ rechts cw ☒ links CCW
Schutzart Gehäuse Type of enclosure of housing	IP 54			Lager AS bearing DE Lager BS bearing NDE	NU236 M C3 / 6236 C4 NU236 M C3
Schutzart Schleifringkapsel Type of enclosure of sliprings	IP 23				
Wärmeklasse Thermal classification	F/H**	Umgebungstemperatur ambient temp.	-30°C ... + 40°C		
Kühlmittel coolant	Wasser/Glykol (45:55) water/glycol (45:55)			Schmierdatenblatt: Greasing datasheet:	A5E53000320100J
Kühlmittel-Temperatur/ -Menge coolant temperature / flow rate	cooling water/air SRU: 45/40 °C 160 l/min			Massblatt Nr.: Outline dimension drawing No.	MWJ63-1010A
Therm. Motorschutz Thermal protection	6 x PT100 3 x KL170			Gewicht ca. Net weight approx.	11.000 kg
Schaltung Stator/ Rotor Connection stator/ rotor	D / Y			Trägheitsmoment Moment of inertia	274 kgm ²
Fremdbelüftung: forced ventilation:	no forced ventilation			Schleuderdrehzahl overspeed	1734 rpm
Stillstandsheizung anti condensation heater	2 x 250W, 230 V AC (slip-ring-unit)			Drehzahlgeber: speed sensor:	speed sensor not scope of supply of SIEMENS***
Daten bei Sinus-Betrieb, Bürsten kurzgeschlossen: Data at sinus operation, brushes shortcircuited:					
Bemessungsleistung (el.) Rated output	4517 kVA 3930 kW			Frequenz frequency	50 Hz
				Drehzahl speed	1010 rpm
Bemessungsspannung Rated voltage	690 V			Bemessungsstrom Rated current	3780 A
Läuferstillstandsspannung U20 locked rotor voltage U20	2120 V			Thermische Ausnutzung temperature rise	F/H**
load:	25 %	50 %	75 %	100 %	125 %
Leistungsfaktor cos φ Power factor	-	-	-	0,87	-
Wirkungsgrad [%] * Efficiency [%]	-	-	-	96,6	-
Sonstige Daten und Bemerkungen: Additional data and remarks					
* Additional losses according to IEC60034-2-1					
Maximale Aufstellhöhe 4000m					
4835 kW: Reduzierung d. Kühlwassereintrittstemperatur					
um 1K / 100 m bei Aufstellungshöhen über 1000 m bis 2000 m					
**Stator 155(F) acc. IEC 60034 / Rotor 180(H) acc. IEEE1776					
Nordex - SAP-Nr.: 8011854-00; 8011854-01					
***Speed sensor is installed by Nordex					
Tag; Date	Name; Name		Soweit nicht gesondert festgelegt: Daten und Toleranzen nach IEC 60034-1 If not otherwise specified: Data and tolerances acc. to IEC 60034-1		Nr. file no.
Bearb.; Designed	21.08.2019	WG EN 2 1.DK			DATENBLATT- 00846-Rev3
Gepr.; Checked	21.08.2019	WG EN 2 1.KS			