

Soru 1

pgAdmin 4

FileObjectToolsEditViewWindowHelp

Welcomehafta2.sql x odev2/postgres@... x odev2/postgres@odev2* x

odev2/postgres@odev2

100 rows

QueryQuery History

1SELECT COUNT(*)

2FROM Invoice

3WHERE customer_id IS NULL

4AND invoice_date IS NULL

5AND billing_address IS NULL

6AND billing_city IS NULL

7AND billing_state IS NULL

8AND billing_country IS NULL

9AND billingpostal_code IS NULL

10AND total IS NULL;

11--Tüm alanların null olması için yukarıdaki kodu yazdım ve count ile sayısını buldum bu tabloda tüm alanları null olan kayıt hiç yok.

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 1Page No: 1of 1

	count bigint
1	0

Total rows: 1Query complete 00:00:00.047CRLF Ln 11, Col 134

Soru 2

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome hafta2.sql x odev2/postgres@... x odev2/postgres@... x odev2/postgres@odev2* x

odev2/postgres@odev2

No limit

Query Query History

```
1 SELECT
2     invoice_id,
3     Total AS eski_toplam,
4     Total * 2 AS yeni_toplam
5 FROM
6     Invoice
7 ORDER BY
8     yeni_toplam DESC;
9
10 -- invoice id_ye göre sıralama yaptım. Bu tabloda öncelikle total veriyi getirdim,
11 --2 katını almadan önceki haline eski_toplam dedim
12 --toplam değerini 2 ile çarparak yeni toplam adını verdim.
13 -- yeni toplamı büyükten küçüğe sıraladım.
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 412 Page No: 1 of 1

	invoice_id [PK] integer	eski_toplam numeric (10,2)	yeni_toplam numeric
1	404	25.86	51.72
2	299	23.86	47.72
3	194	21.86	43.72
4	96	21.86	43.72
5	89	18.86	37.72
6	201	18.86	37.72
7	88	17.91	35.82
8	313	16.86	33.72
9	306	16.86	33.72
10	103	15.86	31.72
11	208	15.86	31.72

Servers > odev2 > Databases > odev2 > Schemas > public > Tables > invoice CRLF Ln 13, Col 44

Soru 3

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome hafta2.sql x odev2/postgres@... x odev2/postgres@... x odev2/postgres@... x odev2/postgres@odev2* x

odev2/postgres@odev2

No limit

Query Query History

```
1 SELECT
2     LEFT(billing_address, 3) || RIGHT(billing_address, 4) AS Acik_Adres
3 FROM
4     Invoice
5 WHERE
6     EXTRACT(YEAR FROM invoice_date) = 2013
7     AND EXTRACT(MONTH FROM invoice_date) = 8;
8
9
10 -- billing address kısmında soldan 3 ve sağdan 4 karakteri birleştirdim
11 -- as ile acik_adres olarak yeniden adlandırdım
12 -- tarihten extract yarar komutuyla yılı ve extract month ile ayı ayırıp where ile filtreledim.
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	acik_adres text
1	3 Creet
2	Lij20bg
3	C/ o 85
4	110n Pl
5	Av.2170
6	Rua 155
7	162reet

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.038 CRLF Ln 12, Col 98