Scrivere in HTML

Gianluigi Filippelli

Liceo Scientifico G.B.Scorza, 20/05/2007

Introduzione

HTML acronimo di **H**yper**t**ext **M**arkup **L**anguage (*Linguaggio di contrassegno per gli Ipertesti*): linguaggio di contrassegno o di marcatura.

Ovvero: non rispettare la sintassi non genera errore; al massimo la pagina non sarà visualizzata come desiderate.

Cenni storici

La sintassi dell'HTML, rilasciata dal W3C, è oggi giunta alla versione 4.01, datata 24 Dicembre 1994.

Estensione dei file

Una pagina web può essere scritta anche con il semplice blocco note: salvare il file con estensione .htm o .html è indifferente!

Tag e commenti

All'interno di ogni pagina è presente una serie di marcatori (i **TAG**), a cui viene affidata la visualizzazione e che hanno differenti nomi a seconda della loro funzione.

Ad esempio:

Allineare un testo a destra:

Inserimento di una immagine:

```
<IMG widht="20" height="20"
src="miaImmagine.gif" alt="alt">
```

Inserire un commento:

```
<!-- questo è un commento -->
```

Suddivisione della pagina

Testa (<head>)

Contiene informazioni non immediatamente percepibili, ma che riguardano il modo in cui il documento deve essere letto e interpretato. Questo è il luogo dove scrivere - ad esempio - i meta-tag (alcuni sono ad esclusivo beneficio dei motori di ricerca), script JavaScript o VbScript, fogli di stile, eccetera

Corpo (<body>)

Qui è racchiuso il contenuto vero e proprio del documento

Intestazione

Per indicare la versione HTML utilizzata

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD
HTML 4.01 Transitional//EN">
```

Caratteri occidentali:

```
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
```

Titolo pagina:

```
<title>Titolo Pagina</title>
```

```
<body bgcolor=red>
```

La parola **red** può essere sostituita dal codice #FF0000 Per realizzare il contenuto più velocemente si utilizzano i così detti **Fogli di stile** (.css), che contengono le informazioni di impaginazione:

```
<font color="red">
  <b>titolo 1</b>
  </font>
```

```
<body bgcolor=red>
```

La parola **red** può essere sostituita dal codice #FF0000 Per realizzare il contenuto più velocemente si utilizzano i così detti **Fogli di stile** (.css), che contengono le informazioni di impaginazione:

```
 <font color="green">
  <i>titolo 1</i>
  </font>
```

```
<body bgcolor=red>
```

La parola **red** può essere sostituita dal codice #FF0000 Per realizzare il contenuto più velocemente si utilizzano i così detti **Fogli di stile** (.css), che contengono le informazioni di impaginazione:

```
  titolo 1
```

titolo 1 o titolo 1

Settare un'immagine di sfondo:

```
<body background="imgSfondo.gif">
```

Eliminare i margini:

```
<body leftmargin="0" topmargin="0">
```

Settare la lingua:

Colorare il testo per tutta la pagina

```
<body bgcolor="#0000ff" text="#ffffff">
```

Il ruolo dei tag di scrittura

: per i paragrafi, lascia spazio prima e dopo la propria chiusura.
Per andare a capo all'interno del blocco
/p> si utilizza

<div>: per blocchi di testo; non lascia spazio prima e dopo la propria chiusura, ma - essendo un elemento di blocco - va a capo
<spna>: anche questo per blocchi di testo; non va a capo
<h1> · · · <h6> genericamente utilizzati per i titoli

Esempio

