```
<!DOCTYPE html>
<html lang="az">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
<title>CodeAlpha_Calculator</title>
<style>
body {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
background: #f0f2f5;
font-family: Arial, sans-serif;
}
.calculator {
background: #333;
padding: 20px;
border-radius: 12px;
```

```
box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0,0,0,0.3);
}
#display {
width: 100%;
height: 50px;
background: #fff;
font-size: 24px;
text-align: right;
padding: 5px;
box-sizing: border-box;
margin-bottom: 15px;
border-radius: 6px;
border: none;
}
.buttons {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 10px;
}
button {
```

```
padding: 20px;
font-size: 18px;
cursor: pointer;
border: none;
border-radius: 6px;
background: #e0e0e0;
transition: 0.2s;
}
button:hover { background: #d0d0d0; }
.operator { background: #ff9500; color: white; }
.operator:hover { background: #e08500; }
.clear { background: #ff3b30; color: white; }
.clear:hover { background: #d32f2f; }
</style>
</head>
<body>

<div class="calculator">
<input type="text" id="display" readonly>
<div class="buttons">
```

```
<button class="clear"
onclick="clearScreen()">C</button>
<button onclick="appendValue('/')"
class="operator">÷</button>
<button onclick="appendValue('*')"
class="operator">×</button>
<button onclick="appendValue('-')"
class="operator">-</button>

<button onclick="appendValue('7')">7</button>
<button onclick="appendValue('8')">8</button>
<button onclick="appendValue('9')">9</button>
<button onclick="appendValue('+')"
class="operator">+</button>

<button onclick="appendValue('4')">4</button>
<button onclick="appendValue('5')">5</button>
<button onclick="appendValue('6')">6</button>
<button onclick="calculate()" class="operator"
style="grid-row: span 2; height: 100%;">=</
```

```
button>

<button onclick="appendValue('1')">1</button>
<button onclick="appendValue('2')">2</button>
<button onclick="appendValue('3')">3</button>

<button onclick="appendValue('0')" style="grid-
column: span 2;">0</button>
<button onclick="appendValue('.')">.</button>
</div>
</div>

<script>
const display =
document.getElementById('display');

function appendValue(val) {
display.value += val;
}
```

```
function clearScreen() {
display.value = '';
}

function calculate() {
try {
display.value = eval(display.value);
} catch (error) {
display.value = 'Xəta';
}
}
</script>

</body>
</html>
```