1 El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

Pareja: Parrales · Luis Anzules

BitFamily: Plataforma de gestión de tareas domésticas con micro-recompensas en dólares reales para educar financieramente a los hijos.

Negocio de referencia (Starter Story)

App de hábitos para familias. · Cobra: **Suscripción freemium de $2.99/mes.**

Declara el fundador: **$18,000 MRR.**

Fuente: [Enlace al video o artículo]

Caso de contraste

ChoresApp. · Fuente: [Enlace]

Hipótesis: **Fracasó por usar puntos virtuales sin valor y no exigir aprobación directa de los padres, perdiendo interés rápido.**

Cumplimiento

- [x] Enlace al caso de Starter Story
- [x] Qué vende, a quién y cómo cobra
- [x] Cifra que declara el fundador
- [x] Caso de contraste con enlace
- [x] Hipótesis de fondo: modelo, costos o mercado
- [x] Enlace a las secciones 1 y 2 de la ficha

Ficha, secciones 1 y 2: github.com/uleam-web-2026-2web2-anzules-parrales /blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#1-negocio-de-referencia

2 Adaptación al Ecuador

Ficha, sección 3

Pareja: Parrales · Luis Anzules

Restricción	Efecto en el negocio
1. Uso masivo de efectivo	La app permite a los padres registrar abonos manuales de la mesada física directamente en sistema.
2. Cultura del dólar	Los niños no entienden criptomonedas; el saldo se maneja estrictamente en dólares reales ($ USD).
3. Red intermitente	Se usa caché local para marcar tareas terminadas aunque el internet falle un momento en zonas periféricas.

Cambio en el modelo por la restricción 2

Se eliminó la moneda virtual ficticia y se creó un atributo numérico decimal (**saldo_dolares**). Ahora cada tarea suma centavos reales (ej. $0.50).

Cumplimiento

- ☑ Tres restricciones locales concretas
- ☑ Cada una con su efecto en el negocio
- ☑ Una que cambió el modelo, y qué cambió
- ☑ Enlace a la sección 3 de la ficha

Ficha, sección 3: github.com/uleam-web-2026-2/web2-anzules-parrales /blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#3-adaptación-al-ecuador

3 Modelo de datos

Ficha, sección 4 · los structs van en la ficha

Pareja: Parrales · Luis Anzules

Modelo · 5 entidades

Usuario

```
id: entero
nombre: texto
rol: lista
saldo_usd: decimal
```

Tarea

```
id: entero
titulo: texto
recompensa_usd: decimal
estado: lista
```

HistorialMovimiento

```
id: entero
descripcion: texto
monto_usd: decimal
fecha: fecha y hora
```

RecompensaTienda

```
id: entero
articulo: texto
costo_usd: decimal
```

Notificacion

```
id: entero
mensaje: texto
leido: sí/no
```

Relaciones: Usuario 1—N Tarea · Usuario 1—N HistorialMovimiento · Tarea 1—N HistorialMovimiento

Cumplimiento

- ☑ Hasta seis entidades, con sus atributos clave
- ☑ Relaciones con su cardinalidad
- ☑ Enlace al diagrama completo del modelo
- ☑ Enlace a la sección 4 de la ficha, donde están los structs

Ficha, sección 4: github.com/web2-anzules-parrales /docs/hito1_ficha_del_negocio.md#4-modelo-de-datos · Diagrama: github.com/[repositorio]/docs/hito…

4 Máquina de estados

Ficha, sección 5

Pareja: Parrales · Luis Anzules

disponible (inicial) → **completada** → **aprobada**

De	A	Quién	Condición
disponible	completada	Hijo	El niño la marca cuando termina de hacerla.
completada	aprobada	Padre	El adulto verifica y aprueba para sumar los dólares al balance.

Transición prohibida

De aprobada a disponible. Razón: Al pagar la tarea, la transacción se cierra. Si se vuelve a limpiar el cuarto, se crea una tarea nueva para no alterar la contabilidad en dólares.

Cumplimiento

- [x] Tres o más estados, con el inicial marcado
- [x] Tabla de transiciones con quién y con qué condición
- [x] Una transición prohibida y su razón
- [x] Enlace al diagrama de estados
- [x] Enlace a la sección 5 de la ficha

Ficha, sección 5: https://github.com/uleam-web-2026-2/web2-anzules-parrales/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#5-máquina-de-estados · Diagrama: github.…

5 API y pantallas

Ficha, secciones 6 y 7 · lo demás va en el addendum

Pareja: Parrales · Luis Anzules

Endpoint	Rol	Pantalla que lo consume	OK	Error
`GET /api/tareas`	Hijo	Tareas Disponibles	200	—
`POST /api/tareas`	Padre	Crear Tarea	201	422
`PATCH /api/tareas/{id}/estado`	Ambos	Detalle Tarea	200	409
`GET /api/usuarios/balance`	Ambos	Mi Balance	200	404

```
[Captura real: Petición enviada]
HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": 142,
  "titulo": "Limpiar el cuarto",
  "estado": "aprobada",
  "saldo_dolares": 1.50
}
```

En el addendum:

Structs y estructura de carpetas · pruebas con su captura · variables de entorno · boceto de la pantalla principal · diagrama de secuencia.

Cumplimiento

- ☑ Cuatro a seis endpoints, con verbo y ruta
- ☑ El rol que llama a cada uno
- ☑ La pantalla que lo consume
- ☑ Código cuando sale bien y cuando falla
- ☑ Captura de una respuesta real con su código
- ☑ Enlace a la sección 7 de la ficha y al addendum

Ficha, secciones 6 y 7: https://github.com/uleam-web-2026-2/web2-anzules-parrales · Addendum: github.com/web2-anzules-parrales /docs/hito1_addendum.…