# **Back-End Programming for Front-End Developers**

# Day4

프론트엔드 개발 SCHOOL 2기, FASTCAMPUS 2016.11.24

## socket.io

npm install ——save socket.io

- 실시간 통신기술의 웹 브라우저 호환성 문제 해결을 위한 프로젝트
- IE6 부터 최신 브라우저까지 지원
- WebSocket, Flash Socket, AJAX Long Polling, AJAX Multipart
   Streaming, Forever iframe, JSONP Polling 기술 모두 포함
- 브라우저에 따라 최적화된 기술 사용
- 일관성있는 문법과 API로 개발 가능

## chat.html

```
<style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box
        body { font: 13px Helvetica, Arial; }
        form { background: #000; padding: 3px; position:
        form input { border: 0; padding: 10px; width: 90%
        form button { width: 9%; background: rgb(130, 224
        #messages { list-style-type: none; margin: 0; pade
        #messages li { padding: 5px 10px; }
        #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; }
</style>
ul id="messages">
<form action="">
        <input id="m" autocomplete="off" /><button>Send
</form>
```

#### connection

```
<script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
<script>
         var socket = io();
</script>
```

## disconnect

```
socket.on("disconnect", function(){
        console.log("user disconnected");
});
```

## emit message

```
socket.on("chat message", function(msg){
   console.log("message: " + msg);
```

## broadcast

# Web scraping

## request

```
$ npm install request --save
```

```
var request = require('request');

request({
        method: 'GET',
        uri: 'https://www.rottentomatoes.com/browse/in-theate
    }, function(err, res, body){
        if (err) throw err;
        console.log(body);
});
```

# **Analyze HTML**

with CSS selector, jquery selector

#### cheerio

\$ npm install cheerio --save

```
var $ = cheerio.load(body);
var movieInfo = $("table#Top-Box-Office.movie_list");
console.log(movieInfo); movieInfo.each(function(){
    var movieName = $(this).find("td.left_col").text(
    var meterScore = $(this).find("td.middle_col").text(
    console.log(movieName);
    console.log(meterScore);
});
```

#### cheerio

```
var movieInfo = $("table#Top-Box-Office.movie_list");
movieInfo.each(function(){
    var meterScore = $(this).find("td.left_col").text
    var movieName = $(this).find("td.middle_col").text
    boxOffice.push({meterScore:meterScore, moverName:neterScore}).
```

# gulp

## task flow

```
코드작성 - JS test - JS Minify - JS Merge - CSS Minify - CSS
Merge - 결과물

$ npm install gulp --global
$ npm install gulp --save-dev
```

```
$ touch gulpfile.js

var gulp = require("gulp");

//hello라는 gulp task를 등록
gulp.task("hello", function () {
    return console.log("hello gulpworld");
});

$ gulp hello
```

## 기본값 설정하기

```
$ gulpfile.js

var gulp = require("gulp");

//hello라는 gulp task를 등록
gulp.task("hello", function () {
    return console.log("hello gulpworld");
});

gulp.task("default", ["hello"]);

$ gulp
```

# 우선순위 설정하기

```
$touch gulpfile.js
var gulp = require("gulp");
//hello라는 gulp task를 등록
gulp.task("hello", function () {
        return console.log("hello");
});
gulp.task("gulpworld", ["hello"], function () {
        return console.log("gulpworld");
});
gulp.task("default", ["gulpworld"]);
$ gulp
```

# Minify(uglify)

```
$ npm install gulp-uglify --save-dev

var uglify = require("gulp-uglify");

gulp.task("uglify", function(){
    return gulp.src("public/src/*.js").pipe(uglify())
});

gulp.task("default", ["uglify"]);
```

## watch

# 이외에도..

