



ULTRA SECO®

ESTUCCO

SÚPER HIDROFÓBICO

Es una pasta profesional diseñada como bloqueador de humedad ascendente con propiedades anti-salitre, anti-hongos y de prevención del deterioro estructural.

Además, mejora el rendimiento de las pinturas aplicadas sobre las superficies tratadas, logrando un acabado duradero y protegido.

HUMEDAD
ASCENDENTE



FORMACIÓN
DE SALITRE



CRECIMIENTO
DE HONGOS



DESPRENDIMIENTO
DE PINTURA



DETERIORO DE
SUPERFICIES



PROBLEMAS QUE *RESUELVE*

- Humedad Ascendente: Bloquea la filtración de humedad desde el suelo hacia las paredes.
- Formación de Salitre: Evita el deterioro causado por el salitre al actuar como una barrera protectora.
- Crecimiento de Hongos: Reduce el riesgo de hongos y moho gracias a sus propiedades antifúngicas.
- Desprendimiento de Pintura: Garantiza que la pintura aplicada posteriormente tenga mayor adherencia y duración.
- Deterioro de Superficies: Prolonga la vida útil de las paredes al protegerlas de factores climáticos y ambientales.

 ultraseco

 www.ultrasecove.com



ULTRA SECO®

ESTUCCO

SÚPER HIDROFÓBICO

BENEFICIOS CLAVE

- Bloqueo total de humedad: Crea una barrera efectiva contra filtraciones.
- Mayor durabilidad: Protege contra el deterioro, garantizando superficies más resistentes.
- Rendimiento superior: Una sola aplicación cubre hasta 22 m² con alta efectividad.
- Acabado uniforme: Proporciona una base lisa y lista para aplicar pintura, azulejos u otros acabados.
- Prevención activa: Ideal para zonas propensas a problemas de humedad y hongos.

COBERTURA

- Cobertura: 22 m² aprox. por aplicación.
- Propiedades: Súper hidrofóbico, anti-salitre, anti-hongos, anti-corrosión.
- Durabilidad: Máxima protección y rendimiento a largo plazo.
- Uso: Ideal para interiores y exteriores en zonas afectadas por humedad.

 **ultraseco**

 **www.ultrasecove.com**

MODO DE USO

1. Preparación de la Superficie:

- Limpieza: Elimina pintura suelta, papel tapiz o daños visibles con una espátula o cepillo de alambre.
- Tratamiento de salitre: Usa un cepillo de cerdas duras y agua. Para casos graves, aplica una solución diluida de ácido muriático (1:10) y enjuaga bien.
- Reparación de grietas: Rellena grietas y agujeros con mortero de reparación.
- Humedecer ligeramente: Antes de aplicar, asegúrate de humedecer la superficie para mejorar la adherencia.

2. Aplicación del Producto:

- Primera capa: Con una paleta o espátula, aplica uniformemente en un ángulo de 45°.
- Cobertura: Asegúrate de cubrir toda el área y rellenar grietas y poros.
- Segunda capa: Deja secar completamente la primera capa antes de aplicar una segunda para máxima protección.

3. Acabado:

- Una vez seco, aplica pintura, azulejos u otros revestimientos según las necesidades del espacio.

PRECAUCIONES

- Trabaja en áreas bien ventiladas.
- Usa guantes, mascarilla y gafas protectoras.
- En caso de contacto con ojos o piel, enjuaga con abundante agua.
- Almacena en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños y mascotas.