

ULTRA SECO®

Presentación

Ultra Seco Pintura Súper Hidrofóbica se ofrece en presentación de galón, con un **rendimiento de 18m² a 25m² por galón**.

Su aplicación es muy sencilla, solo se necesita una brocha o un rodillo para extender una capa uniforme sobre la superficie limpia y seca. Su secado es rápido, entre 2 y 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Su vida útil es de más de 4 años, ofreciendo una protección duradera y confiable.

Blanco
Blanco

Pintura Súper Hidrofóbica

Ultra Seco pintura hidrofóbica es una pintura que contiene una resina acrílica hidrofóbica, que le confiere propiedades repelentes al agua, pero que también permite la salida de la humedad sin dañar la película de pintura. Este tipo de pinturas pueden resolver diferentes problemas en distintas superficies, como manchas, moho, eflorescencia, corrosión y deterioro.

Se puede aplicar en concreto, mampostería, cemento, ladrillo, sillar o cualquier sustrato de origen mineral, tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para proteger estructuras y equipos en ambientes húmedos, salinos, industriales o extremos. Además, tiene propiedades auto limpiantes, que ayudan a repeler la suciedad, el polvo y otros contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

Beneficios y ventajas de ULTRA SECO Pintura Súper Hidrofóbica

- **Propiedades hidrofóbicas e hidrófugas:** El producto repele el agua y otros líquidos, evitando manchas, moho, bacterias y otros problemas desagradables.
- **Prevención de la corrosión:** El producto crea una capa protectora que actúa como barrera contra la oxidación y el deterioro causado por la humedad, productos químicos y otros elementos corrosivos.
- **Protección contra hongos:** El producto incluye propiedades antifúngicas que previenen el crecimiento de hongos en las superficies tratadas, evitando manchas y olores desagradables.
- **Propiedades auto limpiantes:** El producto ayuda a repeler la suciedad, polvo y otros contaminantes, reduciendo la acumulación, facilitando la limpieza y mantenimiento de las superficies tratadas.
- **Protección contra la lluvia ácida:** El producto actúa como escudo contra los ácidos presentes en la lluvia ácida, evitando la corrosión y el deterioro de las superficies tratadas.
- **Resistencia al deterioro:** El producto ofrece una excelente protección contra el deterioro causado por factores externos como la radiación UV, cambios climáticos y agentes químicos.

ULTRASECO.VZLA@GMAIL.COM

(+58) 414-6023797

@ULTRASECO



ULTRA SECO®

Pintura Súper Hidrofóbica

Usos y aplicaciones del producto

Ultra Seco pintura hidrofóbica se puede usar para proteger diversas superficies de la humedad, la corrosión, la abrasión y el deterioro. Algunos ejemplos son:

- Fachadas exteriores e interiores de edificios residenciales, comerciales e industriales.
- Paredes interiores y exteriores de baños, cocinas, lavanderías y otras áreas húmedas.
- Cimientos, muros de contención, sótanos y otras estructuras subterráneas expuestas a filtraciones o presiones hidrostáticas.
- Estanques, piscinas, fuentes y otras estructuras que contienen o están en contacto con agua o líquidos.
- Equipos industriales, maquinarias, vehículos y otras superficies metálicas expuestas a ambientes corrosivos o abrasivos.

Preparación y aplicación del producto

- Antes de aplicar la pintura, se debe limpiar y desengrasar la superficie, eliminando cualquier resto de suciedad, polvo, grasa, moho, yeso, lechada, eflorescencia o pintura suelta o agrietada que pueda afectar la adherencia y el rendimiento de la pintura.
- Se debe elegir el tipo de pintura adecuado según el uso, interno o externo, ya que la fórmula puede variar según la exposición a los agentes atmosféricos.
- Se debe aplicar la pintura con una brocha o un rodillo, extendiendo una capa uniforme y sin dejar zonas sin cubrir. Se recomienda aplicar dos capas para una mayor protección.
- Se debe respetar el tiempo de secado entre capas, que puede variar entre 2 y 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
- No se debe aplicar la pintura si la temperatura es inferior a 10 °C o superior a 35 °C, o si hay humedad relativa superior al 80%.

Ultra Seco Pintura Súper Hidrofóbica se ofrece en presentación de galón, con un **rendimiento de 18m² a 25m² por galón.**

Su aplicación es muy sencilla, solo se necesita una brocha o un rodillo para extender una capa uniforme sobre la superficie limpia y seca. Su secado es rápido, entre 2 y 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Su vida útil es de más de 4 años, ofreciendo una protección duradera y confiable.

**Blanco
Blanco**



ULTRASECO.VZLA@GMAIL.COM

(+58) 414-6023797

@ULTRASECO



ULTRA SECO®

Pintura Súper Hidrofóbica

Mantenimiento y garantía del producto

El mantenimiento de Ultra Seco Pintura Súper Hidrofóbica, es muy sencillo, ya que se trata de una pintura que tiene propiedades auto limpiantes, que ayudan a repeler la suciedad, el polvo y otros contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento de las superficies tratadas. Algunas recomendaciones a tomar en cuenta son:

- Limpiar la superficie con un paño húmedo o una esponja suave, usando agua y un detergente neutro o un limpiador adecuado.
- Evitar el uso de productos abrasivos, solventes, ácidos o alcalinos, que puedan dañar la película de pintura o reducir su efectividad hidrofóbica.
- Reparar cualquier daño o deterioro que pueda presentar la superficie, como grietas, fisuras, descascaramientos o desprendimientos, siguiendo las instrucciones de aplicación del producto.
- Reaplicar la pintura cada 4 años o según sea necesario, para mantener la protección y el aspecto de la superficie.

Ultra Seco Pintura Súper Hidrofóbica tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto por parte del cliente final. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o calidad del producto, siempre y cuando se haya aplicado correctamente siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Para hacer efectiva la garantía, el cliente debe presentar la factura original de compra, el producto defectuoso y una muestra de la superficie donde se aplicó el producto. El fabricante o proveedor se reserva el derecho de verificar la procedencia y el estado del producto, así como de realizar las pruebas necesarias para determinar la causa del defecto. Si se comprueba que el defecto es atribuible al fabricante o proveedor, este se compromete a reparar, reemplazar o reembolsar el producto, según corresponda, sin ningún costo adicional para el cliente.

Si se comprueba que el defecto es atribuible al cliente final o a un tercero, el fabricante o proveedor no se hace responsable y no asume ningún costo por la reparación, reemplazo o reembolso del producto.

Ultra Seco Pintura Súper Hidrofóbica se ofrece en presentación de galón, con un **rendimiento de 18m² a 25m² por galón.**

Su aplicación es muy sencilla, solo se necesita una brocha o un rodillo para extender una capa uniforme sobre la superficie limpia y seca. Su secado es rápido, entre 2 y 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Su vida útil es de más de 4 años, ofreciendo una protección duradera y confiable.

**Blanco
Blanco**



ULTRASECO.VZLA@GMAIL.COM

(+58) 414-6023797

@ULTRASECO



ULTRA SECO®

Pintura Súper Hidrofóbica

Datos técnicos y de seguridad del producto

- | Propiedad | Valor |
- | --- | --- |
- | Aspecto | Líquido viscoso |
- | Color | Blanco y varios colores |
- | Olor | Característico |
- | Densidad | 1.25 - 1.35 g/cm³ |
- | Sólidos en peso | 55 - 65 % |
- | Sólidos en volumen | 40 - 50 % |
- | Viscosidad | 90 - 110 KU |
- | pH | 8 - 9 |
- | Tiempo de secado al tacto | 30 - 60 min |
- | Tiempo de secado entre capas | 2 - 4 h |
- | Tiempo de secado total | 24 h |
- | Rendimiento teórico | 10 m²/galón |
- | Espesor recomendado | 50 - 60 micras por capa |
- | Brillo | Mate o satinado según el color |
- | Resistencia a la abrasión | Excelente |
- | Resistencia a la humedad | Excelente |
- | Resistencia a la temperatura | De -30 °C a 180 °C |
- | Resistencia a la presión hidrostática negativa | Hasta 15 PSI |
- | Resistencia a los hongos | Excelente |
- | Resistencia a los ácidos y alcalinos | Buena |
- | Resistencia a los solventes orgánicos | Buena |
- | Inflamabilidad | No inflamable en estado líquido, inflamable en estado seco |
- | Toxicidad | Baja en estado líquido, alta en estado seco |

**Blanco
Blanco**



ULTRASECO.VZLA@GMAIL.COM

(+58) 414-6023797

@ULTRASECO

