경기게임마이스터고 마이스터인재 전형 · 인재면접 대비

코드 이해도 예상 질문

작품: The Legend Of Apple (Unity · C#) · 씨큐브코딩 동백센터 · 2026년 10월

먼저 읽어 보세요: 어느 정도까지 설명해야 할까?

코드 전체나 함수가 불리는 순서를 외울 필요는 없습니다. 대신 아래 두 가지는 준비해야 합니다.

말로 설명	**코드를 보지 않고 설명할 수 있어야 하는 것** • 게임의 전체 구성, 그리고 어떤 기능이든 그 기능이 동작하는 원리
코드 보며 설명	**코드를 보면서 한 줄씩 설명할 수 있어야 하는 것** • 게임 설명서 6 번에 넣은 코드. 면접관이 설명서를 보면서 물어볼 가능성이 가장 높습니다. • 그 밖의 코드도 화면에 띄워 주면 무엇을 하는 부분인지 말할 수 있게

'말로 설명'은 이 정도면 됩니다

예시 ① 이 게임의 대화 시스템을 설명한다면

"대사는 대화 상대 오브젝트(DialogDetection)의 배열에 넣어 두었습니다. 사과가 가까이 가서 E를 누르면 DialogueManager가 대화창을 열고 첫 줄을 띄우고, 클릭할 때마다 다음 줄로 넘어가다가 대사가 끝나면 창을 닫습니다."

예시 ② 이 게임의 사과 이동을 설명한다면

"사과는 Rigidbody2D에 힘을 줘서 움직이고, 몸체는 회전하지 않게 고정한 뒤 겉모습 그림만 속도에 맞춰 돌려서 굴러가는 것처럼 보이게 했습니다. 바닥에 닿아 있는지는 아래로 Ray를 쏴서 거리로 판단하고, 닿아 있을 때만 점프할 수 있게 했습니다."

직접 만든 사람이라면 외우지 않아도 이 정도는 말할 수 있습니다. 반대로 남이 만든 코드라면 여기서 막히기 쉽고, 면접은 바로 이 차이를 확인하려는 것입니다.

이 문서 사용법

- 질문마다 '말로 설명' 또는 '코드 보며 설명' 표시가 있습니다. 표시에 맞게 연습하세요.

- '답변 포인트'는 외울 답이 아니라, 내 답에 이 내용이 들어갔는지 확인하는 목록입니다.
- '관련 코드' 옆의 숫자는 줄 번호입니다. 해당 줄을 열어 놓고 연습하세요.
- 코드를 고친다면 직접 고치고, 왜 고쳤는지 설명할 수 있게 해 두세요.
- 난이도: ●○○ 기본 · ●●○ 중간 · ●●● 심화

1. 게임 전체 구성

면접 초반에 나오기 쉬운 질문입니다. 코드를 보지 않고 말로 설명할 수 있어야 합니다.

Q1 ●○○ 기본 · **말로 설명**

게임을 시작해서 클리어까지, 화면(씬)이 어떤 순서로 바뀌는지 설명해 보세요.

관련 코드	**MainMenu.cs:14**
	`LoadingManager.LoadScene(StageValue.Stage1.ToString());`
	LoadingManager.cs:22
	`public static void LoadScene(string sceneName)`
	RobinController.cs:99
	`LoadingManager.LoadScene(stage.ToString());`
	EndingManager.cs:19
	`LoadingManager.LoadScene(StageValue.Clear.ToString());`

답변 포인트	• 메인 메뉴 → 로딩 → 1 스테이지 → (로빈을 타고) 로딩 → 다음 스테이지 … → 클리어 • 스테이지를 옮길 때는 항상 로딩 씬을 거치고, 다음 씬 이름은 StageValue 열거형으로 정함 • 체력이 0 이 되거나 다시 시작(RestartManager)하면 메인으로 돌아감

Q2 ●●○ 중간 · 말로 설명

사과, 카메라, UI는 씬이 바뀌어도 그대로 남아 있는데, 어떻게 했고 왜 그렇게 했나요?

관련 코드	**AppleController.cs:45**
	`DontDestroyOnLoad(gameObject);`
	AppleStart.cs:14
	`apple.transform.position = transform.position;`
	UIController.cs:7
	`DontDestroyOnLoad(gameObject);`

답변 포인트	• DontDestroyOnLoad 로 씬이 바뀌어도 오브젝트를 지우지 않아서, 체력 같은 상태가 그대로 이어짐 • 새 스테이지에서는 AppleStart 가 사과를 찾아 시작 위치로 옮겨 줌 • 죽거나 다시 시작할 때는 남겨 둔 오브젝트를 직접 지워야 한다는 점(AppleHealth, RestartManager)


사과 직접 Destory 하는 이유

Q3 ●●○ 중간 · 말로 설명

SoundManager에 싱글톤을 쓴 이유는 무엇인가요? 싱글톤이 무엇인지 설명해 보세요.

관련 코드	**SoundManager.cs:19**
	`public static SoundManager instance;`
	SoundManager.cs:36
	`if (instance != null)`
	RobinController.cs:96
	`SoundManager.instance.StartBGM(stage);`

답변 포인트	• static 변수에 자기 자신을 넣어 두고, 어디서든 SoundManager.instance 로 접근함 • 메인 씬으로 돌아오면 SoundManager 가 또 생기는데, 이미 있으면 새로 생긴 쪽을 지워서 하나만 유지함 • 씬이 바뀌어도 배경음이 끊기지 않게 DontDestroyOnLoad 를 함께 씀



싱글톤 무조건 설명할 수 있어야 함.
이 구조가 뭔지 왜 쓰는지, 게임에서 어떻게 썼는지 설명할 것

Q4 ●●○ 중간 · 말로 설명

로딩 화면은 어떻게 동작하나요? 로딩이 끝나도 바로 넘어가지 않게 한 이유는요?

관련 코드	LoadingManager.cs:41
	`op.allowSceneActivation = false;`
	LoadingManager.cs:63
	`fillImg.fillAmount = Mathf.Lerp(0.6f, 1f, timer); // 게이지를 부드럽게 증가시키기.`

답변 포인트	• LoadScene(정적 함수)이 다음 씬 이름을 static 변수에 저장하고 로딩 씬을 연 뒤, 로딩 씬에서 다음 씬을 비동기로 불러옴 • allowSceneActivation 을 false 로 두면 로딩이 끝나도 바로 넘어가지 않음. 게이지가 100%까지 차면 true 로 바꿔 넘어감 • 이 상태에서는 progress 가 0.9 에서 멈춘다는 점, 그래서 0.6 이후는 시간에 따라 게이지를 채운 것

LoadingManager 내용 확실히 설명할 수 있도록 하기 (어려운 코드임)
일반적인 로딩 방식이 아님. (일부러 멈추고 천천히)

Q5 ●●○ 중간 · 말로 설명

신전 씬은 왜 따로 만들고 Additive로 불러왔나요?

관련 코드	SenceManager.cs:8 `SceneManager.LoadScene("Temple", LoadSceneMode.Additive);`
답변 포인트	• Additive 는 지금 씬을 닫지 않고 다른 씬을 겹쳐서 불러오는 방식 • 여러 스테이지에서 같은 신전을 쓰려고 하나의 씬으로 분리한 것인지 설명

Additive로 불러 오는 이유

2. 핵심 스크립트: AppleController

사과의 이동은 이 게임의 가장 큰 특징이라 설명서 6번에 넣을 가능성이 높습니다. 코드를 보면서 한 줄씩 설명할

수 있어야 합니다.

Q6 ●○○ 기본 · **코드 보며 설명**

사과가 굴러가는 것처럼 보이게 한 방법을 설명해 보세요. 몸체는 왜 회전하지 않게 고정했나요?

관련 코드	**AppleController.cs:44**
	`rBody.freezeRotation = true;`
	AppleController.cs:143
	`float rotateAmount = -rBody.linearVelocity.x * rollingSpeed * Time.fixedDeltaTime;`
	AppleController.cs:144
	`appleVisual.Rotate(0f, 0f, rotateAmount);`

답변 포인트	• 물리 몸체는 회전하지 않게 고정하고, 자식으로 둔 그림(appleVisual)만 가로 속도에 비례해 돌림 • 몸체까지 실제로 구르게 하면 충돌과 점프 방향이 회전에 영향을 받아 조작이 불안정해짐 • 속도에 마이너스를 붙인 이유: 오른쪽으로 갈 때 시계 방향으로 돌아야 하기 때문

Q7 ●●○ 중간 · **코드 보며 설명**

땅에 닿아 있는지는 어떻게 판단하나요?

관련 코드	**AppleController.cs:175**
	`RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast(transform.position, Vector2.down, float.MaxValue, ground);`
	AppleController.cs:181
	`if (distance < appleCollider.radius + offset)`

답변 포인트	• 사과 중심에서 아래로 땅 레이어만 맞는 Ray 를 쏘고, 맞은 지점까지 거리가 반지름 + 0.05 보다 짧으면 땅 위로 판단 • offset 을 더한 이유: 딱 맞닿았을 때 계산 오차로 판정이 흔들리지 않게 • 주석에 적은 목표는 벽에 붙어 있을 때 점프가 안 되게 하는 것. 주석 처리한 이전 방식(세로 속도가 거의 0 인지 확인)과 비교해 무엇이 나아졌는지

Q8 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

마찰력을 직접 만든 이유는 무엇인가요?

관련 코드	AppleController.cs:134 `velocity.x = Mathf.MoveTowards(velocity.x, 0f, brakePower * Time.fixedDeltaTime);`
답변 포인트	• 땅의 마찰을 0 으로 두어 벽에 붙지 않게 하고, 대신 땅에 있고 입력이 없을 때만 직접 가로 속도를 줄임 • Mathf.MoveTowards 는 0 을 넘어가지 않고 정해진 양만큼만 0 에 가까워진다는 점

왜 MoveTowards로 했는가?

Q9 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

이동은 FixedUpdate에, 점프는 Update에 넣은 이유는 무엇인가요?

관련 코드	AppleController.cs:51
	`private void FixedUpdate()`
	AppleController.cs:83
	`AppleJump();`
	AppleController.cs:108
	`if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))`

답변 포인트	• 물리(힘 주기, 속도 제한)는 고정된 간격으로 실행되는 FixedUpdate 가 안정적 • GetKeyDown 은 눌린 그 프레임에만 참이라, 프레임마다 실행되지 않는 FixedUpdate 에서 읽으면 입력을 놓칠 수 있음 • FixedUpdate 위 주석의 '1 초에 60 번'은 맞는지: 기본 설정은 0.02 초 간격, 즉 1 초에 50 번

기초적인 내용

코드 주석 수정할 것

Q10 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

Shift를 누르면 느려지는데, 인스펙터의 movePower(20)와 maxMoveSpeed(1) 값은 쓰이나요?

관련 코드	AppleController.cs:11
	`public float movePower = 20f;`
	AppleController.cs:64
	`movePower = 100;`

답변 포인트	• FixedUpdate 마다 Shift 여부에 따라 10/1 또는 100/2 로 덮어쓰므로, 처음 값이나 인스펙터 값은 쓰이지 않음 • 느린 속도와 기본 속도를 각각 변수로 두면 인스펙터에서 조절할 수 있음

Q11 ●●○ 중간 · **코드 보며 설명**

적에게 맞아 넉백될 때는 최대 속도 제한이 적용되나요?

관련 코드	**AppleController.cs:151**
	`if (rBody.linearVelocity.x > maxMoveSpeed)`
	AppleHealth.cs:153
	`appleController.SetMove(false);`

답변 포인트	• 속도 제한(MaxMoveSpeed)은 canMove 가 true 일 때만 실행되므로, 맞아서 움직일 수 없는 동안에는 적용되지 않음 • 그래서 넉백 힘이 제한에 막히지 않고 크게 튕겨 나감. 의도한 것인지

튕겨나갈 때도 속도제한이 걸리면 멀리 확 튕겨나가는
타격감이 없어서 의도해서 만들었다고 대답하면 될 듯

3. 신전과 퀴즈

체력을 회복하는 신전은 다른 게임과 다른 이 게임의 특징입니다. 흐름을 말로, 퀴즈 코드는 보면서 설명할 수 있게 준비합니다.

Q12 ●○○ 기본 · **말로 설명**

신전에 들어가서 퀴즈를 풀고 나오기까지 어떤 순서로 진행되나요?

관련 코드	**TempleController.cs:42**
	`appleTr.position = spawnPosTr.position;`
	QuizManager.cs:81
	`quizPanel.SetActive(true);`
	QuizManager.cs:145
	`appleTr.position = exitPos.position;`

답변 포인트	• 신전 근처에서 E → 사과를 신전 안(SpawnPos)으로 옮김 → 석상 근처에서 E → 퀴즈 창 표시 • 버튼을 누르면 정답 판정 → 맞히면 체력 회복 → 출구(ExitSpawnPos)로 옮기고 신전은 내려감 • 버튼과 함수는 인스펙터의 OnClick 으로 연결했다는 점(SelectA, SelectB)

Q13 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

정답을 맞히면 체력이 어떻게 회복되나요?

관련 코드	QuizManager.cs:127
	`if (appleHealth.hp >= 80)`
	QuizManager.cs:133
	`appleHealth.hp += 20;`

답변 포인트	• 80 이상이면 최대 체력으로, 아니면 20 회복. 최대 체력을 넘지 않게 하려는 것 • maxHp 가 100 이 아니면 80 이라는 기준이 맞지 않게 됨. Mathf.Min(hp + 20, maxHp)로 쓰는 방법

Q14 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

퀴즈 문제는 어디에 저장되어 있나요? [Serializable]은 무슨 역할을 하나요?

관련 코드	QuizManager.cs:7
	`[Serializable]`
	QuizManager.cs:66
	`if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Stage2")`
	QuizManager.cs:29
	`// public List<Quiz> quizList = new List<Quiz>();`

답변 포인트	• [Serializable]을 붙이면 직접 만든 클래스(Quiz)도 인스펙터에 표시되고 값을 넣을 수 있음 • 지금은 문제를 씬 이름에 따라 코드에 직접 써 두었음. 주석 처리한 List 방식과 비교해 장단점 • 문제를 늘리거나 바꿀 때 코드를 고쳐야 하는 점

Serializable이나 Header 를 쓴 스크립트가 QuizManager 밖에 없음.
> 다른 스크립트와 차이가 큼
>> 왜 여기서만 썼냐? 쓴 이유는?

문제를 코드에 직접 써 놓음(하드코딩). 리스트로 하려다가 안하고 이렇게 해 놓았는데 그 이유는? > 리스트로 하려다가 그냥 간단히 만들었다. (왜?)

Q15 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

퀴즈가 끝난 뒤 신전은 언제 멈추나요?

관련 코드	TempleController.cs:31 `this.transform.position += Vector3.down * Time.deltaTime;`
답변 포인트	• quizEnd 가 true 가 된 뒤로는 매 프레임 계속 아래로 움직이고 멈추는 조건이 없음 • 일정 위치까지만 내려가게 하거나, 화면에서 사라지면 끄는 방법

게임에 문제는 없어서 내버려 뒀는데 나중에 개선하겠다

4. 적과 공격

적마다 기믹이 다른 것이 이 게임의 특징입니다. 각 적이 어떻게 움직이는지 말로 설명할 수 있어야 합니다.

Q16 ●○○ 기본 · **말로 설명**

기본 애벌레는 어떻게 좌우로 왔다 갔다 하나요?

관련 코드	**WormController.cs:21**
	`this.transform.position += Vector3.right * wormDir * wormSpeed * Time.deltaTime;`
	WormController.cs:24
	`if (this.transform.position.x <= wP_L.transform.position.x)`

답변 포인트	• 양쪽 웨이포인트(wP_L, wP_R)를 두고, 닿으면 방향(wormDir)과 그림 방향(flipX)을 바꿈 • Time.deltaTime 을 곱해 컴퓨터 성능과 상관없이 같은 속도로 움직임

Q17 ●●○ 중간 · **말로 설명**

갑옷 애벌레, 점프 애벌레, 넘어가는 애벌레는 각각 어떤 기믹이고 어떻게 구현했나요?

관련 코드	**ArmorWormController.cs:46**
	`wormSpeed = rushSpeed;`
	JumpWormController.cs:61
	`if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && rBody.linearVelocityY == 0)`
	SurpassWorm.cs:36
	`RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast(transform.position, direction, distance, groundLayer);`

답변 포인트	• 갑옷 애벌레: 사과가 구역 안 감지 거리에 들어오면 사과 쪽으로 빠르게 돌진하고, 웨이포인트에 닿으면 원래 속도로 • 점프 애벌레: 사과를 따라오다가 플레이어가 스페이스를 누르면 같이 점프. 집에서 너무 멀어지면 돌아감 • 넘어가는 애벌레: 앞으로 짧은 Ray 를 쏴서 벽이 있으면 점프해서 넘어감

애벌레 웨이포인트 둬서 그 안에서 왔다갔다 하는 구조이랑
레이로 벽 닿으면 점프하는 구조,
각각 공격 방식 등 잘 설명할 수 있도록 하기

Q18 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

슈퍼마리오처럼 애벌레를 밟아서 물리치는 것은 어떻게 구현했나요?

관련 코드

WormDie.cs:23

```
gameObject.GetComponent<Collider2D>().isTrigger = true;
```

WormDie.cs:28

```
if (collision.gameObject == apple)
```

WormDie.cs:35

```
parentGameObject.GetComponent<SurpassWorm>().enabled = false;
```

답변 포인트

- 애벌레 위쪽에 트리거 콜라이더를 가진 자식 오브젝트를 두고, 사과가 거기 닿으면 부모 애벌레를 죽임
- 죽을 때 회전과 위로 튀는 힘을 주고, 콜라이더를 꺼서 바닥으로 떨어지게 한 뒤 5 초 뒤 삭제
- 옆에서 부딪히면 사과가 데미지를 입고, 위에서 밟으면 애벌레가 죽는 구분을 어떻게 했는지

Q19 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

가시 애벌레는 어떻게 사과를 향해 가시를 쏘나요?

관련 코드

SpikeGenerator.cs:58

```
Vector3 direction = applePos - wormPos;
```

SpikeController.cs:22

```
transform.up = direction;
```

답변 포인트

- 사과 위치에서 애벌레 위치를 빼면 애벌레에서 사과로 향하는 방향이 됨
- 가시 그림의 위쪽(up)을 그 방향으로 돌리고, 정규화한 방향에 속도를 곱해 날림
- 쿨타임(spikecooltime)마다 한 발씩 쏘는 구조

Q20 ●○○ 기본 · **코드 보며 설명**

사과가 쏘는 총알은 어떻게 동작하나요? 쿨타임은 어떻게 표시하나요?

관련 코드	**BulletGenerator.cs:45**
	`if ((Input.GetMouseButtonUp(0) || Input.GetKeyUp(KeyCode.F)) && bulletTimer > bulletReady)`
	BulletController.cs:20
	`rBody.linearVelocity = direction.normalized * bulletSpeed;`
	WormHealth.cs:21
	`wormHp -= 50;`

답변 포인트	• 누르고 있는 동안 화살표를 보여 주고, 뗄 때 쿨타임이 찼으면 firePoint 의 위쪽 방향으로 총알을 생성 • 남은 시간은 반올림해서 'n Left'로, 다 차면 'READY!'로 표시 • 애벌레는 총알에 맞으면 체력이 50 줄고, 0 이하가 되면 비활성화됨

총알 기능은 만들어 놨는데 게임에서 안쓰는거 아님? 플레이어가 발사할 수 없게 처리

5. 체력과 피격

맞았을 때의 처리(데미지, 넉백, 무적, 조작 불가)가 여러 타이머로 얽혀 있습니다. 순서대로 설명할 수 있어야 합니다.

Q21 ●●○ 중간 · **말로 설명**

애벌레에게 맞으면 어떤 일이 순서대로 일어나나요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:92**
	`WormDamage wormDamage = collision.gameObject.GetComponent<WormDamage>();`
	AppleHealth.cs:150
	`rBody.AddForce(knockbackDirection * knockbackPower, ForceMode2D.Impulse);`
	AppleHealth.cs:103
	`Physics2D.IgnoreLayerCollision(6, 7, layerCollision);`

답변 포인트	• 애벌레의 데미지만큼 체력을 줄이고 체력 바를 갱신 • 애벌레 반대쪽 위로 순간적인 힘(Impulse)을 줘서 튕겨 내고, 잠시 조작을 막음 • 레이어 6 과 7 사이의 충돌을 꺼서 무적 시간 동안 다시 맞지 않게 함. 레이어 6, 7 이 각각 무엇인지

Q22 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

무적 시간과 조작 불가 시간은 어떻게 재고 풀리나요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:54**
	`if (layerCollision == true && invincibleTimer > invincibleTime)`
	AppleHealth.cs:69
	`if (appleController.GetMove() == false && defenselessTimer > defenselessTime)`

답변 포인트	• 무적이면 타이머를 더하다가 3 초가 지나면 레이어 충돌을 다시 켜고 애니메이션을 끔 • 조작 불가도 별도의 타이머로 3 초 뒤 SetMove(true) • 두 시간을 따로 둔 이유

Q23 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

체력 바와 퍼센트 글자는 어떻게 계산하나요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:129**
	`hpBar.fillAmount = hp / maxHp;`
	AppleHealth.cs:130
	`hpText.text = hpBar.fillAmount * 100 + "%";`

답변 포인트	• Image 의 fillAmount(0~1)에 체력 비율을 넣어 바를 줄임 • 비율에 100 을 곱해 퍼센트로 표시. 나누어떨어지지 않으면 소수점이 길게 나올 수 있다는 점

Q24 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

가시 함정에 맞으면 어느 방향으로 튕겨 나가나요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:158** `float knockbackDir = -1f;`
답변 포인트	• 애벌레와 달리 맞은 방향과 상관없이 항상 왼쪽 위로 튕김 • 의도한 것인지, 애벌레처럼 방향을 계산하려면 무엇이 필요한지

Q25 ●●● 심화 · **코드 보며 설명**

체력이 0이 되면 레이어 충돌을 다시 켜는 이유는 무엇인가요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:75**
	`if (hp <= 0)`
	AppleHealth.cs:77
	`Physics2D.IgnoreLayerCollision(6, 7, false);`
	이거 조건 넣어놓은거 지워야 함. 코드 수정 필수

답변 포인트	• Physics2D.IgnoreLayerCollision 은 씬이 바뀌어도 유지되는 전체 설정 • 맞아서 죽으면 그 순간 무적 상태라 충돌이 꺼져 있는데, 그대로 메인으로 가면 다음 판에도 사과와 적이 부딪히지 않음 • 그래서 죽을 때는 상황과 상관없이 false 로 다시 켜도록 고침. 고치기 전에는 변수(layerCollision)를 넣어 true 가 다시 들어갔다는 점

6. 대화와 연출

대화, 레터박스, 페이드, 카메라 연출은 '어떤 기능이든 원리를 말로' 설명할 수 있어야 하는 대표적인 부분입니다.

Q26 ●○○ 기본 · **말로 설명**

대화 시스템은 어떻게 동작하나요? 대화 상대 이미지가 번갈아 밝아지는 것은 어떻게 했나요?

관련 코드	**DialogDetection.cs:42**
	`dialogueManager.SetDialog(dialoges, dialogerImage, GetComponent<DialogDetection>());`
	DialogueManager.cs:64
	`if(textIndex % 2 == 0)`
	DialogueManager.cs:76
	`if (textIndex >= dialogs.Length)`

답변 포인트	• 대사 배열은 대화 상대가 가지고 있고, E 를 누르면 DialogueManager 에 넘겨 대화창을 띄움 • 클릭할 때마다 textIndex 를 늘리고, 짝수면 사과·홀수면 상대 이미지를 밝게 함 → 대사가 번갈아 나온다고 가정한 것 • 끝나면 대화창과 레터박스를 닫고, isDailog 를 false 로 바꿔 다시 대화하지 않게 함

대화 시스템 구조 잘 설명할 수 있게 하기
대사가 무조건 번갈아 나오는 걸로 생각하고 만들었다는 것에 주의

Q27 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

canDailog와 isDailog 두 변수는 각각 무엇을 뜻하나요? 대화가 끝나면 로빈과 아이작은 어떻게 반응하나요?

관련 코드	DialogDetection.cs:11
	`public bool canDailog = false;`
	DialogDetection.cs:12
	`public bool isDailog = true;`
	RobinDialogue.cs:17
	`if (dialogDetection.isDailog == false)`

답변 포인트	• canDailog: 지금 대화 중인지, isDailog: 아직 대화할 수 있는지(끝나면 false) • 로빈·아이작·엔딩은 isDailog 가 false 가 되는 것을 보고 다음 연출(날아가는 로빈, 달리는 아이작, 클리어)을 시작함 • 필드 위 주석과 Awake 안 주석의 설명이 서로 다르다는 점

Q28 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

레터박스, 페이드 인·아웃, 배경음 전환에 코루틴을 쓴 이유는 무엇인가요?

관련 코드	LetterBoxController.cs:25
	`co = StartCoroutine(ShowLetterBoxCo());`
	FadeIn.cs:28
	`yield return new WaitForSeconds(2.0f);`
	SoundManager.cs:98
	`bgmSource.volume -= 0.05f * Time.deltaTime;`

답변 포인트	• 여러 프레임에 걸쳐 조금씩 바뀌는 연출을 함수 하나로 쓸 수 있음. yield return null 은 한 프레임 쉬기 • 새 코루틴을 시작하기 전에 실행 중인 것을 멈추는 이유: 두 개가 동시에 돌며 서로 값을 바꾸지 않게

코루틴 여기저기서 많이 썼음. 코루틴에 대해 잘 설명할 수 있도록 할 것

Q29 ●○○ 기본 · 말로 설명

가만히 있으면 카메라가 확대되는 것은 어떻게 했나요? 카메라 이동을 LateUpdate에 넣은 이유는요?

관련 코드	CameraController.cs:49
	`private void LateUpdate()`
	CameraController.cs:76
	`Camera.main.orthographicSize = Mathf.Lerp(Camera.main.orthographicSize, smallCameraSize, Time.deltaTime * cameraSpeed);`

답변 포인트	• 움직이거나 클릭하면 타이머를 0 으로, 아무것도 안 하고 5 초가 지나면 Lerp 로 조금씩 확대 • LateUpdate 는 모든 Update 가 끝난 뒤 실행되므로, 사과가 이번 프레임에 움직인 뒤의 위치를 따라감

MoveOffset

mainTextureOffset은 텍스처를 어디서부터 그릴지 정하는 값입니다. 여기에 이동량 × offsetSpeed(0.05)를 더해 그림을 밀어줍니다. 오프셋은 월드 좌표가 아니라 UV 단위입니다. 1이 텍스처 한 장 너비입니다. 그래서 실제로 느껴지는 배경 속도는 offsetSpeed와 배경 오브젝트의 크기에 함께 달려 있습니다. > 텍스처 개념도 나오고, 코드가 간단한 것은 아님!

Q30 ●●○ 중간 · 말로 설명

배경이 움직이는 효과(패럴랙스)는 어떻게 만들었나요?

관련 코드	BackgroundCtrl.cs:28
	`camDir = (Vector2)Camera.main.transform.position - prevCamPos;`
	BackgroundCtrl.cs:41
	`material.mainTextureOffset += direction * offsetSpeed;`

답변 포인트	• 배경 오브젝트는 사과를 따라다니고, 카메라가 움직인 만큼 텍스처의 오프셋만 조금 밀어서 배경이 느리게 흘러가 보이게 함 • 이전 프레임 카메라 위치를 저장해 두고 이번 위치와 빼서 이동량을 구함

BackgroundCtrl 스크립트의 주석 말투가 다름. 캐싱? 주석 고치던지 하고 설명 제대로 할 수 있게 준비

7. 알고 있는 문제와 추후 수정할 내용

면접에서 '아직 남은 문제가 있나요?'라고 물을 수 있습니다. 숨기지 말고 무엇이 일어나는지, 원인, 고칠 방법을 차례로 말하면 오히려 좋은 답이 됩니다. 고친다면 직접 고치고, 고친 이유를 설명할 수 있게 해 두세요.

추후 수정할 내용

이건 코드 수정 필요. RestartManager랑 AppleHealth랑 카메라 지우는 코드가 서로 다름

☐ **다시 시작할 때 카메라 정리** — RestartManager가 Destroy(Camera.main)으로 카메라 컴포넌트만 지워, 카메라 오브젝트가 다음 씬까지 남음

☐ **다시 시작할 때 레이어 충돌 복구** — 맞은 직후 무적 시간 안에 RestartManager로 다시 시작하면 충돌이 꺼진 채 남을 수 있음

이건 무시. 나올 수 있는 버그가 아님

이건 아는 버그로 설명. 추후 개선 사항이라고 답변하면 됨

☐ **대화 중 E키** — 대화 도중 E를 다시 누르면 첫 대사로 돌아가지만 대사 순번은 그대로라 중간 대사로 건너뜀

☐ **애벌레 점프 조건** — 점프 애벌레의 linearVelocityY == 0 비교, 넘어가는 애벌레가 떨어지는 중에도 점프하는 조건

☐ **WormDie와 SurpassWorm** — SurpassWorm이 없는 애벌레에 WormDie를 붙이면 오류

☐ **가시 애벌레 쿨타임** — 감지 거리 밖에서도 쿨타임이 차올라 다시 들어오면 바로 쏨 아는 버그로 처리

☐ **씬 전환 반복 호출** — 로빈 비행이 끝난 뒤, 엔딩 대화가 끝난 뒤 씬 전환 함수가 매 프레임 호출됨

☐ **첫 눈 깜박임** — Random.Range(min, min)이라 첫 깜박임이 항상 같은 시간

☐ **로딩 코드 주석** — 주석은 90%, 코드는 60% 기준 주석 수정

Q31 ●●● 심화 · **코드 보며 설명**

다시 시작할 때 Destroy(Camera.main)을 하면 무엇이 지워지나요?

관련 코드	**RestartManager.cs:10**
	`Destroy(Camera.main);`
	AppleHealth.cs:80
	`Destroy(Camera.main.gameObject, 0.5f);`

답변 포인트	• Camera.main 은 카메라 컴포넌트라서, 컴포넌트만 지워지고 카메라 오브젝트(CameraController 포함)는 남음 • 카메라는 DontDestroyOnLoad 라 다음 씬까지 남아, 지워진 사과를 계속 참조하며 오류가 날 수 있음 • AppleHealth 에서는 .gameObject 를 붙여 오브젝트를 지웠다는 차이 • 같은 이유로, 무적 시간 안에 다시 시작하면 레이어 충돌도 꺼진 채 남을 수 있음. RestartManager 에서도 IgnoreLayerCollision(6, 7, false)를 해 주는 방법

Q32 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

대화 도중에 E를 한 번 더 누르면 어떻게 되나요?

관련 코드	**DialogueManager.cs:41**
	`dialogText.text = dialogs[0];`
	DialogueManager.cs:61
	`textIndex ++;`

답변 포인트	• SetDialog 가 다시 불려 첫 대사를 띄우지만 textIndex 는 0 으로 돌아가지 않아, 다음 클릭에서 중간 대사로 건너뜀 • 대화 중에는 E 를 무시하거나, SetDialog 에서 textIndex 도 0 으로 초기화하는 방법

Q33 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

점프 애벌레의 linearVelocityY == 0, 넘어가는 애벌레의 linearVelocityY < 0.1f 조건은 의도대로 동작하나요?

관련 코드	**JumpWormController.cs:61**
	`if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && rBody.linearVelocityY == 0)`
	SurpassWorm.cs:42
	`if (this.rBody.linearVelocityY < 0.1f)`

답변 포인트	• 실수는 계산 오차가 있어 정확히 0 이 아닐 수 있으므로, == 0 비교는 바닥에 있어도 거짓이 될 수 있음 • < 0.1f 는 떨어지는 중(음수)에도 참이라, 떨어지면서 벽을 만나면 공중에서 점프할 수 있음 • 사과처럼 Ray 로 바닥을 확인하는 방법

Q34 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

WormDie를 SurpassWorm이 없는 애벌레에 붙이면 어떻게 되나요?

관련 코드	**WormDie.cs:35** `parentGameObject.GetComponent<SurpassWorm>().enabled = false;`
답변 포인트	• 부모에게 SurpassWorm 이 없으면 GetComponent 가 null 을 돌려줘 오류가 남 • 지금은 넘어가는 애벌레에만 붙어 있는지, 다른 애벌레도 밟을 수 있게 하려면 어떻게 할지

Q35 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

가시 애벌레의 감지 거리 밖으로 나갔다가 다시 들어오면 언제 가시를 쏘나요?

관련 코드	SpikeGenerator.cs:45
	`spikeTimer += Time.deltaTime;`
	SpikeGenerator.cs:52
	`canAttck = true;`

답변 포인트	• 한 번 감지되면 canAttck 이 true 로 남아, 밖에 있는 동안에도 쿨타임이 계속 차오름 • 그래서 다시 들어오는 순간 바로 쏨. 의도한 것인지

Q36 ●●○ 중간 · 코드 보며 설명

로빈이 다 날아간 뒤나 엔딩 대화가 끝난 뒤, 씬을 넘기는 함수는 몇 번 호출되나요?

관련 코드	RobinController.cs:82
	`if (flyTimer >= passTime)`
	EndingManager.cs:15
	`if (dialogDetection.isDailog == false)`

답변 포인트	• 조건이 계속 참이라 씬이 실제로 바뀔 때까지 매 프레임 배경음 전환과 로딩 호출이 반복됨 • 한 번만 실행되도록 플래그를 두는 방법

Q37 ●○○ 기본 · 코드 보며 설명

사과의 첫 번째 눈 깜박임은 언제 일어나나요?

관련 코드	AppleTwincle.cs:20 `blinkTimer = Random.Range(minAppleTwincleTime, minAppleTwincleTime);`
답변 포인트	• 최솟값과 최솟값 사이라 첫 깜박임은 항상 2 초 뒤 • 두 번째부터는 min~max 사이로 정상

Q38 ●●○ 중간 · **코드 보며 설명**

로딩 코드의 주석 '진행도가 90% 이상이면'과 실제 코드는 같은가요?

관련 코드	LoadingManager.cs:49
	`if (op.progress < 0.6f)`
	LoadingManager.cs:54
	`// 진행도가 90% 이상이면 천천히 반영.`

답변 포인트	• 코드는 60%를 기준으로 나누는데 주석은 90%라고 되어 있음 • 코드를 바꾼 뒤 주석을 맞추지 않은 것. 면접관이 코드와 주석을 함께 보면 바로 보이는 부분

8. 코드 품질

정답보다 '지금 방식의 단점을 알고 있고, 다시 만든다면 어떻게 하겠다'를 말할 수 있는지가 중요합니다.

Q39 ●●○ 중간 · **말로 설명**

E키로 상호작용하는 스크립트가 여러 개인데, 거리 확인 코드가 비슷하게 반복됩니다. 하나로 정리한다면?

관련 코드	QuizManager.cs:90
	`float distance = (statueTr.position - appleTr.position).magnitude;`
	TempleController.cs:51
	`float distance = (transform.position - appleTr.position).magnitude;`
	DialogDetection.cs:53
	`float distance = (transform.position - appleTr.position).magnitude;`

답변 포인트	• QuizManager, TempleController, DialogDetection, RobinController 가 각자 E 키를 확인하고 CheckDistance 를 따로 가짐 • 공통 부모 클래스나 상호작용 전용 스크립트 하나로 모으는 방법

Q40 ●○○ 기본 · 말로 설명

레이어 번호 6, 7이나 아이작이 멈추는 x 좌표 1 같은 숫자가 코드에 직접 들어가 있는데, 어떤 문제가 있나요?

관련 코드	**AppleHealth.cs:57**
	`Physics2D.IgnoreLayerCollision(6, 7, layerCollision);`
	IssacController.cs:50
	`if (issacRun.transform.position.x >= 1)`

답변 포인트	• 숫자만 봐서는 무엇인지 알 수 없고, 레이어 순서나 맵이 바뀌면 여러 곳을 고쳐야 함 • LayerMask.NameToLayer 나 이름 붙은 변수, 인스펙터에서 정하는 위치로 바꾸는 방법

Q41 ●○○ 기본 · 말로 설명

GameObject.Find("Apple")를 여러 스크립트에서 쓰는데, 어떤 점을 조심해야 하나요?

관련 코드	**QuizManager.cs:45** `apple = GameObject.Find("Apple");`
답변 포인트	• 이름이 바뀌거나 사과가 아직 없으면 null 이 되어 오류가 남 • 사과는 씬을 넘어 남아 있으므로, 싱글톤처럼 한곳에서 꺼내 쓰는 방법

Q42 ●○○ 기본 · 말로 설명

파일·클래스·변수 이름은 어떤 기준으로 정했나요?

관련 코드	**wormDamage.cs:3**
	`public class WormDamage : MonoBehaviour`
	AppleDie.cs:3
	`public class AppleDie : MonoBehaviour`
	BulletController.cs:1
	`using System.Threading;`

답변 포인트	• Unity 는 스크립트 파일 이름과 클래스 이름이 같아야 하므로 대소문자까지 맞추는 것이 안전함. wormDamage.cs 와 WormDamage 는 첫 글자가 다름 • Dailog, Sence, Efect, Twincle, distory, canAttck, Coldown 같은 철자 • 내용이 비어 있는 AppleDie, 쓰지 않는 using(System.Threading, Unity.VisualScripting 등)을 정리하기

Q43 ●○○ 기본 · 말로 설명

DialogDetection에서 GetComponent<DialogDetection>()을 넘기는데, 다른 방법은 없나요?

관련 코드	DialogDetection.cs:42 `dialogueManager.SetDialog(dialoges, dialogerImage, GetComponent<DialogDetection>());`
답변 포인트	• 자기 자신을 넘기는 것이므로 this 와 같음 • GetComponent 는 컴포넌트를 찾는 비용이 있다는 점

9. Unity · C# 기본 개념 점검

코드 질문 중간에 개념을 확인하는 꼬리 질문으로 나오기 쉬운 항목입니다. 왼쪽 개념을 이 작품의 코드 예로 설명할 수 있는지 점검하세요.

점검	개념	이 작품에서 찾을 수 있는 곳
☐	**Awake와 Start의 차이**	대부분의 스크립트가 Awake에서 컴포넌트를 캐싱하고 Start에서 초기값을 정함
☐	**Update, FixedUpdate, LateUpdate**	점프 입력(Update), 이동(FixedUpdate), 카메라 따라가기(LateUpdate)
☐	**Rigidbody2D의 AddForce와 ForceMode2D.Impulse**	사과 이동·점프, 넉백, 애벌레 처치
☐	**Raycast와 LayerMask**	사과의 바닥 판정, 넘어가는 애벌레의 벽 감지
☐	**OnCollisionEnter2D와 OnTriggerEnter2D**	피격(충돌)과 밟기(트리거)
☐	**코루틴과 yield return**	레터박스, 페이드, 배경음 전환, 비동기 로딩
☐	**싱글톤과 static**	SoundManager.instance, LoadingManager.LoadScene
☐	**DontDestroyOnLoad**	사과, 카메라, UI, 사운드 매니저
☐	**SceneManager.LoadSceneAsync와 Additive**	로딩 화면, 신전 씬
☐	**Vector 연산과 normalized**	가시·총알의 방향

점검	개념	이 작품에서 찾을 수 있는 곳
☐	**[Serializable]과 public 필드**	Quiz 클래스, 인스펙터 연결
☐	**Mathf.Lerp와 Mathf.MoveTowards**	카메라 확대, 로딩 게이지, 마찰력

10. 답변 요령

코드를 짚으며 답하기

"AppleController의 IsGrounded에서..."처럼 파일과 함수 이름을 먼저 말하면, 내가 짠 코드라는 것이 드러납니다.

무엇을 → 왜 → 다르게 한다면

동작 설명에서 멈추지 말고, 그렇게 만든 이유와 지금 다시 만든다면 바꿀 점까지 말합니다.

문제를 지적받으면

변명하지 말고 무엇이 일어나는지, 원인이 무엇인지, 어떻게 고칠 수 있는지를 차례로 말합니다.

모르는 것은 모른다고

추측으로 답하면 꼬리 질문에서 더 드러납니다. "그 부분은 확인해 보지 못했습니다"가 낫습니다.