

AdminApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

37 ESCENARIOS	37 PASSED	0 FAILED	111 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	37 EVIDENCIA API	AdminApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: AdminApi.feature

PASSED

Escenario 1: Endpoints admin protegidos sin sesión
Duracion 20 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	3 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/admin/metricas" sin JSON	15 ms
GET http://localhost:3000/admin/metricas -> HTTP 401 (14 ms)		
RESPONSE <pre>{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }</pre>		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.661Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.681Z | Duracion: 20 ms

PASSED

Escenario 2: Endpoints admin protegidos sin sesión
Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/pipeline" sin JSON

2 ms

GET http://localhost:3000/admin/pipeline -> HTTP 401 (2 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.682Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.684Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 3: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.684Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.686Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.687Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.688Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 5: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/notas" sin JSON

2 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/notas -> HTTP 401 (2 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.689Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.691Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 6: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/shortlist" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/shortlist -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.691Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.693Z | Duracion: 2 ms

PASSED Escenario 7: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/colocar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/colocar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.693Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.695Z | Duracion: 2 ms

PASSED Escenario 8: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos/seleccionar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos/seleccionar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.695Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.697Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 9: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos/no-seleccionar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos/no-seleccionar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.697Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.698Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 10: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidatos -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.699Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.700Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 11: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/pipeline/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.700Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.701Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 12: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/candidatos" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/candidatos -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.701Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.702Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 13: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/candidatos" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/candidatos -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.702Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.703Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 14: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/admin/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/admin/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.704Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.705Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 15: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.705Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.706Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 16: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/empresas" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/empresas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.706Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.707Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 17: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/empresas" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/empresas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.707Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.708Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 18: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.708Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.709Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 19: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.709Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.710Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 20: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio PUT a "/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/habilitar" sin JSON

1 ms

PUT http://localhost:3000/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/habilitar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.710Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.711Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 21: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/invitaciones" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/invitaciones -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.711Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.712Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 22: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/invitaciones" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/empresas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/invitaciones -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.712Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.713Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 23: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/solicitudes" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/solicitudes -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.713Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.714Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 24: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.714Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.715Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 25: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000/gestionar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000/gestionar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.715Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.716Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 26: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/solicitudes/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.716Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.717Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 27: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/entrevistas" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/entrevistas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.717Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.718Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 28: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.718Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.719Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 29: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/marcar-realizada" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/marcar-realizada -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.719Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.720Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 30: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/ai/evaluaciones" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/ai/evaluaciones -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.720Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.721Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 31: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/ai/evaluaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/generar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/ai/evaluaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/generar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.721Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.722Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 32: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/ai/evaluaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/interview-score" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/ai/evaluaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/interview-score -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.722Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.723Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 33: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/ai/scraping/historial" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/admin/ai/scraping/historial -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.723Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.723Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 34: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/ai/scraping/perfiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/admin/ai/scraping/perfiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.724Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.724Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 35: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/ai/scraping/ejecutar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/admin/ai/scraping/ejecutar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.724Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.725Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 36: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/ai/scraping/historial/limpiar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/ai/scraping/historial/limpiar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.725Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.726Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 37: Endpoints admin protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AdminApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/ai/scraping/candidatos/limpiar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/ai/scraping/candidatos/limpiar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.726Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.728Z | Duracion: 2 ms