

AnalyticsApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

4 ESCENARIOS	4 PASSED	0 FAILED	12 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	4 EVIDENCIA API	AnalyticsApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: AnalyticsApi.feature

PASSED

Escenario 1: Analytics privado requiere sesión válida
Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AnalyticsApi, @regression

PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	0 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/analytics/empresa"	1 ms
GET http://localhost:3000/analytics/empresa -> HTTP 401 (1 ms)		
RESPONSE <pre>{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }</pre>		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.728Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.729Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 2: Analytics privado requiere sesión válida
Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AnalyticsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/analytics/empresa/pipeline"

1 ms

GET http://localhost:3000/analytics/empresa/pipeline -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.729Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.730Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 3: Analytics privado requiere sesión válida

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AnalyticsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/analytics/empresa/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000"

1 ms

GET http://localhost:3000/analytics/empresa/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.730Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.731Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 4: Tracking público de vista de empleo responde controladamente

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AnalyticsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a `"/analytics/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/view"` con JSON:

2 ms

POST `http://localhost:3000/analytics/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/view` -> HTTP 400 (2 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "source": "bdd",
  "eventId": "bdd-controlled-event"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": [
    "property candidatoId should not exist",
    "property source should not exist",
    "property eventId should not exist"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de `"200, 201, 400, 404"`

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.731Z | Fin: 2026-05-17T13:54:00.733Z | Duracion: 2 ms