

AuthApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

10 ESCENARIOS	10 PASSED	0 FAILED	33 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	11 EVIDENCIA API	AuthApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: AuthApi.feature

PASSED

Escenario 1: Login por credenciales deja evidencia del request y response
Duration: 646 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/login" con JSON:

646 ms

POST http://localhost:3000/auth/login -> HTTP 201 (646 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "email": "ulvior.talent@gmail.com",
  "password": "Ulvior.Talent%2026"
}
```

RESPONSE

```
{
  "user": {
    "id": "a3b54d22-6eea-4771-ae5-2cf8e48e4812",
    "nombre": "Ulvior Talent",
    "email": "ulvior.talent@gmail.com",
    "rol": "admin",
    "google_id": "109014252043718382156",
    "activo": true,
    "empresa": null,
    "creado_at": "2026-04-16T01:27:50.696Z"
  }
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 201, 401"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:00.734Z | Fin: 2026-05-17T13:54:01.380Z | Duracion: 646 ms

PASSED

Escenario 2: Login real permite consultar el usuario autenticado con cookie httpOnly

Duracion: 191 ms | Pasos: 6

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/login" con JSON:

129 ms

POST http://localhost:3000/auth/login -> HTTP 201 (129 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "email": "ulvior.talent@gmail.com",
  "password": "Ulvior.Talent%2026"
}
```

RESPONSE

```
{
  "user": {
    "id": "a3b54d22-6eea-4771-ae5-2cf8e48e4812",
    "nombre": "Ulvior Talent",
    "email": "ulvior.talent@gmail.com",
    "rol": "admin",
    "google_id": "109014252043718382156",
    "activo": true,
    "empresa": null,
    "creado_at": "2026-04-16T01:27:50.696Z"
  }
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 201"

0 ms

PASSED

Paso 4: Action envio GET a "/auth/me"

59 ms

GET http://localhost:3000/auth/me -> HTTP 200 (59 ms)

RESPONSE

```
{
  "id": "a3b54d22-6eea-4771-ae5-2cf8e48e4812",
  "nombre": "Ulvior Talent",
  "email": "ulvior.talent@gmail.com",
  "rol": "admin",
  "google_id": "109014252043718382156",
  "activo": true,
  "empresa": null,
  "creado_at": "2026-04-16T01:27:50.696Z"
}
```

PASSED

Paso 5: Outcome el status HTTP debe ser 200

1 ms

PASSED

Paso 6: Outcome la respuesta debe contener la propiedad "rol"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:01.380Z | Fin: 2026-05-17T13:54:01.571Z | Duracion: 191 ms

PASSED

Escenario 3: Consulta de usuario sin token queda protegida

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/auth/me"

1 ms

GET http://localhost:3000/auth/me -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:01.572Z | Fin: 2026-05-17T13:54:01.573Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duracion 50 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/registro/candidato" con JSON:

56 ms

POST http://localhost:3000/auth/registro/candidato -> HTTP 409 (55 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "nombre": "QA Candidate",
  "email": "bdd-candidate@ulvior.test",
  "password": "Cand123!",
  "confirmPassword": "Cand123!"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Este email ya está registrado",
  "error": "Conflict",
  "statusCode": 409
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "201, 400, 409"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:01.573Z | Fin: 2026-05-17T13:54:01.629Z | Duracion: 56 ms

PASSED

Escenario 5: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duración 76 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/registro/google/candidato" con JSON:

78 ms

POST http://localhost:3000/auth/registro/google/candidato -> HTTP 401 (78 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "credential": "invalid-google-token"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Token de Google inválido o expirado",
  "error": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "400, 401"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:01.629Z | Fin: 2026-05-17T13:54:01.707Z | Duracion: 78 ms

PASSED

Escenario 6: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duración 1.37 s | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/invitacion/validar" con JSON:

1.36 s

POST http://localhost:3000/auth/invitacion/validar -> HTTP 400 (1.36 s)

REQUEST BODY

```
{
  "codigo": "BDD-CODE"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Código de invitación inválido",
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 400"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:01.707Z | Fin: 2026-05-17T13:54:03.073Z | Duracion: 1.37 s

PASSED

Escenario 7: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duración 569 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/registro/empresa/BDD-CODE" con JSON:

369 ms

POST http://localhost:3000/auth/registro/empresa/BDD-CODE -> HTTP 400 (369 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "nombre_contacto": "QA Empresa",
  "password": "Empresa123!",
  "confirmPassword": "Empresa123!",
  "nombre_empresa": "Ulvior QA"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Código de invitación inválido",
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "201, 400, 409"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:03.074Z | Fin: 2026-05-17T13:54:03.443Z | Duracion: 369 ms

PASSED

Escenario 8: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duración 202 ms | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/email/verify" con JSON:

201 ms

POST http://localhost:3000/auth/email/verify -> HTTP 400 (201 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "token": "invalid-token"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "El código o enlace de verificación no es válido",
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 400"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:03.444Z | Fin: 2026-05-17T13:54:03.646Z | Duracion: 202 ms

PASSED

Escenario 9: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duración 2.01 s | Pasos 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/email/resend" con JSON:

2.01 s

POST http://localhost:3000/auth/email/resend -> HTTP 201 (2.01 s)

REQUEST BODY

```
{
  "email": "bdd-candidate@ulvior.test"
}
```

RESPONSE

```
{
  "success": true,
  "message": "Si el correo está registrado y pendiente de verificación, recibirás un nuevo enlace."
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 201, 400, 404"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:03.647Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.658Z | Duracion: 2.01 s

PASSED

Escenario 10: Endpoints de auth públicos responden con validación controlada

Duration: 5 ms | Pasos: 3

Tags: @api, @AuthApi

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/auth/login/google" con JSON:

5 ms

POST http://localhost:3000/auth/login/google -> HTTP 401 (4 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "credential": "invalid-google-token"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Token de Google inválido o expirado",
  "error": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "400, 401"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.659Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.664Z | Duracion: 5 ms