

BillingApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

35 ESCENARIOS	35 PASSED	0 FAILED	105 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	35 EVIDENCIA API	BillingApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: BillingApi.feature

PASSED

Escenario 1: Endpoints comerciales protegidos sin sesión
Duracion 6 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	0 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/empresa/cuenta-facturacion/resumen" sin JSON	4 ms
GET http://localhost:3000/empresa/cuenta-facturacion/resumen -> HTTP 401 (4 ms)		
RESPONSE <pre>{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }</pre>		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.665Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.671Z | Duracion: 6 ms

PASSED

Escenario 2: Endpoints comerciales protegidos sin sesión
Duracion 4 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/plans" sin JSON

3 ms

GET http://localhost:3000/admin/plans -> HTTP 401 (3 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.672Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.676Z | Duracion: 4 ms

PASSED

Escenario 3: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/plans" sin JSON

2 ms

POST http://localhost:3000/admin/plans -> HTTP 401 (2 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.677Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.679Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/plans/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

2 ms

GET http://localhost:3000/admin/plans/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (2 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.680Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.682Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 5: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/plans/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/plans/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.682Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.684Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 6: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/contracts" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/contracts -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.685Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.686Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 7: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/contracts" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/contracts -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.687Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.688Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 8: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/suspend" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/suspend -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.688Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.689Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 9: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/admin/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.690Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.691Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 10: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/contracts" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/contracts -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.691Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.693Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 11: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/accept" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/accept -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.693Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.694Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 12: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.695Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.696Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 13: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/invoices" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/invoices -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.696Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.697Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 14: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/invoices" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/invoices -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.697Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.698Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 15: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/admin/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.699Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.700Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 16: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/send" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/send -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.700Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.702Z | Duracion: 2 ms

PASSED Escenario 17: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/invoices" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/invoices -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.702Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.703Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 18: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 2 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/invoices/00000000-0000-0000-0000-000000000000/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.704Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.706Z | Duracion: 2 ms

PASSED

Escenario 19: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/payments" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/payments -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.706Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.707Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 20: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/payments" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/payments -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.707Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.708Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 21: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/payments" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/payments -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.708Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.709Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 22: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/admin/service-orders" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/service-orders -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.709Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.710Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 23: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/service-orders" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/service-orders -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.710Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.711Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 24: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/admin/service-orders/from-search/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/service-orders/from-search/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.711Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.712Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 25: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/admin/service-orders/from-request/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/admin/service-orders/from-request/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.712Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.713Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 26: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/commercial" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/commercial -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.713Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.714Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 27: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/status" sin JSON

1 ms

PATCH http://localhost:3000/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/status -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.714Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.715Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 28: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/admin/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.715Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.716Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 29: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/service-orders" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/service-orders -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.716Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.717Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 30: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/empresa/service-orders" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/service-orders -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.717Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.718Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 31: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/empresa/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/accept" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/accept -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.718Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.719Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 32: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.719Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.720Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 33: Endpoints comerciales protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/service-orders/00000000-0000-0000-0000-000000000000/terms/pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.720Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.721Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 34: Roles de pricing vía API respeta control de acceso

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/ai/pricing/roles"

1 ms

GET http://localhost:3000/ai/pricing/roles -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.721Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.722Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 35: Estimación de fee vía API respeta control de acceso

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @BillingApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/ai/pricing/estimate-fee" con JSON:

1 ms

POST http://localhost:3000/ai/pricing/estimate-fee -> HTTP 401 (1 ms)

REQUEST BODY

```
{
  "roleKey": "backend_developer",
  "displayTitle": "Backend Developer",
  "seniority": "senior",
  "workMode": "REMOTE",
  "urgency": "NORMAL",
  "stack": [
    "NestJS",
    "PostgreSQL"
  ],
  "englishLevel": "ADVANCED",
  "roleType": "INDIVIDUAL_CONTRIBUTOR"
}
```

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "200, 201, 401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.722Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.723Z | Duracion: 1 ms