

CandidatoApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

27 ESCENARIOS	27 PASSED	0 FAILED	81 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	27 EVIDENCIA API	CandidatoApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: CandidatoApi.feature

PASSED	Escenario 1: Endpoints candidato protegidos sin sesión	
	Duracion 1 ms Pasos 3	
Tags: @api, @CandidatoApi, @regression		
PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	0 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/candidato/perfil" sin JSON	1 ms
GET http://localhost:3000/candidato/perfil -> HTTP 401 (1 ms)		
RESPONSE		
{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	0 ms
Inicio: 2026-05-17T13:54:05.723Z Fin: 2026-05-17T13:54:05.724Z Duracion: 1 ms		
PASSED	Escenario 2: Endpoints candidato protegidos sin sesión	
	Duracion 1 ms Pasos 3	
Tags: @api, @CandidatoApi, @regression		

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PUT a "/candidato/perfil" sin JSON

1 ms

PUT http://localhost:3000/candidato/perfil -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.724Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.725Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 3: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/candidato/perfil/cv" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/perfil/cv -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.725Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.725Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio DELETE a "/candidato/perfil/cv" sin JSON

1 ms

DELETE http://localhost:3000/candidato/perfil/cv -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.726Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.727Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 5: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/candidato/perfil/cv/download" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/perfil/cv/download -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.727Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.728Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 6: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/candidato/perfil/cv/analyze" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/perfil/cv/analyze -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.728Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.728Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 7: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/home" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/home -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.729Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.729Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 8: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/entrevistas" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/entrevistas -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.729Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.730Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 9: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/documentos" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/candidato/documentos -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.730Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.731Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 10: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/evaluacion-ai" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/candidato/evaluacion-ai -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.731Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.732Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 11: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/evaluacion-ai/regenerar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/evaluacion-ai/regenerar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.732Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.732Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 12: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/evaluacion-coding" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/evaluacion-coding -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.733Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.733Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 13: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/evaluacion-coding/analizar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/evaluacion-coding/analizar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.734Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.734Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 14: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/evaluacion-coding/ejecutar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/candidato/evaluacion-coding/ejecutar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.735Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.736Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 15: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/evaluacion-coding/preguntas/generar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/evaluacion-coding/preguntas/generar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.737Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.737Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 16: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/evaluacion-coding/preguntas/responder" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/candidato/evaluacion-coding/preguntas/responder -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.738Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.739Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 17: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/procesos" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/procesos -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.739Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.740Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 18: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/procesos/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/procesos/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.741Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.741Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 19: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/procesos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/procesos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.742Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.742Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 20: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/confirmar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/candidato/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/confirmar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.742Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.743Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 21: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/perfil/test-fit" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/candidato/perfil/test-fit -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.743Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.744Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 22: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/perfil/test-fit" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/candidato/perfil/test-fit -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.744Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.745Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 23: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/empleos" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/candidato/empleos -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.745Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.746Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 24: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/candidato/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.746Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.747Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 25: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/candidato/postulaciones" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/candidato/postulaciones -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.747Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.748Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 26: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/candidato/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/postular" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/candidato/empleos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/postular -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.748Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.749Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 27: Endpoints candidato protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @CandidatoApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio DELETE a "/candidato/postulaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

DELETE http://localhost:3000/candidato/postulaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.749Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.750Z | Duracion: 1 ms