

EmpresaApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

29 ESCENARIOS	29 PASSED	0 FAILED	87 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	29 EVIDENCIA API	EmpresaApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: EmpresaApi.feature

PASSED

Escenario 1: Endpoints empresa protegidos sin sesión
Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	0 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/empresa/dashboard" sin JSON	0 ms
GET http://localhost:3000/empresa/dashboard -> HTTP 401 (0 ms)		
RESPONSE <pre>{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401 }</pre>		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.750Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.750Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 2: Endpoints empresa protegidos sin sesión
Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/perfil" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/perfil -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.751Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.751Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 3: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PUT a "/empresa/perfil" sin JSON

1 ms

PUT http://localhost:3000/empresa/perfil -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.751Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.752Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/busquedas" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.752Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.753Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 5: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/busquedas/historial" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas/historial -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.753Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.753Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 6: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.754Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.754Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 7: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/busquedas" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/busquedas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.754Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.755Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 8: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PUT a "/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

PUT http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.755Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.756Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 9: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/shortlist" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/shortlist -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.756Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.756Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 10: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/
candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{  
  "message": "Unauthorized",  
  "statusCode": 401  
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.757Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.757Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 11: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/
busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/
shortlist/00000000-0000-0000-0000-000000000000/aprobar" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/
shortlist/00000000-0000-0000-0000-000000000000/aprobar -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{  
  "message": "Unauthorized",  
  "statusCode": 401  
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.757Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.758Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 12: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/
busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/
shortlist/00000000-0000-0000-0000-000000000000/rechazar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/
shortlist/00000000-0000-0000-0000-000000000000/rechazar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.758Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.759Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 13: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/entrevistas" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/entrevistas -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.759Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.759Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 14: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/
busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.759Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.760Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 15: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/busquedas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/entrevistas -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.760Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.761Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 16: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/confirmar" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/confirmar -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.761Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.761Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 17: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

1 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/feedback" sin JSON

0 ms

POST http://localhost:3000/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/feedback -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.761Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.762Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 18: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/decision" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/entrevistas/00000000-0000-0000-0000-000000000000/decision -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.762Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.763Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 19: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/profesionales" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/profesionales -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.763Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.764Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 20: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/empresa/profesionales/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/profesionales/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.764Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.765Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 21: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/solicitudes" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/solicitudes -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.765Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.766Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 22: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio POST a "/empresa/solicitudes" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/solicitudes -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.766Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.767Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 23: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio GET a "/notificaciones" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/notificaciones -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.767Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.768Z | Duracion: 1 ms

PASSED Escenario 24: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio PATCH a "/notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida" sin JSON

0 ms

PATCH http://localhost:3000/notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.768Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.768Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 25: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/documentos" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/documentos -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.768Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.769Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 26: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/documentos/evaluacion-pdf" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/empresa/candidatos/00000000-0000-0000-0000-000000000000/documentos/evaluacion-pdf -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.769Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.770Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 27: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/privacidad/terms" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/privacidad/terms -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.770Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.770Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 28: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/empresa/privacidad/candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/empresa/privacidad/candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.771Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.771Z | Duracion: 0 ms

PASSED Escenario 29: Endpoints empresa protegidos sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @EmpresaApi, @regression

PASSED Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED Paso 2: Action envio POST a "/empresa/privacidad/candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000" sin JSON

1 ms

POST http://localhost:3000/empresa/privacidad/candidato/00000000-0000-0000-0000-000000000000 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.771Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.772Z | Duracion: 1 ms