

NotificationsApi.feature

Cucumber + Selenium + API Evidence + PDF por feature

Resumen Ejecutivo

5 ESCENARIOS	5 PASSED	0 FAILED	15 PASOS
0 PASOS FALLIDOS	0 EVIDENCIA UI	5 EVIDENCIA API	NotificationsApi FEATURE

Generado: 17-05-2026, 9:54:19 a. m. | Archivo: NotificationsApi.feature

PASSED

Escenario 1: Endpoints de notificaciones rechazan acceso sin sesión
Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @NotificationsApi, @regression

PASSED	Paso 1: Context que uso el servicio "api"	0 ms
PASSED	Paso 2: Action envio GET a "/notificaciones" sin JSON	0 ms
GET http://localhost:3000/notificaciones -> HTTP 401 (0 ms)		
RESPONSE <pre>{ "message": "Unauthorized", "statusCode": 401}</pre>		
PASSED	Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"	1 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.772Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.773Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 2: Endpoints de notificaciones rechazan acceso sin sesión
Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @NotificationsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/notificaciones?limit=20&offset=0" sin JSON

0 ms

GET http://localhost:3000/notificaciones?limit=20&offset=0 -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.773Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.773Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 3: Endpoints de notificaciones rechazan acceso sin sesión

Duracion 1 ms | Pasos 3

Tags: @api, @NotificationsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio GET a "/notificaciones?limit=100&offset=0" sin JSON

1 ms

GET http://localhost:3000/notificaciones?limit=100&offset=0 -> HTTP 401 (1 ms)

RESPONSE

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "statusCode": 401
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.773Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.774Z | Duracion: 1 ms

PASSED

Escenario 4: Endpoints de notificaciones rechazan acceso sin sesión

Duracion 0 ms | Pasos 3

Tags: @api, @NotificationsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/
notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida" sin JSON

0 ms

PATCH http://localhost:3000/notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{  
  "message": "Unauthorized",  
  "statusCode": 401  
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.774Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.774Z | Duracion: 0 ms

PASSED

Escenario 5: Marcar como leída una notificación ajena no debe exponerse sin credenciales

Duracion: 0 ms | Pasos: 3

Tags: @api, @NotificationsApi, @regression

PASSED

Paso 1: Context que uso el servicio "api"

0 ms

PASSED

Paso 2: Action envio PATCH a "/
notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida" sin JSON

0 ms

PATCH http://localhost:3000/notificaciones/00000000-0000-0000-0000-000000000000/leida -> HTTP 401 (0 ms)

RESPONSE

```
{  
  "message": "Unauthorized",  
  "statusCode": 401  
}
```

PASSED

Paso 3: Outcome el status HTTP debe ser uno de "401, 403"

0 ms

Inicio: 2026-05-17T13:54:05.775Z | Fin: 2026-05-17T13:54:05.775Z | Duracion: 0 ms