

Indice

1	Stabilità nei sistemi dinamici	2
1.1	Sistema dinamico e punti di equilibrio	2
1.2	Stabilità e Convergenza	2
1.3	Stabilità nei sistemi lineari	3
1.4	Sistema nel dominio di Laplace	4
1.5	Stabilità tramite l'approccio alla Lyapunov	5
1.6	Lyapunov per Sistemi LTI	6
1.7	Stabilità Robusta	10
1.8	SVD (Singular Value Decomposition)	11
1.9	Guadagno	13
1.10	Poli e zeri per sistemi MIMO	14

Capitolo 1

Stabilità nei sistemi dinamici

1.1 Sistema dinamico e punti di equilibrio

Un sistema dinamico è composta da uno stato $x \in \mathbb{R}^n$ e da una legge di evoluzione

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (1.1)$$

Definizione 1.1.1. Un sistema è detto **tempo invariante** se la sua evoluzione non dipende esplicitamente dal tempo t , cioè:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

Definizione 1.1.2. Un sistema è detto **autonomo** se la sua evoluzione non dipende esplicitamente dall'ingresso $u(t)$, cioè:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), t)$$

Se il sistema è sia autonomo che tempo invariante allora si ha:

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

Definizione 1.1.3. Dato un sistema dinamico **tempo invariante** nella forma:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

un punto di equilibrio (\bar{x}, \bar{u}) è una coppia stato-ingresso tale che:

$$\dot{x} = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$$

1.2 Stabilità e Convergenza

Definizione 1.2.1. Un punto di equilibrio \bar{x} di un sistema dinamico tempo invariante è detto stabile se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : x_0 \in B_\delta(\bar{x}) \Rightarrow |x_{x_0}(t) - \bar{x}| \leq \varepsilon, \forall t \geq 0 \quad (1.2)$$

Dove con $x_{x_0}(t)$ si intende la traiettoria del sistema che parte da x_0 .

Ora dimostriamo che $\delta \leq \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un $\varepsilon > 0$ per cui si ha che la δ per cui è rispettata la definizione di stabilità sia tale che $\delta > \varepsilon$. Allora si ha che per le $x_0 \in B_\delta(\bar{x}) \setminus B_\varepsilon(\bar{x})$ vale:

$$|x_{x_0}(0) - \bar{x}| = |x_0 - \bar{x}| > \varepsilon$$

Ma questo è assurdo perché $x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ dunque rispetta la definizione di stabilità per cui si dovrebbe avere :

$$|x_{x_0}(0) - \bar{x}| = |x_0 - \bar{x}| \leq \varepsilon$$

Dunque siamo arrivati ad un assurdo.

□

Definizione 1.2.2. Dato un sistema dinamico un punto di equilibrio \bar{x} è detto **convergente** se esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni condizione iniziale $x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ si ha che:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$$

Definizione 1.2.3. Un punto di equilibrio \bar{x} è detto **isolato** se esiste un intorno di \bar{x} che non contiene altri punti di equilibrio.




Figura 1.1: In verde si ha il punto di equilibrio \bar{x} . In rosso si ha l'insieme delle condizioni iniziali per cui le traiettorie rimangono confinate all'interno del cerchio di raggio ε .

1.3 Stabilità nei sistemi lineari

Consideriamo un sistema lineare tempo invariante:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Dove $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Per trovare i punti di equilibrio dobbiamo imporre:

$$\dot{x}(t) = 0 \iff Ax(t) + Bu(t) = 0$$

Dunque i punti di equilibrio sono le coppie (\bar{x}, \bar{u}) che soddisfano:

$$A\bar{x} + B\bar{u} = 0$$

Notiamo subito che il punto $(\bar{x}, \bar{u}) = (0, 0)$ è sicuro un punto di equilibrio. Mentre gli altri punti si trovano risolvendo il sistema lineare omogeneo considerando \bar{x} e \bar{u} come incognite. Se invece di considerare le coppie (\bar{x}, \bar{u}) di equilibrio consideriamo solo gli stati di equilibrio \bar{x} con un fissato \bar{u} , allora l'unica incognita è \bar{x} mentre $B\bar{u}$ è un termine noto. In questo caso il sistema lineare da risolvere è:

$$A\bar{x} = -B\bar{u}$$

Questo sistema al variare di \bar{u} (che funge da parametro) ammette soluzioni differenti, però la matrice A ci dice quante sono queste soluzioni. Se A è invertibile (ovvero $\det(A) \neq 0$) allora esiste un'unica soluzione per ogni \bar{u} :

$$\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$$

Se invece A non è invertibile (ovvero $\det(A) = 0$) allora il sistema può ammettere infinite soluzioni oppure nessuna soluzione (ricordiamo che il sistema si risolve al variare del parametro \bar{u}).

1.4 Sistema nel dominio di Laplace

Consideriamo il sistema lineare tempo invariante:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Applichiamo la trasformata di Laplace ambo i membri otteniamo:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

Portando $x(0)$ a destra e portando $AX(s)$ a sinistra otteniamo:

$$sX(s) - AX(s) = BU(s) + x(0)$$

Ricordando che $sX(s) = sIX(s)$ e mettendo in evidenza $X(s)$ otteniamo:

$$(sI - A)X(s) = BU(s) + x(0)$$

Ora premoltiplichiamo ambo i membri per $(sI - A)^{-1}$ otteniamo:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) + (sI - A)^{-1}x(0)$$

Dove in **rosso** abbiamo la parte dovuta all'ingresso che prende il nome di **evoluzione forzata** dello stato, mentre in **blu** abbiamo la parte dovuta alla **evoluzione libera** dello stato (che ricordiamo essere nulla se $x(0) = 0$). Andando a fare la stessa cosa per l'equazione di uscita:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Applichiamo la trasformata di Laplace otteniamo:

$$Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

Sostituendo $X(s)$ otteniamo:

$$Y(s) = C [(sI - A)^{-1}BU(s) + (sI - A)^{-1}x(0)] + DU(s)$$

Dove riusciamo un'altra volta a distinguere una parte in **evoluzione forzata** ed una in **evoluzione libera**:

$$Y(s) = C [(sI - A)^{-1} + D] BU(s) + (sI - A)^{-1}x(0)$$

1.5 Stabilità tramite l'approccio alla Lyapunov

Ora ci interessa introdurre un metodo per studiare la stabilità dei sistemi dinamici che prende il nome di **approccio di Lyapunov**, che ci permette di studiare la stabilità dei sistemi andandoci a trovare delle specifiche funzioni scalari $V(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dette **funzioni di Lyapunov**. Per prima cosa ricordiamo che una funzione $V(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un suo punto di equilibrio possono essere classificati come:

- **definita positiva** in \bar{x} se $V(\bar{x}) = 0$ ed esiste un $\delta > 0$ tale che $V(x) > 0$ (notiamo il maggiore stretto) per ogni $x \in B_\delta(\bar{x})$
- **semidefinita positiva** in \bar{x} se $V(\bar{x}) = 0$ ed esiste un $\delta > 0$ tale che $V(x) \geq 0$ per ogni $x \in B_\delta(\bar{x})$
- **definita negativa** in \bar{x} se $V(\bar{x}) = 0$ ed esiste un $\delta > 0$ tale che $V(x) < 0$ per ogni $x \in B_\delta(\bar{x})$
- **semidefinita negativa** in \bar{x} se $V(\bar{x}) = 0$ ed esiste un $\delta > 0$ tale che $V(x) \leq 0$ per ogni $x \in B_\delta(\bar{x})$

Queste proprietà diventano **globali** quando sono vere per ogni $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. La potenza del metodo che stiamo per introdurre sta nel fatto che è valida anche per sistemi non lineari, nel momento in cui aggiungeremo l'ipotesi di linearità andremo ad ottenere anche altri risultati.

Teorema 1.5.1. *Teorema di Lyapunov. Consideriamo il sistema dinamico:*

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

Consideriamo il punto di equilibrio \bar{x} per f . Se f è definita, è continua ed anche la sua derivata è continua in un intorno D di \bar{x} , cioè $f \in C^1(D)$ (f è un vettore di funzioni quindi quando diciamo che è continua intendiamo che ogni sua componente lo è). Se esiste una funzione $V(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, continua e derivabile in D , tale che:

- $V(x)$ è definita positiva in \bar{x} , cioè:

$$\begin{cases} V(\bar{x}) = 0 \\ \exists \delta : V(x) > 0, \quad \forall x \in B_\delta(\bar{x}) \setminus \{\bar{x}\} \end{cases}$$

- $\dot{V}(x)$ è semidefinita negativa in \bar{x} , cioè:

$$\begin{cases} V(\bar{x}) = 0 \\ \exists \delta > 0 : \dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot \frac{dx}{dt} = \nabla V(x(t))f(x(t)) \leq 0, \quad \forall x \in B_\delta(\bar{x}), \forall t > t_0 \end{cases}$$

Allora si ha che il punto di equilibrio \bar{x} è stabile.

Dimostrazione. Noi vogliamo dimostrare che \bar{x} è un punto di equilibrio stabile, cioè che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ allora la traiettoria $x(t)$ che parte da x_0 rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x})$. Dunque partiamo con il fissare un generico $\varepsilon > 0$. Prendiamo la curva di livello (della funzione $V(x)$) a valore maggiore e completamente contenuta in $\bar{B}_\varepsilon(\bar{x})$ (con il trattino sopra intendiamo la chiusura), come in Figura ???. Ora chiamiamo δ la distanza minima tra \bar{x} e la curva di livello di valore \bar{V} . Ora consideriamo una $x(t)$ che parte da un punto $x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ ($x(t_0) = x_0$). A noi interessa dimostrare che \bar{x} è stabile, cioè che $\forall x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ la traiettoria $x(t)$ rimane confinata all'interno di $B_\varepsilon(\bar{x}) \forall t \geq 0$. Per dimostrare che $x(t)$ rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x})$ distinguiamo due casi:

- Nel caso in cui si ha $\dot{V}(x) = 0$ la traiettoria $x(t)$ nel peggiore casi rimane confinata sulla curva di livello a valore \bar{V} , o su un'altra curva di livello a valore minore di \bar{V} (dunque rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x})$).
- Se $\dot{V}(x) < 0$ allora la traiettoria $x(t)$ si muove in modo tale da far diminuire il valore di $V(x(t))$, quindi si muove verso l'interno (essendo \bar{V} la curva di livello a valore massimo) della curva di livello a valore \bar{V} (dunque rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x})$).

Quindi in entrambi i casi la traiettoria $x(t)$ rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x})$. Dunque abbiamo dimostrato che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $x_0 \in B_\delta(\bar{x})$ allora la traiettoria $x(t)$ rimane confinata in $B_\varepsilon(\bar{x}) \forall t \geq t_0$, ma questa è proprio la definizione di stabilità. □

Se $f \in C^1(D)$ allora è anche sicuramente localmente Lipschitziana in D (poichè se una funzione è C^1 allora il suo gradiente è limitato) cioè:

$$\exists L > 0 : \|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in I$$

1.6 Lyapunov per Sistemi LTI

Per i sistemi lineari tempo invarianti possiamo utilizzare il metodo di Lyapunov per studiare l'asintotica stabilità del sistema. Consideriamo il sistema LTI:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Ricordiamo che per tutti i sistemi lineari l'asintotica stabilità è una proprietà del sistema, cioè se un punto di equilibrio è asintoticamente stabile allora lo sono tutti. Tutti i sistemi LTI ammettono come punto di equilibrio l'origine $(\bar{x}, \bar{u}) = (0, 0)$, e quindi possiamo anche andare a studiare direttamente la stabilità di questo punto di equilibrio (che ci permette di




Figura 1.2: Visualizzazione con una curva di livello \bar{V} (blu) di forma generica non ellittica, strettamente contenuta all'interno della circonferenza di raggio ϵ (nera).

non considerare gli ingressi). Dunque consideriamo direttamente il sistema autonomo (che si evolve senza ingressi):

$$\dot{x} = Ax$$

Studiamo con il metodo di Lyapunov la stabilità dell'origine (nello spazio dello stato e degli ingressi) come punto di equilibrio. Per i sistemi LTI vale il seguente teorema:

Teorema 1.6.1. *Teorema di Lyapunov per sistemi LTI. Il sistema LTI:*

$$\dot{x} = Ax$$

è stabile se e solo se per ogni matrice Q simmetrica definita positiva ($Q = Q^T > 0$), esiste una matrice simmetrica definita positiva P ($P = P^T > 0$) tale che:

$$A^T P + P A = -Q \quad (1.3)$$

*quest'ultima equazione prende il nome di **equazione di Lyapunov**.*

Dimostrazione. Partiamo con il mostrare che l'esistenza di P che soddisfa l'equazione di Lyapunov è una **condizione necessaria** alla asintotica stabilità. Prendiamo una generica $Q = Q^T > 0$, vogliamo dimostrare che supposto il sistema sia asintoticamente stabile, allora deve esistere una $P = P^T > 0$ che soddisfa l'equazione di Lyapunov:

$$A^T P + P A = -Q$$

Consideriamo la P definita come:

$$P = \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt$$

Per prima cosa diciamo che questa P è ben definita (l'integrale converge $\forall Q$) poichè il sistema è asintoticamente stabile, dunque gli esponenziali che usciranno nei calcoli avranno tutti esponenti negativi, dunque si avrà $e^{\lambda t} \rightarrow 0$ per $t \rightarrow +\infty$ (poichè $\lambda < 0$).

Per costruzione questa P è simmetrica. Dimostriamo ora che questa P è definita positiva. Preso un generico $x \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ vogliamo dimostrare che $x^T P x > 0$. Calcoliamo:

$$x^T P x = x^T \left(\int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt \right) x$$

Portiamo le x dentro l'integrale:

$$x^T P x = \int_0^{+\infty} x^T e^{A^T t} Q e^{A t} x dt$$

Notiamo ora che a primo membro abbiamo $x^T e^{A^T t} = (e^{A t} x)^T$:

$$x^T P x = \int_0^{+\infty} (e^{A t} x)^T Q (e^{A t} x) dt$$

Ora poniamo $y = e^{A t} x$, ci interessa dimostrare che:

$$\int_0^{+\infty} y^T Q y dt > 0$$

Ora noi sappiamo che Q è definita positiva, dunque per definizione di matrice definita positiva si ha che:

$$y^T Q y > 0, \forall y \neq 0$$

Il nostro problema è diventato dunque dimostrare che $y \neq 0$ per ogni $x \neq 0$. Ricordiamo che l'esponenziale di matrice è sempre invertibile, dunque la dimensione del $\ker(e^{A t})$ è nulla, quindi $y = e^{A t} x \neq 0 \forall x \neq 0$. Dunque abbiamo dimostrato che:

$$y^T Q y > 0, \forall x \neq 0$$

Quindi abbiamo dimostrato che l'integrando è sempre positivo per ogni $t \geq 0$. Ma se l'integrando è sempre positivo anche l'intergrale è positivo dunque la matrice P è definita positiva. Ora dimostriamo che questa $P > 0$ soddisfa l'equazione di Lyapunov. Calcoliamo:

$$A^T P + P A = A^T \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt + \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} dt A$$

Portando A^T e A dentro gli integrali, ed unendo gli integrali otteniamo:

$$A^T P + P A = \int_0^{+\infty} A^T e^{A^T t} Q e^{A t} dt + \int_0^{+\infty} e^{A^T t} Q e^{A t} A dt$$

Ora notiamo che il termine all'interno dell'integrale è la derivata di $e^{A^T t} Q e^{A t}$ rispetto a t , dunque possiamo riscrivere:

$$A^T P + P A = \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt} \left(e^{A^T t} Q e^{A t} \right) dt$$

Ma l'integrale della derivata è proprio la funzione valutata agli estremi:

$$A^T P + P A = \left[e^{A^T t} Q e^{A t} \right]_0^{+\infty}$$

Ma

$$e^{A^T t} Q e^{At}$$

valutata in 0 vale Q , mentre valutata in $+\infty$ vale 0 (poichè il sistema è asintoticamente stabile), dunque si ha:

$$A^T P + P A = 0 - Q = -Q$$

Dunque abbiamo dimostrato che se il sistema è asintoticamente stabile allora per ogni $Q = Q^T > 0$ esiste una $P = P^T > 0$ che soddisfa l'equazione di Lyapunov.

Ora dimostriamo la **condizione sufficiente**, cioè se $\forall Q = Q^T > 0$ esiste una $P = P^T > 0$ che soddisfa l'equazione di Lyapunov allora il sistema è asintoticamente stabile. Per ipotesi dunque sappiamo che fissata una $Q = Q^T > 0$ esiste almeno una $P = P^T > 0$ che soddisfa l'equazione di Lyapunov, cioè:

$$A^T P + P A = -Q$$

Il nostro obiettivo è dimostrare che il sistema è asintoticamente stabile, dunque andiamo a considerare la funzione di Lyapunov:

$$V(x) = x^T P x$$

Noi sappiamo che P è definita positiva, dunque $V(x)$ è definita positiva. Calcoliamo ora la derivata di $V(x)$ nel tempo:

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x}$$

Ricordiamo che $\dot{x} = Ax$, dunque sostituiamo:

$$\dot{V}(x) = (Ax)^T P x + x^T P (Ax)$$

Facendo il trasposto a primo membro:

$$\dot{V}(x) = x^T A^T P x + x^T P A x$$

Mettiamo in evidenza x^T e x :

$$\dot{V}(x) = x^T (A^T P + P A) x$$

Ora ricordiamo che $A^T P + P A = -Q$, dunque sostituiamo:

$$\dot{V}(x) = x^T (-Q) x$$

Ma Q è definita positiva, dunque $-Q$ è definita negativa, dunque anche $\dot{V}(x)$ è definita negativa. Quindi il sistema è asintoticamente stabile per il teorema di Lyapunov, con funzione di Lyapunov $V(x) = x^T P x$. \square

Notiamo che in realtà non è necessario che la la matrice P esista per ogni matrice Q definita positiva, ma basta che esista per una sola matrice Q definita positiva. Notiamo anche che la matrice P che soddisfa l'equazione di Lyapunov è unica per ogni Q .

1.7 Stabilità Robusta

Supponiamo ora che il nostro sistema dinamico sia affetto da incertezze parametriche, cioè che il modello matematico (dunque la matrice delle dinamica A) abbia delle variazioni intorno al suo valore nominale. In questo caso il sistema dinamico si può scrivere come

$$\dot{x}(t) = (A(p(t)))x(t) \quad (1.4)$$

dove $p(t)$ è un parametro incerto che varia nel tempo ed appartiene ad un insieme \mathcal{P} . In generale si studiano sistemi di 3 tipologie:

- **Sistemi Stazionari** : in cui il parametro $p(t) = p \in \mathcal{P}$ non è funzione del tempo (ma rimane incerto).
- **Sistemi Tempo-Varianti** : in cui il parametro $p(t) \in \mathcal{P}$ varia nel tempo in modo arbitrario.
- **Sistemi Quasi Stazionari** : in cui il parametro $p(t) \in \mathcal{P}$ varia nel tempo in modo "lento" (caso per caso si definisce cosa significa lento).

Noi studieremo solo i sistemi stazionari e tempo-varianti.

Partiamo con l'analizzare i **sistemi stazionari**. Dunque il nostro sistema dinamico si può scrivere come:

$$\dot{x} = A(p)x$$

con $p \in \mathcal{P}$. Noi vogliamo studiare la stabilità del sistema per ogni valore del parametro incerto p , ma per fare questo ci basta studiare gli autovalori della matrice A al variare di p . Dunque il sistema è asintoticamente stabile se e solo se per ogni $p \in \mathcal{P}$ gli autovalori di $A(p)$ hanno parte reale negativa. Potrei affrontare anche questo problema con un approccio alla Lyapunov, ricordiamo che un sistema LTI è asintoticamente stabile se e solo se $\forall Q = Q^T > 0$ esiste una $P = P^T > 0$ tale che:

$$A^T(p)P + PA(p) = -Q$$

Quindi dovremmo andare a cercare una P che soddisfa questa equazione per ogni $p \in \mathcal{P}$. Sia con l'approccio agli autovalori che con l'approccio di Lyapunov il problema è che dobbiamo studiare un'infinità continua di casi, su questo problema ritorneremo a breve, diamo ora una veloce occhiata ai sistemi in cui il parametro varia con il tempo.

Andiamo ora a considerare i **sistemi tempo-varianti**, dunque il nostro sistema dinamico si può scrivere come:

$$\dot{x} = A(p(t))x$$

con $p(t) \in \mathcal{P}$. Visto che il parametro varia nel tempo, non possiamo più studiare la stabilità del sistema andando a studiare gli autovalori di $A(p(t))$, poichè si dimostra che anche se la matrice $A(p(t))$ ha tutti gli autovalori con parte reale negativa per ogni t , il sistema potrebbe essere instabile. Proviamo ad affrontare il problema con il teorema di Lyapunov, ricordando che questo vale anche per sistemi tempo-varianti. Il nostro è un sistema lineare tempo-variante, ci manca solo la tempo-invarianza per usare il teorema di Lyapunov per sistemi LTI. Ma se

trovassimo una matrice P che soddisfa l'equazione di Lyapunov per tutti i possibili valori di $p \in \mathcal{P}$, cioè una P tale che:

$$A^T(p)P + PA(p) = -Q, \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

allora potremmo usare questa P per costruire una funzione di Lyapunov per il sistema tempo-variante, che è identica a quella che useremmo per il sistema LTI, cioè:

$$V(x) = x^T Px$$

Infatti se la P soddisfa l'equazione di Lyapunov per ogni $p \in \mathcal{P}$, allora la derivata di $V(x)$ nel tempo sarà:

$$\dot{V}(x) < 0, \quad \forall p \in \mathcal{P} \implies \dot{V}(x) < 0 \forall p \in \mathcal{P}, \quad \forall t$$

dunque il sistema sarà asintoticamente stabile per il teorema di Lyapunov (non quello per i sistemi LTI, con i sistemi LTI abbiamo in comune solo la forma della $V(x)$). Ma anche in questo caso dovremmo scrivere un'infinità continua di equazioni di Lyapunov, una per ogni $p \in \mathcal{P}$.

Dunque in entrambi i casi (sistemi stazionari e tempo-varianti) dobbiamo risolvere un'infinità continua di equazioni di Lyapunov, una per ogni $p \in \mathcal{P}$, e questo è un problema. Per risolvere questo problema notiamo per prima cosa che per come è costruita la funzione di Lyapunov $V(x) = x^T Px$, non c'è bisogno che fissata una Q esista una P che soddisfa l'equazione di Lyapunov per ogni $p \in \mathcal{P}$, ma in realtà ci basta trovare una P che soddisfa la seguente disuguaglianza per ogni $p \in \mathcal{P}$:

$$A^T(p)P + PA(p) < 0, \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

Infatti se questa disuguaglianza è soddisfatta, allora la derivata di $V(x)$ nel tempo sarà:

$$\dot{V}(x) < 0, \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

Dunque ora invece di avere un numero infinito di equazioni, abbiamo un numero infinito di disuguaglianze, una per ogni $p \in \mathcal{P}$. Ora per portarci il problema ad un numero finito di disuguaglianze, dobbiamo fare delle ipotesi sull'insieme \mathcal{P} , cioè che l'insieme sia un iperrettangolo, cioè:

$$\mathcal{P} = [p_1^{\min}, p_1^{\max}] \times \dots \times [p_m^{\min}, p_m^{\max}]$$

con m il numero di parametri incerti, e $p \in \mathbb{R}^{m \times 1}$. Sotto questa ipotesi è possibile dimostrare che condizione sufficiente, affinché la disuguaglianza è soddisfatta per ogni $p \in \mathcal{P}$, è che sia soddisfatta sui vertici dell'iperrettangolo, cioè ci basta trovare una P che soddisfa le disuguaglianze solo sui vertici dell'iperrettangolo:

$$A^T(p_i)P + PA(p_i) < 0, \quad \forall p_i \in \text{vertici}(\mathcal{P}) \implies A^T(p)P + PA(p) < 0, \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

1.8 SVD (Singular Value Decomposition)

Consideriamo una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Inoltre dati due vettori $y \in \mathbb{R}^m$ e $x \in \mathbb{R}^n$ tali che vale la relazione:

$$y = Ax$$

$$A = U\Sigma V^T$$

- La matrice $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (matrice di rotazione delle uscite) è una matrice ortonormale composta dai vettori colonna u_1, u_2, \dots, u_m , si ha:

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{pmatrix}$$

- La matrice $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (matrice di rotazione degli ingressi) è una matrice ortonormale composta dai vettori colonna v_1, v_2, \dots, v_n , si ha:

$$V = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

- La matrice $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (matrice dei valori singolari)

$$p = \min \{m, n\}$$

Dove si ha che:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{se } p = m$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{se } p = n$$

$$y = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \Sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \Sigma_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} \cdot x$$

Se io prendo $x = v_i$ si ha:

$$\begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} \cdot x = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} \cdot v_i$$

Ricordando che V è ortonormale, si che le sue colonne sono tra loro ortogonali e di norma 1, dunque si ha:

$$v_j^T \cdot v_i = 0, \quad \text{se } i \neq j$$

$$v_j^T \cdot v_i = 1, \quad \text{se } i = j$$

Dunque si ha:

$$\begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_i^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} \cdot v_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dove l'uno è nella i -esima riga. Andiamo a calcolarci la norma 2 di A :

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{MAX}(A^T A)}$$

Notiamo che per le proprietà della trasposta $A^T = (U\Sigma V)^T = V\Sigma^T U^T$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{MAX}(V\Sigma^T U^T U \Sigma V^T)}$$

Ora ricordando che U è ortonormale si ha $U^T U = I$ ($U^T = U^{-1}$):

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{MAX}(V\Sigma^T \Sigma V^T)}$$

Ora ricordando che Σ e Σ^T sono diagonali si ha che vale la proprietà commutativa tra le matrici, dunque possiamo scrivere:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{MAX}(\Sigma^T \Sigma V V^T)}$$

Ora ricordando che Σ è diagonale vale $\Sigma^T = \Sigma$, dunque si ha:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{MAX} \Sigma^T \Sigma} = \sqrt{\lambda_{MAX} \Sigma \Sigma} = \sqrt{\lambda_{MAX} \Sigma^2}$$

Come si vede la norma 2 di A è legata al valore singolare maggiore di A .




Figura 1.3: Esempio di rotazione del vettore di ingresso $x = v_1$ nel vettore di uscita amplificato $y = \sigma_1 u_1$. In questo caso abbiamo preso $m = n = 2$, dunque la matrice A è quadrata, mentre Σ è diagonale. Notiamo che abbiamo potuto rappresentare tutto sullo stesso grafico solo perché $m = n$.

1.9 Guadagno

Definiamo gli spazi L^p come gli spazi delle funzioni p -sommabili, cioè in cui esiste la norma p -esima finita:

$$L^p(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n : \int_{-\infty}^{+\infty} \|f(\tau)\|_p^p d\tau < \infty \right\}$$

Dove essendo f una funzione vettoriale a variabile reale la norma p -esima è definita come:

$$\|f(\tau)\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |f_i(\tau)|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Dove con $f_i(\tau)$ si intende la i -esima componente del vettore $f(\tau)$ (che è un vettore di n componenti in cui ognuna è una funzione di τ)

1.10 Poli e zeri per sistemi MIMO