工学・情報科学

2026 年 04 月 01 日

目次

工学・情報科学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 4
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 12
8. 結論 13

Colophon 13

工学・情報科学

立ち位置明示 本稿は、工学・情報科学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束)」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

図 1　工学・情報科学 — 調査概要インフォグラフィック

本調査は、工学・情報科学における秩序生成・最適化の諸理論が「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束)」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

工学・情報科学は、自然現象を記述する他の学問領域とは根本的に異なる特徴を持ちます。ここでは「設計者の意図が介在する創造」が主題です。フィードバック制御は誤差信号を帰還させて出力を安定させ、深層学習は損失関数の勾配を逆伝播させて内部表現を形成し、TCP は分散的な損失検出で帯域を公平に分配します。これらの工学システムには「予測と現実のずれを検出し、修正する」という共通の構造が認められます。本調査では、この「誤差駆動の設計構造」に注目し、5 段階モデルとの対応を検証しました。

調査の範囲は、制御理論（フィードバック制御)、品質管理（PDCA)、ネットワーク制御（TCP 輻輳制御)、機械学習（深層学習、強化学習)、情報理論（通信路容量)、信号処理（圧縮センシング)、

進化的計算（遺伝的アルゴリズム)、ソフトウェア工学（リファクタリング)、暗号学（暗号プロトコル）にわたり、合計 10 の理論・概念を評価しました。

中心的な問いは以下のとおりです。

- 工学システムの設計構造は、5 段階モデルの順序（場→波→縁→渦→束）と一致するか
- 「設計された系」における 5 段階対応は、自然現象に見られる対応とどのような点で異なるか
- 対応が成立しない場合や弱い場合、そこから何が読み取れるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、工学・情報科学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を選定し、一次文献・教科書級文献に基づいて工学的事実を確認しました（Phase 1-2)。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4)。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 工学的過程が 5 段階の順序と直接一致し、数学的裏付けを含むもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は限定的であるもの
- **条件付きの対応**: 対応は示唆されるが、段階間の境界が不明確であるもの

その後、Phase 5（論拠監査）で既存 10 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

調査の限界

本調査は誤差検出・修正構造を持つ工学的手法に集中しており、静的設計（橋梁設計、ASIC 設計等）やフィードバックを持たない工学系は調査対象に含まれていません。また、10 件のエントリのうち 6 件がフィードバック循環型の手法であり、この選択偏向が結果に影響している可能性があります。5 段階モデルとの対応は構造的類似の検討であり、工学理論と 5 段階モデルが同一であるという主張ではありません。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、潜在的な可能性を含む初期条件にあたります。工学的な文脈では、制御対象のモデルと設計仕様、ネットワークのトポロジー、ニューラルネットワークの初期構造がこの段階に対応します。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。予測と現実のずれが顕在化し、系の状態が変動します。工学では、誤差信号 e(t)、損失関数の勾配、パケット損失、TD 誤差がこの段階にあたります。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。情報と制御入力の結合界面、探索と活用の分岐点、認証の信頼境界など、系の運命がまだ決まっていない臨界的な局面です。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。自己維持的な反復ループが作動し、系が質的に変化します。工学では、PID 制御ループ、SGD による重み更新、AIMD サイクル、方策改善ループがこの段階に対応します。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。秩序が安定パターンとして定着します。工学では、制御仕様を満たす収束性能、Shannon 容量、学習済み表現、安全な通信路がこの段階に対応します。

このモデルは特定のスケールに限定されるものではなく、素子レベルからシステム全体に至るまで、異なる抽象化の階層で繰り返し現れる構造生成のパターンを記述するための枠組みです。

4. 調査結果: 全体像

工学・情報科学領域では、10 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造対応を検討しました。結果は以下のとおりです。

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
1	フィードバック制御系	Wiener (1948), Kalman (1960)	全 5 段階	強い対応
2	PDCA 改善サイクル	Shewhart (1939), Deming (1986)	全 5 段階	部分的対応
3	TCP 輻輳制御（AIMD）	Jacobson (1988), Chiu & Jain (1989)	波・渦・束	部分的対応
4	深層学習（誤差逆伝播）	Rumelhart et al. (1986)	全 5 段階	強い対応
5	情報理論（通信路容量）	Shannon (1948)	場・縁・束	部分的対応

#	理論/概念	提唱者/起源	主な対応段階	判定
6	圧縮センシング	Donoho (2006), Candès et al. (2006)	場・縁	部分的対応
7	強化学習	Sutton & Barto (2018)	全 5 段階	強い対応
8	進化的計算（遺伝的アルゴリズム）	Holland (1975)	波・渦	部分的対応
9	ソフトウェアリファクタリング	Fowler (1999)	波	条件付きの対応
10	暗号プロトコルと鍵交換	Diffie & Hellman (1976)	場・束	部分的対応

温度帯の分布として、10 件中 3 件（フィードバック制御、深層学習、強化学習）で全 5 段階にわたる強い対応が確認されました。5 件で部分的な対応、1 件で条件付きの対応が認められました。全体として「場」と「波」のカバレッジが厚く、「渦」と「束」がやや薄い傾向があります。これは工学システムにおいて「渦」の存在が反復アルゴリズムの採否に依存するという、この領域固有の特性を反映しています。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 フィードバック制御系（Wiener, Kalman）

- **事実として**: フィードバック制御は、システム出力を観測し目標との差分（誤差信号 e(t) = r(t) - y(t)）を入力側で補正する閉ループ構造です。Wiener (1948) のサイバネティクスで体系化され、PID 制御は産業制御の大半で使用されています。Nyquist 安定判別 (1932) は帰還ループの安定条件を定量化し、Kalman フィルタ (1960) はノイズを含む観測から状態の最適推定を再帰的に行います。

- **読み取りとして**: ここでは、誤差信号の検出・帰還・修正という閉ループ構造を、「ずれの検出から安定パターンへの到達」というプロセスとして読み取ります。類似の水準は構造であり、制御理論の誤差駆動閉ループと 5 段階の「波から束への過程」に共通する配置関係に注目します。

- **解釈として**: 制御対象モデルと設計仕様が場を定義し、誤差信号 e(t) が波として偏差を顕在化させます。センサ・コントローラ・アクチュエータの接続点が縁として情報と物質の結合界面を形成し、PID 制御ループが渦として自己維持的に作動し、規定性能への収束が束として安定パターンを実現します。制御ループの閉合点は、関係網（多要素の結合）・未決定性（外乱による不確定性）・渦接続（閉ループの成立）の 3 条件を精密に満たしており、5 段階全段にわ

図 2　工学・情報科学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

たる対応が確認されます。

5.2 深層学習——誤差逆伝播と勾配降下（Rumelhart, Hinton & Williams）

- **事実として**: 多層ニューラルネットワークに対し、出力誤差を減少させるために誤差逆伝播が用いられます。逆伝播は連鎖律によって出力誤差から各層への勾配を効率計算し、確率的勾配降下（SGD）で重みを更新します。ResNet (He et al. 2016) の残差接続が深層化を可能にし、損失地形研究では高次元の損失関数において鞍点が支配的であることが示されています (Dauphin et al. 2014)。

- **読み取りとして**: ここでは、損失関数による誤差の定量化、勾配の逆伝播による情報の流れ、反復的な重み更新による内部表現の形成を、「予測と現実のずれが系の内部構造を変容させる」プロセスとして読み取ります。類似の水準はプロセスであり、誤差信号が系を駆動して安定パターンに至る順序に着目します。

- **解釈として**: ネットワーク構造と重み空間の初期化が場にあたり、誤差勾配の層間逆伝播が波として偏差の情報を全層に伝えます。損失関数が縁として教師信号とモデル出力の差を関係化し、SGD/Adam 等の反復更新が渦として探索を進め、学習済み表現が束として定着します。フィードバック制御（5.1）との重要な差異は、制御が外界（プラント）を変えるのに対し、深

層学習はモデル内部の表現を変えるという点にあります。束の方向が外在的か内在的かという軸が異なるのです。

5.3 強化学習——報酬信号と探索-活用（Sutton & Barto）

- **事実として**: 強化学習は、エージェントが環境と相互作用し、報酬信号を最大化する方策を学習する枠組みです。TD 学習 (Sutton 1988) では、予測誤差 $\delta = r + \gamma V(s') - V(s)$ が学習信号として機能します。探索-活用ジレンマ（既知の高報酬行動を活用するか、未知の可能性を探索するか）はこの分野の根本的問題です。ドーパミンの報酬予測誤差仮説 (Schultz et al. 1997) との接続も確認されています。

- **読み取りとして**: ここでは、「何が良いのかすら最初は分からない状態から、試行錯誤を通じて行動規則を獲得する」プロセスを読み取ります。類似の水準は構造であり、予測誤差が学習を駆動するメカニズムと 5 段階の「波→渦→束」の配置関係に注目します。

- **解釈として**: 環境（MDP）と初期方策が場を構成し、TD 誤差が波として予測値と実現値のずれを駆動力に変換します。探索-活用の分岐点が縁として機能し、方策改善ループが渦として反復的に価値関数を更新し、学習済み方策が束として収束します。他のエントリでは「誤差の方向」が明確であるのに対し、強化学習では「どこに誤差があるか自体が分からない」という特徴があります。未探索領域の価値が不確定であること自体が、新しい可能性への探索を駆動するのです。

5.4 TCP 輻輳制御——AIMD による分散的秩序（Jacobson, Chiu & Jain）

- **事実として**: TCP はネットワーク輻輳を AIMD（加法的増加・乗法的減少）で制御します。パケット損失を輻輳信号として検出し、送信窓を調整します。AIMD は中央制御なしに分散的に公平な帯域分配に収束することが数学的に証明されています (Chiu & Jain 1989)。

- **読み取りとして**: ここでは、個別の送信者が局所情報のみで独立に調整するにもかかわらず全体として公平な秩序が創発する構造を、「局所的な誤差駆動ループの集合が大域的安定パターンを生む」プロセスとして読み取ります。類似の水準は構造であり、5 段階の入れ子構造（局所的な 5 段階が集合的に上位の束を生む）に注目します。

- **解釈として**: 利用可能帯域が場にあたり、パケット損失が波として輻輳を顕在化させます。損失信号の解釈と窓調整が縁として閾値検出的に機能し、AIMD サイクルが渦として鋸歯状波パターンの定常振動を形成し、max-min 公平性への収束が束として実現します。この事例の独自性は「場が直接見えない」ことにあります。TCP 送信者はネットワークの状態を直接観測できず、パケット損失（波）を通じて間接的に場を推測します。

5.5 情報理論——通信路容量と誤り訂正符号（Shannon）

- **事実として**: Shannon (1948) はノイズ下の通信を抽象化し、情報量（エントロピー）と通信路容量 $C = \max I(X;Y)$ を定義しました。通信路容量を下回る伝送率なら誤り確率を任意に

小さくできる符号が存在します（符号化定理）。LDPC 符号 (Gallager 1962) やターボ符号 (Berrou et al. 1993) が約 60 年をかけて Shannon 限界に接近しました。

- **読み取りとして**: ここでは、「到達可能だが超えられない限界が、場の定義と同時に数学的に確定する」構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、限界の存在と、その限界に接近するための符号設計という二重構造に注目します。

- **解釈として**: 通信路モデルが場を定義し、符号語の伝送が波にあたります。ノイズと冗長性の関係が縁として誤り訂正能力を決定し、反復復号（LDPC/ターボ符号の場合）が渦として信念伝播の反復収束を形成し、Shannon 容量が束として「限界値」を表します。ただし、この事例には特殊な構造があります。通常の 5 段階では場から始まり渦を経て束に到達しますが、Shannon 容量は場（通信路モデル）を定義した瞬間に数学的に確定します。束が構造的に先在するのです。また、非反復復号（Hamming 符号等）では渦が存在せず、渦の対応は符号体系に依存します。

5.6 圧縮センシング（Donoho, Candès）

- **事実として**: 信号のスパース性を利用し、従来のサンプリング常識（Nyquist 基準）より少ない観測数から信号を厳密復元できます (Donoho 2006, Candès et al. 2006)。RIP 条件を満たす測定行列で l1 最適化により厳密復元が保証されます。MRI 高速撮像への応用など、実用成果も挙がっています。

- **読み取りとして**: ここでは、「劣決定系（方程式の数が未知数より少ない系）からの厳密復元」を、場の構造化度が波の不足を補償する現象として読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、構造仮定（場）と制約（縁）の組合せが復元を可能にする原理に注目します。

- **解釈として**: スパース性仮定が場を規定し、部分的観測値が波として入ります。データ整合性制約と l1 正則化が縁として橋渡しを行い、ISTA/ADMM 等の反復最適化が渦として収束過程を形成し、復元信号が束にあたります。ただし、閉形式解が存在する場合には渦が不在であり、渦の対応はアルゴリズムの選択に依存します。この事例が示す重要な知見は「場が十分に構造化されていれば、少ない観測（波の不足）でも束に到達できる」ということです。

5.7 進化的計算——遺伝的アルゴリズム（Holland）

- **事実として**: 遺伝的アルゴリズム（GA）は自然選択のメカニズム（変異・交叉・選択）を最適化手法として工学的に実装したものです (Holland 1975)。Schema Theorem が GA 収束の理論的基盤を提供し、No Free Lunch 定理 (Wolpert & Macready 1997) は「全問題集合に対して平均的に最良のアルゴリズムは存在しない」ことを証明しています。

- **読み取りとして**: ここでは、自然進化の工学的再実装という構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「盲目のプロセスを目の見える設計者が利用する」という、自然現象と人工システムの境界に注目します。

- **解釈として**: 初期集団と適応度関数の定義が場にあたり、変異・交叉が波として多様性を注入

します。選択圧が縁として生存と淘汰の分岐を決定し、世代ループが渦として適応度の世代的上昇を駆動し、収束した解集団（パレートフロントを含む）が束として実現します。ただし、この事例には循環性の問題があります。GA は自然選択を参照して設計されているため、「GA が 5 段階に合う」ことは 5 段階の自然性の証拠にならない可能性があります。No Free Lunch 定理は「万能の場は存在しない」ことを数学的に示しており、適切な問題構造の選択が不可欠です。

5.8 PDCA 改善サイクル（Shewhart, Deming）

- **事実として**: PDCA（Plan-Do-Check-Act）は 4 段階を反復して品質・プロセスを改善する管理工学モデルです。Shewhart (1939) の統計的プロセス管理に起源を持ち、Deming (1986) が体系化して TQM の基盤となりました。ISO 9001 の中核原理として国際標準化されています。

- **読み取りとして**: ここでは、フィードバック制御の組織スケール版としての構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「観測→分析→改善→標準化」の反復構造に注目します。

- **解釈として**: 現状工程と問題設定が場にあたり、実行（Do）段階での偏差顕在化が波に対応します。測定（Check）と原因分析が縁として機能し、改善施策の実装が渦にあたり、文書化された標準プロセスが束として定着します。フィードバック制御（5.1）との差異は、束の性質にあります。制御理論では束は「安定点への収束」ですが、PDCA では束は「文書化された標準プロセス」です。人間の組織では「記録」が束の担体であり、物理系にはないメカニズムです。ただし、PDCA は 4 段階のモデルであり、5 段階への対応づけには粒度の混同が生じうる点に留意が必要です。

5.9 ソフトウェアリファクタリング（Fowler）

- **事実として**: リファクタリングは外部動作を保持しながらソフトウェアの内部構造を改善する体系的手法です (Fowler 1999)。技術的負債 (Cunningham 1992) は短期的な設計妥協が将来の変更コストを増大させる現象であり、コードスメルはリファクタリングが必要な兆候の体系的分類です。

- **読み取りとして**: ここでは、「蓄積した構造的歪みが閾値を超えたとき、構造そのものを再編する」プロセスを読み取ります。類似の水準はプロセスであり、パラメータ調整ではなく構造の質的変更という点に注目します。

- **解釈として**: 既存コードベースが場にあたり、コードスメルの顕在化が波として変更困難性の増大を表します。リファクタリング実施の判断が縁として閾値判定的に機能し、テスト→変更→テストの反復が渦にあたり、改善されたコード構造が束として実現します。ただし、5 段階全段の対応精度はいずれも中程度であり、数学的裏付けを持つ他のエントリと比較すると構造類似の強度は限定的です。「何かおかしいが言語化しにくい」というコードスメルの検出は、数値化困難な違和感を手がかりにした実践知として興味深い事例です。

5.10 暗号プロトコルと鍵交換（Diffie & Hellman）

- **事実として**: Diffie-Hellman 鍵交換 (1976) は、盗聴者が存在する公開通信路上で二者が共通秘密鍵を確立できることを示しました。離散対数問題の計算困難性が安全性の基盤であり、RSA 暗号 (1978)、PKI、TLS/SSL が現代のインターネットセキュリティを支えています。量子鍵配送（QKD）は物理法則そのものを安全性の基盤とする発展形です。

- **読み取りとして**: ここでは、「敵対的環境下で数学的構造を介して信頼を構築する」プロセスを読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、数学的困難性という場の性質が束（安全な通信路）の性質を直接規定する関係に注目します。

- **解釈として**: 数学的困難性（離散対数問題、素因数分解）が場を定義し、鍵交換メッセージが波として流れます。認証の信頼境界が縁として検証分岐を形成し、暗号化セッションの維持が渦として機能し、安全な通信路の確立が束にあたります。ただし、渦の対応は弱い部分があります。暗号化セッションの維持は「反復的な自己修正」というよりも「状態の維持」の性格が強く、また「敵対的な意図を持つ主体」を「ノイズ」と同一視することの妥当性は検討の余地があります。一方で、Diffie-Hellman が示す「事前に秘密を共有していない二者が公開通信で信頼を構築できる」という性質は、数学的構造を介した関係構築の工学的実証として独自の貢献を持ちます。

6. 横断的パターン

本調査で工学・情報科学領域に固有の横断的パターンが 5 つ確認されました。

パターン 1: フィードバック循環の普遍性と変種

10 件中 6 件がフィードバック循環型の構造を含みます。しかし「誤差を検出し帰還させて修正する」という基本構造は同一でも、各エントリが扱う「誤差」の性質は根本的に異なります。制御理論の数学的・連続的な e(t) から、品質管理の定性的・主観的な品質指標まで、「ずれを検出し帰還させる」構造がスペクトルを形成しています。

このスペクトルは、5 段階の「波」が単一概念ではなく、数学的誤差、統計的誤差（パケット損失）、構造的歪み（技術的負債）、さらには「未知の可能性への気づき」（強化学習の探索）まで広がりうることを示唆しています。

パターン 2: 場の構造化度と渦の必要性のトレードオフ

複数のエントリが「場の構造化度」と 5 段階の展開経路の関係を示します。情報理論では Shannon 容量が場の定義と同時に確定し、渦なしでも束が先在します。圧縮センシングではスパース性仮定が強ければ少ない観測で復元が可能です。一方、強化学習や GA のように場の構造が弱いほど、渦（探索・反復・試行錯誤）の必要性が増します。



図 3　工学・情報科学 — 横断的パターン図

仮説として、場の構造化度が高いほど渦の必要性は低下し、束に直接到達できると考えられます。この関係は No Free Lunch 定理や RIP 条件といった数学的証明によって部分的に裏付けられていますが、一般的な定量化は未達成です。

パターン 3: 設計された 5 段階と自然に生じる 5 段階

工学・情報科学は「設計者の意図が介在する創造」を扱う領域であり、自然現象を記述する他の領域と対極をなします。ここには 3 つの証拠類型が混在しています。自然を模倣した設計（GA は自然選択の工学的再実装)、独立に到達した構造（フィードバック制御は Watt の調速機 (1788) に遡り、進化論 (1859) より前に誤差駆動構造を実現)、そして自然の構造的限界を発見した理論（Shannon 容量）です。

このため、工学システムの 5 段階対応は「5 段階が自然の構造である」ことの証拠としてではなく、「5 段階が有用な設計原理である」ことの独立した証拠類型として扱うのが適切であると考えられます。

パターン 4: 束の分類学

各エントリが示す「束」は単一概念ではなく、複数の性質に分類できます。収束状態型（安定点への到達: フィードバック制御、深層学習、強化学習)、限界値型（構造的に先在する上限: Shannon 容量)、安全性型（攻撃者に対する耐性: 暗号プロトコル)、公平性型（分散的に達成される資源配分: TCP)、構造改善型（質的に向上した構造: リファクタリング)、解集合型（複数の等価な束が面を形

成: GA のパレートフロント）の少なくとも 6 つの型が確認されました。

束が「安定パターン」という一語では捉えきれない多面的概念であることを、この領域の多様な事例が示しています。

パターン 5: 5 段階の入れ子構造

TCP 輻輳制御は、各送信者の局所的 5 段階（AIMD ループ）が集合的に大域的束（公平帯域分配）を生む構造を持ちます。深層学習では、層ごとの局所的勾配更新が、ネットワーク全体の表現学習を生みます。下位レベルの束が上位レベルの場を構成するこの入れ子構造は、工学システムの多くが「モジュール→サブシステム→システム」の階層構造を持つことと整合しています。

7. 未解決の問い

本調査で明らかになった事項と並んで、以下の問いが未解決のまま残されています。

設計者バイアスの分離

工学システムの 5 段階対応は「設計者が（暗黙に）5 段階的構造を利用している」結果なのか、「5 段階が設計原理として有用である」ことの独立した証拠なのか。フィードバック制御は進化論とは独立に発明されたため後者の可能性がありますが、GA は自然選択を参照しているため前者の可能性があります。この区別を体系化する方法論の確立が必要です。

渦なき 5 段階の存在論的地位

情報理論の非反復復号、圧縮センシングの閉形式解のように、渦が存在しない系にも 5 段階は成立するのか。場の構造化度と渦の必要性の逆相関は示唆されていますが、渦が 5 段階の必要条件なのか、条件付きの要素なのかは未確定です。

束の多義性の統合

プロセスの終点（収束性能）、構造的限界（Shannon 容量）、設計目標（制御仕様）、安全性（暗号的耐性）——これらは「束」の下位分類なのか、異なる概念なのか。6 つの束の型の間の関係（包含関係か独立か）は確定していません。

「誤差」概念のスペクトルの境界

数学的誤差（e(t)、勾配、TD 誤差）から、統計的誤差（パケット損失）、構造的歪み（技術的負債）、さらには「未知の可能性への気づき」まで、5 段階の「波」がカバーする範囲の境界確定が必要です。スペクトルの端（「まだ経験していない可能性」）まで波に含めてよいかは対立する解釈がありえます。

場が見えない場合の 5 段階
TCP 輻輳制御のように、場が直接観測不能な系では、波が場の情報を運ぶインターフェースとして機能します。この構造が他の領域にも一般化できるかどうかは、今後の検討課題です。

8. 結論

本調査では、工学・情報科学の 10 の理論・概念について 5 段階モデルとの構造的対応を検討しました。

フィードバック制御、深層学習、強化学習の 3 件で全 5 段階にわたる強い対応が確認され、いずれも数学的裏付けを持つ誤差駆動構造が 5 段階と直接的に対応しています。TCP 輻輳制御、情報理論、圧縮センシング、GA、PDCA の 5 件で部分的な対応が確認されましたが、それぞれ「渦の不在」「束の先在」「循環性」といった固有の留保事項があります。ソフトウェアリファクタリングは条件付きの対応であり、暗号プロトコルは場と束に強い対応を持つものの渦が弱いという特徴がありました。

この領域の最大の知見は、工学システムにおける 5 段階対応が「5 段階が自然の構造である」証拠ではなく、「5 段階が有用な設計原理である」ことの独立した証拠類型を構成するという点です。フィードバック制御は進化論とは独立に誤差駆動構造を実現しており、深層学習と Shannon 容量は異なるメカニズムで束に到達します。これらの多様な経路が同一の構造パターンに収束する事実は、5 段階モデルの設計原理としての頑健性を示唆しています。

ただし、10 件中 6 件がフィードバック循環型に偏っていること、フィードバックを持たない工学系（静的設計、一発構築系）が調査対象に含まれていないこと、設計者バイアスの分離が未確立であることは、結果の解釈に際しての重要な留保事項です。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は確定・有力・仮説の温度帯に分布しています。誤差駆動構造と 5 段階の対応（フィードバック制御、深層学習、強化学習）は有力な水準にありますが、設計者バイアスの分離方法論、渦の必要性の問い、束の分類学については仮説段階であり、更なる検証が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6 (1M context)
evidence_count	10 件（強い対応: 3, 部分的: 6, 条件付き: 1）
source_evidence	evidence-D07-engineering.md
source_dr	DR-D07-engineering.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0

項目	値