
🎓 TP 1 : Tests Unitaires Backend & Frontend

Objectif : Apprendre les tests unitaires avec Python (pytest), puis voir que les mêmes principes s'appliquent en JavaScript (Vitest)

Phase 1 : Installation & Configuration

Étape 1.1 : Forker le Dépôt

1. Allez sur `https://github.com/umons-ig/edl-starter`
2. Cliquez sur **"Fork"**



3. Clonez votre fork :

```
git clone https://github.com/VOTRE_NOM/edl-starter
cd edl-starter
```

Étape 1.2 : Installer les Dépendances Python (2 Options)

Option A : Avec UV (Recommandé - Plus Rapide) ⚡

UV est un gestionnaire de paquets Python moderne et ultra-rapide.

Installation UV :

macOS/Linux :

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows :

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Installer les dépendances :

```
cd backend
uv venv
source .venv/bin/activate  # Windows: .venv\Scripts\activate
uv sync
```

Option B : Avec pip (Classique) 🐍

Si vous préférez pip ou avez déjà Python installé :

```
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate  # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Dans le reste de l'atelier :

- Si vous utilisez **UV** : `uv run pytest`
- Si vous utilisez **pip** : `pytest`

Phase 2 : Explorer l'Application

Étape 2.1 : Lancer le Serveur

```
uv run uvicorn src.app:app --reload
```

Étape 2.2 : Tester dans le Navigateur

Visitez :

- **API :** http://localhost:8000
- **Documentation interactive :** http://localhost:8000/docs
- **Santé :** http://localhost:8000/health

Étape 2.3 : Tester avec Swagger UI

1. Allez sur http://localhost:8000/docs
2. Cliquez sur **POST /tasks**
3. Cliquez sur **"Try it out"**
4. Entrez :

```
{
  "title": "Ma première tâche",
  "description": "Apprendre FastAPI"
}
```

5. Cliquez sur **"Execute"**
6. Vous devriez voir un code `201 Created`

Étape 2.4 : Explorer le Code

Ouvrez `backend/src/app.py` dans votre éditeur :

- `TaskStatus`, `TaskPriority` : les valeurs possibles du statut et de la priorité
- `TaskCreate`, `TaskUpdate`, `Task` : les modèles Pydantic (forme des données reçues et renvoyées)
- `tasks_db` : le stockage en mémoire (un simple dictionnaire `{id: tâche}`)
- `get_tasks()`, `get_task()`, `create_task()` : les endpoints déjà écrits
- `update_task()`, `delete_task()` : les deux endpoints que vous allez écrire

Important : Ce backend utilise un **stockage en mémoire** (un simple dictionnaire Python) pour les TP 1 & 2. Vous utiliserez PostgreSQL dans le TP 3.

Phase 3 : Comprendre les Tests

Étape 3.1 : Explorer les Fichiers de Test

Ouvrez ces fichiers :

- `backend/tests/conftest.py` → Fixtures de test
- `backend/tests/test_api.py` → Tests

Étape 3.2 : Qu'est-ce qu'une Fixture ?

Dans `conftest.py`, regardez :

```
@pytest.fixture(autouse=True)
def clean_tasks():
    """Nettoie les tâches avant et après chaque test"""
    clear_tasks()
    yield
    clear_tasks()

@pytest.fixture
def client():
```

```
    """Fournit un client HTTP de test"""
    with TestClient(app) as test_client:
        yield test_client
```

Pourquoi c'est utile ?

- `clean_tasks` : Nettoie automatiquement le stockage en mémoire avant chaque test
- `client` : Vous n'avez pas à créer un client dans chaque test
- pytest les injecte automatiquement quand vous écrivez `def test_xxx(client):`

Étape 3.3 : Lancer les Tests

```
uv run pytest -v
```

Au départ, beaucoup de tests sont rouges, **c'est normal** :

```
tests/test_api.py::test_root_endpoint PASSED
...
tests/test_api.py::test_delete_task FAILED
...
tests/test_api.py::test_filter_by_status_and_priority SKIPPED
...
========== 9 failed, 5 passed, 2 skipped ==========
```

Les 5 tests verts sont les exemples. Les rouges sont votre travail de la phase 4.

Étape 3.4 : Comprendre un Test

Regardez `test_create_task` dans `test_api.py` :

```
def test_create_task(client):
    # ARRANGE : Préparer les données
    new_task = {
        "title": "Acheter des courses",
        "description": "Lait, œufs, pain"
    }

    # ACT : Faire la requête
    response = client.post("/tasks", json=new_task)

    # ASSERT : Vérifier
    assert response.status_code == 201
    assert response.json()["title"] == "Acheter des courses"
```

Pattern Arrange-Act-Assert :

1. **Arrange** → Préparer
2. **Act** → Agir
3. **Assert** → Vérifier

Phase 4 : Écrire les Tests, puis le Code

Le fichier `backend/tests/test_api.py` contient trois groupes de tests :

Partie	Contenu	Votre travail
Partie 1	5 tests exemples	Les lire
Partie 2	5 tests vides pour `delete_task()` et `update_task()`	Les écrire, puis écrire les fonctions dans `app.py` (exercices 1 et 2)
Partie 3	4 tests vides	Les écrire (exercice 3)

Chaque test vide contient une ligne `pytest.fail(...)` qui le fait échouer : supprimez-la, puis écrivez ARRANGE / ACT / ASSERT en vous inspirant des exemples. La docstring de chaque test dit ce qu'il doit vérifier.

Pour les exercices 1 et 2, on suit la logique du **TDD** (*Test-Driven Development*) :

1. 🔴 **Écrire le test** : il échoue, car la fonction n'est pas encore écrite.
2. 🟢 **Écrire le code** de la fonction, jusqu'à ce que le test passe.

✍️ Exercice 1 : Supprimer une Tâche (20 min)

Étape 1 : écrire les tests. Dans la partie 2 de `test_api.py`, écrivez `test_delete_task` et `test_delete_nonexistent_task`. Ils doivent vérifier :

Situation	Réponse attendue
La tâche existe	Code **204**, puis un `GET` de cette tâche renvoie **404**
La tâche n'existe pas	Code **404**

```
uv run pytest -k delete -v
```

Les deux tests doivent être **rouges** : `delete_task()` renvoie encore une erreur 501.

Étape 2 : écrire `delete_task()` dans `backend/src/app.py`, jusqu'à ce que les deux tests passent au vert.

Indice : `get_task()`, plus haut dans `app.py`, vérifie déjà si une tâche existe.

✍️ Exercice 2 : Modifier une Tâche (35 min)

Étape 1 : écrire les tests. Dans la partie 2, écrivez `test_update_task_title`, `test_update_only_changes_sent_fields` et `test_update_nonexistent_task` :

Situation	Réponse attendue
La tâche n'existe pas	Code **404**
On envoie un nouveau titre	Code **200** et la tâche avec le nouveau titre
On envoie seulement `{"status": "done"}`	Le statut change, les autres champs (titre, description, priorité) restent identiques

```
uv run pytest -k update -v
```

Étape 2 : écrire `update_task()` dans `backend/src/app.py`. En plus de ce que vérifient vos tests, `created_at` ne doit pas changer et `updated_at` doit prendre la date actuelle.

Indices :

- `create_task()` montre comment construire une `Task`.
- `updates.model_dump(exclude_unset=True)` renvoie un dictionnaire avec **uniquement** les champs envoyés par le client. Par exemple, si le client envoie `{"status": "done"}`, vous obtenez `{"status": "done"}` et pas les autres champs.
- Rappel Python : `d.get("title", valeur)` renvoie `d["title"]` s'il existe, sinon `valeur`.

Vos trois tests doivent passer. `test_update_task_with_invalid_priority` reste rouge : il fait partie de l'exercice 3.

✍️ Exercice 3 : Tester le Code Existant (30 min)

🎯 **Objectif :** écrire les 4 tests de la partie 3. Ici, le code existe déjà : vos tests vérifient qu'il se comporte correctement, notamment dans les cas d'erreur.

Test	Ce qu'il doit vérifier
`test_create_task_with_empty_title`	Créer une tâche avec le titre `""` est refusé (**422**)
`test_get_nonexistent_task`	Demander une tâche qui n'existe pas renvoie **404**
`test_update_task_with_invalid_priority`	Modifier une tâche avec `priority="urgent"` est refusé (**422**)
`test_filter_tasks_by_status`	`GET /tasks?status=done` ne renvoie **que** les tâches terminées

Les rappels de syntaxe (requêtes, codes HTTP) sont en bas de `test_api.py`.

💡 **Un test qui passe du premier coup est-il un bon test ?** Pour le savoir, cassez-le exprès : remplacez par exemple `422` par `200` dans votre assertion. Le test doit devenir rouge. S'il reste vert, il ne vérifie rien ! Remettez ensuite la bonne valeur.

🎁 **Bonus :** deux tests supplémentaires sont désactivés en bas du fichier (filtre combiné, titre de 200 / 201 caractères). Supprimez la ligne `@pytest.mark.skip(...)` pour les écrire.

Étape 4.4 : Lancer Tous les Tests

```
uv run pytest -v
```

Résultat attendu une fois les exercices 1 à 3 terminés :

```
========== 14 passed, 2 skipped ==========
```

(`16 passed` si vous avez fait les bonus.) 🎉


Phase 5 : Couverture de Code

Étape 5.1 : Lire la Couverture

La couverture s'affiche déjà à la fin de chaque `uv run pytest` (c'est configuré dans `pyproject.toml`) :

```
Name             Stmts   Miss  Cover   Missing
------------------------------------------------
src/app.py         ...     ...   ..%   162, 175, ...
```

La colonne **Missing** liste les lignes de `app.py` qu'**aucun** test n'a exécutées.



Coverage report: 96%

Files | Functions | Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-30 11:29 +0100

File ▲	function	statements	missing	excluded	coverage
src/__init__.py	*(no function)*	0	0	0	100%
src/app.py	get_next_id	3	0	0	100%
src/app.py	clear_tasks	2	0	0	100%
src/app.py	startup	2	0	0	100%
src/app.py	shutdown	1	0	0	100%
src/app.py	root	1	0	0	100%
src/app.py	health_check	1	0	0	100%
src/app.py	get_tasks	8	0	0	100%
src/app.py	get_task	3	0	0	100%
src/app.py	create_task	8	1	0	88%
src/app.py	update_task	9	1	0	89%
src/app.py	delete_task	4	0	0	100%
src/app.py	*(no function)*	66	2	0	97%
Total		108	4	0	96%

coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-30 11:29 +0100

Étape 5.2 : Explorer le Rapport HTML

Le rapport HTML est aussi généré à chaque lancement, dans `htmlcov/` :

```
open htmlcov/index.html   # macOS
start htmlcov/index.html  # Windows
```

Cliquez sur `src/app.py` : les lignes en rouge n'ont jamais été exécutées. Choisissez-en une et écrivez un test qui la couvre.

> 💡 *100 % de couverture ne veut pas dire 0 bug : ça veut dire que chaque ligne a été **exécutée**, pas qu'elle a été **vérifiée**. C'est pour ça qu'on teste aussi les cas d'erreur (404, 422).*

Phase 6 : Tests Frontend

Le frontend est écrit en **TypeScript** (du JavaScript avec des types). Vos tests, eux, sont en **JavaScript** simple, sans aucun type : ils ressemblent beaucoup à ceux que vous venez d'écrire en Python.

Étape 6.1 : Ce qu'on va tester

```
frontend/src/
├── utils/
|   ├── tasks.ts          # Petites fonctions de calcul ← ON TESTE ÇA
|   └── tasks.test.js     # Leurs tests (exemples + exercice)
├── api/
|   ├── api.ts            # Appels au backend
|   └── api.test.js       # Tests déjà écrits (pour aller plus loin)
└── App.tsx               # Page principale
```

Ouvrez `frontend/src/utils/tasks.ts`. Il contient deux fonctions :

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple
`countByStatus(tasks)`	Compte les tâches de chaque statut	2 `todo` + 1 `done` → `{ todo: 2, in_progress: 0, done: 1 }`
`completionRate(tasks)`	Pourcentage de tâches terminées	1 `done` sur 4 → `25`

Ce sont des fonctions **pures** : elles reçoivent une liste et renvoient un résultat, sans appeler le backend. Elles servent à afficher le compteur en haut de l'application (« À faire : 2 · En cours : 0 · Terminées : 1 (33 %) »).

Étape 6.2 : Installer et lancer les tests

Il faut **Node.js 22.12 ou plus récent** (vérifiez avec `node -v`). Sinon, installez la version LTS depuis https://nodejs.org.

```
cd frontend
npm install
npm test
```

`npm test` reste ouvert et relance les tests à chaque sauvegarde (quittez avec `q`). Au départ, vous devez voir :

```
 ❯ src/utils/tasks.test.js (5 tests | 3 failed)
   ❯ completionRate (3)
     × calcule le pourcentage de tâches terminées
     × renvoie 100 quand toutes les tâches sont terminées
     × renvoie 0 pour une liste vide
...
 FAIL  src/utils/tasks.test.js > completionRate > calcule le pourcentage de tâches terminées
Error: Test à écrire (TP 1 - Exercice 4)
...
      Tests  3 failed | 7 passed (10)
```

Les 3 tests rouges sont ceux que vous allez écrire.

Étape 6.3 : Lire un test exemple

Ouvrez `frontend/src/utils/tasks.test.js` :

```
it('compte les tâches de chaque statut', () => {
  // ARRANGE : préparer une liste de tâches
  const tasks = [
    { status: 'todo' },
    { status: 'todo' },
    { status: 'done' },
  ];

  // ACT : appeler la fonction à tester
  const counts = countByStatus(tasks);

  // ASSERT : vérifier le résultat
  expect(counts).toEqual({ todo: 2, in_progress: 0, done: 1 });
});
```

C'est le même pattern **Arrange-Act-Assert** qu'en Python. Seule la syntaxe change :

Python (pytest)	JavaScript (Vitest)
`def test_xxx(client):`	`it('xxx', () => { ... });`

Python (pytest)	JavaScript (Vitest)
`x = 3`	`const x = 3;`
`assert resultat == 50`	`expect(resultat).toBe(50);`
`assert resultat == {"todo": 2}`	`expect(resultat).toEqual({ todo: 2 });`

- `toBe` compare une valeur simple (nombre, texte, booléen).
- `toEqual` compare le contenu d'un objet ou d'un tableau.

✍️ Exercice 4 : Tester `completionRate()` (15 min)

🎯 **Objectif :** Écrire les 3 tests de `completionRate()` dans `frontend/src/utils/tasks.test.js`.

Chaque test contient déjà ses étapes en commentaire et une ligne `throw new Error(...)` qui le fait échouer. Pour chaque test :

1. Supprimez la ligne `throw new Error(...)`
2. Écrivez ARRANGE / ACT / ASSERT en suivant les commentaires

Test	Données (ARRANGE)	Résultat attendu (ASSERT)
calcule le pourcentage de tâches terminées	4 tâches dont 2 `'done'`	`50`
renvoie 100 quand toutes les tâches sont terminées	2 tâches `'done'`	`100`
renvoie 0 pour une liste vide	`[]`	`0`

Indice : `completionRate` renvoie un nombre → utilisez `toBe`.

Vérifier : dans le terminal où tourne `npm test`, les 3 tests doivent passer au vert :

```
 Test Files  2 passed (2)
      Tests  10 passed (10)
```

💡 Le 3e test vérifie un **cas limite** : sans le `if (tasks.length === 0)` dans `tasks.ts`, la fonction diviserait par zéro. Essayez de supprimer ce `if` : votre test doit échouer. Remettez-le ensuite.

Étape 6.4 : Couverture Frontend

```
npm run test:coverage
```

`tasks.ts` doit être couvert à 100 %.

Étape 6.5 : Pour aller plus loin — tester les appels au backend (lecture)

`api.ts` appelle le backend avec `fetch()`. Pour le tester sans lancer de serveur, `api.test.js` remplace `fetch()` par une **fausse fonction** (un *mock*) qui renvoie une réponse choisie à l'avance :

```
const mockFetch = vi.fn().mockResolvedValue({
  ok: true,
  json: () => Promise.resolve([{ id: 1, title: 'Test Task', status: 'todo' }]),
});
```

```
vi.stubGlobal('fetch', mockFetch);   // fetch() est maintenant notre fausse fonction

const tasks = await api.getTasks();  // api.ts appelle le faux fetch()

expect(tasks).toHaveLength(1);
```

On peut aussi vérifier **comment** le faux `fetch()` a été appelé (URL, méthode HTTP...). Les 5 tests du fichier sont déjà écrits et commentés : lisez-les, il n'y a rien à compléter.

Étape 6.6 : Lancer l'Application Complète

Terminal 1 - Backend :


```
cd backend
uv run uvicorn src.app:app --reload
```

Terminal 2 - Frontend :

```
cd frontend
npm install  # Si pas déjà fait
npm run dev
```

Ouvrir dans le navigateur : http://localhost:3000

Vous devriez voir l'application TaskFlow fonctionner :



🎁 Exercices Bonus : Java avec JUnit

Objectif : Voir que les principes de TDD s'appliquent à tous les langages !

Les exercices Java sont dans le dossier `java-exercises/` .

Prérequis : Installer Java

```
# Vérifier si déjà installé
java -version    # Devrait afficher Java 17+
```

Si pas installé :

- **macOS :** `brew install openjdk@17`
- **Linux :** `sudo apt install openjdk-17-jdk`
- **Windows :** Installer depuis adoptium.net

Commandes de base :

Chaque exercice utilise un Makefile pour simplifier la compilation et l'exécution :

```
make test     # Compiler + exécuter les tests + nettoyer
make clean    # Supprimer les fichiers .class
```

✍️ Bonus Java 1 : Calculs Géométriques (Composition de Fonctions)

🎯 **Objectif :** écrire trois petites méthodes en **réutilisant** celles déjà écrites.

Dossier : `java-exercises/calculs-geo/` . `Addition.add()` est déjà écrite (exemple). Les tests sont fournis.

Fichier	Méthode	Ce qu'elle calcule	Contrainte
`Produit.java`	`mult(a, b)`	`a × b`	—
`Surface.java`	`surf(a, b)`	Surface d'un rectangle	Utiliser `Produit.mult()`
`Perimetre.java`	`perim(a, b, c)`	`(a + b) × c`	Utiliser `Addition.add()` et `Produit.mult()`

Vérifier :

```
cd java-exercises/calculs-geo
make test
```

Au départ, 3 tests sur 4 échouent. Implémentez les méthodes dans l'ordre du tableau : à chaque fois, un test de plus doit passer. À la fin :

```
OK (4 tests)
```

✍️ Bonus Java 2 : Money

🎯 **Objectif :** écrire une méthode et deux tests.

Dossier : `java-exercises/money/` .

Partie 1 — Écrire `Money.add()` . Règles :

- `12 EUR + 14 EUR = 26 EUR` (nouvelle `Money` , même devise)
- `12 EUR + 5 USD` → lève une `Exception`

Le test `testAddSameCurrency` est fourni : il doit passer.

Indice : pour comparer deux `String` en Java, utilisez `.equals()` et pas `==`.

Partie 2 — Écrire deux tests dans `MoneyTest.java` (supprimez `fail(...)`). La syntaxe JUnit est rappelée dans la section suivante.

Test	Ce qu'il doit vérifier
`testCurrency`	`currency()` renvoie la devise donnée au constructeur
`testAddDifferentCurrency`	Additionner 12 EUR et 5 USD lève une `Exception`

Vérifier :

```
cd java-exercises/money
make test
```

Résultat attendu : `OK (4 tests)`.

📚 Comprendre JUnit 4 - Les Bases

Structure d'un test JUnit :

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class ExampleTest {

    @Test
    public void testMethodName() {
        // Arrange : Préparer les données
        int a = 2;
        int b = 3;

        // Act : Exécuter la méthode à tester
        int result = MyClass.add(a, b);

        // Assert : Vérifier le résultat
        assertEquals(5, result);
    }
}
```

Annotations JUnit :

- `@Test` : Indique qu'une méthode est un test
- `@Test(expected = Exception.class)` : Le test passe si l'exception est levée

Méthodes d'assertion principales :

```
assertEquals(expected, actual);     // Vérifie que deux valeurs sont égales
assertTrue(condition);              // Vérifie qu'une condition est vraie
assertFalse(condition);             // Vérifie qu'une condition est fausse
assertNull(object);                 // Vérifie qu'un objet est null
assertNotNull(object);              // Vérifie qu'un objet n'est pas null
```

Exemple de test d'exception :

```
@Test(expected = NumberFormatException.class)
public void testParseInvalidNumber() {
    Integer.parseInt("abc");  // Cette ligne doit lever une NumberFormatException
}
```