TP React Native

Applications mobiles avec React Native et Expo

UMONS - Informatique de Gestion

Table des matieres

0. Prerequis
1. Exercice 0 : Creer un projet
2. Exercice 1 : Hello World (Counter)
3. Exercice 2 : DevNotes
4. Exercice 3 : DevHub

Prérequis

Avant de commencer les exercices, assurez-vous d'avoir installé les outils et logiciels suivants sur votre machine.

Logiciels requis

Node.js

Vérifiez que vous avez bien la version 22 ou une version supérieure installée:

```
node -v
```

Si vous n'avez pas Node.js installé, vous pouvez le télécharger ici.

Installation sur Windows

Installez `fnm` (Fast Node Manager) via PowerShell :

```
# Install fnm (Fast Node Manager):
winget install Schniz.fnm

# Set up fnm in PowerShell profile:
if (-not (Test-Path $profile)) { New-Item $profile -Force }
Add-Content $profile 'fnm env --use-on-cd --shell powershell | Out-String | Invoke-Expression'

# Reload profile:
. $profile

# Download and install Node.js:
fnm install 22

# Verify the Node.js version:
node -v # Should print "v22.22.0".

# Verify npm version:
npm -v # Should print "10.9.4".
```

Installation sur macOS

Installez `nvm` (Node Version Manager) :

```
# Download and install nvm:
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash

# in lieu of restarting the shell
\. "$HOME/.nvm/nvm.sh"

# Download and install Node.js:
nvm install 22

# Verify the Node.js version:
node -v # Should print "v22.22.0".

# Verify npm version:
npm -v # Should print "10.9.4".
```

Git

Assurez-vous d'avoir Git installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer ici.

```
git --version
```

Environnement de développement React Native

En fonction de votre système d'exploitation, vous devrez installer différents outils. Suivez les instructions ici.

Pour ce workshop, nous utiliserons Expo. Installez l'application Expo Go sur votre téléphone.

Clonage du projet

Clonez le projet avec la commande suivante:

```
git clone https://github.com/umons-ig/tp-react-native.git
```

Ouvrez le projet avec votre environnement de développement React Native.

```
cd tp-react-native
```

Pour fork le projet:

```
git remote -v
```

Créer un projet

Objectifs

Dans ce premier exercice, vous apprendrez à :

Compétence	Description
Installation	Créer un nouveau projet Expo React Native
Dépendances	Gérer les dépendances avec npm
Déploiement	Lancer et tester votre application

Étape 1: Créer un nouveau projet

Avant que vous avez remplis les prerequis.

Utilisez la commande suivante pour créer un nouveau projet :

```
npx create-expo-app@latest [nom-du-projet]
```

Étape 2 : Installer les dépendances

Naviguez vers le dossier du projet et installez les dépendances :

```
cd [nom-du-projet]
npm install
```

Étape 3 : Lancer le projet

Pour lancer le projet, utilisez la commande suivante. Assurez-vous que votre ordinateur et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

```
npx expo start
```

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez :

```
npx expo start --tunnel
```

Cette commande créera un tunnel permettant d'accéder à votre projet depuis votre appareil mobile, même sur un réseau différent.

Hello World

Objectifs

Dans ce premier exercice, vous apprendrez à :

Compétence	Description
Interface	Créer une interface utilisateur structurée avec en-tête et zone de contenu
État	Gérer l'état local avec useState pour un compteur interactif
Style	Appliquer des styles professionnels et créer des composants réutilisables
Design	Implémenter des retours visuels et des animations de pression

Voici à quoi ressemblera votre application finale :



Étape 1 : Lancer le projet

Commencez par naviguer vers le dossier de l'exercice et installer les dépendances :

```
cd 01-hello-world
npm install
```

Puis lancez le projet :

```
npx expo start
```

Info

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez de lancer le projet avec le tunnel :

```
npx expo start --tunnel
```

Étape 2 : Créer la page Hello World

Votre projet tourne, mais il est vide. Ajoutons une page simple avec un composant texte. Allez dans le fichier `app/index.tsx` et ajoutez le code suivant :

```
import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";

export default function Page() {
return (
<View>
<Text>Hello World</Text>
</View>
);
```

```
}
```

Étape 3 : Ajouter un compteur

Ajoutons de l'interactivité à notre application avec un compteur. Nous utiliserons le hook `useState` pour gérer l'état du compteur. Le hook `useState` permet de suivre les valeurs qui peuvent changer au fil du temps.

Importez le hook `useState` et ajoutez-le à votre composant :

```
import { StyleSheet, Text, View, Pressable, SafeAreaView } from "react-native";
import { useState } from "react";
```

Ajoutez un composant `SafeAreaView` pour éviter que le contenu soit masqué par les trous noirs :

```
export default function Page() {
const [count, setCount] = useState(0);

return (
<SafeAreaView>
<View>
<Text>Hello World</Text>
</View>
</SafeAreaView>
);
}
```

Info

`SafeAreaView` automatiquement ajoute un padding pour éviter que le contenu soit masqué par :

- Les trous noirs sur les iPhones
- Les coins arrondis

Maintenant que nous avons une variable `count`, nous pouvons l'utiliser dans le composant `Text` :

```
<Text>{count}</Text>
```

Créons des boutons pour contrôler le compteur. Nous utiliserons `Pressable` au lieu du composant `Button` de base car il offre de meilleures options de style et de retour visuel :

```
<View>
<Pressable onPress={() => setCount(count + 1)}>
<Text>Increment</Text>
</Pressable>
</View>
```

Il est possible d'utiliser le composant `Button` de base, mais il ne permet pas de personnaliser les styles et les retours visuels :

```
<View>
<Button title="Increment" onPress={() => setCount(count + 1)} />
</View>
```

Tâche

Créez un bouton de decrementation qui :

- Décrémente le compteur lorsqu'il est pressé
- Utilise le composant `Pressable`
- Utilise `Math.max(0, prev - 1)` pour éviter que le compteur soit négatif

Créez un bouton de réinitialisation qui :

- Réinitialise le compteur à 0 lorsqu'il est pressé
- Utilise le composant `Pressable`

Étape 4 : Appliquer des styles à l'application

Ajoutons des styles à notre application étape par étape :

À ce stade, votre code devrait ressembler à ceci :

```
export default function Page() {
const [count, setCount] = useState(0);

return (
<SafeAreaView>
<View>
<Text>Hello World</Text>
</View>
<View>
<Text>{count}</Text>
<View>
...
<Pressable onPress={() => setCount((prev) => prev + 1)}>
<Text>+</Text>
</Pressable>
...
</View>
</View>
</SafeAreaView>
);
}
```

Pour ajouter des styles, nous devons simplement créer une constante `styles` et ajouter les styles aux composants.

```
const styles = StyleSheet.create({
container: {
flex: 1,
backgroundColor: "#f5f5f5",
},
header: {
backgroundColor: "#007AFF",
padding: 20,
alignItems: "center",
},
headerText: {
color: "white",
fontSize: 20,
fontWeight: "600",
},
main: {
flex: 1,
alignItems: "center",
justifyContent: "center",
padding: 20,
},
counterNumber: {
fontSize: 48,
fontWeight: "bold",
color: "#007AFF",
marginBottom: 24,
},
buttonGroup: {
flexDirection: "row",
gap: 16,
marginBottom: 16,
},
button: {
width: 60,
height: 60,
borderRadius: 30,
justifyContent: "center",
alignItems: "center",
backgroundColor: "#FF3B30",
},
incrementButton: {
backgroundColor: "#007AFF",
},
buttonText: {
color: "white",
fontSize: 24,
fontWeight: "600",
},
resetButton: {
padding: 10,
backgroundColor: "#f0f0f0",
borderRadius: 8,
},
resetButtonText: {
color: "#666",
fontSize: 14,
```

```
},
});
```

En React Native, vous pouvez combiner plusieurs styles en utilisant un tableau. Ceci est utile lorsque vous souhaitez :

- Appliquer des styles de base et des variations
- Ajouter des styles conditionnels
- Remplacer des propriétés spécifiques

Voici comment combiner des styles :

```
// Style de base application
<View style={styles.button}>
<Text>Basic Button</Text>
</View>

// Combinaison de deux styles
<View style={[styles.button, styles.incrementButton]}>
<Text>Combined Styles</Text>
</View>
```

Dans notre application de compteur, nous utilisons ceci pour créer différentes variations de boutons :

```
// Bouton de decrementation (rouge)
<Pressable style={styles.button}>
<Text>-</Text>
</Pressable>

// Increment button (blue)
<Pressable style={[styles.button, styles.incrementButton]}>
<Text>+</Text>
</Pressable>
```

Le second style dans le tableau remplacera les propriétés en double du premier style.

Essayez-vous-même !

1. Ajoutez les styles aux composants corrects
2. Créez une nouvelle variation de bouton avec une couleur différente
3. Essayez de combiner trois ou plus de styles
4. Créez un état sélectionné pour les boutons

DevNotes

Dans ce deuxième exercice, nous allons créer une app de notes pour développeurs. Vous apprendrez :

Objectifs

Dans cet exercice, vous apprendrez à :

Compétence	Description
Composants	Créer et utiliser des composants réutilisables
Navigation	Gérer la navigation entre différentes pages de l'application
Communication	Maîtriser le passage de données entre les écrans
Architecture	Organiser efficacement la structure de votre code

Voici à quoi ressemblera votre app :





Étape 0 : Lancer le projet

Commencez par naviguer vers le dossier de l'exercice et installer les dépendances :

```
cd 02-devnotes
npm install
```

Puis lancez le projet :

```
npx expo start
```

Info

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez de lancer le projet avec le tunnel :

```
npx expo start --tunnel
```

Étape 1 : Création du composant

Commençons par créer le composant réutilisable qui affichera chaque note dans la liste.

1.1 Structure des types

Créez un fichier `types.ts` à la racine du projet. Nous pourrons ainsi faire appel au type `Note` dans tous les fichiers.

```
export type Note = {
id: string;
title: string;
content: string;
date: string;
};
```

1.2 Création du composant

Modifiez le composant `components/NoteCard.tsx` pour afficher les notes dans une card:

```
import { View, Text, Pressable, StyleSheet } from "react-native";
import { Link } from "expo-router";
import { Note } from "../types";

type Props = {
note: Note;
};

export default function NoteCard({ note }: Props) {
return (
// TODO: Ajouter un lien vers la page de détail de la note
// Faite l'affichage de la note dans une card: Pressable, View, Text
<View></View>
);
}
```

Tâche

Terminez le composant `NoteCard.tsx` pour qu'il affiche:

- Le titre de la note
- La date de la note
- Le contenu de la note

Conseil

Inspirez-vous du code de l'exercice précédent pour créer le composant `NoteCard`. Pour afficher le titre de la node vous devez faire appel à `note.title`.

1.3 FlatList

Pour afficher la liste des notes, nous allons utiliser le composant `FlatList`. Une `FlatList` est un composant qui permet de afficher une liste de données de manière dynamique. Dans app/index.tsx, nous allons ajouter un `FlatList` qui fera appel au composant `NoteCard`.

Ne pas oublier d'importer le composant `NoteCard.tsx` dans le fichier index.tsx.

```
import NoteCard from "../components/NoteCard";

export default function Home() {
const [notes, setNotes] = useState<Note[]>(initialNotes);
```

```
return (
<View style={styles.container}>
{/* TODO: La FlatList doit être ici */}
</View>
);
}
```

Tâche

Dans le fichier `index.tsx`, ajoutez un `FlatList` qui fera appel au composant `NoteCard`:

Pour ce faire allez dans la documentation officielle : [FlatList]

Conseil

Pour le renderItem, il faut faire appel au composant `NoteCard` au lieu de `Item`.

Étape 2 : Page de détail d'une note

Maintenant que nous avons la liste des notes, nous allons créer la page de détail d'une note. Pour cela nous devons créer une page qui affichera les informations d'une note. Cependant, il faut faire cela de façon dynamique, c'est-à-dire que nous devons pouvoir accéder à la page de détail d'une note en utilisant son id.

2.1 Configuration du routage

Nous avons créé un dossier `notes` dans `app/`. Dans ce dossier il faut créer un fichier `[id].tsx` à l'intérieur. Pour l'affichage de la note voici un exemple **très basique** :

```
import { View, Text } from "react-native";
import { useLocalSearchParams } from "expo-router";

export default function NoteDetail() {
const { id } = useLocalSearchParams();

return (
<View>
<Text>Note Detail {id}</Text>
</View>
);
}
```

Tâche

- Créez un fichier `app/notes/[id].tsx` qui affichera les informations d'une note.
- Ajouter un `Text` qui affichera le titre de la note
- Ajouter un `Text` qui affichera la date de la note
- Ajouter un `Text` qui affichera le contenu de la note

2.2 Comment aller vers la page de détail d'une note

La page note est créée mais comment aller vers cette page ? Il faut ajouter un lien vers celle-ci pour chaque note de la page d'accueil. Pour cela nous allons utiliser le composant `Link` de `expo-router`.

```
export default function NoteCard({ note }: Props) {
return (
<Link href={`/notes/${note.id}`} asChild>
{/* Code précédent */}
</Link>
);
}
```

Une autre façon de faire est d'ajouter la fonction `handlePress` dans le composant `NoteCard.tsx` et de faire appel à `router.push` pour naviguer vers la page de détail d'une note. De cette manière, nous pouvons passer les données de la note en paramètre.

```
const handlePress = () => {
// Utiliser le format correct pour la navigation
router.push({
pathname: "/notes/[id]",
params: {
id: note.id,
```

```
note: JSON.stringify(note),
},
});
};
```

Ensuite pour récupérer les données de la note, il faut faire:

```
const { id, note } = useLocalSearchParams();

const noteData: Note = note ? JSON.parse(note as string) : null;
```

Tâche

Allez dans le fichier `NoteCard.tsx` et ajoutez un lien vers la page de détail d'une note.

Pour ce faire allez dans la documentation officielle : Link

Conseil

Comme la page note est dynamique, il faut passer l'id de la note en paramètre. Voici comment définir un paramètre dynamique : `/notes/${note.id}`

Info

A ce stade, vous pouvez accéder à la page de détail d'une note en cliquant sur une note de la liste. Cependant, il manque la barre de navigation en haut et le bouton retour automatique. Pour cela nous allons devoir utiliser le Layout.

2.3 Pourquoi un Layout ?

Le Layout joue un rôle crucial dans notre application. Voici la différence entre une navigation avec et sans Layout :

Sans Layout

- Pas de barre de navigation en haut
- Pas de bouton retour automatique
- Pas d'animations de transition
- Pas de gestion native du "swipe to go back" sur iOS

Avec Layout

- Une barre de navigation professionnelle
- Un bouton retour automatique
- Des animations de transition fluides
- Une gestion native des gestes

Important

Sans Layout, votre application fonctionnera mais ne ressemblera pas à une vraie application mobile native !

Étape 3 : Layout

le layout est le composant racine de l'application. Il est important de le créer pour que l'application fonctionne correctement. Il permet de gérer la navigation entre les différentes pages de l'application.

Créez un fichier `_layout.tsx` dans `app/` avec le code suivant:

```
import { Stack } from "expo-router";

export default function Layout() {
return (
<Stack
screenOptions={{
headerStyle: {
backgroundColor: "#007AFF",
},
headerTintColor: "#fff",
}}
>
<Stack.Screen name="index" options={{ title: "DevNotes" }} />
```

```
<Stack.Screen name="notes/[id]" options={{ title: "Note Details" }} />
</Stack>
);
}
```

Étape 4 : Nouvelle note

4.1 Formulaire de création

Dans le app/new/index.tsx, nous allons créer un formulaire pour créer une nouvelle note. Pour cela nous allons utiliser les composants `TextInput`. Le composant `Pressable` sera utilisé pour le bouton de création.

```
import { View, TextInput, Pressable, Text, StyleSheet } from "react-native";
import { useRouter } from "expo-router";
import { useState } from "react";
import { addNoteEvent } from "../index";

export default function NewNote() {
const router = useRouter();
const [title, setTitle] = useState("");
const [content, setContent] = useState("");

const handleCreate = () => {
if (title && content) {
// Émettre l'événement avec les données de la nouvelle note
addNoteEvent.emit("newNote", { title, content });
router.back();
}
};

return (
<View>
<TextInput
placeholder="Title"
// TODO: Ajouter les éléments du formulaire
/>
<TextInput
placeholder="Content"
// TODO: Ajouter les éléments du formulaire
multiline
/>
<Pressable>
<Text>Create Note</Text>
</Pressable>
</View>
);
}
```

Tâche

Créez un fichier `app/new/index.tsx` qui sera un formulaire pour ajouter une nouvelle note.

Il faut utiliser les composants `TextInput` et `Pressable`.

Utilisez la documentation officielle pour comprendre comment utiliser ces composants : TextInput et Pressable.

- Compléter `TextInput` pour le titre et le contenu
- Compléter le bouton de création

Conseil

Pour `textInput` utiliser les éléments `value` et `onChangeText` pour gérer les données.
Il faut faire appel à la fonction `handleCreate` lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton.

4.2 Ajout du bouton de création

Tâche

Dans, nous devons ajouter un bouton pour créer une nouvelle note:

- Ajouter un bouton dans `app/index.tsx`
- Mettez à jour le `app/_layout.tsx` pour ajouter la page de création de note

Conseil

Pour ajouter un lien, il suffit d'utiliser le composant `Link` de `expo-router`. C'est similaire à ce qui a été fait dans NoteCard.tsx.

4.3 Configuration du routage

Comme nous avons créé une nouvelle page, il faut la rendre accessible. Pour cela, il faut ajouter la page dans le layout. Inspirez-vous du code du layout pour ajouter la page.

Tâche

Nous allons maintenant regarder pour embellir l'application. Ajouter des Images dans la page de création de note. et une alerte de succès lorsque la note est créée.

- Utilisez la documentation officielle pour comprendre comment utiliser les images : Image

- Ajouter une alerte de succès lorsque la note est créée: Alert

Conseil

Pour l'image, il faut utiliser le composant `Image` de `react-native`.
Pour l'alerte, il faut utiliser le composant `Alert` de `react-native`.

DevHub

Objectifs

Dans cet exercice, vous apprendrez à :

Compétence	Description
Auth	Implémenter l'authentification avec GitHub
API	Intégrer l'API GitHub et Supabase
État	Synchroniser les données entre le client et le serveur

Voici à quoi ressemblera votre application finale :





Étape 0 : Lancer le projet

Commencez par naviguer vers le dossier de l'exercice et installer les dépendances :

```
cd 03-devhub
npm install
```

Puis lancez le projet :

```
npx expo start
```

Info

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez de lancer le projet avec le tunnel :

```
npx expo start --tunnel
```

Étape 1 : Créer un projet Supabase

1.1 Créer un projet Supabase

Créez un nouveau projet sur Supabase :

1. Connectez-vous à votre compte Supabase
2. Créez un nouveau projet
3. Notez l'URL et la clé d'API de votre projet

1.2 Variables d'environnement

On va copier le fichier `.env.example` et le renommer en `.env`. C'est dans ce fichier que vous mettrez votre clé d'API Supabase.

```
cp .env.example .env
```

Ouvrez le fichier `.env` et remplacez les valeurs par vos propres valeurs.

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
```

1.3 Gestion du Login et Register

Pour la gestion du login et register, nous allons utiliser le SDK de Supabase. Pour cela dans le dossier `lib` on va créer un fichier `supabase.ts`. Dans ce dossier on retrouve nos variables d'environnement. Expo permet de faire appel à ces variables pour autant qu'elles possèdent le préfixe `EXPO_PUBLIC_`.

```
import "react-native-url-polyfill/auto";
import { createClient } from "@supabase/supabase-js";

const supabaseUrl = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL;
const supabaseAnonKey = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY;

if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) {
throw new Error("Missing Supabase environment variables");
}

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);
```

Maintenant qu'on a notre client Supabase, on va pouvoir l'utiliser dans notre application. Nous allons completer les pages login et register dans le dossier `app/auth`.

```
async function signUp() {
if (!email || !password) {
Alert.alert("Error", "Please fill in all fields");
return;
}

setLoading(true);
try {
// TODO: Ajouter le SignUp avec le SDK de Supabase

if (error) throw error;

if (data.session) {
router.replace("/(tabs)");
} else {
Alert.alert(
"Success",
"Registration successful. Please check your email.",
[{ text: "OK", onPress: () => router.replace("/auth/login") }]
);
}
} catch (error) {
Alert.alert("Error", (error as Error).message);
} finally {
setLoading(false);
}
```

```
}
```

```
async function signIn() {
if (!email || !password) {
Alert.alert("Error", "Please fill in all fields");
return;
}

setLoading(true);
try {
console.log("Tentative de connexion avec:", email);
// TODO: Ajouter la connexion avec le SDK de Supabase

console.log("Réponse Supabase:", { data, error });

if (error) throw error;

console.log("Connexion réussie, redirection...");
router.replace("/(tabs)");
} catch (error) {
console.error("Erreur de connexion:", error);
Alert.alert("Error", (error as Error).message);
} finally {
setLoading(false);
}
}
```

Tâche

Completer le script `login` et le script `register` pour qu'ils utilisent le SDK de Supabase pour faire le SignUp et le SignIn:

- Importer le script `supabase.ts` dans `login` et `register`.
- Ajoutez les textInput pour l'email et le mot de passe. assurez vous que le mot de passe soit masqué.
- Completez la fonction `signUp` en utilisant la fonction `signUp`: Documentation
- Completez la fonction `signIn` en utilisant la fonction `signInWithPassword`: Documentation.

Conseil

Pour cacher le mot de passe, vous pouvez utiliser le composant `TextInput` avec l'attribut `secureTextEntry`.

1.4 Gestion du Layout

L'application aura 2 layouts. Le layout qui se trouve dans le dossier `app` est le layout racine de l'application. Il est utilisé pour l'authentification et le layout `(tabs)/_layout.tsx` sera utilisé pour les onglets (trending et recherche).

Le premier layout est le suivant. Il permet de rediriger l'utilisateur vers la page de login si il n'est pas connecté et vers la page des onglets si il est connecté. Pour cela la variable session est utilisée.

```
import { useEffect, useState } from "react";
import { Slot, useRouter, useSegments } from "expo-router";
import { supabase } from "../lib/supabase";
import { Session } from "@supabase/supabase-js";

export default function RootLayout() {
const [session, setSession] = useState<Session | null>(null);
const segments = useSegments();
const router = useRouter();

useEffect(() => {
//1. verifier si l'utilisateur est connecté
supabase.auth.getSession().then(({ data: { session } }) => {
setSession(session);
});

//2. écouter les changements d'état de la session
supabase.auth.onAuthStateChange((_event, session) => {
setSession(session);
});
}, []);

useEffect(() => {
const inAuthGroup = segments[0] === "auth";
```

```
if (!session && !inAuthGroup) {
router.replace("/auth/login");
} else if (session && inAuthGroup) {
router.replace("/(tabs)");
}
}, [session, segments]);

return <Slot />;
}
```

Le deuxième layout est le suivant. Il permet de gérer les onglets (trending et recherche).

```
import { Tabs } from "expo-router";
import { Ionicons } from "@expo/vector-icons";
import { TouchableOpacity, Alert } from "react-native";
import { useRouter } from "expo-router";

export default function TabsLayout() {
const router = useRouter();

async function handleLogout() {
try {
const { error } = await supabase.auth.signOut();
if (error) throw error;
router.replace("/auth/login");
} catch (error) {
Alert.alert("Error logging out", (error as Error).message);
}
}

return (
<Tabs
screenOptions={{
tabBarActiveTintColor: "#007AFF",
headerRight: () => (
<TouchableOpacity onPress={handleLogout} style={{ marginRight: 16 }}>
<Ionicons name="log-out-outline" size={24} color="#007AFF" />
</TouchableOpacity>
),
}}
>
<Tabs.Screen
name="index"
options={{
title: "Trending",
tabBarIcon: ({ color, size }) => (
<Ionicons name="trending-up" size={size} color={color} />
),
}}
/>
<Tabs.Screen
name="search"
options={{
title: "Search",
tabBarIcon: ({ color, size }) => (
<Ionicons name="search" size={size} color={color} />
),
}}
/>
</Tabs>
);
}
```

Étape 2 : API GitHub

Dans la page Home, on veut afficher la liste des repositories trending. Pour cela faut récupérer les repositories trending avec l'API de GitHub. Dans le dossier `lib` on peut voir le fichier `github.ts` qui contient la configuration de l'API GitHub.

Dans ce dossier on retrouve le type `Repository` qui représente un repository GitHub.

```
type Repository = {
id: number;
name: string;
owner: {
login: string;
};
description: string;
```

```
stargazers_count: number;
html_url: string;
};
```

Nous avons egalement deux fonctions qui permettent de récupérer les repositories trending et les repositories recherchés:

```
export const github = {
// Obtenir les repos tendance (limité à 30 résultats)
getTrendingRepos: () =>
fetchFromGitHub<Repository>(
"/search/repositories?q=stars:>1&sort=stars&order=desc&per_page=30"
),

// Rechercher des repos
searchRepos: (query: string) =>
fetchFromGitHub<Repository>(
`/search/repositories?q=${encodeURIComponent(query)}&per_page=30`
),
};
```

Dans le fichier `app/(tabs)/index.tsx` on va récupérer et afficher les repositories trending.

Tâche

Dans le fichier `app/(tabs)/index.tsx` on doit récupérer les repositories trending et les afficher avec une FlatList:

- Récupérer les repositories trending avec la fonction `getTrendingRepos`. Pour cela faites appel à la fonction `getTrendingRepos` et mettez à jour le useState `repos` avec les repositories trending.
- Afficher les repositories trending avec une FlatList. Vous pouvez soit utiliser le composant `RepoCard` ou créer votre propre composant ou utiliser des variables Text et View.

Étape 3 : Recherche de repositories

Dans le fichier `app/(tabs)/search.tsx` on va ajouter une fonction pour rechercher des repositories.

Tâche

Dans le fichier `app/(tabs)/search.tsx` on doit récupérer les repositories recherchés et les afficher avec une FlatList:

- Récupérer les repositories trending avec la fonction `getTrendingRepos`. Pour cela faites appel à la fonction `getTrendingRepos` et mettez à jour le useState `repos` avec les repositories trending.
- Afficher les repositories trending avec une FlatList. Vous pouvez soit utiliser le composant `RepoCard` ou créer votre propre composant ou utiliser des variables Text et View.