Rutas de la Épica 6 — Mentorías

Épica: Directorio de mentores · **Prefijo API:** `/api/v1/mentorship` · **Prefijo web:** `/mentorship` **Éxito:** `{ "data": ... }`. **Error:** `{ "error": { "code": "CODIGO", "message": "..." } }`; la validación agrega `fields`. **Detalle contractual:** los endpoints de directorio y perfil detallado exponen `availabilityStatus`/`availability` en inglés (`AVAILABLE | PAUSED | UNAVAILABLE`, ver `@umsspira/shared-types`), mientras que los endpoints de configuración de disponibilidad usan español (`DISPONIBLE | EN_PAUSA | NO_DISPONIBLE`). Los archivos de ejemplo viven en `bruno/`.

---

1. Rutas de backend — API

1.1 Directorio y perfil público (HU 6.7 directorio · 6.8 filtros · 6.9 detalle)

Método	Ruta	Acceso	Descripción
`GET`	`/api/v1/mentorship/profiles`	público	Directorio paginado (`offset`/`limit`). Solo mentores activos cuyo último estado es `AVAILABLE`. El controller usa `@All('profiles')`: cualquier otro método responde 405.
`GET`	`/api/v1/mentorship/profiles/filter`	público	Directorio filtrado por áreas e intereses (OR dentro de cada grupo, AND entre grupos).
`GET`	`/api/v1/mentorship/profiles/filters`	público	Catálogo de áreas e intereses para poblar los filtros.
`GET`	`/api/v1/mentorship/profiles/:id`	público	Perfil detallado del mentor. Responde 404 si el último estado es `NO_DISPONIBLE`.

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/mentorship/profiles/{id}/availability	público	Horarios libres del mentor para los próximos 7 días.

1.2 Participación y perfil propio del mentor

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/mentorship/me/profile	self:write	Participación propia (estado del mentor y requisitos de activación).
PATCH	/api/v1/mentorship/me/profile/participation	self:write	Activar o desactivar la participación como mentor.
GET	/api/v1/mentorship/me/profile/information	self:write	Leer información profesional.
PATCH	/api/v1/mentorship/me/profile/information	self:write	Guardar información profesional.
DELETE	/api/v1/mentorship/me/profile/information	self:write	Limpiar información profesional.
GET	/api/v1/mentorship/me/profile/areas	self:write	Catálogo de áreas y selección actual.
PATCH	/api/v1/mentorship/me/profile/areas	self:write	Reemplazar la selección de áreas.
GET	/api/v1/mentorship/me/interests/available	self:write	Intereses de las áreas seleccionadas.
GET	/api/v1/mentorship/me/interests	self:write	Intereses propios.
POST	/api/v1/mentorship/me/interests	self:write	Agregar intereses.
DELETE	/api/v1/mentorship/me/interests/{id}	self:write	Quitar un interés.
GET	/api/v1/mentorship/me/availability	self:write	Disponibilidad propia (vocabulario en español).

Método	Ruta	Acceso	Descripción
PATCH	/api/v1/mentorships/availability	mentorship:self:write	Cambiar disponibilidad: DISPONIBLE, EN_PAUSA o NO_DISPONIBLE.

1.3 Solicitudes de mentoría (HU 6.10 y bandeja de recibidas)

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/api/v1/mentorships/requests	mentorship:self:write	Crear solicitud de mentoría (bloque de 1 hora dentro de los slots del mentor).
GET	/api/v1/mentorships/requests?estados=...	mentorship:self:write	Solicitudes recibidas por el mentor (estado por defecto PENDIENTE).
GET	/api/v1/mentorships/requests/:id	mentorship:self:write	Detalle de una solicitud recibida.
PATCH	/api/v1/mentorships/requests/:id/accept	mentorship:self:write	Aceptar solicitud.
PATCH	/api/v1/mentorships/requests/:id/reject	mentorship:self:write	Rechazar solicitud.

Las rutas de solicitudes no declaran `@RequirePermissions`: el caso de uso valida que el actor sea el mentor dueño y re-filtra por alcance en el repositorio.

1.4 Resto de operaciones

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/v1/mentorships/eligibility	mentorship:self:write	Elegibilidad del titulado para solicitar mentorías.

Método	Ruta	Acceso	Descripción
PATCH	/api/v1/mentorship/profiles/:id/deactivate	mentorship:manage	Desactivación administrativa de un mentor (limitada a las carreras de la sesión).

---

2. Rutas de frontend — páginas (apps/web/src/app/(dashboard)/mentorship/...)

Ruta	Pantalla	Componente
/mentorship	Inicio de mentorías	explore-card + active-mentor-requests-link
/mentorship/directory	Directorio de mentores	mentor-directory-page
/mentorship/mentors/[mentorId]	Perfil del mentor	mentor-detail-page
/mentorship/request/[mentorId]	Solicitar mentoría	mentorship-request-flow
/mentorship/requests	Mis solicitudes	placeholder ("próxima versión")
/mentorship/requests/received	Solicitudes recibidas	received-requests
/mentorship/profile	Mi perfil de mentor	mentor-profile
/mentorship/profile/information	Información profesional	mentor-profile-info-page
/mentorship/profile/areas	Áreas técnicas	mentor-areas-page
/mentorship/profile/interests	Intereses	mentor-interests-connected
/mentorship/profile/availability	Disponibilidad	mentor-availability-page

---

3. Notas de integración

- **Comunicación**: las pantallas consumen /api/v1/mentorship/* a través del proxy apps/web/src/app/api/v1/[...path]/route.ts (apiUrl()); el namespace mentorship ya está en el allowlist MODULES. Las mutaciones autenticadas requieren el header X-CSRF-Token.
- **Sesión**: los clientes usan authenticatedFetch de @/shared/services/auth-session; el directorio exige sesión y nunca consulta la API de forma anónima.
- **Protección de rutas web**: /mentorship/:path* **no** está registrado en el matcher de apps/web/src/middleware.ts ni en route-access.ts, por lo que a nivel de router las páginas son públicas: la exigencia de sesión la impone la API. Para blindarlas como /surveys o /reports deben registrarse en ambos archivos.

- **Errores comunes**: 401 `UNAUTHENTICATED`, 403 `FORBIDDEN`, 400 `VALIDATION_ERROR`, 404 `MENTOR_NOT_FOUND`. Los cuerpos son estrictos: campos no declarados producen 400.
- **Referencias**: `apps/api/docs/endpoints/epic6/HUXX.md` (contrato detallado), `apps/api/src/modules/mentorship/README.md` (convenciones del módulo), `packages/shared-types/src/mentor.ts` (tipos compartidos).